Version 1.8 2018-06-28

APPARATSPECIFIKATION

TI552

FABRIKAT	: ENDRESS & HAUSER
TYP	: -
INSIGNAL	: -
UTSIGNAL	: 4-20mA
MÄTOMR.	: 0-300°C
ÖVR. DATA	: SIL1, Ex nA

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

STYRSYSTEM

SR207-201
KS201-876
DIST. I/O

AIS880 EX ☒ SIL ☒

NOD	1.149	1
MTU	07	2
KANAL	05	3
TAG		4

1
2
SK

.A1
FQAR-PG 2x1,0

1
2
SK

TI552
1+
2-

TRANSMITTER

FÄLT (EX-ZON)

HYBRIT AB

Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får icke delgivas tredje man, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.

Rev	Ändring	Datum	Inf av	Godk	Företag

Anl. PILOTANLÄGGNING DRI	Text TEMPERATURMÄTNING	Orig. format A4	Dok. status ARBETSHANDLING
Avdeln. GASVÄRMNING	HYBRIT FOSSIL-FREE STEEL	Process/ Anl. 271TI552	Anl.del
Leverantör ÅF-POYRY AB	HYBRIT referens	Ritn. nr 271TI552-0001-EA	Rev 00

HYBRIT3_A4BL2.DWG