Version 1.8 2018-06-28

APPARATSPECIFIKATION

TI307	
FABRIKAT	: ENDRESS & HAUSER
TYP	: TMT82
INSIGNAL	: -
UTSIGNAL	: 4-20mA
MÄTOMR.	: 0-200°C
ÖVR. DATA	: Ex nA, SIL 2

-B1	
FABRIKAT	: ENDRESS & HAUSER
TYP	: TST602
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	: PT100
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

STYRSYSTEM

SR207-201
KS201-536
DIST. I/O

AIS880 EX ☒ SIL ☒

NOD	1.115	1
MTU	07	2
KANAL	02	3
TAG	_MV	4

1
2
SK

.A1
FQAR-PG 2x1,0

1
2
SK

TI307
1+
2-
TRANSMITTER

-B1

FÄLT (EX-ZON)

HYBRIT AB

Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får icke delgivas tredje man, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.

Rev	Ändring	Datum	Inf av	Godk	Företag

Anl. PILOTANLÄGGNING DRI	Text TEMPERATURMÄTNING UT FÖRQUENC	Orig. format A4	Dok. status ARBETSHANDLING
Avdeln. GASRENING KYLGAS	HYBRIT FOSSIL-FREE STEEL	Process/ Anl. 353TI307	Anl.del
Leverantör ÅF-POYRY AB		HYBRIT referens	Ritn. nr 353TI307-0001-EA / Rev 00

HYBRITA3_A4BL2.DWG