Version 1.8 2018-06-28

Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får icke delgivas tredje man, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.

HYBRIT AB

HYBRITA3_A4BL2.DWG

APPARATSPECIFIKATION

TI308

FABRIKAT	: ENDRESS & HAUSER
TYP	: TMT82
INSIGNAL	: -
UTSIGNAL	: 4-20mA
MÄTOMR.	: 0-200°C
ÖVR. DATA	: Ex nA, SIL 2

-B1

FABRIKAT	: ENDRESS & HAUSER
TYP	: TST602
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	: PT100
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

STYRSYSTEM

SR207-201__ .__
KS201-531__ .__
DIST. I/O

AIS880 EX ☒ SIL ☒

NOD	1.114	1
MTU	07	2
KANAL	01	3
TAG	_MV	4

1 → 1
2 → 2
SK → SK

.A1
FQAR-PG 2x1,0

FÄLT (EX-ZON)

1 → 1
2 → 2
SK → SK

TI308
1+
2-
TRANSMITTER

-B1

Rev	Ändring	Datum	Inf av	Godk	Företag

Anl. PILOTANLÄGGNING DRI	Text TEMPERATURMÄTNING UT QUENCHER	Orig. format A4	Dok. status ARBETSHANDLING
Avdeln. GASRENING KYLGAS	HYBRIT FOSSIL-FREE STEEL	Process/ Anl. 353TI308	Anl.del
Leverantör ÅF-POYRY AB	HYBRIT referens	Ritn. nr 353TI308-0001-EA	Rev 00