Version 1.8 2018-06-28

HYBRIT AB

Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får icke delgivas tredje man, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.

APPARATSPECIFIKATION

EC015	
FABRIKAT	: GE POWER
TYP	: SIR 4 35/68
INSIGNAL	: -
UTSIGNAL	: -
MÄTOMR.	: -
ÖVR. DATA	: -

-Q01	
FABRIKAT	: KRAFT POWERCON
TYP	: AGS
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	: 230VAC, IP54

-K1, -K2	
FABRIKAT	: xxx
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

STYRSYSTEM

SR207-201
KS201-501
DIST. I/O

DOS880 EX ☐ SIL ☒

NOD	1.129	1
MTU	07	2
KANAL	06	3
TAG		4

DOS880 EX ☐ SIL ☒

NOD	1.129	1
MTU	07	2
KANAL	07	3
TAG		4

FÄLT

KOPPLINGSLÅDA

.M2 FQAR-PG 2x1,0

.M3 FQAR-PG 2x1,0

-X1 -K1 -X10

-X1 -K2 -X10

.W2 EQLQ 3G1.5

.W3 EQLQ 3G1.5 → BL. 3 345EC015-Q01

.W4 EQLQ 3G1.5

.W5 EQLQ 3G1.5 → BL. 3 345EC015-E01

KE223-501 -F126
SP.FÖRDELN. 230VAC N
-F126

KE223-501 -F125
SP.FÖRDELN. 230VAC N
-F125

Rev	Ändring	Datum	Inf av	Godk	Företag

Anl. PILOTANLÄGGNING DRI	Text SIR-ENHET JORDNINGSKOPPLARE	Orig. format A4	Dok. status ARBETSHANDLING
Avdeln. GASRENING TOPPGAS	HYBRIT FOSSIL-FREE STEEL	Process/ Anl. 345EC015	Anl.del
Leverantör ÅF-POYRY AB		HYBRIT referens	Ritn. nr 345EC015-0002-EA Rev 00

HYBRITA3_A4BL2.DWG