Version 1.8 2018-06-26

APPARATSPECIFIKATION

TZ325

FABRIKAT	: PENTRONIC
TYP	: -
INSIGNAL	: -
UTSIGNAL	: 4-20mA
MÄTOMR.	: 0-1000°C
ÖVR. DATA	: SIL1, Ex nA

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

STYRSYSTEM

SR207-201
KS201-541
DIST. I/O

AIS880 EX ☒ SIL ☒

NOD	1.116	1
MTU	07	2
KANAL	03	3
TAG		4

1
2
SK

.A1
FQAR-PG 2x1,0

FÄLT (EX-ZON)

TZ325
1+
2-
TRANSMITTER

1
2
SK

HYBRIT AB

Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får icke delgivas tredje man, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.

Rev	Ändring	Datum	Inf av	Godk	Företag

Anl. PILOTANLÄGGNING DRI	Text TOPPGAS TILL GASRENING	Orig. format A4	Dok. status ARBETSHANDLING
Avdeln. PROCESS GEMENSAMT	HYBRIT FOSSIL-FREE STEEL	Process/ Anl. 320TZ325	Anl.del
Leverantör ÅF-POYRY AB	HYBRIT referens	Ritn. nr 320TZ325-0001-EA	Rev 00

HYBRITA3_A4BL2.DWG