

Gemensam information

Anläggning	Göteborg Energi
SIS	TBD
Första revision	2026-05-20
Utfärdare	Christoffer Käck
Granskad	Anton Gustavsson
Tillhör anläggning:	Gasendal

Inställningar

HH

LL

Hög

Låg

Instrumenttyp

FI

LI

LT

PT

Skyddsbarriäranalys (LOPA)				Utförd av		Datum	
Fabrik/process		SIF beteckning/namn	SIF-001	XX HH		Dok.	
Givardel		SIS	Manöverdel			Rev	
						Godk.	

Scenario - vad händer i processen?	Vilken skada (konsekvens) kan uppstå?	Kat	Riskkriterium
	S Lindriga obehag, 1:a hjälpen	▼ 1	1,00E-02
	M Ingen egentlig skada	▼ 1	1,00E-02
	E < 0,05 MSEK	▼ 1	1,00E-02

Nr	Orsak till anrop	Felfrekvens normalt driftsystem				Oberoende barriärer								Kvarvarande frekvens	
		Frekvens per år	La-rm	Förregling	RRF	Annan SIF		Mekanisk barriär		Manuell/admin. åtgärd		Annat skyddssystem			
1	ABC			test	1		1		1		1		1	0.000	
2	DEF			test2	1		1		1		1		1	0.000	
3				test	1		1		1		1		1	0.000	
4					1		1		1		1		1	0.000	
5					1		1		1		1		1	0.000	
6					1		1		1		1		1	0.000	
7					1		1		1		1		1	0.000	
8					1		1		1		1		1	0.000	
9					1		1		1		1		1	0.000	
Kontroll frekvens fr styrsystem													Summa kvarvarande frekvens	0.000	
Förutsättningsfaktor, %		100	Motivering											Behovsfrekvens	0.000

Eskalering						Eskaleringsfaktor (multiplicera alla faktorer)	Total olycksfrekvens (multipl. med behovsfrekvens ovan)	Återstående RRF (divid. med
Kommentarer	Konsekvenstyp	Antändning/farlig atmosfär	%	Sannolikhet att närvara	%	Sannolikhet att skadas		
	S	Motivering	100	Motivering	100	100	1	0,000000
	M		100	-	100	100	1	0,000000
	E		100	-	100	100	1	0,000000

Dimensionerande kriterium	▼	SIL för denna funktion	-
---------------------------	---	------------------------	---

Vilka andra åtgärder bör vidtas av driftskäl när SIF anropas (ej säkerhetskritiska åtgärder)?				Andra specifika säkerhetskrav för denna SIF	
HJK				Processsäkerhetstid:	sek
Kommentarer/anteckningar					