

Cheatsheet Python

Darian Patzak, Anton Obersteiner

November 2, 2022

Contents

1	Console (bash/Powershell/...)	1
1.1	Navigation	1
1.2	Py-Datei in Console ausführen	1
1.3	Augabe auf der Console	1
1.4	Input von der Console lesen	1
2	Variablen und Datentypen	1
2.1	Wertzuweisung	1
2.2	Datentypen	1
2.3	Advanced	1
2.4	Listen-Operationen	1
2.5	Komplexere Operationen	1
2.6	Werte in Listen	1
2.7	Bereiche in Listen	1
2.8	Mehrdimensionale Listen	1
2.9	casten (Datentypen konvertieren)	1
3	if statements	1
3.1	Vergleichen	1
3.2	if-statement mit Vergleich	2
4	Loops	2
4.1	einfache for-Schleife	2
4.2	erweiterte for-Schleife	2
4.3	erweiterte for-Schleife	2
4.4	while-Schleife	2
5	try / catch	2
5.1	gute Fehlermeldung	2
5.2	sehr allgemeine Fehlermeldung	2
5.3	wenig hilfreiche Fehlermeldung	2
6	Funktionen	2
6.1	Funktionen definieren	2
6.2	Funktionen aufrufen	2
7	mit Dateien arbeiten	2
8	Klassen und Objekte	3
9	Bibliotheken	3
9.1	gängige Bibliotheken	3

1 Console (bash/Powershell/...)

1.1 Navigation

```
ls #Inhalt des aktuellen Verzeichnisses
pwd #aktueller Ordner/Pfad
#Wechsel in anderen Ordner:
cd .. #übergeordneter Ordner
#Unterordner des aktuellen Verzeichnisses:
cd myfolder\mysubfolder #Windows
cd myfolder/mysubfolder #Mac u. Linux
```

1.2 Py-Datei in Console ausführen

```
python3 myprogram.py #myprogramm.py ausführen
Ctrl-C #bricht laufendes Program ab
python3 #öffnet eigene Python-Console
#quit() oder exit() eingeben um sie zu beenden.
```

1.3 Augabe auf der Console

```
print("Hello World") #-> "Hello World"
a = 5
print("a ist:", a) #-> "a ist: 5"
print(f"a ist: {a}") #-> "a ist: 5"
```

1.4 Input von der Console lesen

```
myinput = input("Bitte Wert eingeben: ")
#gibt string zurück.
#Falls Zahl gewünscht:
#zu int oder float konvertieren
```

2 Variablen und Datentypen

2.1 Wertzuweisung

```
myvalue = 3 #die Variable wird auf 3 gesetzt
myvalue = myvalue + 2 #myvalue um 2 erhöht
#geht auch mit anderen Rechenoperationen
myvalue += 2 #Abkürzung von vorheriger Zeile
```

2.2 Datentypen

```
#Standard
int #Integer (Ganzzahlen)
float #Floatingpoint (Kommazahlen)
str #String (Zeichenketten / Text)
"text" oder 'text' ist egal

bool #Wahrheitswert (True/False bzw. Ja/Nein)
list #Listen von irgendwelchen Werten
#z.B. ["Hanna", 20, "Kaiserschmarrn"]
```

2.3 Advanced

```
object #Klassen (Komplexe Datenstruktur)
tuple #n-Tuple, nicht veränderbar
dict #weist Werten andere Werte zu
```

2.4 Listen-Operationen

```
my_list = [] #leere Liste erstellen
my_list = [1, 2, 3] #Liste erstellen
my_list.append(4) #hängt 4an Liste an
#-> my_list ist jetzt [1, 2, 3, 4]
my_list.remove(2) #entfernt die erste 2
#-> [1, 3, 4]
```

2.5 Komplexere Operationen

```
my_list.reverse() #kehrt Reihenfolge um
#-> [4, 3, 1]
my_list.sort() #sortiert Liste -> [1, 3, 4]
sorted(my_list)
#gibt sortierte Kopie der Liste zurück
#Originalliste bleibt unsortiert
```

2.6 Werte in Listen

```
my_list = [10, 20, 31, 40, 50] #Beispielliste
my_list[0] #Zugriff auf erstes Element -> 10
my_list[2] = 30 #setzt Element an Index 2
#-> [10, 20, 30, 40, 50]
my_list[-1] #letztes Element der Liste
#-> 50
```

2.7 Bereiche in Listen

```
my_list[1:4] #neue Liste von 1 bis vor Index 4
#-> [20, 30, 40]
my_list[:4] #alles bis vor Index 4
#-> [10, 20, 30, 40]
my_list[2:] #alles Werten ab Index 2
#-> [30, 40, 50]
[a, b, c] + [1, 2, 3] # + konkateniert Listen
#-> [a, b, c, 1, 2, 3]
```

2.8 Mehrdimensionale Listen

```
#Listen die Listen enthalten
personen = [["Anna", 18], ["Ben", 19],
            ["Carla", 20]]
personen[1] #gibt ["Ben", 19] zurück
personen[1][0] #gibt "Ben" zurück
personen[2][1] = 21 #setzt Carlas Alter auf 21
```

2.9 casten (Datentypen konvertieren)

```
int(5.0) #-> 5
int(5.7) #-> 5
int("5") #-> 5
int("5.0") #-> error
float(5) #-> 5.0
float("5.0") #-> 5.0
str(5.0) #-> "5.0"
```

3 if statements

3.1 Vergleichen

```
a == b #nicht dasselbe wie a = b
a != b #a ≠ b
a < b
a >= b #a ≥ b
```

3.2 if-statement mit Vergleich

```
if my_age > your_age:
    print("ich bin älter als du.")
elif my_age < your_age:
    print("du bist älter als ich.")
else:
    print("wir sind gleichalt.")
#elif und else sind optional
```

4 Loops

4.1 einfache for-Schleife

```
#range von 0 bis vor 10 (also bis 9)
for current_value in range(0, 10):
    print(current_value)
```

4.2 erweiterte for-Schleife

```
names = ["Anna", "Bertag", "Carl", "David"]
for person in names:
    print(person)
#output:
#Anna
#Ben
#Carl
#David
```

4.3 erweiterte for-Schleife

```
persons = [ ["Anna", 18], ["Ben", 19],
             ["Carla", 20] ]
for person in persons:
    print(
        person[0], "ist",
        person[1], "Jahre alt."
    )
#output:
#Anna ist 18 Jahre alt.
#Ben ist 19 Jahre alt.
#Carla ist 20 Jahre alt.
```

4.4 while-Schleife

```
#runterzählen
current_value = 10
while current_value > 0:
    current_value = current_value - 1

while True:
    my_input = input("Loop abbrechen?")
    if my_input == "ja":
        break
#break bricht while- oder for-schleife ab
#hier geht es danach weiter
```

5 try / catch

5.1 gute Fehlermeldung

```
num_tickets = input("Wie viele Tickets: ")
try:
    num_tickets = int(num_tickets)
except ValueError:
    print("bitte valide Ganzzahl eingeben")
```

5.2 sehr allgemeine Fehlermeldung

```
num_tickets = input("Wie viele Tickets: ")
try:
    num_tickets = int(num_tickets)
except Exception as e:
    print("ein Fehler ist aufgetreten:", e)
```

5.3 wenig hilfreiche Fehlermeldung

```
num_tickets = input("Wie viele Tickets: ")
try:
    num_tickets = int(num_tickets)
except:
    print("das hat nicht geklappt.")
```

6 Funktionen

6.1 Funktionen definieren

```
def say_hello():  
    print("Hiii")  
  
def add_two_numbers(number_1, number_2):  
    """addiere zwei Werte und  
    gib das Ergebnis zurück  
    """  
    result = number_1 + number_2  
    return result  
  
def make_list(start, stop, step = 1):  
    result = []  
    for i in range(start, stop, step):  
        result.append(i)  
    return result
```

6.2 Funktionen aufrufen

```
say_hello() #-> schreibt "Hiii" in das  
Terminal  
add_two_numbers(40, 60) #-> 100, aber  
#nichts passiert mit dem Ergebnis  
uneven = make_list(1, 10, 2)  
#setzt die Variable uneven auf das Ergebnis  
#der Rechnung, die in der Funktion stattfindet
```

7 mit Dateien arbeiten

```
filename = "myfile.txt"  
#file lesen  
with open(filename, 'r') as file:  
    lines = file.readlines()  
  
#file schreiben (erstellen oder überschreiben)  
with open(filename, 'w') as file:  
    file.write("Inhalt der neuen Textdatei")  
  
#an file text anhängen  
with open(filename, 'a') as file:  
    file.write("\nInhalt der neuen Textdatei")
```

8 Klassen und Objekte

```
class Dog:  
    """ repräsentiert einen Hund """  
    def __init__(self, name, age):  
        self.name = name  
        self.age = age  
    def sit(self):  
        print(self.name + " sitzt brav.")  
  
my_dog = Dog("Bello")  
print(my_dog.name + " ist ein good boy.")  
my_dog.age += 1 #Hat wohl Geburtstag  
my_dog.sit()
```

9 Bibliotheken

```
#importieren  
import random  
würfel = random.randint(1, 6)  
#einzelene Klassen importieren  
from random import randint  
würfel = randint(1, 6) #etwas kürzer
```

9.1 gängige Bibliotheken

```
import math #sin, log, pi, ...  
import random #random, randint  
import requests #Web-Interfaces  
import json #JSON  
import csv #CSV  
import PIL #Image Processing  
import numpy #Numerik  
import matplotlib #mathematisches Plotten  
import tkinter #GUIs
```