

Selectores básicos

De etiqueta	<code>\$("p")</code>
De id	<code>\$("#id")</code>
De clase	<code>\$(".clase")</code>
Universal	<code>\$("*")</code>
This	<code>\$(this)</code>
Varios a la vez	<code>\$("div,p,#id")</code>

De atributo

Un atributo	<code>\$("[href]")</code>
Con valor igual a	<code>\$("[href=valor]")</code>
Con valor distinto a	<code>\$("[href!=valor]")</code>
Con valor que empiece por	<code>\$("[href^=valor]")</code>
Con valor que termine por	<code>\$("[href\$=valor]")</code>
Con valor que contenga	<code>\$("[href*=valor]")</code>

(^ se escribe alt+94)

De posición

Impar	<code>\$("li:even")</code>
Par	<code>\$("li:odd")</code>
Primero	<code>\$("li:first")</code>
Último	<code>\$("li:last")</code>
En una posición igual a	<code>\$("li:eq(2)")</code>
En una posición mayor que	<code>\$("li:gt(2)")</code>
En una posición menor que	<code>\$("li:lt(2)")</code>

De parentesco

Descendiente	<code>\$("div p")</code>
Descendiente directo	<code>\$("div > p")</code>
Hermano	<code>\$("a ~ img")</code>
Hermano adyacente	<code>\$("a + img")</code>

(~ se escribe alt+126)