

Resumen de Selectores jQuery

#DWjquery - EscuelaIT

Recurso para probar estos selectores en funcionamiento:

www.codylindley.com/jqueryselectors/

Selectores básicos:

- identificador "#micapa"
- Clase ".miclase"
- Etiqueta "body" "p"
- Varios selectores a la vez "sel1, sel2, sel3"

Selectores de jerarquía

- Jerarquía a cualquier nivel ("p span")
- Hijos directos ("p > span")
- Hermanos ("div ~ p")
- Siguietes ("#p2 + p")

Filtros básicos

- Primer elemento ("p:first")
- Último elemento ("tr:last")
- Pares / Impares ("tr:even") / ("tr:odd")
- Selección por índice igual ("tr:eq(2)")
- Índice mayor que ("p:gt(1)")
- Índice menor que ("td:lt(2)")
- Encabezamientos (":header")
- No es selector ("p:not(#p2)") -

Filtros hijos

- Primer hijo ("p:first-child")

El selector :first-child puede seleccionar varios elementos, uno por cada padre. No hay que confundir esto con :first, que sólo selecciona un único elemento (ver la sección Los filtros jQuery básicos - El primer elemento, en este capítulo).

- Último hijo ("tr:last-child")
- Enésimo hijo ("tr td:nth-child(2)") Al contrario de lo que sucede con muchos índices en jQuery, el índice empieza por 1, y no por 0.
- Hijos pares e impares ("table tr:nth-child(odd)")
- Único hijo ("p a:only-child")

Filtros de contenido

- Tiene un texto dado ("p:contains('probando')")
- Contenido vacío ("td:empty")
- Tiene hijos (incluyendo nodos de texto) \$("td:parent")
- tiene otros elementos dados ("div:has(p)")

Filtros de visibilidad

- Elementos visibles ("p:visible")
- Elementos no visibles ("p:hidden")

Filtros de atributo

- Tiene atributo ("p[id]")
- Tiene atributo con valor dado ("a[align=center]")
- Atributo no tiene valor determinado ("a[title!= 'enlace interno']")
- Atributo empieza por un valor ("a[title^='enlace']")
- Atributo que termina por valor ("a[title\$='externo']")
- Atributo que contiene valor ("p[id*='p']")
- Aplicar múltiples filtros de atributo a la vez ("p[id][align=center]")

Selectores de formulario

- :input Selecciona todos los elementos
- :text Selecciona todos los input type text
- :password Selecciona contraseña.
- :radio Selecciona botones de radio.
- :checkbox Selecciona casillas de selección.
- :submit Selecciona submit.
- :image Selecciona imagen.
- :reset Selecciona tipo reset.
- :button Selecciona <button> y input button.
- :file Selecciona elementos enviar archivo.
- :hidden Selecciona los ocultos con hidden.
- :focus Selecciona el elemento del foco.

Filtros de formulario

- Todos los checked ("input:checked")
- Selecciona elemento seleccionado \$("#navegadores option:selected")

Los selectores y los caracteres especiales

- Ponemos dos barras invertidas \$("#p\\.x")
- # ; & , . + * ~ ' : " ! ^ \$ [] () = > | /