

1. Escriu el fragment de codi css, per definir a tot el document:

- Tipus de lletra: "Times new Roman", de 12 punts

```
*{  
  
    font-family:"Times New Roman";  
  
    font-size: 12pt  
  
}
```

- El color de fons: blau clar

```
body {  
  
    background-color: #8E94EF;  
  
}
```

- Color de la lletra: blau marí

```
body {  
  
    color: #000556;  
  
}
```

2. Escriu el fragment de codi css, per definir diferents estils a tots els tipus d'enllaços?

Recordem:

- *No visitat: Es aquell estat que té qualsevol enllaç per defecte. Es defineix amb l'atribut "link".*

```
a:link{  
  
    color: #FF0000;  
  
    background-color: #FE6F6F;  
  
}
```

- *Visitat: És l'estat oposat a l'anterior, quan ja hem visitat l'enllaç. Per definir-lo emprar l'atribut "visited".*

```
a:visited{  
  
    color: #FFBD00;  
  
    background-color: #894B4B;  
  
}
```

- *Actiu: Aquest estat és quan clicam damunt l'enllaç. Es defineix com "active".*

```
a:hover{  
  
    color: #78FF00;  
  
}
```

3. Si tenim per exemple aquest fragment de codi HTML:

```
<h1 class=classe1> Provant els estils de classe </h1>
```

```
<p class=classe2> Aquest és un paràgraf dins d'una classe </p>
```

Quin seria el codi css per posar els següents estils?

- Per a la classe1: color verd, i el fons #ff80c0

```
classe1{  
  
    color: #0CFF00;  
  
    background: #FF80C0;  
  
}
```

- Per a la classe2: color vermell i el fons blanc

```
classe2{  
  
    color: #FF0000;  
  
    background: #FFFFFF;  
  
}
```