



MAPPING GESTI-AZIONI POST SONDAGGIO



Correre/Run



Camminare/Walk



Saltare/Jump



Brandire un arma/use Weapon
&
Dare un pugno/Punch




Shoot/Sparare



Rotolare/Roll


MAPPING GESTI-AZIONI POST SONDAGGIO



Arrampicarsi/Climb



Remare/Row a boat
&
Nuotare/Swim



Accovacciarsi/Crouch



Gattonare/Crawl



Aprire una porta/Open a door



Difendersi/Defend



MAPPING GESTI-AZIONI POST SONDAGGIO

Per ogni gesto sarebbe ideale produrre almeno due-tre sample, ognuno a velocità diverse, per addestrare con più robustezza il classificatore, senza mai eccedere i 5 secondi per gesto.

Tra sample diversi dello stesso gesto provare anche a variare lievemente l'angolazione delle giunture, per esempio nel gesto di «camminare» provare a fare sample diversi eseguendo «falcate» con le dita di varia ampiezza.

Nei gesti che prevedono movimenti ripetitivi e simmetrici, cioè quei gesti composti da un movimento piccolo ma ripetuto molte volte (e.g. Camminare e nuotare sono gesti effettuati da un singolo slancio alternato tra indice e medio ripetuto in sequenza) registrare una sola istanza del movimento, così da non stabilire arbitrariamente una durata minima affinché il classificatore riconosca il gesto.

Assicurarsi che i dati prodotti dal dataglove siano coordinate locali della mano e non quelle assolute rispetto all'origine della scena