

Semantica big-step

$$\begin{array}{c}
\text{(B-Num)} \frac{-}{\langle n, s \rangle \Downarrow n} \quad \text{(B-Loc)} \frac{-}{\langle l, s \rangle \Downarrow s(l)} \quad \text{(B-Skip)} \frac{-}{\langle \text{skip}, s \rangle \Downarrow s} \quad \text{(B-Add)} \frac{\langle E_1, s \rangle \Downarrow n_1 \quad \langle E_2, s \rangle \Downarrow n_2}{\langle E_1 + E_2 \rangle \Downarrow n_3} n_3 = \text{add}(n_1, n_2) \\
\\
\text{(B-Assign)} \frac{\langle E, s \rangle \Downarrow n}{\langle l := e, s \rangle \Downarrow s[l \mapsto n]} \quad \text{(B-Assign.s)} \frac{\langle E, s \rangle \Downarrow n}{\langle l := e, s \rangle \Downarrow \langle \text{skip}, s[l \mapsto n] \rangle} \quad \text{(B-Seq)} \frac{\langle C_1, s \rangle \Downarrow s_1 \quad \langle C_2, s_1 \rangle \Downarrow s'}{\langle C_1; C_2, s \rangle \Downarrow s'} \quad \text{(B-Seq.s)} \frac{\langle C_1, s \rangle \Downarrow \langle \text{skip}, s_1 \rangle \quad \langle C_2, s_1 \rangle \Downarrow \langle r, s' \rangle}{\langle C_1; C_2, s \rangle \Downarrow \langle r, s' \rangle} \\
\\
\text{(B-If.T)} \frac{\langle B, s \rangle \Downarrow \text{true} \quad \langle C_1, s \rangle \Downarrow s'}{\langle \text{if } B \text{ then } C_1 \text{ else } C_2, s \rangle \Downarrow s'} \quad \text{(B-If.T)} \frac{\langle B, s \rangle \Downarrow \text{true} \quad \langle C_1, s \rangle \Downarrow \langle r, s' \rangle}{\langle \text{if } B \text{ then } C_1 \text{ else } C_2, s \rangle \Downarrow \langle r, s' \rangle} \quad \text{(B-If.F)} \frac{\langle B, s \rangle \Downarrow \text{false} \quad \langle C_2, s \rangle \Downarrow s'}{\langle \text{if } B \text{ then } C_1 \text{ else } C_2, s \rangle \Downarrow s'} \quad \text{(B-If.F)} \frac{\langle B, s \rangle \Downarrow \text{false} \quad \langle C_2, s \rangle \Downarrow \langle r, s' \rangle}{\langle \text{if } B \text{ then } C_1 \text{ else } C_2, s \rangle \Downarrow \langle r, s \rangle} \\
\\
\text{(B-While.T)} \frac{\langle B, s \rangle \Downarrow \text{true} \quad \langle C, s \rangle \Downarrow s_1 \quad \langle \text{while } B \text{ do } C, s_1 \rangle \Downarrow s'}{\langle \text{while } B \text{ do } C, s \rangle \Downarrow s'} \quad \text{(B-While.F)} \frac{\langle B, s \rangle \Downarrow \text{false}}{\langle \text{while } B \text{ do } C, s \rangle \Downarrow s} \quad \text{(B-Do)} \frac{\langle B, s \rangle \Downarrow v_1 \quad \langle C, s \rangle \Downarrow v_2}{\langle \text{do } E \text{ return } C, s \rangle \Downarrow v_2} \\
\\
\text{(B-While.UN)} \frac{\langle \text{if } B \text{ then } (C; \text{while } B \text{ do } C) \text{ else skip}, s \rangle \Downarrow r, s'}{\langle \text{while } B \text{ do } C, s \rangle \Downarrow r, s'} \quad \text{(B-Await)} \frac{\langle B, s \rangle \Downarrow \text{true}, s_1 \quad \langle C, s_1 \rangle \rightarrow^* \langle \text{skip}, s' \rangle}{\langle \text{await } B \text{ protect } C \text{ end}, s \rangle \rightarrow \langle \text{skip}, s' \rangle} \\
\\
\text{(B-Let-CBV)} \frac{P \Downarrow m \quad E\{m/x\} \Downarrow n}{\text{let } x = P \text{ in } E \Downarrow n} \quad \text{(B-Let-CBN)} \frac{E\{P/x\} \Downarrow n}{\text{let } x = P \text{ in } E \Downarrow n} \quad \text{(B-Fn)} \frac{-}{\langle \text{fn } x: T \Rightarrow e, s \rangle \rightarrow \langle \text{fn } x: T \Rightarrow e, s \rangle} \\
\\
\text{(B-App-CBV)} \frac{E_1 \Downarrow \text{fn } x: T \Rightarrow E \quad E\{E_2/x\} \Downarrow n}{E_1 E_2 \Downarrow n} \quad \text{(B-App-CBN)} \frac{E_1 \Downarrow \text{fn } x: T \Rightarrow E \quad E_2 \Downarrow v \quad E\{v/x\} \Downarrow n}{E_1 E_2 \Downarrow n}
\end{array}$$

Semantica small-step

Grammatica delle espressioni

$\text{op} ::= + \mid \geq$

$e \in \text{Exp} ::= n \mid b \mid e \text{ op } e \mid \text{if } e \text{ then } e \text{ else } e \mid l := e \mid !l \mid \text{skip} \mid e; e \mid \text{while } e \text{ do } e \mid \text{fn } x: T \Rightarrow e \mid e_1 e_2 \mid \text{let } x: T = e \text{ in } e \mid e \oplus e \mid e \parallel e \mid \text{await } e \text{ protect } e \text{ end}$

Regole per la semantica

$$\text{S-Left} \frac{E_1 \rightarrow E'_1}{E_1 + E_2 \rightarrow E'_1 + E_2}$$

$$\text{S-Left} \frac{E_1 \rightarrow_{\text{ch}} E'_1}{E_1 + E_2 \rightarrow_{\text{ch}} E'_1 + E_2}$$

$$\text{op-geq} \frac{-}{\langle n_1 \geq n_2, s \rangle \rightarrow \langle b, s \rangle} b = \text{geq}(n_1, n_2)$$

$$\text{op1b} \frac{\langle e_2, s \rangle \rightarrow \langle e'_2, s' \rangle}{\langle e_1 + e_2, s \rangle \rightarrow \langle e_1 + e'_2, s' \rangle}$$

$$\text{deref2} \frac{\langle e, s \rangle \rightarrow \langle e', s' \rangle}{\langle !e, s \rangle \rightarrow \langle !e', s' \rangle}$$

$$\text{assign1} \frac{-}{\langle l := v, s \rangle \rightarrow \langle \text{skip}, s[l \mapsto v] \rangle} \text{if } l \in \text{dom}(s)$$

$$\text{if-tt} \frac{-}{\langle \text{if true then } e_1 \text{ else } e_2, s \rangle \rightarrow \langle e_1, s \rangle}$$

$$\text{while} \frac{-}{\langle \text{while } e \text{ do } e_1, s \rangle \rightarrow \langle \text{if } e \text{ then } (e_1; \text{while } e \text{ do } e_1) \text{ else skip}, s \rangle}$$

$$\text{seq.skip} \frac{-}{\langle \text{skip}; e_2, s \rangle \rightarrow \langle e_2, s \rangle}$$

$$\text{S-N.Right} \frac{E_2 \rightarrow E'_2}{n_1 + E_2 \rightarrow n_1 + E'_2}$$

$$\text{S-Right} \frac{E_2 \rightarrow_{\text{ch}} E'_2}{E_1 + E_2 \rightarrow_{\text{ch}} E_1 + E'_2}$$

$$\text{op1} \frac{\langle e_1, s \rangle \rightarrow \langle e'_1, s' \rangle}{\langle e_1 + e_2, s \rangle \rightarrow \langle e'_1 + e_2, s' \rangle}$$

$$\text{op2b} \frac{\langle e_1, s \rangle \rightarrow \langle e'_1, s' \rangle}{\langle e_1 + v, s \rangle \rightarrow \langle e'_1 + v', s' \rangle}$$

$$\text{ref1} \frac{-}{\langle \text{ref } v, s \rangle \rightarrow \langle l, s[l \mapsto v] \rangle} l \notin \text{dom}(s)$$

$$\text{assign2} \frac{\langle e, s \rangle \rightarrow \langle e', s' \rangle}{\langle l := e, s \rangle \rightarrow \langle l := e', s \rangle}$$

$$\text{if-ff} \frac{-}{\langle \text{if false then } e_1 \text{ else } e_2, s \rangle \rightarrow \langle e_2, s \rangle}$$

$$\text{assign1b} \frac{-}{\langle l := n, s \rangle \rightarrow \langle n, s[l \mapsto n] \rangle} l \in \text{dom}(s)$$

$$\text{seq} \frac{\langle e_1, s \rangle \rightarrow \langle e'_1, s \rangle}{\langle e_1; e_2, s \rangle \rightarrow \langle e'_1; e_2, s' \rangle}$$

$$\text{S-Add} \frac{-}{n_1 + n_2 \rightarrow n_3} n_3 = \text{add}(n_1, n_2)$$

$$\text{op+} \frac{-}{\langle n_1 + n_2, s \rangle \rightarrow \langle n, s \rangle} n = \text{add}(n_1, n_2)$$

$$\text{op2} \frac{\langle e_2, s \rangle \rightarrow \langle e'_2, s' \rangle}{\langle v + e_2, s \rangle \rightarrow \langle v + e'_2, s' \rangle}$$

$$\text{deref1} \frac{-}{\langle !l, s \rangle \rightarrow \langle v, s \rangle} \text{if } l \in \text{dom}(s) \wedge s(l) = v$$

$$\text{ref2} \frac{\langle e, s \rangle \rightarrow \langle e', s' \rangle}{\langle \text{ref } e, s \rangle \rightarrow \langle \text{ref } e', s \rangle}$$

$$\text{assign3} \frac{\langle e_1, s \rangle \rightarrow \langle e'_1, s' \rangle}{\langle e_1 := e_2, s \rangle \rightarrow \langle e'_1 := e_2, s' \rangle}$$

$$\text{if} \frac{\langle e, s \rangle \rightarrow \langle e', s' \rangle}{\langle \text{if } e \text{ then } e_1 \text{ else } e_2, s \rangle \rightarrow \langle \text{if } e' \text{ then } e_1 \text{ else } e_2, s \rangle}$$

$$\text{seq.skipb} \frac{-}{\langle v; e_2, s \rangle \rightarrow \langle e_2, s \rangle}$$

$$\begin{array}{c}
\text{par-L} \frac{\langle e_1, s \rangle \rightarrow \langle e'_1, s' \rangle}{\langle e_1 \| e_2, s \rangle \rightarrow \langle e'_1 \| e_2, s' \rangle} \qquad \text{par-R} \frac{\langle e_2, s \rangle \rightarrow \langle e'_2, s' \rangle}{\langle e_1 \| e_2, s \rangle \rightarrow \langle e_1 \| e'_2, s' \rangle} \qquad \text{end-L} \frac{-}{\langle \text{skip} \| e, s \rangle \rightarrow \langle e, s \rangle} \qquad \text{end-R} \frac{-}{\langle e \| \text{skip}, s \rangle \rightarrow \langle e, s \rangle} \\
\\
\text{await} \frac{\langle e_1, s \rangle \rightarrow^* \langle \text{true}, s' \rangle \quad \langle e_2, s' \rangle \rightarrow^* \langle \text{skip}, s'' \rangle}{\langle \text{await } e_1 \text{ protect } e_2 \text{ end}, s \rangle \rightarrow \langle \text{skip}, s'' \rangle} \qquad \text{ChoiceL} \frac{\langle e_1, s \rangle \rightarrow \langle e'_1, s' \rangle}{\langle e_1 \oplus e_2, s \rangle \rightarrow \langle e'_1, s' \rangle} \qquad \text{ChoiceR} \frac{\langle e_2, s \rangle \rightarrow \langle e'_2, s' \rangle}{\langle e_1 \oplus e_2, s \rangle \rightarrow \langle e'_2, s' \rangle}
\end{array}$$

Grammatica dei tipi

$$T ::= \text{int} \mid \text{bool} \mid \text{unit} \mid T_1 \rightarrow T_2 \mid T_1 + T_2 \mid T_1 * T_2 \mid \text{ref } T \mid \{\text{lab}_1: T_1, \dots, \text{lab}_k: T_k\}$$

Regole per il Tipaggio

Tipi primitivi e operatori

$$\begin{array}{c}
(\text{int}) \frac{-}{\Gamma \vdash n: \text{int}} \text{ for } n \in \mathbb{Z} \qquad (\text{bool}) \frac{-}{\Gamma \vdash b: \text{bool}} \text{ for } n \in \{\text{true}, \text{false}\} \qquad (\text{op } +) \frac{\Gamma \vdash e_1: \text{int} \quad \Gamma \vdash e_2: \text{int}}{\Gamma \vdash e_1 + e_2: \text{int}} \qquad (\text{op } *) \frac{\Gamma \vdash e_1: \text{int} \quad \Gamma \vdash e_2: \text{int}}{\Gamma \vdash e_1 * e_2: \text{int}} \\
(\text{op or}) \frac{\Gamma \vdash e_1: \text{bool} \quad \Gamma \vdash e_2: \text{bool}}{\Gamma \vdash e_1 \text{ or } e_2: \text{bool}} \qquad (\text{op and}) \frac{\Gamma \vdash e_1: \text{bool} \quad \Gamma \vdash e_2: \text{bool}}{\Gamma \vdash e_1 \text{ and } e_2: \text{bool}} \qquad (\text{op } \geq) \frac{\Gamma \vdash e_1: \text{int} \quad \Gamma \vdash e_2: \text{int}}{\Gamma \vdash e_1 \geq e_2: \text{bool}} \qquad (\text{assign}) \frac{\Gamma \vdash e: \text{int}}{\Gamma \vdash l := e: \text{unit}} \text{ if } \Gamma(l) = \text{intref} \\
(\text{skip}) \frac{-}{\Gamma \vdash \text{skip}: \text{unit}} \qquad (\text{seq}) \frac{\Gamma \vdash e_1: \text{unit} \quad \Gamma \vdash e_2: T}{\Gamma \vdash e_1; e_2: T} \qquad (\text{if}) \frac{\Gamma \vdash e_1: \text{bool} \quad \Gamma \vdash e_2: T \quad \Gamma \vdash e_3: T}{\Gamma \vdash \text{if } e_1 \text{ then } e_2 \text{ else } e_3: T} \qquad (\text{while}) \frac{\Gamma \vdash e_1: \text{bool} \quad \Gamma \vdash e_2: T}{\Gamma \vdash \text{while } e_1 \text{ do } e_2: T} \\
(\text{let}) \frac{\Gamma \vdash e_1: T \quad \Gamma, x: T \vdash e_2: T'}{\Gamma \vdash \text{let } x: T = e_1 \text{ in } e_2: T'}
\end{array}$$

Funzioni

$$\begin{array}{c}
(\text{var}) \frac{-}{\Gamma \vdash: T} \text{ if } \Gamma(x) = T \qquad (\text{fn}) \frac{\Gamma, x: T \vdash e: T'}{\Gamma \vdash (\text{fn } x: T \Rightarrow e): T \rightarrow T'} \qquad (\text{app}) \frac{\Gamma \vdash e_1: T \rightarrow T' \quad \Gamma \vdash e_2: T}{\Gamma \vdash e_1 e_2: T'}
\end{array}$$

Concorrenza

$$\begin{array}{c}
(\text{T-sql1}) \frac{\Gamma \vdash e_1: \text{unit} \quad \Gamma \vdash e_2: \text{unit}}{\Gamma \vdash e_1; e_2: \text{unit}} \qquad (\text{T-sq2}) \frac{\Gamma \vdash e_1: \text{proc} \quad \Gamma \vdash e_2: \text{proc}}{\Gamma \vdash e_1; e_2: \text{proc}} \qquad (\text{T-par}) \frac{\Gamma \vdash e_1: T_1 \quad \Gamma \vdash e_2: T_2}{\Gamma \vdash e_1 \| e_2: \text{proc}} \text{ } T_1, T_2 \in \{\text{unit}, \text{proc}\} \\
(\text{T-await}) \frac{\Gamma \vdash e_1: \text{bool} \quad \Gamma \vdash e_2: \text{unit}}{\Gamma \vdash \text{await } e_1 \text{ protect } e_2 \text{ end}: \text{unit}} \qquad (\text{T-choice}) \frac{\Gamma \vdash e_1: \text{unit} \quad \Gamma \vdash e_2: \text{unit}}{\Gamma \vdash e_1 \oplus e_2: \text{unit}}
\end{array}$$

Sottotipaggio

$$(\text{sub}) \frac{\Gamma \vdash e : T \quad T <: T'}{\Gamma \vdash e : T'}$$

$$(\text{s-refl}) \frac{-}{T <: T}$$

$$(\text{s-trans}) \frac{T <: T' \quad T' <: T''}{T <: T''}$$

Sottotipaggio dei record

$$(\text{rec-perm}) \frac{\pi \text{ una permutazione di } 1, 2, \dots, k}{\{p_1 : T_1, \dots, p_k : T_k\} <: \{p_{\pi(1)} : T_{\pi(1)}, \dots, p_{\pi(k)} : T_{\pi(k)}\}}$$

$$(\text{rec-width}) \frac{-}{\{p_1 : T_1, \dots, p_k : T_k, p_{k+1} : T_{k+1}, \dots, p_z : T_z\} <: \{p_1 : T_1, \dots, p_k : T_k\}}$$

$$(\text{rec-depth}) \frac{T_1 <: T'_1 \dots T_k <: T'_k}{\{p_1 : T_1, \dots, p_k : T_k\} <: \{p_1 : T'_1, \dots, p_k : T'_k\}}$$

Sottotipaggio delle funzioni

$$(\text{fun-sub}) \frac{T_1 : > T'_1 \quad T_2 <: T'_2}{T_1 \rightarrow T_2 <: T'_1 \rightarrow T'_2}$$

Sottotipaggio somma e prodotto

$$(\text{prod-sub}) \frac{T_1 <: T'_1 \quad T_2 <: T'_2}{T_1 * T_2 <: T'_1 * T'_2}$$

$$(\text{sum-sub}) \frac{T_1 <: T'_1 \quad T_2 <: T'_2}{T_1 + T_2 <: T'_1 + T'_2}$$