

Travail d'implémentation pour jeudi 7 mai 2026 : sécurité de l'API.

Actuellement, tous les points d'entrées sont accessibles publiquement par n'importe qui, ainsi, tout le monde connaissant l'URL et les chemins peuvent accéder aux données et les manipuler.

Afin de protéger l'accès, il faut pouvoir reconnaître l'identité du consommateur et n'autoriser l'accès qu'à celui qu'on arrive à reconnaître. Il existe plusieurs moyens de gérer ces accès, et dans notre cas spécifique nous allons utiliser la vérification d'une clé API.

La clé API doit être envoyée par le consommateur (Postman ou autres) à travers une en-tête de requête dont la clé est `x-api-key`. La clé API valide va être stockée dans une variable d'environnement au niveau du serveur (Spring), et vérifiée à chaque fois qu'une requête est réceptionnée.

Voici la valeur de la **clé API** attendue : **agri-secure-key**

Concrètement pour chaque requête HTTP réceptionnée, nous vérifions donc la présence de l'entête comportant la clé-valeur suivante : `x-api-key: agri-secure-key`

Si l'entête `x-api-key` n'est pas présente dans la requête réceptionnée, alors la réponse HTTP attendue est une réponse avec un code de statut **401**, avec le message "**Bad credentials**".

Si l'entête `x-api-key` est présente mais sa valeur n'est pas **agri-secure-key**, alors la réponse HTTP attendue est une réponse avec un code de statut **401**, avec le message "**Bad credentials**".

Enfin, si l'entête `x-api-key` est présente et sa valeur est **agri-secure-key**, alors le serveur retourne la ressource HTTP demandée correctement, sauf si une erreur survient lors du traitement.

IMPORTANT : Toutes les requêtes doivent être protégées et donc effectuer la vérification de la clé API avant d'effectuer le traitement et retourner une réponse HTTP.

Deadline : jeudi 7 mai 2026 à 13h30.