Segunda Prova de Algoritmos e Estruturas de Dados I 09/05/2018

QUESTÃO 1: (40 pontos)

Escrever um *procedimento* em Pascal para remover **num** elementos de um vetor **v** de tamanho **tam** a partir da posição **pos**. A chamada do procedimento é na forma **remove(v, tam, pos, num)**. Segue um exemplo.

Observações:

a) Considere que o tipo TpVetor já está definido:

```
const
  MAX = 100;
type
  TpVetor = array [1..MAX] of integer;
```

- b) Se o vetor não contiver **num** elementos após a posição **pos**, o vetor deve retornar inalterado. Considere o vetor ilustrado acima. A chamada remove(v, 8, 7, 5) não deve alterar o vetor, já que não há 5 posições no vetor v a partir da posição 7.
- c) Não é necessário escrever o programa principal e procedimentos de leitura e escrita do(s) vetor(es). Apenas o procedimento remove.
- d) A passagem de parâmetros por valor ou por referência será especialmente corrigida.

QUESTÃO 2: (60 pontos)

Escreva um programa completo Pascal (cabeçalho, declarações, funções/procedimentos e programa principal) para ler uma sequência de no máximo 100 inteiros (a sequência termina quando o valor zero for digitado) e que escreve, para cada valor digitado, quantas vezes ele ocorre na sequência.

Exemplo de execução:

```
33 55 8 33 12 9 33 8 9 33 0
```

33: 4 vezes 55: 1 vezes 8: 2 vezes 12: 1 vezes 9: 2 vezes

Observações:

- a) Para resolver esta questão você pode utilizar 2 vetores:
 - *vNum*: para guardar os valores distintos digitados na sequência (sem repetição);
 - vCont: para contar quantas vezes o número apareceu na sequência.

Por exemplo, para a sequência acima, o conteúdo dos vetores seria:

	1	2	3	4	5		 100
vNum:	33	55	8	12	9		

	1	2	3	4	5			100
vCont:	4	1	2	1	2			

b) Você deve desenvolver seu programa de forma modular. Ou seja, a utilização de procedimentos e/ou funções $\acute{\bf e}$ obrigatória.