Examenul național de bacalaureat 2021 Proba E. d) INFORMATICĂ Limbajul Pascal

Testul 10

Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
- Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (bold), iar în lipsa unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară.

SUBIECTUL I (20 de puncte

Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte.

- Expresia Pascal not (x<2001) and (x<=2002) or (x>=2019) and not (x>2020) are valoarea true dacă și numai dacă valoarea memorată de variabila reală a aparţine:
 - **a.** $[2001,2002] \cap \{2020,2021\}$
- **b.** [2001,2002] ∪ [2020,2021]
- **c.** $\{2001\} \cup [2002,2020] \cup \{2021\}$
- **d.** $[2001,2002] \cap \{2020\} \cap \{2021\}$
- 2. Variabilele x și y sunt de tip real. Indicați valorile variabilelor x și y în urma executării secvenței alăturate.

```
if trunc(x) == trunc(y) then x:=y;
else x:=x+y;
x:=trunc(x); y:=trunc(y);
```

- a. x=5 și y=5
- **b.** x=10 si y=15
- c. x=15 si y=10
- d. x=15 și y=5
- 3. Tabloul unidimensional **x** are elementele (5,9,10,13,19), iar în urma interclasării lui în ordine crescătoare cu tabloul **Y** se obține tabloul (5,8,9,10,12,13,19,19,30,52). Indicați elementele tabloului **Y**, în ordinea apariției lor în acesta.
 - a. (52,30,19,12,8)

- **b.** (36,20,12,6,6)
- c. (5,9,10,13,19,8,12,19,30,52)
- d. (5,6,9,6,10,12,13,20,19,36)
- 4. Pentru a verifica dacă în tabloul unidimensional (2,5,8,11,16,22,40) există elementul cu valoarea x=16 se aplică metoda căutării binare. Indicați succesiunea de elemente a căror valoare se compară cu x pe parcursul aplicării metodei.
 - a. 11,16
- b. 16

- c. 11,22,16
- d. 22,16
- 5. Indicați o secvență de instrucțiuni care realizează interschimbarea valorilor variabilelor întregi x și y.
 - a. x := x y; y := x + y; x := x + y;
- b. x := x * y;
 y := x div y;
 x := x div y;
- c. x := x + y;
 y := x y;
 x := x * y;
- d. x := x + y;
 y := x * y;
 x := x div y;

SUBIECTUL al II-lea

(40 de puncte)

- Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod.
 S-a notat cu x*y restul împărțirii numărului natural x la numărul natural, nenul, y.
 - a. Scrieți ce se afișează dacă se citesc, în această ordine, valorile 2 și 9.(6p.)
 - b. Dacă pentru x se citeşte valoarea 3, scrieţi două numere din intervalul [1,20] care pot fi citite pentru y astfel încât, în urma executării algoritmului, pentru fiecare dintre acestea, rezultatul afişat să fie format din exact 12 caractere. (6p.)
 - c. Scrieți programul Pascal corespunzător algoritmului dat. (10p.)

cât timp...execută cu o structură repetitivă de alt tip.

d. Scrieti în pseudocod un algoritm echivalent cu

citeşte x,y (numere naturale)

rdacă x<y atunci

| x←x-y; y←x+y; x←y-x

| cât timp x≥y execută

| scrie 'A'

| x←x-y

| rdacă x%2=0 atunci scrie 'A'

| laltfel scrie 'B'

cel dat, înlocuind adecvat structura (6p.)

- Variabila cod memorează codul de identificare a unui elev la un examen (un număr natural din intervalul [1,10³)), iar variabilele nota1 și nota2 memorează câte o notă obținută de acesta (numere reale). Declarați variabilele nota1 și nota2 și scrieți o secvență de instrucțiuni Pascal în urma executării căreia să se afișeze pe ecran codul elevului, iar pe linia următoare a ecranului, media celor două note.
- 3. Scrieți ce se afișează în urma executării secvenței de mai jos, în care toate variabilele sunt de tip char.

```
c2:='o';c1:=chr(ord(c2)+1);c3:=chr(ord(c2)-2);
writeln(c1,c2,c3);
c3:=chr(ord(c1)+2);c2:='e';c1:=chr(ord(c3)+4);c4:=chr(ord(c2)-1);
write(c1,c2,c3,c4,c2);
(6p.)
```

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Numerele naturale **x** și **y** sunt numite **în armonie** dacă suma lor aparține intervalului deschis definit de suma divizorilor lui **x**, respectiv suma divizorilor lui **y**.

Se citesc două numere naturale nenule, \mathbf{x} și \mathbf{y} , și se cere să se scrie valoarea 1, dacă \mathbf{x} și \mathbf{y} sunt în armonie, sau valoarea 0 în caz contrar.

Scrieți, în pseudocod, algoritmul de rezolvare a problemei enunțate.

Exemplu: dacă x=8, iar y=12 se scrie 1 (1+2+4+8=15, 1+2+4+6+12=25, iar 8+12=20 \in (15,25)), iar dacă x=8 și y=13, se scrie 0 (1+2+4+8=15, 1+13=14, iar 8+13=21 \notin (14,15)). (10p.)

2. O valoare **filtrează** un șir dacă există doi termeni ai șirului care au acea valoare, unul fiind în prima jumătate a șirului, iar celălalt în a doua jumătate a șirului.

Scrieți un program Pascal care citește de la tastatură numere naturale din intervalul [2,20]: n și un șir de 2·n numere, elemente ale unui tablou unidimensional, cu proprietatea că atât primele n, cât și ultimele n sunt distincte. Programul afișează pe ecran valorile care pot filtra șirul, într-o ordine oarecare, separate prin câte un spatiu, sau mesajul nu exista, dacă nu există astfel de valori.

Exemplu: pentru n=4 și tabloul $(\underline{4},5,\underline{7},\underline{2},\underline{2},6,\underline{4},\underline{7})$ se afișează pe ecran, nu neapărat în această ordine, numerele 2 4 7 (10p.)

3. Fişierul bac.txt conține un șir de cel mult 10⁵ numere naturale distincte din intervalul [1,10⁹], separate prin câte un spaţiu.

Se cere să se afișeze pe ecran poziția pe care ar ocupa-o primul termen al șirului aflat în fișier în șirul format cu aceleași valori, ordonat crescător. Proiectați un algoritm eficient din punctul de vedere al memoriei utilizate și al timpului de executare.

Exemplu: dacă fișierul conține numerele 15 7 16 17 6 4

se afișează pe ecran valoarea 4

(valoarea 15 se află pe a patra poziție în șirul 4, 6, 7, 15, 16, 17).

- a. Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia.
- b. Scrieti programul Pascal corespunzător algoritmului proiectat.

(8p.)

(2p.)