



**S.E.P.      TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

# **INSTITUTO TECNOLÓGICO de Tuxtepec**

## **GLOSARIO DE ETIQUETAS HTML**

**PRESENTA:**

**JIMÉNEZ DÍAZ ANTONIO - 20350280**

**DOCENTE:**

**JULIO AGUILAR CARMONA**

**CARRERA:**

**INGENIERIA EN SISTEMAS  
COMPUTACIONALES**

**DEPARTAMENTO:**

**SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**

**FEBRERO 2024**

## GLOSARIO ETIQUETAS HTML

<! -- -->	Etiqueta para escribir comentarios en HTML.
<!DOCTYPE>	Declaración del tipo de documento.
<a>	Etiqueta para incluir enlaces (links) hacia otras páginas o documentos.
<abbr>	Indicar una abreviación o acrónimo.
<acronym>	Indicar un acrónimo.
<address>	Etiqueta para incluir información de contacto.
<applet>	Insertar un applet en la página HTML.
<area>	Define un área de una imagen en donde se puede hacer clic.
<article>	Etiqueta semántica de HTML5 que indica la ubicación de un artículo.
<aside>	Etiqueta semántica de HTML5 para indicar una barra lateral
<audio>	Insertar audio.
<b>	Convierte el texto a negritas.
<base>	Definir una URL raíz para los enlaces relativos de nuestra página.
<basefont>	Especifica tamaño, color y fuente por defecto de la página.
<bdi>	Aísla parte de un texto que podría estar en otro idioma o formato.
<bdo>	Cambia la dirección del texto.
<big>	Aumenta el tamaño del texto.
<blockquote>	Citar contenido de otro sitio web dentro de un bloque.

<body>	Etiqueta que define el cuerpo de un documento HTML.
 	Indica un salto de línea.
<button>	Crear un botón en donde se puede hacer clic.
<canvas>	Etiqueta para definir un contenedor o lienzo para crear gráficos.
<caption>	Define el título de una tabla.
<center>	Centra el contenido.
<cite>	Cita o referencia de algún libro, película, artículo o algún trabajo de otro autor.
<code>	Indica que el texto es código fuente de algún lenguaje informático.
<col>	Especifica propiedades de atributos de las columnas de una tabla.
<colgroup>	Define un grupo de columnas de una tabla para darles formato.
<datalist>	Crea una lista de opciones para una caja de texto input.
<dd>	Define un término en una lista de definiciones.
<del>	Indica invalidez a un fragmento de texto tachándolo con una línea horizontal.
<details>	Especifica detalles que el usuario puede desplegar u ocultar.
<dfn>	Marca un término o definición.
<dialog>	Mostrar una caja de diálogo.
<dir>	Define una lista de directorios.
<div>	Crea un bloque.
<dl>	Define una lista de definiciones.
<dt>	Define un término en una lista de definiciones.

<code>&lt;em&gt;</code>	Enfatizar parte del texto.
<code>&lt;embed&gt;</code>	Crea un contenedor para una aplicación externa.
<code>&lt;fieldset&gt;</code>	Agrupar campos de un formulario relacionados entre sí.
<code>&lt;figcaption&gt;</code>	Escribir una leyenda o texto asociado a una figura o imagen.
<code>&lt;figure&gt;</code>	Define un contenedor de figuras como imágenes, fotos, diagramas, etc.
<code>&lt;font&gt;</code>	Da formato al texto (fuente, tamaño, color, etc.).
<code>&lt;footer&gt;</code>	Define el pie de página.
<code>&lt;form&gt;</code>	Para definir un formulario.
<code>&lt;frame&gt;</code>	Define una ventana o frame de una página externa dentro de un frameset.
<code>&lt;frameset&gt;</code>	Define un frameset dentro del cual puede haber varios frames.
<code>&lt;h1&gt; ... &lt;h6&gt;</code>	Encabezados de HTML
<code>&lt;head&gt;</code>	Etiqueta que define la cabecera de un documento HTML.
<code>&lt;header&gt;</code>	Para indicar el encabezado de una página.
<code>&lt;hr&gt;</code>	Indica un cambio en la temática de la página y queda señalado con una línea horizontal.
<code>&lt;html&gt;</code>	Etiqueta que indica el inicio y final de un documento HTML.
<code>&lt;i&gt;</code>	Muestra el texto en itálica.
<code>&lt;iframe&gt;</code>	Define una ventana o frame interno.
<code>&lt;img&gt;</code>	Etiqueta para insertar imágenes.
<code>&lt;input&gt;</code>	Añade un cuadro de entrada de texto a un formulario.
<code>&lt;ins&gt;</code>	Indica que el texto ha sido insertado en lugar de otro.
<code>&lt;kbd&gt;</code>	Indica texto introducido por medio del teclado.

<keygen>	Encriptar datos de un formulario.
<label>	Define una etiqueta relacionada a un elemento <input> de un formulario.
<legend>	Escribe un nombre o leyenda en un cuadro generado por la etiqueta <fieldset>.
<li>	Define un elemento de una lista.
<link>	Realiza un enlace entre la página y un elemento o recurso externo.
<main>	Indica el contenido principal de una página.
<map>	Permite dividir una imagen para hacer clic en distintas áreas de la misma.
<mark>	Remarca un texto de un color.
<menu>	Permite crear un menú personalizado al hacer clic derecho con el mouse.
<menuitem>	Define un elemento de un menú creado con la etiqueta <menu>.
<meta>	Define los metadatos que van dentro de la etiqueta <head>
<meter>	Indica una medida dentro de un rango representada por una barra progresiva.
<nav>	Define un grupo de enlaces de navegación.
<noframes>	Muestra un contenido alternativo en caso de que los frames no sean soportados.
<noscript>	Muestra un contenido altero en caso de que un script no sea soportado.
<object>	Insertar objetos embebidos como audio, video o applets.
<ol>	Define una lista ordenada numéricamente o alfabéticamente.

<optgroup>	Agrupar opciones relacionadas en una lista desplegable.
<option>	Define una opción en una lista desplegable.
<output>	Indica el resultado de salida de una operación.
<p>	Para escribir un párrafo.
<param>	Define parámetros de un objeto de la etiqueta <object>.
<pre>	Etiqueta para escribir texto pre-formateado.
<progress>	Etiqueta para insertar una barra progresiva.
<q>	Encierra un segmento de texto entre comillas.
<s>	Tacha texto con una línea horizontal.
<samp>	Indica que el texto es un ejemplo de salida de un programa de computadora.
<script>	Etiqueta para insertar un script.
<section>	Define una sección de la página.
<select>	Define una lista desplegable en un formulario.
<small>	Etiqueta que cambia el texto a un tamaño más pequeño.
<source>	Indica la dirección de un recurso de audio o video.
<span>	Define una sección de un texto.
<strike>	Indica invalidez a un fragmento de texto tachándolo con una línea horizontal.
<strong>	Marca texto importante del documento en negrita.
<style>	Etiqueta para agregar un estilo CSS dentro del documento HTML.
<sub>	Indicar un subíndice.
<summary>	Define un encabezado visible dentro de una etiqueta <details>

<sup>	Indicar un superíndice.
<table>	Inserta una tabla en la página.
<tbody>	Define el cuerpo de una tabla.
<td>	Agregar una columna en una tabla
<textarea>	Define un área de texto para ingresar texto desde un formulario.
<tfoot>	Indica el contenido que forma el pie de una tabla.
<th>	Agrega una "columna encabezado" a una tabla.
<thead>	Define el encabezado de una tabla.
<time>	Indica una hora o fecha.
<title>	Indica el título de la página.
<tr>	Inserta una fila o renglón en una tabla.
<track>	Especifica tracks de texto para elementos multimedia de audio o video.
<tt>	Texto teletipo.
<u>	Definir texto subrayado.
<ul>	Define una lista
<var>	Indica que el texto es una variable.
<video>	Insertar un video.
<wbr>	Indica un posible cambio de línea en el texto según el tamaño del contenedor.