


Arbori parțiali de cost minim

 **Problema - 1 este obligatorie; pentru restul punctajului se poate alege orice problemă dintre 2, 3, 4 (se pot depăși 10p). Oricare dintre cele 4 probleme poate fi subiect de examen.** Fișierul `grafpond.in` are următoarea structură: numărul de vârfuri n , numărul de muchii m și lista muchiilor cu costul lor (o muchie fiind dată prin extremitățile sale și cost). Costul unei muchii este număr întreg.

grafpond.in		
5	7	
1	4	1
1	3	5
1	2	10
2	3	2
4	2	6
4	5	12
5	2	11

1. a) Implementați algoritmul lui Kruskal pentru determinarea unui arbore parțial de cost minim al unui graf conex ponderat cu n vârfuri și m muchii. Graful se va citi din fișierul `grafpond.in`. **$O(m \log n)$ (2p)**

b) **Clustering.** Fișierul `cuvinte.in` conține cuvinte separate prin spațiu. Se citește de la tastatură un număr natural k . Se consideră distanța Levenshtein între două cuvinte https://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance, calculată prin subprogramul `distanta` definit mai jos (detalii la cursul de Tehnici de programare).

Să se împartă cuvintele din fișier în k clase (categorii) nevide astfel încât gradul de separare al claselor să fie maxim (= distanța minimă între două cuvinte din clase diferite) - v. curs; se vor afișa pe câte o linie cuvintele din fiecare clasă și pe o altă linie gradul de separare al claselor. **$O(n^2 \log n)$ (3p)**

cuvinte.in	Ieșire pentru $k=3$ (clasele nu sunt unice, dar gradul de separare da)
martian care este sinonim ana case apa arbore partial minim	care este ana case apa arbore martian partial sinonim minim 4

```
int distanta(char *s1, char *s2){
    int n1=strlen(s1); int n2=strlen(s2);
    int *cil=new int[n2+1]; int *ci=new int[n2+1];
    for(int j=0;j<=n2;j++) cil[j]=j;
    for(int i=1;i<=n1;i++){
        ci[0]=i;
        for(int j=1;j<=n2;j++)
            if(s1[i-1]==s2[j-1]) ci[j]=cil[j-1];
            else ci[j]=1+min(min(cil[j],ci[j-1]),cil[j-1]) ;
        for(int j=0;j<=n2;j++) cil[j]=ci[j];
    }
    return ci[n2];
}
```

O problemă la alegere dintre următoarele

2. Conectarea cu cost minim a nodurilor la mai multe surse – varianta a problemei

<http://www.infoarena.ro/problema/retea2> (doar anumite clădiri pot fi conectate)

Damia s-a hotărât să își deschidă N centrale electrice, numerotate $1, 2, \dots, N$. În orașul ei sunt M blocuri care trebuie să primească curent, numerotate $N+1, N+2, \dots, N+M$. Un bloc primește curent electric dacă este conectat la alt bloc care primește curent electric sau dacă este conectat la o centrală electrică. Se cunosc coordonatele celor N centrale și a celor M blocuri. Pentru a conecta două dintre aceste puncte trebuie plătit un cost egal cu distanța euclidiană dintre ele. Dintre toate aceste puncte însă doar unele pot fi conectate în mod direct. Ajutați-o pe Damia să determine costul minim pentru a transmite curent electric către toate blocurile.

Date de intrare: În fișierul de intrare `retea2.in` se găsesc trei numere naturale N, M și E . Pe fiecare dintre următoarele $M+N$ linii este câte o pereche de numere întregi reprezentând coordonatele în plan ale unei clădiri. Primele N coordonate vor fi coordonatele asociate centralelor, următoarele M fiind coordonatele asociate blocurilor de locuințe. Pe următoarele E linii se găsesc perechi de indici $i, j \in \{1, \dots, N+M\}$ reprezentând clădiri care pot fi conectate în mod direct.

Date de ieșire: În fișierul `retea2.out` pe prima linie va fi un număr real, reprezentând costul minim pentru a transmite curent electric blocurilor în modul descris în enunț, iar pe următoarele linii perechile de clădiri care trebuie conectate $O(E \log (M+N))$ (2p)

retea2.in	retea2.out	
2 5 9	6	
0 0	1 6	
0 4	5 6	
1 4	6 7	
1 3	2 3	
1 1	3 4	
1 0		
3 0		
1 2		
2 3		
3 4		
4 5		
5 6		
1 6		
3 5		
5 7		
6 7		

3. **Second best minimum spanning tree** – Implementați un algoritm eficient pentru determinarea **primilor doi** arbori parțial cu cele mai mici costuri, pentru un graf conex ponderat, în ipoteza că **muchiiile au costuri distincte** ($O(n^2)$). Graful se va citi din fișierul `grafpond.in`. Pentru determinarea arborelui parțial de cost minim (primul) se va folosi un algoritm de complexitate $O(m \log n)$ (6p)



Determinarea următorului arbore cu costul cel mai mic după arborele parțial de cost minim poate fi utilă spre exemplu ca soluție secundară în probleme care se reduc la determinarea unui apcm (conectare, revizie rețea etc)

grafpond.in	iesire
6 7	Primul
1 2 13	Cost 60
1 3 14	Muchii
2 3 16	1 2
1 4 11	1 3
1 5 12	1 4
4 5 15	1 5
5 6 10	5 6
	Al doilea
	Cost 62
	Muchii
	1 2
	2 3
	1 4
	1 5
	5 6

4. **Arbore parțial de cost minim în graf dinamic** (căruia i se pot adăuga muchii noi sau modifica ponderile muchiilor existente) <http://www.infoarena.ro/problema/online>
 $O(m \log n + kn)$ (5p)