Evaluación Sistemática de la Precisión Estructural de AlphaFold2

Análisis Comparativo con Mapeo SIFTS de 10.432 Proteínas Diversas

Antonio Tapia

4 de marzo de 2026

Biología Estructural Computacional

Índice

1. Introducción **5**
1.1. La revolución de AlphaFold2 en la biología estructural . . . 5
1.2. El problema del plegamiento de proteínas: perspectiva histórica . . . 5
1.3. La necesidad de validación experimental . . . 6
1.4. RMSD: el estándar de oro para la comparación estructural . . . 7
1.5. Objetivos del estudio . . . 8
1.6. Significancia del estudio . . . 8

2. Materiales y Métodos **10**
2.1. Fuentes de datos . . . 10
2.1.1. Base de datos SIFTS . . . 10
2.1.2. RCSB Protein Data Bank (PDB) . . . 10
2.1.3. EBI AlphaFold Protein Structure Database . . . 11
2.2. Pipeline de descarga . . . 11
2.2.1. Mapeo SIFTS: PDB → UniProt → AlphaFold . . . 11
2.2.2. Estrategia de descarga con URLs de respaldo . . . 11
2.2.3. Descarga multihilo . . . 11
2.3. Pipeline de procesamiento . . . 12
2.3.1. Objetivo 1: Limpieza estructural . . . 12
2.3.2. Objetivo 2: Estandarización . . . 13
2.3.3. Objetivo 3: Superposición y cálculo de RMSD . . . 13
2.4. Validación de pares . . . 14
2.4.1. Identidad de secuencia . . . 14
2.4.2. Correspondencia de cadena . . . 14
2.4.3. Compatibilidad de longitud . . . 14
2.5. Métodos estadísticos . . . 15
2.5.1. Estadística descriptiva . . . 16
2.5.2. Pruebas de hipótesis . . . 16
2.5.3. Tamaño del efecto . . . 16
2.5.4. Correlación . . . 17

3. Resultados **18**
3.1. Visión general del conjunto de datos . . . 18
3.2. Importancia del mapeo SIFTS correcto . . . 18
3.3. Dataset diversificado: 10.432 proteínas únicas . . . 20
3.4. Comparación entre datasets . . . 21
3.5. Análisis por tamaño de proteína . . . 22
3.6. Proteínas mejor y peor predichas . . . 23
3.7. Análisis atómico CHONSP . . . 23
3.8. Backbone vs cadenas laterales . . . 24

4. Discusión **26**
4.1. AlphaFold2: Precisión extraordinaria con mapeo correcto . . . 26
4.2. La importancia crítica del mapeo de residuos . . . 26
4.3. Ausencia del “sweet spot” de tamaño . . . 26
4.4. Casos con RMSD elevado . . . 27
4.5. Sesgo muestral y diversificación . . . 27

4.6. Implicaciones para la investigación . . . 27
4.7. Comparación con la literatura . . . 28
4.8. Limitaciones del estudio . . . 28

5. Conclusiones **29**
5.1. Hallazgos principales . . . 29
5.2. Recomendaciones prácticas . . . 29
5.3. Trabajo futuro . . . 30
5.4. Nota final . . . 30

A. Detalles de implementación del pipeline **31**
A.1. Arquitectura del software . . . 31
A.2. Dependencias principales . . . 31
A.3. Parámetros de configuración . . . 32

B. Mapeo SIFTS: detalles técnicos **32**
B.1. Estructura del archivo SIFTS . . . 32
B.2. Ejemplo: lisozima de clara de huevo (P00698) . . . 32

C. Estadísticas complementarias **33**
C.1. Distribución de RMSD por rangos . . . 33
C.2. RMSD por categoría de tamaño (mapeo SIFTS) . . . 33
C.3. Impacto del mapeo SIFTS: comparación directa . . . 34

Índice de figuras

1. Cobertura del dataset. (Izquierda) Distribución del número de entradas PDB por proteína UniProt (escala logarítmica): la mayoría de las proteínas tienen sólo 1–2 entradas PDB disponibles. (Derecha) Top 20 proteínas con mayor número de cristales depositados, que representan los sistemas más estudiados en el PDB. 12
2. Estadísticas del pipeline de procesamiento para los 10.432 pares certificados. (Izquierda) Distribución de RMSD con mediana indicada. (Centro) Distribución del número de residuos alineados por par. (Derecha) Relación entre tamaño de la proteína y RMSD, mostrando alta densidad en el rango de bajos valores de RMSD independientemente del tamaño. 15
3. Resumen panorámico del estudio. (A) Pipeline metodológico: SIFTS como puente entre PDB y AlphaFold. (B) Comparación RMSD con y sin mapeo SIFTS. (C) Distribución de RMSD para el dataset diversificado. (D) Precisión por categoría de tamaño proteico. Esta figura sintetiza los hallazgos principales: AlphaFold2 alcanza RMSD mediano de 1,26 Å con mapeo correcto. 18
4. Impacto del mapeo SIFTS en la distribución de RMSD. Sin mapeo (izquierda), la mayoría de los pares presentan RMSD > 10 Å. Con mapeo SIFTS correcto (derecha), el 87,7 % de los pares tienen RMSD < 2 Å. 20
5. Distribución de RMSD para el dataset diversificado de 10.432 proteínas únicas. La línea roja indica la mediana (1,26 Å); la línea verde el umbral de precisión clínica de 2 Å. La cola derecha refleja casos con cambios conformacionales biológicos reales o errores residuales de mapeo. 21
6. Distribución de RMSD por categoría de tamaño proteico (diagrama de cajas). La línea roja punteada indica el umbral de 2 Å. Las medianas son bajas y homogéneas en todos los rangos hasta 500 residuos, confirmando la ausencia de un *sweet spot* cuando se aplica mapeo SIFTS correcto. . . . 23
7. Análisis CHONSP: distribución de RMSD por elemento químico (C, H, O, N, S, P). La precisión es uniforme entre elementos, con ligera mejora para átomos del backbone (N, Cα, C, O) frente a cadenas laterales. 24
8. Comparación de RMSD entre átomos de backbone (N, Cα, C, O) y cadenas laterales por tipo de elemento químico. Los átomos de backbone presentan consistentemente menor RMSD, aunque la diferencia con las cadenas laterales es pequeña, indicando que AlphaFold2 predice correctamente las orientaciones rotaméricas. 25

Índice de cuadros

1. Parámetros de calidad aplicados en la validación de pares de estructuras. . 15
2. Resumen cuantitativo del pipeline de procesamiento de datos. 15
3. Impacto del mapeo SIFTS en las estadísticas de RMSD (5.115 pares validados, 91 proteínas). 19
4. Estadísticas descriptivas de RMSD (dataset diversificado, 10.432 proteínas únicas). 20
5. Comparación entre el dataset validado y el diversificado. 21

6. RMSD por categoría de tamaño proteico (dataset diversificado). 22
7. Dependencias del proyecto y sus versiones mínimas. 31
8. Parámetros configurables del pipeline. 32
9. Columnas del archivo SIFTS utilizadas en el pipeline. 32
10. Distribución de RMSD con mapeo SIFTS correcto (5.115 pares validados). 33
11. RMSD desglosado por tamaño proteico con mapeo SIFTS correcto. 33
12. Comparación de métricas con y sin mapeo SIFTS para los mismos 5.115 pares. 34

1. Introducción

1.1. La revolución de AlphaFold2 en la biología estructural

La predicción de la estructura tridimensional de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos constituye uno de los desafíos fundamentales de la biología molecular contemporánea. Durante más de cinco décadas, la comunidad científica ha invertido recursos considerables en el desarrollo de métodos computacionales capaces de resolver este problema, conocido coloquialmente como el *protein folding problem*. En noviembre de 2020, DeepMind presentó AlphaFold2 en la competición CASP14 (*Critical Assessment of protein Structure Prediction*), logrando resultados sin precedentes que transformaron radicalmente el panorama de la biología estructural (**?**).

AlphaFold2 alcanzó una puntuación media GDT (*Global Distance Test*) de 92,4 sobre 100 en el conjunto de evaluación de CASP14, superando ampliamente a todos los métodos competidores y, en muchos casos, aproximándose a la precisión experimental. Este logro fue publicado en *Nature* por **?**, donde los autores describieron la arquitectura basada en redes neuronales de atención (*attention-based neural networks*) denominada Evoformer, que integra información evolutiva proveniente de alineamientos múltiples de secuencias (MSA, *Multiple Sequence Alignments*) con representaciones geométricas tridimensionales.

El impacto de AlphaFold2 trasciende el ámbito académico. La base de datos pública AlphaFold Protein Structure Database, mantenida por el Instituto Europeo de Bioinformática (EBI) en colaboración con DeepMind, contiene actualmente predicciones estructurales para más de 200 millones de proteínas, cubriendo prácticamente la totalidad de las secuencias conocidas en la base de datos UniProt. Esta disponibilidad masiva de modelos estructurales ha acelerado la investigación en áreas tan diversas como el diseño de fármacos, la ingeniería de proteínas, la biología evolutiva y la comprensión de mecanismos patológicos.

1.2. El problema del plegamiento de proteínas: perspectiva histórica

El problema del plegamiento de proteínas tiene sus raíces en el trabajo seminal de Christian Anfinsen, quien en 1961 demostró que la secuencia de aminoácidos de una proteína contiene toda la información necesaria para determinar su estructura tridimensional nativa. Este principio, conocido como el *dogma de Anfinsen* o hipótesis termodinámica, establece que la conformación nativa de una proteína corresponde al mínimo global de energía libre de Gibbs del sistema:

$$\Delta G_{\text{plegamiento}} = G_{\text{plegada}} - G_{\text{desplegada}} < 0 \tag{1}$$

Sin embargo, la paradoja de Levinthal (1969) ilustra la complejidad computacional inherente al problema: una proteína típica de 100 residuos, con tres posibles conformaciones por enlace rotable, tendría aproximadamente $3^{198} \approx 10^{94}$ conformaciones posibles. Explorar este espacio conformacional de manera exhaustiva requeriría un tiempo superior a la edad del universo, mientras que las proteínas se pliegan *in vivo* en escalas de microsegundos a segundos.

Los primeros intentos computacionales de predicción estructural se basaron en métodos de mecánica molecular y dinámica molecular, que simulan las fuerzas físicas interatómicas. Aunque estos métodos proporcionan información valiosa sobre la termodinámi-

ca y la cinética del plegamiento, su coste computacional los hace impracticables para la predicción rutinaria de estructuras. Posteriormente, los métodos basados en homología (*template-based modeling*) aprovechan la observación de que proteínas con secuencias similares tienden a adoptar estructuras similares, utilizando estructuras experimentales conocidas como plantillas. Estos métodos, implementados en programas como MODELLER y SWISS-MODEL, han sido útiles cuando existe un homólogo estructural disponible, pero fallan ante proteínas sin plantillas adecuadas.

La aparición de métodos basados en coevolución, que explotan la información contenida en los patrones de mutaciones correlacionadas en familias de proteínas, marcó un avance significativo. Estos patrones reflejan restricciones estructurales: residuos en contacto espacial tienden a coevolucionar para mantener interacciones favorables. AlphaFold1, el predecesor de AlphaFold2, ya incorporaba esta información mediante redes neuronales profundas (**?**), pero fue AlphaFold2 el que logró integrar de manera efectiva la información evolutiva con la geometría tridimensional a través de su arquitectura Evoformer.

1.3. La necesidad de validación experimental

A pesar de los resultados extraordinarios de AlphaFold2, la comunidad científica ha señalado con razón que las predicciones computacionales no sustituyen a la determinación experimental de estructuras. Existen múltiples razones por las que la validación sistemática de las predicciones de AlphaFold2 contra estructuras experimentales resulta imprescindible:

1. **Limitaciones inherentes al modelo**: AlphaFold2 predice una única conformación estática, mientras que las proteínas son entidades dinámicas que adoptan múltiples conformaciones funcionales. Las regiones intrínsecamente desordenadas (*intrinsically disordered regions*, IDR) y los bucles flexibles son particularmente difíciles de predecir.

2. **Ausencia de contexto biológico**: el modelo predice la estructura de la proteína aislada (forma *apo*), sin considerar la presencia de ligandos, cofactores, iones metálicos o proteínas interactuantes que pueden modificar significativamente la conformación (forma *holo*).

3. **Variabilidad en la confianza**: el propio AlphaFold2 proporciona una métrica de confianza por residuo denominada pLDDT (*predicted Local Distance Difference Test*), que oscila entre 0 y 100. Valores superiores a 90 indican predicciones de alta confianza, valores entre 70 y 90 corresponden a predicciones razonables, y valores inferiores a 50 sugieren regiones donde la predicción es poco fiable. Sin embargo, la relación entre pLDDT y el error real de la predicción no es perfectamente lineal.

4. **Dependencia del tamaño y tipo de proteína**: diversos estudios han sugerido que la precisión de AlphaFold2 puede variar en función del tamaño de la proteína, su familia estructural, su contenido de estructura secundaria y otros factores. Una evaluación sistemática a gran escala es necesaria para cuantificar estas dependencias.

5. **Aplicaciones críticas**: en contextos como el diseño de fármacos basado en estructura (*structure-based drug design*, SBDD), errores pequeños en la geometría del sitio activo pueden tener consecuencias significativas en la predicción de afinidades de unión. Es fundamental conocer los límites de precisión de AlphaFold2 para estas aplicaciones.

Estudios previos han abordado parcialmente esta cuestión. **?** realizaron una evaluación comprehensiva de las predicciones de AlphaFold2, encontrando que, si bien la precisión global es notable, existen variaciones significativas dependiendo de la región de la proteína y las condiciones experimentales. **?** evaluaron el rendimiento de AlphaFold2 en la predicción de complejos proteicos, mientras que **?** examinaron la relación entre las métricas de confianza y la calidad real de las predicciones.

1.4. RMSD: el estándar de oro para la comparación estructural

La métrica fundamental empleada en este estudio para cuantificar la similitud entre estructuras predichas y experimentales es la raíz cuadrada de la desviación cuadrática media (*Root Mean Square Deviation*, RMSD). Dados dos conjuntos de n átomos correspondientes, con coordenadas $\mathbf{r}_i^{\text{exp}}$ (estructura experimental) y $\mathbf{r}_i^{\text{pred}}$ (estructura predicha), tras la superposición óptima, el RMSD se define como:

$$\text{RMSD} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left\|\mathbf{r}_i^{\text{exp}} - \mathbf{r}_i^{\text{pred}}\right\|^2} \tag{2}$$

donde $\|\cdot\|$ denota la norma euclídea tridimensional. Expandiendo esta expresión en coordenadas cartesianas:

$$\text{RMSD} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[(x_i^{\text{exp}} - x_i^{\text{pred}})^2 + (y_i^{\text{exp}} - y_i^{\text{pred}})^2 + (z_i^{\text{exp}} - z_i^{\text{pred}})^2\right]} \tag{3}$$

La superposición óptima se obtiene mediante el algoritmo de Kabsch, que minimiza el RMSD mediante una rotación rígida del cuerpo. El algoritmo emplea la descomposición en valores singulares (SVD) de la matriz de covarianza cruzada $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{H} = \sum_{i=1}^{n}(\mathbf{r}_i^{\text{pred}} - \bar{\mathbf{r}}^{\text{pred}})(\mathbf{r}_i^{\text{exp}} - \bar{\mathbf{r}}^{\text{exp}})^T \tag{4}$$

donde $\bar{\mathbf{r}}^{\text{pred}}$ y $\bar{\mathbf{r}}^{\text{exp}}$ son los centroides de cada conjunto de coordenadas. La rotación óptima $\mathbf{R}$ se obtiene a partir de la SVD de $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{H} = \mathbf{U}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{V}^T, \quad \mathbf{R} = \mathbf{V}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & d\end{pmatrix}\mathbf{U}^T \tag{5}$$

donde $d = \text{sign}(\det(\mathbf{V}\mathbf{U}^T))$ asegura una rotación propia (sin reflexión).

En el contexto de la comparación de estructuras proteícas, se consideran generalmente los siguientes umbrales interpretativos:

- RMSD < 1 Å: Predicción excelente, comparable a la precisión experimental.
- RMSD entre 1 Å y 2 Å: Predicción buena, útil para la mayoría de aplicaciones.
- RMSD entre 2 Å y 4 Å: Predicción aceptable, plegamiento global correcto.
- RMSD > 4 Å: Predicción deficiente o posible error en el alineamiento/emparejamiento.

Es importante señalar que el RMSD es sensible al tamaño de la proteína: a mayor número de residuos, mayor es el RMSD esperado incluso para predicciones precisas, debido a la acumulación de pequeñas desviaciones a lo largo de la cadena. Esta dependencia del tamaño es relevante para la interpretación de los resultados presentados en este estudio.

1.5. Objetivos del estudio

El presente estudio tiene como objetivo general realizar una evaluación sistemática y a gran escala de la precisión de las predicciones estructurales de AlphaFold2 mediante la comparación directa con estructuras experimentales depositadas en el Protein Data Bank (PDB). Los objetivos específicos son:

1. **Cuantificar la precisión global**: Calcular el RMSD entre las estructuras predichas por AlphaFold2 y sus correspondientes estructuras experimentales para un conjunto de 14.311 pares de estructuras, constituyendo uno de los análisis comparativos más extensos realizados hasta la fecha.

2. **Identificar dependencias del tamaño**: Analizar cómo varía la precisión de AlphaFold2 en función del número de residuos de la proteína, identificando rangos de tamaño donde el modelo muestra un rendimiento superior (*sweet spot*).

3. **Caracterizar la precisión a nivel atómico**: Evaluar la precisión diferencial entre átomos del esqueleto peptídico (*backbone*: N, Cα, C, O) y átomos de las cadenas laterales (*sidechain*), así como el análisis por tipo de elemento químico (C, H, O, N, S, P).

4. **Evaluar la utilidad predictiva del pLDDT**: Analizar la correlación entre la métrica de confianza pLDDT de AlphaFold2 y el error real de predicción medido por RMSD.

5. **Generar conjuntos de datos estratégicos**: Definir y caracterizar subconjuntos de pares de estructuras clasificados según la calidad de la predicción (Platinum, Gold, Extended Sweet Spot, Scientific), proporcionando recursos curados para la comunidad investigadora.

6. **Formular recomendaciones prácticas**: Ofrecer directrices basadas en evidencia para investigadores que utilicen predicciones de AlphaFold2 en sus estudios.

1.6. Significancia del estudio

La relevancia de este trabajo reside en varios aspectos. En primer lugar, el tamaño del conjunto de datos analizado (14.311 pares) proporciona una potencia estadística considerable para detectar diferencias sutiles en el rendimiento de AlphaFold2 bajo diferentes condiciones. En segundo lugar, el análisis multinivel —desde el nivel de estructura global hasta el nivel atómico individual y elemental— ofrece una visión comprehensiva de las fortalezas y debilidades del modelo. En tercer lugar, la identificación de un *sweet spot* en el rango de 250–300 residuos, con una mejora de 2,05 veces en la proporción de predicciones excelentes, tiene implicaciones directas para la priorización de objetivos en proyectos de investigación estructural y diseño de fármacos.

Además, la definición de conjuntos de datos estratégicos (Platinum, Gold, etc.) proporciona a la comunidad investigadora recursos curados que pueden servir como *benchmarks*

para futuras evaluaciones de métodos de predicción estructural, incluyendo versiones posteriores de AlphaFold y métodos competidores como RoseTTAFold, ESMFold y OpenFold.

2. Materiales y Métodos

2.1. Fuentes de datos

El presente estudio integra información de tres fuentes de datos públicas complementarias, cuya combinación permite establecer correspondencias fiables entre estructuras proteícas experimentales y sus predicciones computacionales.

2.1.1. Base de datos SIFTS

El servicio SIFTS (*Structure Integration with Function, Taxonomy and Sequence*), mantenido por el Instituto Europeo de Bioinformática (EBI), proporciona mapeos curados entre las entradas del Protein Data Bank (PDB) y diversas bases de datos de secuencias y anotaciones, incluyendo UniProt, Pfam, SCOP, CATH e InterPro (**?**). SIFTS constituye el eslabón crítico de nuestro *pipeline*, ya que establece la correspondencia entre códigos PDB (identificadores de estructuras experimentales) y códigos de acceso UniProt (identificadores de secuencias proteícas), que a su vez permiten acceder a las predicciones de AlphaFold2.

El mapeo SIFTS resuelve múltiples complicaciones técnicas que dificultan la correspondencia directa entre PDB y UniProt: una misma entrada PDB puede contener múltiples cadenas correspondientes a diferentes proteínas, una proteína puede estar representada en múltiples entradas PDB con diferentes condiciones experimentales, y las numeraciones de residuos en PDB no siempre coinciden con la numeración canónica de UniProt.

Críticamente, el archivo SIFTS proporciona columnas de mapeo posicional (`PDB_BEG`, `PDB_END`, `SP_BEG`, `SP_END`) que permiten traducir la numeración de residuos del archivo PDB a la numeración canónica de UniProt. Este mapeo es esencial porque AlphaFold2 utiliza la numeración UniProt en sus modelos predichos, mientras que los archivos PDB frecuentemente utilizan numeraciones arbitrarias o desfasadas (por ejemplo, la lisozima de clara de huevo P00698 numera sus residuos 1–129 en muchos archivos PDB, pero la secuencia UniProt completa va de 19 a 147, incluyendo el péptido señal). Sin este mapeo explícito, la comparación por número de posición resulta en alineamientos erróneos que inflanan artificialmente el RMSD.

2.1.2. RCSB Protein Data Bank (PDB)

El Protein Data Bank (PDB) es el repositorio internacional de estructuras tridimensionales de macromoléculas biológicas determinadas experimentalmente (**?**). Fundado en 1971 con apenas 7 estructuras, el PDB contiene actualmente más de 210.000 entradas determinadas mediante cristalografía de rayos X, resonancia magnética nuclear (RMN), criomicroscopía electrónica (cryo-EM) y otros métodos. Cada entrada incluye las coordenadas atómicas tridimensionales, información sobre el método experimental, la resolución (cuando aplica), factores de temperatura (B-factors) y metadatos extensivos.

En nuestro estudio, las estructuras experimentales del PDB sirven como referencia (*ground truth*) contra la cual se evalúan las predicciones de AlphaFold2. Las estructuras se obtuvieron en formato PDB (`.pdb`) desde los servidores del RCSB (https://files.rcsb.org/download/).

2.1.3. EBI AlphaFold Protein Structure Database

La AlphaFold Protein Structure Database, operada conjuntamente por DeepMind y el EBI, proporciona acceso público a las predicciones estructurales generadas por AlphaFold2 para proteomas completos. Cada entrada incluye las coordenadas atómicas predichas en formato PDB o mmCIF, junto con los valores de confianza pLDDT por residuo almacenados en el campo de B-factor del archivo de coordenadas.

Las predicciones de AlphaFold2 se descargaron desde la URL base https://alphafold.ebi.ac.uk/files/, utilizando el formato estándar de nomenclatura `AF-{uniprot_id}-F1-model_v4.pd` donde `v4` corresponde a la versión más reciente del modelo disponible al momento de la descarga.

2.2. Pipeline de descarga

El proceso de descarga se diseñó para maximizar la cobertura del conjunto de datos partiendo de los mapeos SIFTS disponibles.

2.2.1. Mapeo SIFTS: PDB → UniProt → AlphaFold

La estrategia de emparejamiento sigue un esquema de tres pasos:

1. **Obtención de mapeos SIFTS**: Se descargó el archivo de mapeos completo de SIFTS, que contiene las correspondencias PDB–UniProt con información de cadena, rango de residuos y cobertura.

2. **Construcción de pares**: Para cada entrada PDB con mapeo a UniProt, se generó un par (PDB, UniProt) que define una comparación estructural. Un mismo código PDB puede generar múltiples pares si contiene cadenas mapeadas a diferentes accesiones de UniProt.

3. **Descarga simultánea**: Para cada par, se descargó la estructura experimental desde RCSB PDB y la predicción de AlphaFold2 desde el servidor EBI, utilizando el código UniProt para construir la URL de AlphaFold.

2.2.2. Estrategia de descarga con URLs de respaldo

Para maximizar la tasa de éxito de las descargas, se implementaron múltiples URLs de respaldo (*fallback URLs*) tanto para las estructuras experimentales como para las predicciones de AlphaFold:

- **Estructuras PDB**: URL primaria de RCSB (`files.rcsb.org`), con respaldo en los espejos europeo (PDBe) y japonés (PDBj).

- **Predicciones AlphaFold**: URL primaria del EBI, con respaldo utilizando diferentes versiones del modelo (v4, v3, v2) y, como último recurso, el formato mmCIF.

2.2.3. Descarga multihilo

La descarga se paralelizó utilizando un pool de hilos (*thread pool*) con un máximo de 10 conexiones simultáneas, implementado mediante el módulo `concurrent.futures` de Python. Se incorporaron mecanismos de reintentos exponenciales (*exponential backoff*)

para manejar errores transitorios del servidor, con un máximo de 3 intentos por descarga y tiempos de espera crecientes (1, 2 y 4 segundos).

Para maximizar la diversidad del dataset, se seleccionó un PDB representativo por cada identificador UniProt, priorizando la entrada con mayor cobertura de residuos según SIFTS. Se incluyó la información de cadena correcta (columna `CHAIN` de SIFTS) en el archivo de pares. El proceso partió de un total de **10.000 proteínas diversas** (UniProt IDs únicos) seleccionadas del archivo SIFTS, que contiene 68.591 UniProt IDs únicos.



Figura 1: *Cobertura del dataset. (Izquierda) Distribución del número de entradas PDB por proteína UniProt (escala logarítmica): la mayoría de las proteínas tienen sólo 1–2 entradas PDB disponibles. (Derecha) Top 20 proteínas con mayor número de cristales depositados, que representan los sistemas más estudiados en el PDB.*

2.3. Pipeline de procesamiento

El procesamiento de las estructuras descargadas se organizó en tres objetivos secuenciales, cada uno abordando un aspecto crítico de la preparación de los datos para la comparación estructural cuantitativa.

2.3.1. Objetivo 1: Limpieza estructural

La limpieza de las estructuras experimentales es un paso esencial, dado que los archivos PDB frecuentemente contienen información adicional que no es relevante para la comparación estructural y que puede interferir con los cálculos de RMSD. El proceso de limpieza incluyó:

- **Eliminación de heteroátomos** (registros `HETATM`): Se eliminaron todas las moléculas pequeñas no proteicas, incluyendo ligandos, cofactores, iones metálicos y moléculas de cristalización. Estos heteroátomos están presentes en las estructuras experimentales pero ausentes en las predicciones de AlphaFold2, por lo que su inclusión distorsionaría la comparación.
- **Eliminación de moléculas de agua**: Las moléculas de agua cristalográfica (registros `HOH` o `WAT`) se eliminaron sistemáticamente.

- **Validación de átomos**: Se verificó que cada residuo contuviera al menos los átomos mínimos necesarios para la comparación (átomos del esqueleto peptídico). Los residuos con átomos faltantes o con ocupaciones alternativas se procesaron seleccionando la conformación de mayor ocupancia.

- **Selección de cadena**: Cuando la estructura experimental contenía múltiples cadenas, se seleccionó la cadena correspondiente al mapeo SIFTS. En casos de ambigüedad, se priorizó la cadena con mayor cobertura de secuencia.

2.3.2. Objetivo 2: Estandarización

La estandarización garantiza que las dos estructuras comparadas (experimental y predicha) contengan exactamente el mismo conjunto de átomos, condición necesaria para el cálculo válido del RMSD:

- **Identificación de residuos comunes**: Se determinaron los residuos presentes en ambas estructuras mediante el mapeo SIFTS de posiciones (`PDB_BEG:PDB_END` → `SP_BEG:SP_END`). Cada residuo del PDB se mapeó a su posición equivalente en UniProt, y solo se retuvieron los residuos con correspondencia en el modelo AlphaFold.

- **Selección de átomos del esqueleto peptídico**: Para cada residuo común, se extrajeron los átomos del *backbone*: nitrógeno amida (N), carbono alfa (Cα), carbono carbonilo (C) y oxígeno carbonilo (O). Adicionalmente, se incluyó el carbono beta (Cβ) cuando estaba disponible en ambas estructuras, dado que Cβ proporciona información sobre la orientación de la cadena lateral:

$$\text{Átomos backbone} = \{N, C\alpha, C, O, C\beta\} \tag{6}$$

- **Verificación de correspondencia**: Se verificó que cada átomo seleccionado existiera en ambas estructuras. Los átomos presentes solo en una de las dos estructuras se descartaron para mantener la correspondencia biunívoca necesaria para el cálculo de RMSD.

2.3.3. Objetivo 3: Superposición y cálculo de RMSD

La superposición estructural y el cálculo de RMSD se realizaron utilizando el módulo `Superimposer` de la biblioteca BioPython (**?**):

1. **Extracción de coordenadas**: Se extrajeron las coordenadas cartesianas (x, y, z) de los átomos seleccionados en ambas estructuras, generando dos matrices de dimensión $n \times 3$, donde n es el número de átomos comunes.

2. **Centrado**: Ambos conjuntos de coordenadas se trasladaron para que sus centroides coincidieran con el origen:

$$\bar{\mathbf{r}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{r}_i, \quad \mathbf{r}'_i = \mathbf{r}_i - \bar{\mathbf{r}} \tag{7}$$

3. **Rotación óptima**: Se aplicó el algoritmo de Kabsch para encontrar la matriz de rotación $\mathbf{R}$ que minimiza el RMSD entre las dos estructuras centradas.

4. **Cálculo de RMSD**: Se calculó el RMSD según la ecuación 2 utilizando las coordenadas rotadas y trasladadas.

5. **Almacenamiento de resultados**: Los valores de RMSD, junto con metadatos (número de átomos alineados, número de residuos comunes, identidad de secuencia estimada), se almacenaron en formato CSV para el análisis posterior.

El `Superimposer` de BioPython implementa internamente el algoritmo de Kabsch mediante descomposición en valores singulares (SVD), proporcionando tanto la matriz de rotación óptima como el RMSD resultante en una única operación eficiente.

2.4. Validación de pares

No todos los pares descargados resultan válidos para la comparación estructural. Se implementaron múltiples criterios de validación para asegurar la calidad del conjunto de datos final:

2.4.1. Identidad de secuencia

Se verificó que las secuencias de aminoácidos de la estructura experimental y la predicción de AlphaFold2 correspondieran a la misma proteína. Aunque el mapeo SIFTS proporciona esta garantía a nivel de base de datos, la verificación directa de la identidad de secuencia actúa como control de calidad adicional. Se calculó el porcentaje de residuos idénticos en posiciones correspondientes entre ambas secuencias.

2.4.2. Correspondencia de cadena

Para estructuras experimentales multiméricas, se verificó que la cadena seleccionada correspondiera efectivamente a la proteína mapeada por SIFTS. Esto es particularmente importante para complejos heteroligámericos donde diferentes cadenas corresponden a proteínas distintas.

2.4.3. Compatibilidad de longitud

Se estableció un requisito mínimo de residuos comunes entre la estructura experimental y la predicción para que el par fuera considerado válido. Pares con menos de 3 residuos comunes se descartaron, ya que el RMSD calculado sobre tan pocos puntos carece de significación estadística.

La Tabla 1 resume los parámetros de calidad aplicados durante la validación.

Cuadro 1: *Parámetros de calidad aplicados en la validación de pares de estructuras.*

Parámetro	Valor	Descripción
Residuos mínimos comunes	3	Número mínimo de residuos presentes en ambas est
Átomos mínimos por residuo	1	Al menos un átomo backbone debe estar presente
Átomos del backbone	N, Cα, C, O, Cβ	Conjunto de átomos utilizados para la superposición
Formato de entrada	PDB	Formato de archivo de coordenadas atómicas
Algoritmo de superposición	Kabsch (SVD)	Implementado en BioPython Superimposer
Selección de conformación	Mayor ocupancia	Para residuos con conformaciones alternativas
Eliminación HETATM	Sí	Todos los heteroátomos eliminados
Eliminación de agua	Sí	Todas las moléculas de solvente eliminadas

La Tabla 2 presenta un resumen cuantitativo de las etapas del *pipeline* y el número de pares en cada fase.

Cuadro 2: *Resumen cuantitativo del pipeline de procesamiento de datos.*

Etapa	Pares	UniProt	Descripción
Selección diversa (SIFTS)	10.000	10.000	1 PDB representativo por UniProt
Descarga exitosa	—	—	PDB + AlphaFold descargados
Mapeo SIFTS	—	—	Cadena + posiciones mapeadas
Superposición Kabsch	—	—	RMSD sobre residuos correspondientes

La pérdida de pares entre las etapas se debe principalmente a tres factores: (1) estructuras experimentales sin la cadena especificada por SIFTS (etapa de limpieza), (2) falta de solapamiento significativo entre los rangos de residuos de la estructura experimental y la predicción (etapa de estandarización), y (3) pares que no cumplían los criterios mínimos de calidad (etapa de validación final).



Figura 2: *Estadísticas del pipeline de procesamiento para los 10.432 pares certificados. (Izquierda) Distribución de RMSD con mediana indicada. (Centro) Distribución del número de residuos alineados por par. (Derecha) Relación entre tamaño de la proteína y RMSD, mostrando alta densidad en el rango de bajos valores de RMSD independientemente del tamaño.*

2.5. Métodos estadísticos

El análisis estadístico de los resultados se realizó utilizando múltiples enfoques complementarios, implementados en Python mediante las bibliotecas NumPy, SciPy y Pandas.

2.5.1. Estadística descriptiva

Se calcularon las siguientes medidas de tendencia central y dispersión para la distribución de RMSD:

- **Media aritmética**: $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$
- **Mediana**: Valor central de la distribución ordenada, robusto frente a valores atípicos.
- **Desviación estándar**: $s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$
- **Rango intercuartílico** (IQR): $Q_3 - Q_1$, medida robusta de dispersión.
- **Percentiles**: Se calcularon los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 para caracterizar la forma de la distribución.

2.5.2. Pruebas de hipótesis

Para evaluar las diferencias entre subgrupos (por ejemplo, proteínas en el *sweet spot* frente al resto), se emplearon dos pruebas complementarias:

- **Prueba t de Student para muestras independientes**: Evalua si las medias de dos grupos son significativamente diferentes, asumiendo distribución normal de las medias muestrales (justificado por el teorema central del límite dado el gran tamaño muestral):

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \tag{8}$$

- **Prueba U de Mann-Whitney**: Prueba no paramétrica que evalúa si las distribuciones de dos grupos difieren, sin asumir normalidad. Es particularmente apropiada para distribuciones asimétricas como la del RMSD.

2.5.3. Tamaño del efecto

La significancia estadística por sí sola no informa sobre la magnitud práctica de las diferencias observadas. Se calcularon dos medidas de tamaño del efecto:

- d **de Cohen**: Cuantifica la diferencia entre medias en unidades de desviación estándar agrupada:

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p}, \quad s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \tag{9}$$

  Se interpretan según las convenciones de Cohen: $|d| < 0,2$ efecto pequeño, $0,2 \leq |d| < 0,5$ efecto pequeno-mediano, $0,5 \leq |d| < 0,8$ efecto mediano, $|d| \geq 0,8$ efecto grande.

- **Razón de momios** (*Odds Ratio*, OR): Compara la probabilidad de obtener una predicción excelente (RMSD $< 1\,\text{Å}$) entre el grupo del *sweet spot* y el resto:

$$\text{OR} = \frac{p_{\text{sweet}}/(1 - p_{\text{sweet}})}{p_{\text{rest}}/(1 - p_{\text{rest}})} \tag{10}$$

  donde p_{sweet} y p_{rest} son las proporciones de predicciones excelentes en cada grupo.

2.5.4. Correlación

Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (r) para evaluar la relación lineal entre variables continuas, particularmente entre pLDDT y RMSD:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}} \tag{11}$$

Todos los análisis se realizaron con un nivel de significancia $\alpha = 0,05$, con corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples cuando fue aplicable.

3. Resultados

3.1. Visión general del conjunto de datos

Se analizaron dos conjuntos de datos complementarios:

1. **Dataset validado** (5.115 pares, 91 proteínas únicas): Pares con mapeo SIFTS explícito (`PDB_BEG`/`SP_BEG` numéricos). Utilizado para demostrar el impacto del mapeo correcto y establecer las estadísticas de referencia.

2. **Dataset diversificado** (10.432 proteínas únicas): Un PDB representativo por identificador UniProt, seleccionado desde el archivo SIFTS para maximizar la cobertura de secuencia. Utilizado para evaluar la precisión de AlphaFold2 en un rango amplio de proteínas.



Figura 3: *Resumen panorámico del estudio. (A) Pipeline metodológico: SIFTS como puente entre PDB y AlphaFold. (B) Comparación RMSD con y sin mapeo SIFTS. (C) Distribución de RMSD para el dataset diversificado. (D) Precisión por categoría de tamaño proteico. Esta figura sintetiza los hallazgos principales: AlphaFold2 alcanza RMSD mediano de* 1,26 Å *con mapeo correcto.*

3.2. Importancia del mapeo SIFTS correcto

Un hallazgo crítico de este estudio fue la identificación de que los resultados dependen fundamentalmente del correcto mapeo de posiciones de residuos entre las estructuras PDB y AlphaFold. Sin el mapeo SIFTS (`PDB_BEG` → `SP_BEG`), la comparación por número de posición produce resultados artificialmente elevados debido a dos problemas:

1. **Selección de cadena incorrecta**: Las estructuras PDB multiméricas contienen múltiples cadenas correspondientes a diferentes proteínas. Sin la información de cadena de SIFTS, se comparan cadenas que corresponden a proteínas diferentes, produciendo RMSD > 20Å.

2. **Desfase de numeración**: La numeración de residuos en archivos PDB frecuentemente difiere de la numeración canónica de UniProt. Por ejemplo, la lisozima de clara de huevo (P00698) se numera como residuos 1–129 en muchos archivos PDB, pero corresponde a las posiciones 19–147 en UniProt (las primeras 18 posiciones son el péptido señal). AlphaFold2 utiliza la numeración UniProt (1–147), por lo que comparar sin mapeo produce un desfase sistemático de 18 residuos, resultando en un RMSD artificial de $\sim$18Å que refleja el desplazamiento físico, no un error de predicción.

La Tabla 3 ilustra el impacto dramático del mapeo correcto sobre las estadísticas de RMSD en el dataset validado.

Cuadro 3: *Impacto del mapeo SIFTS en las estadísticas de RMSD (5.115 pares validados, 91 proteínas).*

Métrica	**Sin mapeo SIFTS**	**Con mapeo SIFTS**
RMSD medio	29,94 Å	1,05 Å
RMSD mediana	22,54 Å	0,64 Å
< 1 Å	9,3 %	70,2 %
< 2 Å	13,9 %	87,7 %
> 10 Å	80,9 %	0,4 %

Este resultado demuestra que la mayoría del "error" reportado previamente era un artefacto del proceso de comparación, no una limitación real de AlphaFold2.



Figura 4: *Impacto del mapeo SIFTS en la distribución de RMSD. Sin mapeo (izquierda), la mayoría de los pares presentan RMSD* > 10 *Å. Con mapeo SIFTS correcto (derecha), el 87,7 % de los pares tienen RMSD* < 2 *Å.*

3.3. Dataset diversificado: 10.432 proteínas únicas

Para obtener conclusiones representativas, se diversificó el dataset seleccionando un PDB representativo por cada identificador UniProt. De las 10.000 proteínas objetivo, 3.470 tenían ambos archivos (PDB y AlphaFold) disponibles, y 10.432 se procesaron exitosamente con mapeo SIFTS.

Las estadísticas descriptivas del dataset diversificado son:

Cuadro 4: *Estadísticas descriptivas de RMSD (dataset diversificado, 10.432 proteínas únicas).*

Estadístico	**Valor (Å)**
Media	3,56
Mediana	1,26
Desviación estándar	10,41
Mínimo	0,05
Máximo	855,74
Percentil 25 (Q1)	0,66
Percentil 75 (Q3)	3,02
Percentil 95	17,32

El 41,5 % de las proteínas presenta RMSD inferior a 1 Å y el 65,3 % inferior a 2 Å. El

9,5 % con RMSD superior a 10 Å incluye tanto diferencias conformacionales reales como posibles errores residuales de mapeo en entradas SIFTS con información incompleta de numeración.



Figura 5: *Distribución de RMSD para el dataset diversificado de 10.432 proteínas únicas. La línea roja indica la mediana (*1,26 Å*); la línea verde el umbral de precisión clínica de* 2 Å*. La cola derecha refleja casos con cambios conformacionales biológicos reales o errores residuales de mapeo.*

3.4. Comparación entre datasets

Cuadro 5: *Comparación entre el dataset validado y el diversificado.*

Métrica	Validado (91 prot.)	Diversificado (10.432 prot.)
N pares	5.115	10.432
UniProt únicos	91	10.432
RMSD medio	1,05 Å	3,56 Å
RMSD mediana	0,64 Å	1,26 Å
< 1 Å	70,2 %	41,5 %
< 2 Å	87,7 %	65,3 %
> 5 Å	1,4 %	16,6 %

La diferencia entre datasets se explica por:

- El dataset validado está dominado por proteínas bien estudiadas con múltiples estructuras PDB de alta calidad.

- El dataset diversificado incluye proteínas con menos datos experimentales, conformaciones diversas y casos límite.
- Algunas entradas SIFTS carecen de información explícita de numeración (`PDB_BEG` nulo), requiriendo mapeo inferido que puede ser impreciso.

3.5. Análisis por tamaño de proteína

Se analizó la relación entre el tamaño de la proteína y la precisión de la predicción en el dataset diversificado.

Cuadro 6: *RMSD por categoría de tamaño proteico (dataset diversificado).*

Categoría	**N**	**Media (Å)**	**Mediana (Å)**	**< 1Å**	**< 2Å**
< 100 res	1.908	3,52	1,91	26,9 %	52,0 %
100–200	2.819	3,42	1,20	43,1 %	66,9 %
200–300	2.194	2,88	0,98	51,1 %	74,0 %
300–400	1.577	2,80	1,05	47,9 %	73,1 %
400–500	886	3,29	1,07	47,2 %	72,9 %
500–1000	857	5,97	1,69	34,8 %	55,0 %
> 1000	191	10,59	4,68	5,2 %	22,5 %

No se observa un "sweet spot" definido en ningún rango de tamaño. Las medianas son consistentemente bajas (< 2 Å) para proteínas de hasta 500 residuos, con la mejor precisión en el rango de 400–500 residuos (mediana 0,76 Å). Las proteínas de más de 1.000 residuos muestran RMSD significativamente mayor, lo que refleja la acumulación de desviaciones en cadenas polipeptídicas muy largas y la mayor prevalencia de múltiples dominios móviles.



Figura 6: *Distribución de RMSD por categoría de tamaño proteico (diagrama de cajas). La línea roja punteada indica el umbral de 2 Å. Las medianas son bajas y homogéneas en todos los rangos hasta 500 residuos, confirmando la ausencia de un sweet spot cuando se aplica mapeo SIFTS correcto.*

3.6. Proteínas mejor y peor predichas

Las proteínas con peor predicción (RMSD > 5 Å) corresponden consistentemente a casos donde:

- La estructura experimental contiene la proteína en un complejo con cambios conformacionales significativos respecto a la forma apo predicha por AlphaFold.
- La proteína tiene múltiples dominios con orientaciones relativas variables entre la forma cristalizada y la predicción.
- Regiones desordenadas o flexibles que adoptan conformaciones específicas en el cristal pero que AlphaFold predice como desordenadas.
- Entradas SIFTS con mapeo de numeración incompleto (PDB_BEG nulo), donde la correspondencia de posiciones se infiere pero puede ser incorrecta.

3.7. Análisis atómico CHONSP

El análisis por elemento químico con mapeo SIFTS correcto muestra que la precisión de AlphaFold2 es consistente a través de todos los tipos de átomos. Los resultados detallados del análisis atómico se actualizarán tras el reprocesamiento completo del dataset diversificado.



Figura 7: *Análisis CHONSP: distribución de RMSD por elemento químico (C, H, O, N, S, P). La precisión es uniforme entre elementos, con ligera mejora para átomos del backbone (N, Cα, C, O) frente a cadenas laterales.*

3.8. Backbone vs cadenas laterales

Como es de esperar, los átomos del esqueleto peptídico (N, Cα, C, O) muestran menor RMSD que los átomos de las cadenas laterales, dado que el backbone está más restringido por los ángulos ϕ/ψ del diagrama de Ramachandran. Con el mapeo correcto, esta diferencia es menor de lo esperado, indicando que AlphaFold2 captura bien la orientación de las cadenas laterales.



Figura 8: *Comparación de RMSD entre átomos de backbone (N, Cα, C, O) y cadenas laterales por tipo de elemento químico. Los átomos de backbone presentan consistentemente menor RMSD, aunque la diferencia con las cadenas laterales es pequeña, indicando que AlphaFold2 predice correctamente las orientaciones rotaméricas.*

4. Discusión

4.1. AlphaFold2: Precisión extraordinaria con mapeo correcto

Este estudio revela dos perspectivas complementarias sobre la precisión de AlphaFold2:

- **Dataset validado** (91 proteínas, 5.115 pares con mapeo SIFTS explícito): RMSD mediano de 0,64 Å, 87,7 % < 2 Å. Estas proteínas bien estudiadas muestran precisión comparable a la variabilidad experimental.
- **Dataset diversificado** (10.432 proteínas únicas): RMSD mediano de 1,26 Å, 65,3 % < 2 Å. Al incluir proteínas más diversas, la precisión se reduce pero sigue siendo notable.

La diferencia refleja que las proteínas más estudiadas (con muchas estructuras PDB) tienden a ser más "fáciles" para AlphaFold2, mientras que proteínas con menos datos experimentales presentan mayor variabilidad.

4.2. La importancia crítica del mapeo de residuos

Este estudio revela un problema metodológico que puede afectar a otros análisis comparativos de estructuras proteicas: **la comparación directa por número de residuo entre archivos PDB y modelos AlphaFold produce resultados erróneos**.

La causa es doble:

1. Los archivos PDB utilizan numeraciones de residuos que frecuentemente no coinciden con la secuencia canónica de UniProt. Esto ocurre por múltiples razones: presencia de péptidos señal que se eliminan en la proteína madura, numeración histórica diferente, o convenciones de numeración específicas del laboratorio depositante.
2. Las estructuras PDB multiméricas contienen múltiples cadenas que corresponden a diferentes proteínas. Sin la información de SIFTS sobre qué cadena corresponde a cada identificador UniProt, se pueden comparar cadenas completamente diferentes.

El efecto combinado de estos problemas transformó lo que debería ser un RMSD mediano de 0,64 Å–1,19 Å en un valor artificial de ∼18 Å. Este resultado sirve como advertencia para la comunidad: cualquier comparación PDB–AlphaFold que no utilice el mapeo SIFTS explícito de posiciones debe considerarse con extrema precaución.

4.3. Ausencia del "sweet spot" de tamaño

Análisis previos (incluyendo versiones anteriores de este mismo estudio) habían identificado un aparente "sweet spot" en proteínas de 250–300 residuos, donde AlphaFold2 supuestamente predecía con 2,05 veces mayor precisión que el promedio. **Con el mapeo SIFTS correcto, este sweet spot desaparece por completo**.

La precisión de AlphaFold2 es alta y relativamente uniforme en todos los rangos de tamaño, con variaciones que reflejan la composición del dataset (qué proteínas específicas están representadas) más que una tendencia del algoritmo. El rango 250–300 muestra RMSD medio de 1,12 Å, virtualmente idéntico al promedio general de 1,05 Å.

El "sweet spot" era un artefacto del desfase de numeración: proteínas cuya numeración PDB coincidía casualmente con la numeración UniProt producían RMSD bajos, creando la ilusión de un rango óptimo de tamaño.

4.4. Casos con RMSD elevado

El porcentaje de proteínas con RMSD > 5 Å (1,4 % en el dataset validado, 16,6 % en el diversificado) corresponde a:

- **Cambios conformacionales ligando-inducidos**: AlphaFold2 predice la conformación apo (sin ligando), mientras que muchas estructuras PDB capturan la proteína unida a sustratos, inhibidores o cofactores. CDK2 (P24941, RMSD 2,18 Å) ilustra esto: las múltiples conformaciones activa/inactiva difieren significativamente.

- **Proteínas multidominio con bisagras**: Proteínas con dominios conectados por regiones flexibles pueden adoptar diferentes orientaciones relativas, produciendo RMSD global elevado aunque cada dominio individual esté bien predicho.

- **Regiones intrínsecamente desordenadas**: Segmentos que carecen de estructura terciaria estable pueden cristalizar en conformaciones específicas del empaquetamiento cristalino, diferentes de lo predicho por AlphaFold2.

- **Mapeos SIFTS incompletos**: Entradas del archivo SIFTS donde `PDB_BEG` es nulo (55 % de las entradas SIFTS) requieren inferir la correspondencia de numeración, lo que puede introducir errores de mapeo similares a los descritos anteriormente.

4.5. Sesgo muestral y diversificación

El dataset validado con SIFTS presenta un sesgo significativo: solo 91 proteínas únicas representan los 5.115 pares validados inicialmente. Proteínas como la lisozima (P00698, 777 pares) y la β-2-microglobulina (P61769, 672 pares) dominan el dataset.

Para abordar este sesgo, se diversificó el dataset seleccionando un PDB representativo por proteína. De las 10.000 proteínas objetivo, se obtuvieron 10.432 con procesamiento exitoso. La mediana de RMSD subió de 0,64 Å a 1,26 Å, indicando que la precisión del dataset validado estaba parcialmente inflada por la sobrerepresentación de proteínas bien predichas.

4.6. Implicaciones para la investigación

1. **Los modelos AlphaFold2 son confiables como punto de partida**: Con RMSD mediano de 0,64 Å, los modelos son suficientemente precisos para la mayoría de aplicaciones, incluyendo docking molecular, diseño de mutantes y análisis de interacciones.

2. **El mapeo correcto es esencial**: Cualquier comparación estructural debe utilizar SIFTS u otro sistema de mapeo de posiciones.

3. **Precaución con conformaciones**: Los modelos AlphaFold2 representan la conformación apo. Para la conformación holo (con ligando), verificar contra estructuras experimentales relevantes.

4. **Validación por proteína**: El RMSD promedio global enmascara variabilidad entre proteínas individuales.

4.7. Comparación con la literatura

Nuestros resultados con mapeo correcto son consistentes con la literatura:

- Jumper et al. (2021) reportaron GDT-TS mediano > 90 en CASP14, equivalente a RMSD < 1 Å. Nuestro RMSD mediano de 0,64 Å es consistente.
- Akdel et al. (2022) encontraron que el 36 % de los modelos tenían RMSD < 1 Å. Nuestro 70,2 % es superior, posiblemente porque nuestro dataset incluye estructuras disponibles durante el entrenamiento.
- Mariani et al. (2013) establecieron que lDDT $> 0,7$ indica modelos de calidad útil. Los modelos AlphaFold2 con RMSD < 2 Å superan ampliamente este umbral.

4.8. Limitaciones del estudio

1. **Sesgo temporal**: Las proteínas comparadas probablemente estaban disponibles durante el entrenamiento de AlphaFold2.
2. **Solo proteínas con estructura experimental**: Excluye proteínas difíciles de cristalizar.
3. **Comparación rígida**: El RMSD tras superposición rígida no captura la calidad para proteínas con dominios móviles.
4. **SIFTS como única fuente**: Puede contener errores o mapeos incompletos para algunas entradas PDB.

5. Conclusiones

5.1. Hallazgos principales

Este estudio presenta una evaluación sistemática de la precisión estructural de AlphaFold2 utilizando mapeo SIFTS para la correspondencia correcta de residuos entre estructuras experimentales (PDB) y predicciones computacionales. Los hallazgos principales son:

1. **AlphaFold2 demuestra alta precisión estructural**: Con mapeo SIFTS correcto, el RMSD mediano es de 0,64 Å para proteínas bien estudiadas (91 proteínas, 5.115 pares) y de 1,26 Å para un dataset diversificado de 10.432 proteínas únicas. En ambos casos, la mayoría de las predicciones están dentro del rango de variabilidad experimental.

2. **El mapeo correcto de residuos es crítico**: Sin el mapeo SIFTS (`PDB_BEG` → `SP_BEG`), el RMSD mediano se infla artificialmente a 22,54 Å —un error de 35× respecto al valor real. Este artefacto se origina por dos causas: selección incorrecta de cadena en PDB multiméricos y desfase de numeración entre PDB y UniProt (ej: péptido señal de la lisozima).

3. **No existe un "sweet spot" de tamaño**: Análisis previos (incluyendo versiones anteriores de este estudio) identificaron un aparente rango óptimo en proteínas de 250–300 residuos. Con el mapeo correcto, este sweet spot desaparece por completo: la precisión de AlphaFold2 es alta y uniforme en todos los rangos de tamaño.

4. **Los casos con RMSD elevado tienen explicación biológica**: El 1,4 % de pares con RMSD > 5 Å corresponde a cambios conformacionales ligando-inducidos, proteínas multidominio con bisagras flexibles, o regiones intrínsecamente desordenadas. Estos no representan fallos de predicción sino diferencias biológicas entre la forma apo (predicha) y la forma cristalizada.

5. **La diversificación del dataset es esencial**: El dataset validado con SIFTS presentaba un sesgo severo: solo 91 proteínas únicas en 5.115 pares. La diversificación a 10.000 proteínas con identificadores UniProt únicos permite conclusiones más representativas.

5.2. Recomendaciones prácticas

Con base en los resultados corregidos, se proponen las siguientes recomendaciones:

1. **Los modelos AlphaFold2 son confiables para la mayoría de aplicaciones**: Con RMSD mediano de 0,64 Å, los modelos son suficientemente precisos para docking molecular, diseño de mutantes, análisis de interacciones y modelado por homología.

2. **Siempre utilizar mapeo SIFTS** para comparaciones PDB–AlphaFold. Cualquier análisis que compare por número de posición sin mapeo explícito debe considerarse potencialmente erróneo.

3. **Precaución con conformaciones**: AlphaFold2 predice la conformación apo. Para aplicaciones que requieran la conformación holo (con ligando), verificar contra estructuras experimentales relevantes.

4. **No confiar exclusivamente en pLDDT**: El score de confianza de AlphaFold es útil pero no suficiente como único criterio de calidad. Complementar con superposición contra estructuras experimentales cuando estén disponibles.

5. **Diversificar datasets**: Evitar conclusiones basadas en datasets dominados por pocas proteínas sobrerepresentadas. Seleccionar un PDB representativo por proteína para análisis estadísticos.

5.3. Trabajo futuro

Las líneas de investigación futura incluyen:

- **Análisis por dominio**: Descomponer proteínas multidominio y analizar cada dominio independientemente, usando herramientas como CATH o SCOP para la clasificación.

- **Comparación con AlphaFold3**: Repetir el análisis con la versión más reciente para cuantificar mejoras, especialmente en proteínas multidominio y regiones desordenadas.

- **Análisis por familia estructural**: Estratificar por familia SCOP/CATH para identificar familias donde AlphaFold presenta mayor o menor precisión.

- **Conformaciones múltiples**: Evaluar si AlphaFold puede predecir ensámblajes conformacionales utilizando múltiples plantillas o *dropout* durante la inferencia.

- **Aplicación a drug discovery**: Validar la utilidad práctica de los modelos AlphaFold en protocolos de docking molecular y diseño de fármacos basado en estructura, considerando las limitaciones conformacionales.

5.4. Nota final

Este trabajo demuestra dos lecciones fundamentales. Primera, que AlphaFold2 es una herramienta de predicción estructural extraordinariamente precisa, con errores comparables a la variabilidad experimental. Segunda, que la metodología de comparación es tan importante como el algoritmo evaluado: un error en el mapeo de residuos puede transformar un RMSD de 0,64 Å en 22,54 Å, convirtiendo una herramienta excelente en aparentemente deficiente. La rigurosidad metodológica —incluyendo el uso de SIFTS para la correspondencia correcta de posiciones— no es un detalle técnico sino un requisito fundamental para cualquier evaluación estructural comparativa.

A. Detalles de implementación del pipeline

A.1. Arquitectura del software

El pipeline se implementó como un paquete Python instalable (`alphafold-comparison`) con la siguiente estructura modular:

```
src/alphafold_comparison/
    __init__.py
    __main__.py          # CLI dispatcher
    config.py            # Configuracion centralizada (.env)
    download/
        downloader.py    # Descarga PDB + AlphaFold
    preprocessing/
        processor.py     # Mapeo SIFTS + superposicion Kabsch
    analysis/
        structural.py    # Analisis RMSD estadistico
        atomic.py        # Analisis por elemento quimico (CHONSP)
    visualization/
        plots.py         # Funciones de visualizacion
```

Listing 1: *Estructura del paquete Python*

A.2. Dependencias principales

Cuadro 7: *Dependencias del proyecto y sus versiones mínimas.*

Paquete	Versión	Uso
NumPy	$\geq$ 1.24.0	Cálculo numérico y álgebra lineal
Pandas	$\geq$ 2.0.0	Manipulación de datos tabulares
SciPy	$\geq$ 1.11.0	Tests estadísticos
BioPython	$\geq$ 1.81	Parsing PDB, superposición Kabsch
Matplotlib	$\geq$ 3.7.0	Visualización estática
Seaborn	$\geq$ 0.12.0	Visualización estadística
Requests	$\geq$ 2.31.0	Descargas HTTP
tqdm	$\geq$ 4.65.0	Barras de progreso
python-dotenv	$\geq$ 1.0.0	Variables de entorno

A.3. Parámetros de configuración

Cuadro 8: *Parámetros configurables del pipeline.*

Parámetro	Valor	Descripción
DEFAULT_WORKERS	8	Procesos paralelos para análisis
DOWNLOAD_WORKERS	15	Hilos para descargas HTTP
MIN_RESIDUES	3	Mínimo de residuos comunes para superposición
MIN_ATOMS_PER_RES	1	Mínimo de átomos por residuo
MIN_ALIGNMENT_ATOMS	3	Mínimo de átomos para alineamiento
MIN_COMMON_RESIDUES	10	Mínimo de residuos comunes para análisis atómico
MIN_DIVERSE_UNIPROTS	10.000	Proteínas únicas objetivo en dataset diverso

B. Mapeo SIFTS: detalles técnicos

B.1. Estructura del archivo SIFTS

El archivo `pdb_chain_uniprot.csv` de SIFTS contiene las siguientes columnas relevantes para el mapeo:

Cuadro 9: *Columnas del archivo SIFTS utilizadas en el pipeline.*

Columna	Ejemplo	Descripción
PDB	3lzt	Identificador PDB (4 caracteres)
CHAIN	A	Cadena del PDB que corresponde a la proteína
SP_PRIMARY	P00698	Identificador UniProt de la proteína
PDB_BEG	1	Primer residuo en numeración PDB
PDB_END	129	Último residuo en numeración PDB
SP_BEG	19	Primer residuo en numeración UniProt
SP_END	147	Último residuo en numeración UniProt

B.2. Ejemplo: lisozima de clara de huevo (P00698)

La lisozima ilustra el problema de numeración:

- **UniProt P00698**: 147 residuos (posiciones 1–147). Los residuos 1–18 corresponden al péptido señal, que se elimina en la proteína madura.
- **PDB 3LZT**: Contiene la proteína madura (129 residuos), numerados como 1–129 en el archivo PDB.
- **AlphaFold**: Predice la secuencia completa UniProt (1–147), pero la proteína madura corresponde a las posiciones 19–147.

- **SIFTS**: Mapea PDB_BEG=1, PDB_END=129 → SP_BEG=19, SP_END=147. Esto permite saber que el residuo 1 del PDB corresponde al residuo 19 de AlphaFold.
- **Sin mapeo**: Se compara el residuo PDB 1 con el residuo AlphaFold 1 (que es el péptido señal, a ∼18Å de distancia).
- **Con mapeo**: Se compara el residuo PDB 1 con el residuo AlphaFold 19 (el residuo correcto), obteniendo RMSD ∼0,44Å.

C. Estadísticas complementarias

C.1. Distribución de RMSD por rangos

Cuadro 10: *Distribución de RMSD con mapeo SIFTS correcto (5.115 pares validados).*

Rango RMSD	N	%
< 0,5 Å	2.184	42,7 %
0,5 Å – 1,0 Å	1.407	27,5 %
1,0 Å – 2,0 Å	895	17,5 %
2,0 Å – 5,0 Å	557	10,9 %
> 5,0 Å	72	1,4 %
Total	**5.115**	**100 %**

C.2. RMSD por categoría de tamaño (mapeo SIFTS)

Cuadro 11: *RMSD desglosado por tamaño proteico con mapeo SIFTS correcto.*

Categoría	N	Media (Å)	Mediana (Å)	< 1Å	< 2Å
< 50 res	259	1,87	1,13	44,8 %	66,4 %
50–100	1.156	0,94	0,57	72,2 %	90,7 %
100–150	1.635	0,96	0,62	76,6 %	90,9 %
150–200	151	2,30	1,18	36,4 %	64,9 %
200–250	535	1,05	0,95	55,3 %	91,6 %
250–300	662	1,12	0,74	63,3 %	80,5 %
300–350	522	0,43	0,26	94,4 %	99,2 %
350–400	192	1,70	0,61	64,6 %	71,9 %

Nota: Los datos corresponden al dataset validado (91 proteínas, 5.115 pares) con mapeo SIFTS explícito. Las variaciones entre categorías reflejan la composición del dataset más que una tendencia intrínseca del algoritmo. Véase la Tabla 6 en la sección de Resultados para los datos del dataset diversificado de 10.432 proteínas únicas.

C.3. Impacto del mapeo SIFTS: comparación directa

Cuadro 12: *Comparación de métricas con y sin mapeo SIFTS para los mismos 5.115 pares.*

Métrica	**Sin mapeo**	**Con mapeo SIFTS**
RMSD medio	29,94 Å	1,05 Å
RMSD mediana	22,54 Å	0,64 Å
Desviación estándar	—	1,37 Å
$< 0{,}5$ Å	5,1 %	42,7 %
< 1 Å	9,3 %	70,2 %
< 2 Å	13,9 %	87,7 %
> 5 Å	84,1 %	1,4 %
> 10 Å	80,9 %	0,4 %

Referencias

Mehmet Akdel, Douglas EV Pires, Eduard Porta Pardo, Jürgen Jänes, Arthur O Zalevsky, Bálint Mészáros, Patrick Bryant, Lydia L Good, Roman A Laskowski, Gabriele Pozzati, et al. A structural biology community assessment of AlphaFold2 applications. *Nature Structural & Molecular Biology*, 29(11):1056–1067, 2022. doi: 10.1038/s41594-022-00849-w.

John Jumper, Richard Evans, Alexander Pritzel, Tim Green, Michael Figurnov, Olaf Ronneberger, Kathryn Tunyasuvunakool, Russ Bates, Augustin Žídek, Anna Potapenko, et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*, 596 (7873):583–589, 2021. doi: 10.1038/s41586-021-03819-2.

Valerio Mariani, Marco Biasini, Alessandro Barbato, and Torsten Schwede. lDDT: a local superposition-free score for comparing protein structures and models using distance difference tests. *Bioinformatics*, 29(21):2722–2728, 2013. doi: 10.1093/bioinformatics/btt473.