

Criptografía post-cuántica basada en retículos

Lección 3: Minicurso Mar del Plata, Noviembre 2025

Syllabus

- Criptografía post-cuántica (PQC)
- Ordenador cuantico: Qubits y registro
- Algoritmo de Shor
- Logaritmo discreto



Índice

3.5	Criptografía post-cuántica	3
3.5.1	Ordenador Cuántico	4
3.5.1.1	Registro de n Qubit: Notación de Dirac, Bra-Ket, de la mecánica cuántica	7
3.5.1.2	Operaciones y programas cuánticos	8
3.6	Algoritmo de Shor : funciones periódicas y transformada de Fourier	9
3.6.0.1	Transformada de Fourier	9
3.6.1	Como utilizarlo para resolver el Logaritmo Discreto	11
	Referencias	12

3.5 Criptografia post-cuántica

Se trata de algoritmos ejecutables en computadoras clásicas que logran desbalancear la complejidad incluso asumiendo que el atacante posea una computadora cuántica.

Es decir, esquemas criptográficos ejecutables en máquinas clásicas resistentes al ataque de un enemigo que posea una máquina cuántica (y máquinas clásicas también).

3.5.1 Ordenador Cuantico

Similarmente a un ordenador clasico el ordenador cuantico posee una memoria (registros), operaciones que permiten cambiar el estado de los registros y programas compuestos de dichas operaciones.

La diferencia esencial, o quizas el cambio de paradigma, con el ordenador clasico consiste en:

- el registro, o los registros, contiene una distribucion de probabilidad,
- las operaciones cambian dichas distribuciones de probabilidad,
- el resultado de la lectura del registro sigue la distribucion de probabilidad contenida en el registro,
- despues de la lectura del registro, la distribucion en el registro cambia y se concentra en el estado del resultado de la lectura

De modo analogo a un registro clasico formado de Flip-Flops el registro cuantico esta formado de Qubits.

3.5.1.1 Registro de un solo qubit

El registro contiene vectores unitarios (versores) \mathbf{v} de un espacio vectorial complejo V de dimension dos.

Dos versores (perpendiculares) de una base de V , **cero** y **uno**, representan las dos posibles lecturas del registro,

Si leo el registro que contiene $\mathbf{v} \in V$ entonces el resultado de la lectura es :

cero con probabilidad p^2

uno con probabilidad q^2

donde p, q son las coordenadas de \mathbf{v} respecto a la base **cero,uno**, i.e.

$$\mathbf{v} = p \cdot \mathbf{cero} + q \cdot \mathbf{uno}$$

Si el resulta de la lectura es **cero** el nuevo contenido del registro es **cero** en caso contrario leo **uno** y el estado del registro pasa a ser **uno**.

NOTE 3.5.1.2

Si el registro contiene el vector

$$\mathbf{v} = p \cdot \mathbf{cero} + q \cdot \mathbf{uno}$$

se dice que describe la fisica de la **superposicion** (superposition) de los dos estados **cero** y **uno**.

3.5.1.3 Registro de dos qubits

El registro contiene vectores unitarios (versores) \mathbf{v} del producto tensorial $V \otimes V$ de dimension cuatro.

Los dos vectores **cero** y **uno** de V crean los cuatro posibles lecturas del registro:

$$\mathbf{cero} \otimes \mathbf{cero}, \mathbf{cero} \otimes \mathbf{uno}, \mathbf{uno} \otimes \mathbf{cero}, \mathbf{uno} \otimes \mathbf{uno}$$

Si leo el registro que contiene $\mathbf{v} \in V$ entonces el resultado de la lectura es :

$$\mathbf{cero} \otimes \mathbf{cero} \text{ con probabilidad } p_1^2$$

$$\mathbf{cero} \otimes \mathbf{uno} \text{ con probabilidad } p_2^2$$

$$\mathbf{uno} \otimes \mathbf{cero} \text{ con probabilidad } p_3^2$$

$$\mathbf{uno} \otimes \mathbf{uno} \text{ con probabilidad } p_4^2$$

donde p_1, p_2, p_3, p_4 son las coordenadas de \mathbf{v} respecto a la base de productos tensoriales, i.e.

$$\mathbf{v} = p_1 \cdot \mathbf{cero} \otimes \mathbf{cero} + p_2 \cdot \mathbf{cero} \otimes \mathbf{uno} + p_3 \cdot \mathbf{uno} \otimes \mathbf{cero} + p_4 \cdot \mathbf{uno} \otimes \mathbf{uno}$$

Si el resulta de la lectura es $\mathbf{cero} \otimes \mathbf{cero}$ el nuevo contenido del registro es $\mathbf{cero} \otimes \mathbf{cero}$ y analogamente en el caso de las otras posibles lecturas.

NOTE 3.5.1.4

El producto tensorial de los espacios vectoriales de los dos qubits permite definir el **entrelazamiento** (entanglement) fisico de dos qubits. El estado \mathbf{v} del registro representa un entrelazamiento de los dos qubits cuando no se puede factorizar $\mathbf{v} = \mathbf{a} \otimes \mathbf{b}$ en dos estados $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$.

3.5.1.1 Registro de n Qubit: Notación de Dirac, Bra-Ket, de la mecánica cuántica

Para simplificar la generalización a un registro con n qubits en la literatura se utiliza la notación de Dirac:

- **un Ket es un vector:** e.g. $|\mathbf{v}\rangle = \mathbf{v}$ o

$$|0\rangle = \text{cero}, |1\rangle = \text{uno}$$

para los dos estados de la base de V .

- **Producto tensorial:**

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = |\psi_1\psi_2\rangle$$

o en el caso de $V \otimes V$:

$$|00\rangle = \text{cero} \otimes \text{cero}$$

$$|01\rangle = \text{cero} \otimes \text{uno}$$

$$|10\rangle = \text{uno} \otimes \text{cero}$$

$$|11\rangle = \text{uno} \otimes \text{uno}$$

El estado de un registro de n qubits es un vector $|\mathbf{v}\rangle$ del producto tensorial

$$V^{\otimes n} = \underbrace{V \otimes V \otimes \dots \otimes V}_{n \text{ veces}}.$$

El resultado de la lectura del registro será entonces uno de los 2^n vectores de la base:

$$|00 \dots 00\rangle, |00 \dots 01\rangle, \dots, |11 \dots 10\rangle, |11 \dots 11\rangle$$

NOTE 3.5.1.5

Un estado del registro es entonces una combinación lineal de los vectores de esta base.

3.5.1.2 Operaciones y programas cuanticos

Una operación, también conocida como *gate* o *puerta cuantica* que cambia el estado del registro, es un operador lineal unitario \mathbf{U} del espacio $V^{\otimes n}$. Es decir, una matriz \mathbf{U} unitaria.

Un programa es una secuencia de operaciones i.e. $\mathbf{U}_1 \mathbf{U}_2 \cdots \mathbf{U}_k$ aplicadas a un estado inicial del registro, combinadas con lecturas.

3.5.1.6 Operador de Hadamard

El operador de Hadamard (H) en forma matricial se define como:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Aplicando el operador de Hadamard al estado inicial $|v\rangle = |0\rangle$ se logra poner en el registro el estado en superposición:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |1\rangle$$

La importancia del operador de Hadamard es que permite poner el registro en un estado de superposición donde todas las lecturas son equiprobables.

NOTE 3.5.1.7

Tensorizando $H^{\otimes n} := H \otimes H \otimes \cdots \otimes H$ se obtiene un operador de Hadamard de $V^{\otimes n}$ que permite poner el registro en un estado de superposición y entrelazamiento donde todas las lecturas son equiprobables.

3.6 Algoritmo de Shor : funciones periodicas y transformada de Fourier

3.6.0.1 Transformada de Fourier

Un periodo p de una función $f : G \rightarrow A$, por definición, satisface

$$f(x + p) = f(x)$$

para todos los valores de x .

El algoritmo de Shor implementa una version de transformada de Fourier \hat{f} debido a una propiedad fundamental de \hat{f} que relaciona su soporte con los periodos de f .

Gracias a esta relacion *periodos de f -soporte de \hat{f}* el calculo de los periodos de f sera eficientemente.

El registro cuantistico contendra el grafico $(x, f(x))$ de la funcion f del siguiente modo: $V^{\otimes n} \otimes V^{\otimes n}$. Las argumentos x van a estar en el primer factor $V^{\otimes n}$ y $f(x)$ en el segundo $V^{\otimes n}$.

Utilizando las operaciones cuanticas transformaremos el grafico $(x, f(x))$ en el grafico de su transformada $(x, \hat{f}(x))$ y al final se efectuara la lectura del primer registro.

Aqui el pseudocodigo :

3.6.0.1 Shor's Algorithm

$ v\rangle \leftarrow 00 \dots 00\rangle \otimes 00 \dots 00\rangle$	\triangleright (estado inicial del registro cuantico)
$ v\rangle \leftarrow \sum_{x \in G} \frac{1}{\sqrt{ G }} \cdot x \otimes 00 \dots 00\rangle$	\triangleright (Operador de Hadamard)
$ v\rangle \leftarrow \sum_{x \in G} \frac{1}{\sqrt{ G }} \cdot x \otimes f(x)$	\triangleright (Operador adecuado)
$ v\rangle \leftarrow \sum_{x \in G} \frac{1}{\sqrt{ G }} \cdot x \otimes \hat{f}(x)$	\triangleright (Operador transformada-Fourier)
$ v\rangle \leftarrow x_0$	\triangleright (lectura del primer factor del registro)

La probabilidad de leer x_0 , antes de la lectura en el ultimo paso, era dada

$$\frac{|\hat{f}(x_0)|}{\sqrt{|G|}}$$

y es distinta de cero solo si x_0 pertenece al soporte de \hat{f} .

NOTE 3.6.0.2

Es un hecho del analisis harmonico commutativo que la transformada de Fourier $\hat{f}(x)$ es cero en x si x no es un multiplo entero de la frecuencia $\frac{1}{p}$ de f . Aqui doy unos detalles de este calculo:

$$\begin{aligned}\hat{f}(x) &= \int_{g \in G} e^{i2\pi \cdot x \cdot g} \cdot f(g) \, dg = \\ &= \int_{\tilde{g} \in G} e^{i2\pi \cdot x \cdot (\tilde{g} + p)} \cdot f(\tilde{g} + p) \, d\tilde{g} = && \text{(cambio di variable } g = \tilde{g} + p) \\ &= \int_{\tilde{g} \in G} e^{i2\pi \cdot x \cdot \tilde{g}} \cdot e^{i2\pi \cdot x \cdot p} \cdot f(\tilde{g}) \, d\tilde{g} = \\ &= e^{i2\pi \cdot x \cdot p} \cdot \hat{f}(x)\end{aligned}$$

de donde se concluye que si x no es un multiplo entero de la frecuencia $\frac{1}{p}$ de f entonces

$$\hat{f}(x) = 0 .$$

Es decir, la lectura x_0 permitira calcular la frecuencia $\frac{1}{p}$ y por lo tanto el periodo p de f .

3.6.1 Como utilizarlo para resolver el Logaritmo Discreto

En esta seccion explico como utilizar el calculo eficiente de periodos para factorizar un numero $N = p \times q$. Antes de empezar subrayo que esto era conocido por Gauss quien dedico un famoso trabajo a la aritmetica definiendo los anillos modulares \mathbb{Z}_N y demostrando varios teoremas fundamentales.

Referencias

- [FS21] Francesco Stocco, *A theoretical approach to Shor's Algorithm and Quantum Bits* <https://www.youtube.com/watch?v=-k5B0QPsFdA>
- [Di23] Antonio J. Di Scala, *Quantum Computers' Role in Shor's Algorithm* <https://qubip.eu/the-role-of-quantum-computers-in-shors-algorithm/>
- [QUBIP23] QUBIP: *Transition to Post-Quantum Cryptography*
QUBIP project is co-funded by the European Union under the Horizon Europe framework programme [grant agreement no. 101119746].
<https://qubip.eu/>
<https://github.com/QUBIP>
http://www.youtube.com/@qubip_eu