

Python

```
# =====
# EXERCÍCIO 1: TUPLAS
# =====

coordenadas_base = (-23.5505, -46.6333)
print(f"Latitude: {coordenadas_base[0]}")
print(f"Longitude: {coordenadas_base[1]}")

# =====
# EXERCÍCIO 2: LISTAS
# =====

trilha_manha = ['Canis familiaris', 'Felis catus', 'Homo sapiens']

# Adiciona ao final
trilha_manha.append('Gorila gorila')

# Remove o gato
trilha_manha.remove('Felis catus')

# Fatiamento dos 2 primeiros
print("Primeiros animais da trilha:", trilha_manha[0:2])

# =====
# EXERCÍCIO 3: DICIONÁRIOS
# =====

contagem_fauna = {
    'Aedes aegypt': 15,
    'Canis familiaris': 3,
    'Gorila gorila': 2
}

# Nova chave
contagem_fauna['Ailuropoda melanoleuca'] = 1

# Atualização com novos dados
contagem_tarde = {'Xenopus laevis': 5, 'Canis familiaris': 4}
contagem_fauna.update(contagem_tarde)

# Relatório
print("\n--- Relatório de Fauna ---")
for especie, qtd in contagem_fauna.items():
    print(f"Espécie: {especie}, Quantidade observada: {qtd}")

# =====
# EXERCÍCIO 4: CONJUNTOS (SETS)
# =====

pesquisador_a = {'Gorila gorila', 'Canis familiaris', 'Felis catus', 'Aedes aegypt'}
pesquisador_b = {'Ailuropoda melanoleuca', 'Canis familiaris', 'Xenopus laevis', 'Felis catu
```

```
# Intersecção
vistos_por_ambos = pesquisador_a.intersection(pesquisador_b)
print("\nAnimais vistos por ambos:", vistos_por_ambos)

# Diferença
apenas_pesquisador_a = pesquisador_a.difference(pesquisador_b)
print("Animais vistos APENAS pelo Pesquisador A:", apenas_pesquisador_a)
```