

Tabelas.

<table> ... </table> Define a **estrutura principal de uma tabela** em HTML. Funciona como o container que envolve todas as linhas e células de dados.

<tr> ... </tr> Abreviação de *Table Row* (linha da tabela). Define uma **linha horizontal** de dados na tabela. Todas as células (sejam títulos ou dados) devem ficar dentro de uma tag <tr>.

<th> ... </th> Abreviação de *Table Header* (cabeçalho da tabela). Define uma **célula de título/cabeçalho**. Por padrão, os navegadores exibem o texto dentro de <th> em **negrito e centralizado**.

<td> ... </td> Abreviação de *Table Data* (dados da tabela) ou *Table Cell*. Define uma **célula comum** de dados dentro da linha.

Atributo border="" (ex: border="1") Define a largura da **borda** da tabela e de suas células em pixels. Como mencionado no próprio comentário do código, esse atributo visual é obsoleto no HTML5 moderno e deve ser substituído por estilização CSS.

Atributo colspan="" (ex: colspan="2") Abreviação de *Column Span*. Faz com que uma única célula **se expanda horizontalmente**, ocupando o espaço de duas ou mais colunas vizinhas.

Atributo rowspan="" (ex: rowspan="2") Abreviação de *Row Span*. Faz com que uma única célula **se expanda verticalmente**, ocupando o espaço de duas ou mais linhas paralelas.

Script explicado

<!-- 1. <table>: Cria o bloco da tabela na tela.

O border="1" desenha bordas de 1 pixel ao redor de todas as células. -->

<table border="1">

<!-- 2. <tr>: Cria a PRIMEIRA LINHA da tabela (Linha do Cabeçalho) -->

<tr>

<!-- <th>: Cria uma célula de TÍTULO (texto em negrito e centralizado) -->

<th>Produto</th>

<th>Quantidade</th>

<th>Preço</th>

</tr>

```

<!-- 3. <tr>: Cria a SEGUNDA LINHA da tabela (Dados do Notebook) -->
<tr>
  <!-- <td>: Cria uma CÉLULA COMUM de dados (texto normal, alinhado à
esquerda) -->
    <td>Notebook</td>
    <td>1</td>
    <td>R$ 2000</td>
</tr>

<!-- 4. <tr>: Cria a TERCEIRA LINHA da tabela (Dados do Tablet) -->
<tr>
  <td>Tablet</td>
  <td>2</td>
  <td>R$ 1000</td>
</tr>

<!-- 5. <tr>: Cria a QUARTA LINHA (Início dos Descontos) -->
<tr>
  <!-- rowspan="2": Esta célula "Desconto" se estica para BAIXO,
ocupando a altura de 2 linhas (esta linha + a próxima). -->
  <td rowspan="2">Desconto</td>

  <!-- colspan="2": Esta célula se estica para a DIREITA,
ocupando o espaço de 2 colunas de uma vez. -->
  <td colspan="2">Cupom 1 - R$ 20</td>
</tr>

<!-- 6. <tr>: Cria a QUINTA LINHA (Final dos Descontos) -->
<tr>
  <!-- Repare que aqui só temos 1 célula <td>, pois o espaço da
primeira coluna já está sendo ocupado pelo "Desconto" (rowspan="2") da
linha acima! -->
  <td colspan="2">Cupom 2 - R$ 20</td>
</tr>

</table>

```

Script Limpo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tabelas</title>

</head>
<body>

  <h1>Tabelas</h1>

  <!--
    table -> tabela
    tr -> Table Row (linha da tabela)
    td -> Table Data (dados da tabela) * Table Cell (células da tabela)
    th -> Table Header (cabeçalho da tabela)
  -->
  <!-- Não utilizar o border, apenas para fins de estudo
    mais a frente iremos utilizar CSS -->
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Produto</th>
      <th>Quantidade</th>
      <th>Preço</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Notebook</td>
      <td>1</td>
      <td>R$ 2000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Tablet</td>
      <td>2</td>
      <td>R$ 1000</td>
    </tr>

    <!--
      colspan -> extensão da coluna
      rowspan -> extensão da linha
    -->
    <tr>
      <td rowspan="2">Desconto</td>
      <td colspan="2">Cupom 1 - R$ 20</td>
```

```
</tr>
<tr>
  <td colspan="2">Cupom 2 - R$ 20</td>
</tr>
```

```
</table>
```

```
</body>
</html>
```

Tabelas

Produto	Quantidade	Preço
Notebook	1	R\$ 2000
Tablet	2	R\$ 1000
Desconto	Cupom 1 - R\$ 20	
	Cupom 2 - R\$ 20	