

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Listas ordenadas e não ordenadas</title>
</head>
<body>

  <!--
    ul -> Unordered List (lista não ordenada)
    ol -> Ordered List (lista ordenada)
    li -> List Item (item da lista)
  -->
  <h2>Lista não ordenada (menus)</h2>
  <!--
  type="disc" circle, square, disc
  style="list-style-type:square"
  -->
  <ul>
    <li>Veículos</li>
    <li>
      Tecnologia
      <ul>
        <li>Celulares e telefones</li>
        <li>Câmeras e acessórios</li>
      </ul>
    </li>

  </ul>

  <h2>Lista ordenada (lista de compras)</h2>
  <!--
  type="1" 1, a, A, i, I
  style="list-style-type: upper-roman;"
  -->
  <ol style="list-style-type: lower-greek;">
    <li>Melancia</li>
    <li>Molho de tomate</li>
    <li>Macarrão</li>
    <li>
      Geléia
      <ol>
        <li>Sub item de geléia</li>
        <li>Sub item de geléia</li>
        <li>Sub item de geléia</li>
      </ol>
    </li>
  </ol>

```

```
</ol>
</li>
</ol>
```

```
</body>
</html>
```

Definições das TAGS

** ... ** Abreviação de *Unordered List*. Cria uma **lista não ordenada**, onde a sequência dos itens não altera o sentido do conteúdo. Por padrão, os itens são exibidos com marcadores visuais (*bullets* em forma de ponto/círculo).

** ... ** Abreviação de *Ordered List*. Cria uma **lista ordenada**, onde a sequência dos itens segue uma numeração ou ordem específica (como passos de um tutorial ou ranking).

** ... ** Abreviação de *List Item*. Define **cada item** pertencente a uma lista. Deve ser usado obrigatoriamente dentro de uma tag ou .

Atributo style="" Permite aplicar regras de estilização CSS diretamente em um elemento HTML (CSS *Inline*). No script, ele usa a propriedade list-style-type para alterar o tipo de marcador da lista (como lower-greek para letras gregas).

Aninhamento de listas O código exemplifica o conceito de **listas aninhadas** (uma lista dentro de outra). Para criar subitens ou menus com subníveis, insere-se uma nova estrutura de ou dentro de uma tag existente.