

Primeiro programa em Python

VisualG	Python
Algoritmo "primeiro"	print ("Ola mundo!")
Var	
Inicio	
escreval("Ola mundo!")	
Fimalgoritmo	

TIPOS DE DADOS

Significado	Tipo VisualG	Tipo Python	Valor padrão	Observação
número inteiro	inteiro	int	não atribuído	Não tem limite definido
número de ponto flutuante	real	float	não atribuído	
um único caractere	caractere	str	não atribuído	Valores literais devem ter aspas duplas ou aspas simples. Exemplo: "F" ou 'F'
texto	caractere	str	não atribuído	Valores literais devem ter aspas duplas ou aspas simples. Exemplo: "Maria" ou 'Maria'
valor lógico	logico	boolean	não atribuído	Valores possíveis: True, False

Exemplo: declaração e atribuição de variáveis

VisualG	Python
<pre>Algoritmo "teste" Var idade : inteiro salario, altura : real genero : caractere nome : caractere Inicio idade <- 20 salario <- 5800.5 altura <- 1.63 genero <- "F" nome <- "Maria Silva" escreval("IDADE = ", idade) escreval("SALARIO = ", salario:4:2) escreval("ALTURA = ", altura:4:2) escreval("GENERO = ", genero) escreval("NOME = ", nome) Fimalgoritmo</pre>	<pre>idade: int salario: float; altura: float genero: str nome: str idade = 20 salario = 5800.5 altura = 1.63 genero = "F" nome = "Maria Silva" print(f"IDADE = {idade}") print(f"SALARIO = {salario:.2f}") print(f"ALTURA = {altura:.2f}") print(f"GENERO = {genero}") print(f"NOME = {nome}")</pre>

NOTA: A linguagem Python aceita atribuição diretamente na declaração da variável, e também aceita omissão do tipo. Por exemplo:

```
idade: int = 20
idade = 20
```

OPERADORES EM PYTHON

Operadores aritméticos

Operador	Significado
+	adição
-	subtração
*	multiplicação
/	divisão
%	resto da divisão ("mod")
**	exponenciação
//	divisão inteira

Operadores comparativos

Operador	Significado
<	menor
>	maior
<=	menor ou igual
>=	maior ou igual
==	igual
!= ou <>	diferente

Operadores lógicos

Operador	Significado
and	e
or	ou
not	não

SAÍDA DE DADOS EM PYTHON

Comando no VisualG	Comando em Python	Biblioteca
escreva / escreval	print	-

Tipo	Placeholder de formatação
int	%d
float	%f
str	%s

SAÍDA DE DADOS EM PYTHON

Exemplo VisualG	Exemplo Python	Resultado na tela
<pre>escreva("Bom dia") escreva("Boa noite")</pre>	<pre>print("bom dia", end="") print("boa noite", end="")</pre>	Bom diaBoa noite
<pre>escreval("Bom dia") escreval("Boa noite")</pre>	<pre>print("bom dia") print("boa noite")</pre>	Bom dia Boa noite
<pre>x, y : inteiro x <- 10 y <- 20 escreval(x) escreval(y)</pre>	<pre>x: int; y: int x = 10 y = 20 print(x) print(y)</pre>	10 20
<pre>x : real x <- 2.3456 escreval(x:4:2)</pre>	<pre>x: float x = 2.3456 print("{:.2f}".format(x))</pre>	2.35
<pre>idade : inteiro salario : real nome : caractere sexo : caractere idade <- 32 salario <- 4560.9 nome <- "Maria Silva" sexo <- "F" escreval("A funcionaria ", nome, ", sexo ", sexo, ", ganha ", salario:8:2, " e tem ", idade, " anos.")</pre>	<pre>idade: int salario: float nome: str sexo: str idade = 32 salario = 4560.9 nome = "Maria Silva" sexo = "F" print(f"A funcionaria {nome}, sexo {sexo}, ganha {salario:.2f} e tem {idade} anos") print("A funcionaria {:s}, sexo {:s}, ganha {:.2f} e tem {:d} anos".format(nome, sexo, salario, idade))</pre>	A funcionaria Maria Silva, sexo F, ganha 4560.90 e tem 32 anos

PROCESSAMENTO DE DADOS / CASTING EM PYTHON

Exemplo VisualG	Exemplo Python	Resultado na tela
<pre>x, y : inteiro x <- 5 y <- 2 * x escreval(x) escreval(y)</pre>	<pre>x:int; y:int x = 5 y = 2 * x print(x) print(y)</pre>	<pre>5 10</pre>
<pre>x : inteiro y : real x <- 5 y <- 2 * x escreval(x) escreval(y)</pre>	<pre>x: int y: float x = 5 y = 2 * x print(x) print(f"{y:.1f}")</pre>	<pre>5 10.0</pre>
<pre>b1, b2, h, area : real b1 <- 6.0 b2 <- 8.0 h <- 5.0 area <- (b1 + b2) / 2.0 * h; escreval(area)</pre>	<pre>b1: float; b2: float; h: float; area: float b1 = 6.0 b2 = 8.0 h = 5.0 area = (b1 + b2) / 2.0 * h print(area)</pre>	<pre>35.0</pre>
<pre>a, b, resultado : inteiro a <- 5 b <- 2 resultado <- a \ b escreval(resultado)</pre>	<pre>a: int; b: int; resultado: int a = 5 b = 2 resultado = a // b print(resultado)</pre>	<pre>2</pre>
<pre>a : real b : inteiro a <- 5.0 b <- Int(a) escreval(b)</pre>	<pre>a: float b: int a = 5.0 b = int(a) print(b)</pre>	<pre>5</pre>

ENTRADA DE DADOS EM PYTHON

Comando no VisualG	Comando em Python	Biblioteca
leia	<code>input()</code> <code>input("mensagem")</code>	-

Tipo	Comando de conversão
int	<code>x = int(input("Digite um numero: "))</code>
float	<code>x = float(input("Digite um numero: "))</code>

ENTRADA DE DADOS EM PYTHON

Exemplo VisualG	Exemplo Python
<pre>Algoritmo "teste_entrada" Var salario1, salario2 : real nome1, nome2 : caractere idade : inteiro sexo : caractere Inicio escreva("Nome da primeira pessoa: ") leia(nome1) escreva("Salario da primeira pessoa: ") leia(salario1) escreva("Nome da segunda pessoa: ") leia(nome2) escreva("Salario da segunda pessoa: ") leia(salario2) escreva("Digite uma idade: ") leia(idade) escreva("Digite um sexo (F/M): ") leia(sexo) escreval("Nome 1: ", nome1) escreval("Salario 1: ", salario1:4:2) escreval("Nome 2: ", nome2) escreval("Salario 2: ", salario2:4:2) escreval("Idade: ", idade) escreval("Sexo: ", sexo) Fimalgoritmo</pre>	<pre>salario1: float; salario2: float nome1: str; nome2: str idade: int sexo: str nome1 = input("Nome da primeira pessoa: ") salario1 = float(input("Salario da primeira pessoa: ")) nome2 = input("Nome da segunda pessoa: ") salario2 = float(input("Salario da segunda pessoa: ")) idade = int(input("Digite uma idade: ")) sexo = input("Digite um sexo (F/M): ") print(f"Nome 1: {nome1}") print(f"Salario 1: {salario1:.2f}") print(f"Nome 2: {nome2}") print(f"Salario 2: {salario2:.2f}") print(f"Idade: {idade}") print(f"Sexo: {sexo}")</pre>

ESTRUTURA CONDICIONAL EM PYTHON

Simple	Composta	Encadeamento
<pre>if condição: comando1 comando2</pre>	<pre>if condição: comando1 comando2 else: comando3 comando4</pre>	<pre>if condição1: comando1 comando2 elif condição2: comando3 comando4 else: comando5 comando6</pre>

Exemplo VisualG	Exemplo Python
<pre>Algoritmo "teste_condicional" Var hora : inteiro Inicio escreva("Digite uma hora do dia: ") leia(hora) se hora < 12 entao escreval("Bom dia!") senao escreval("Boa tarde!") fimse Fimalgoritmo</pre>	<pre>hora: int hora = int(input("Digite uma hora do dia: ")) if hora < 12: print("Bom dia!") else: print("Boa tarde!")</pre>

ESTRUTURA ENQUANTO EM PYTHON

Sintaxe	Regra
<code>while condição:</code> <code>comando1</code> <code>comando2</code>	V: executa e volta F: pula fora

Exemplo VisualG	Exemplo Python
Algoritmo "teste_enquanto" Var x, soma : inteiro Inicio soma <- 0 escreva("Digite o primeiro numero: ") leia(x) enquanto x <> 0 faca soma <- soma + x escreva("Digite outro numero: ") leia(x) fimenquanto escreval("SOMA = ", soma) Fimalgoritmo	<pre>x: int soma: int soma = 0 x = int(input("Digite o primeiro numero: ")) while x != 0: soma = soma + x x = int(input("Digite outro numero: ")) print("SOMA = ", soma)</pre>

ESTRUTURA PARA EM PYTHON

Sintaxe	Regra
<pre>for variavel in range(valor_inicial, valor_final, [passo]): comando1 comando2</pre> Referência: https://www.w3schools.com/python/python_for_loops.asp	Primeira vez: variavel assume o valor_inicial Repetição: se a variavel for menor que valor_final, executa e repete, senão pula fora Na volta: incrementa a variavel de 1 ou do valor do passo se houver.

Exemplo VisualG	Exemplo Python
<pre>Algoritmo "teste_para" Var N, i, x, soma : inteiro Inicio escreva("Quantos numeros serao digitados? ") leia(N) soma <- 0 para i de 1 ate N faca escreva("Digite um numero: ") leia(x) soma <- soma + x fimpara escreval("SOMA = ", soma) Fimalgoritmo</pre>	<pre>x: int soma: int N = int(input("Quantos numeros serao digitados? ")) soma = 0 for i in range(0, N): x = int(input("Digite um numero: ")) soma = soma + x print("SOMA = ", soma)</pre>

VETORES EM PYTHON

Declaração

```
meu_vetor: [tipo] = [0 for x in range(numero_de_elementos)]
```

Exemplo VisualG

```
Algoritmo "teste_vetor"
Var
    vet: vetor [0..9] de real
    N, i : inteiro
Inicio
    escreva("Quantos numeros voce vai digitar? ")
    leia(N)

    para i de 0 ate N-1 faca
        escreva("Digite um numero: ")
        leia(vet[i])
    fimpara

    escreval
    escreval("NUMEROS DIGITADOS:")
    para i de 0 ate N-1 faca
        escreval(vet[i]:8:1)
    fimpara
Fimalgoritmo
```

Exemplo Python

```
N: int
N = int(input("Quantos numeros voce vai digitar? "))
vet: [float] = [0 for x in range(N)]

for i in range(0, N):
    vet[i] = float(input("Digite um numero: "))

print()
print("NUMEROS DIGITADOS:")
for i in range(0, N):
    print(f"{vet[i]:.1f}")
```

MATRIZES EM PYTHON

Declaração

```
minha_matriz: [[tipo]] = [[0 for x in range(numero_de_colunas)] for x in range(numero_de_linhas)]
```

Exemplo VisualG

Algoritmo "teste_matriz"

Var

mat: vetor [0..4, 0..4] de inteiro
M, N, i, j : inteiro

Inicio

escreva("Quantas linhas vai ter a matriz? ")
leia(M)
escreva("Quantas colunas vai ter a matriz? ")
leia(N)

para i de 0 ate M-1 faca
 para j de 0 ate N-1 faca
 escreva("Elemento [", i, ",", j, "]: ")
 leia(mat[i, j])
 fimpara
fimpara

escreval
escreval("MATRIZ DIGITADA:")
para i de 0 ate M-1 faca
 para j de 0 ate N-1 faca
 escreva(mat[i, j])
 fimpara
escreval

fimpara

Fimalgoritmo

Exemplo Python

```
M: int
```

```
N: int
```

```
M = int(input("Quantas linhas vai ter a matriz? "))
```

```
N = int(input("Quantas colunas vai ter a matriz? "))
```

```
mat: [[int]] = [[0 for x in range(N)] for x in range(M)]
```

```
for i in range(0, M):
```

```
  for j in range(0, N):
```

```
    mat[i][j] = int(input(f"Elemento [{i},{j}]: "))
```

```
print()
```

```
print("MATRIZ DIGITADA:")
```

```
for i in range(0, M):
```

```
  for j in range(0, N):
```

```
    print(f"{mat[i][j]} ", end="")
```

```
  print()
```