

Tags Formulários

- **(label) ... (/label)** Define uma **legenda acessível** para um campo de formulário. Além de indicar o que o campo significa, ao clicar no texto do label, o cursor entra automaticamente no campo associado (aumentando a área de clique).
 - Pode ser usada **envolvendo o input** (`<label>Nome:<br><input type="text"></label>`) ou **conectada via atributo** `for=""` ao `id=""` do input (`<label for="email">Email</label>`).
- **(select) ... (/select)** Cria uma **caixa de seleção suspensa** (menu *dropdown*).
- **(option) ... (/option)** Define cada **opção individual** que o usuário pode escolher dentro de uma tag (select).
- **(fieldset) ... (/fieldset)** Cria um **agrupamento visual e semântico** com uma borda ao redor de campos que possuem relação entre si (ex: agrupar apenas "Dados Pessoais" ou "Endereço").
- **(legend) ... (/legend)** Define o **título oficial** exibido sobre a borda do (fieldset).

Novos Tipos de (input) (Atributo type="")

- **type="radio"**: Cria um **botão de rádio** (circulinho). É usado para escolhas **exclusivas** (apenas uma opção pode ser selecionada por grupo). Para funcionarem juntos como um grupo, todos os rádios daquela categoria devem ter o **mesmo name=""** (ex: `name="genero"`).
- **type="checkbox"**: Cria uma **caixa de seleção** (quadrado). Permite que o usuário marque **múltiplas opções** ao mesmo tempo (ex: vários estilos musicais).
- **type="file"**: Cria um campo para **upload de arquivos**, abrindo a janela do computador para o usuário anexar um documento ou imagem.

Novos Atributos Relevantes

- **action="" (na tag form)**: Define a página ou script do servidor para onde os dados preenchidos serão enviados (ex: `action="processa.html"`).
- **method="" (na tag form)**: Define como os dados serão enviados:

- **GET:** Anexa os dados diretamente na URL do navegador (visíveis no endereço da página).
 - **POST:** Envia os dados de forma oculta no corpo da requisição (ideal para senhas e arquivos).
- **id="":** Define um **identificador único** para aquele elemento na página. Usado principalmente para conectar o atributo for="" da tag (label).
- **value="" (nos radios, checkboxes e options):** Define o **valor exato** que será enviado ao servidor quando a opção for marcada pelo usuário (ex: value="sp").

Script Limpo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mais sobre Formulários</title>
</head>
<body>

  <h1>Mais sobre Formulários</h1>
  <form action="processa.html" method="GET">

    <h2>Label</h2>
    <!--
      label -> legenda para item da interface
      for -> para
    -->
    <label>
      Nome:
      <input type="text" name="nome">
    </label>

    <label for="email">Email</label>
    <input type="text" name="email" id="email">

    <br>

    <h2>Mais elementos de formulário</h2>

    Gênero<br>
    <input type="radio" name="genero" value="feminino" id="feminino">
    <label for="feminino">Feminino</label>

    <input type="radio" name="genero" value="masculino" id="masculino">
    <label for="masculino">Masculino</label>
    <br><br>

    Estilo musical<br>
    <input type="checkbox" name="estilo" value="rock" id="rock">
    <label for="rock">Rock</label>
```

```
<input type="checkbox" name="estilo" value="pop" id="pop">
<label for="pop">Pop</label>
```

```
<input type="checkbox" name="estilo" value="sertanejo" id="sertanejo">
<label for="sertanejo">Sertanejo</label>
```

```
<br><br>
```

Estado:

```
<select name="estado">
  <option value="">Selecione...</option>
  <option value="sp">São Paulo</option>
  <option value="rj">Rio de Janeiro</option>
  <option value="mg">Minas Gerais</option>
  <option value="ce">Ceará</option>
</select>
```

```
<br><br>
```

Upload de arquivo:

```
<input type="file" name="arquivo">
```

```
<br><br>
```

```
<input type="submit" value="cadastrar">
```

```
</form>
```

```
<form>
```

```
<h2>fieldset & legend</h2>
```

```
<!--
```

```
  fieldset -> conjunto de campos
```

```
  legend -> legenda para conjunto de campos
```

```
-->
```

```
<fieldset>
```

```
  <legend>Dados pessoais</legend>
```

```
  <label for="nome2">Nome</label>
```

```
  <input type="text" name="nome" id="nome2">
```

```
  <label for="email2">Email</label>
```

```
  <input type="text" name="email" id="email2">
```

```
</fieldset>
```

```
<fieldset>
  <legend>Dados adicionais</legend>

  Gênero<br>
  <input type="radio" name="genero" value="feminino" id="feminino">
  <label for="feminino">Feminino</label>

  <input type="radio" name="genero" value="masculino" id="masculino">
  <label for="masculino">Masculino</label>
  <br><br>

</fieldset>

</form>

</body>
</html>
```

Script comentado.

```
<!-- Declara ao navegador que o documento utiliza a versão HTML5 mais recente -->
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<!-- Tag raiz do documento HTML, definindo o idioma do conteúdo como  
Português do Brasil -->  
<html lang="pt-BR">
```

```
<!-- Abertura do cabeçalho da página, onde ficam as configurações invisíveis ao  
usuário -->  
<head>
```

```
    <!-- Define a codificação de caracteres como UTF-8, permitindo exibir acentos, ç  
e símbolos -->  
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <!-- Força navegadores Internet Explorer/Edge legados a utilizarem o seu modo  
de renderização mais atual -->  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
    <!-- Configura a janela de exibição (viewport) para garantir que a página seja  
responsiva em telas de celulares -->  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <!-- Define o título que será exibido na aba do navegador -->  
    <title>Mais sobre Formulários</title>
```

```
<!-- Fechamento da seção de configurações da página -->  
</head>
```

```
<!-- Abertura do corpo do documento, contendo todos os elementos visíveis ao  
usuário -->  
<body>
```

```
    <!-- Cria o título principal de nível 1 em destaque no topo da página -->  
    <h1>Mais sobre Formulários</h1>
```

```
    <!-- Cria um formulário que enviará os dados para a página "processa.html"  
utilizando o método "GET" (dados expostos na URL) -->  
    <form action="processa.html" method="GET">
```

```
<!-- Cria um subtítulo de nível 2 para organizar a primeira seção do formulário -
-->
<h2>Label</h2>
```

```
<!-- Comentário do autor do código explicando o conceito básico de label e for
-->
<!--
    label -> legenda para item da interface
    for -> para
-->
```

```
<!-- Primeira forma de usar o label: envolvendo o texto "Nome:" e o input
diretamente para associá-los -->
```

```
<label>
    Nome:
    <!-- Campo de entrada de texto simples de uma linha com o identificador
"nome" para envio ao servidor -->
    <input type="text" name="nome">
    <!-- Fechamento do rótulo englobado -->
</label>
```

```
<!-- Segunda forma de usar o label: apontando explicitamente para o campo
com id="email" através do atributo for -->
```

```
<label for="email">Email</label>
```

```
<!-- Campo de texto para e-mail com id="email" (conectado ao label acima) e
name="email" para envio dos dados -->
```

```
<input type="text" name="email" id="email">
```

```
<!-- Força uma quebra de linha visual para empurrar os próximos elementos
para baixo -->
```

```
<br>
```

```
<!-- Subtítulo de nível 2 indicando a segunda seção de elementos do
formulário -->
```

```
<h2>Mais elementos de formulário</h2>
```

```
<!-- Rótulo de texto simples na tela seguido de uma quebra de linha -->
```

```
Gênero<br>
```

```
<!-- Botão do tipo rádio para escolha exclusiva. O name="genero" agrupa as
opções e o value="feminino" define o valor enviado -->
```

```
<input type="radio" name="genero" value="feminino" id="feminino">
```

```
<!-- Legenda clicável conectada ao botão de rádio feminino pelo id="feminino"
-->
```

```
<label for="feminino">Feminino</label>
```

```
<!-- Segundo botão de rádio do mesmo grupo (name="genero"). Envia o valor
"masculino" se for selecionado -->
<input type="radio" name="genero" value="masculino" id="masculino">

<!-- Legenda clicável conectada ao botão de rádio masculino pelo
id="masculino" -->
<label for="masculino">Masculino</label>

<!-- Duas quebras de linha sequenciais para criar um espaçamento vertical -->
<br><br>

<!-- Rótulo de texto simples para a seção de estilo musical seguido de uma
quebra de linha -->
Estilo musical<br>

<!-- Caixa de seleção (checkbox) para marcar múltiplas opções. Envia
name="estilo" e value="rock" quando marcada -->
<input type="checkbox" name="estilo" value="rock" id="rock">

<!-- Legenda clicável associada à caixa de seleção do estilo Rock através do
id="rock" -->
<label for="rock">Rock</label>

<!-- Segunda caixa de seleção para estilo musical com valor "pop" -->
<input type="checkbox" name="estilo" value="pop" id="pop">

<!-- Legenda clicável associada à caixa de seleção do estilo Pop através do
id="pop" -->
<label for="pop">Pop</label>

<!-- Terceira caixa de seleção para estilo musical com valor "sertanejo" -->
<input type="checkbox" name="estilo" value="sertanejo" id="sertanejo">

<!-- Legenda clicável associada à caixa de seleção do estilo Sertanejo através
do id="sertanejo" -->
<label for="sertanejo">Sertanejo</label>

<!-- Duas quebras de linha para espaçamento vertical -->
<br><br>

<!-- Texto indicativo do campo de seleção de estado -->
Estado:

<!-- Cria uma caixa de seleção suspensa (menu dropdown) identificada como
"estado" para envio ao servidor -->
<select name="estado">
```


<!-- Opção neutra padrão sem valor atribuído (value=""), servindo apenas como instrução inicial -->

<option value="">Selecione...</option>

<!-- Primeira opção da lista com texto "São Paulo" e valor "sp" que será enviado ao servidor -->

<option value="sp">São Paulo</option>

<!-- Segunda opção da lista com texto "Rio de Janeiro" e valor "rj" -->

<option value="rj">Rio de Janeiro</option>

<!-- Terceira opção da lista com texto "Minas Gerais" e valor "mg" -->

<option value="mg">Minas Gerais</option>

<!-- Quarta opção da lista com texto "Ceará" e valor "ce" -->

<option value="ce">Ceará</option>

<!-- Fechamento do menu suspenso de seleção de estado -->

</select>

<!-- Duas quebras de linha para espaçar a área de upload de arquivos -->

<!-- Texto indicativo da caixa de seleção de arquivos com uma quebra de linha -->

Upload de arquivo:

<!-- Campo especial de seleção de arquivos do computador/celular com o nome "arquivo" -->

<input type="file" name="arquivo">

<!-- Duas quebras de linha para separar o botão de envio -->

<!-- Botão que envia todos os dados do formulário com o texto "cadastrar" impresso na sua superfície -->

<input type="submit" value="cadastrar">

<!-- Fechamento do primeiro formulário da página -->

</form>

<!-- Abertura de um segundo formulário independente na mesma página -->

<form>

<!-- Subtítulo de nível 2 indicando a seção de estudo de fieldset e legend -->

<h2>fieldset & legend</h2>

```

<!-- Comentário explicativo sobre o significado das tags fieldset e legend -->
<!--
    fieldset -> conjunto de campos
    legend -> legenda para conjunto de campos
-->

<!-- Cria o primeiro grupo visual de campos com uma borda ao redor -->
<fieldset>

    <!-- Define o título oficial do primeiro grupo exibido sobre a borda superior --
>
    <legend>Dados pessoais</legend>

    <!-- Legenda conectada ao campo de nome através do id="nome2" -->
    <label for="nome2">Nome</label>

    <!-- Campo de texto simples com name="nome" e id="nome2" (para não
conflitar com o id="nome" do primeiro formulário) -->
    <input type="text" name="nome" id="nome2">

    <!-- Legenda conectada ao campo de e-mail através do id="email2" -->
    <label for="email2">Email</label>

    <!-- Campo de texto simples para e-mail com id="email2" -->
    <input type="text" name="email" id="email2">

<!-- Fechamento do primeiro grupo de campos "Dados pessoais" -->
</fieldset>

<!-- Cria o segundo grupo visual de campos com uma borda ao redor -->
<fieldset>

    <!-- Define o título do segundo grupo impresso sobre a borda superior -->
    <legend>Dados adicionais</legend>

    <!-- Texto descritivo seguido de uma quebra de linha -->
    Gênero<br>

    <!-- Botão de rádio para o gênero feminino dentro do segundo formulário -->
    <input type="radio" name="genero" value="feminino" id="feminino2">

    <!-- Legenda associada ao botão de rádio do segundo formulário -->
    <label for="feminino2">Feminino</label>

    <!-- Botão de rádio para o gênero masculino dentro do segundo formulário --
>

```

```
<input type="radio" name="genero" value="masculino" id="masculino2">

<!-- Legenda associada ao botão de rádio do segundo formulário -->
<label for="masculino2">Masculino</label>

<!-- Espaçamento no final do conteúdo interno do fieldset -->
<br><br>

<!-- Fechamento do segundo grupo de campos "Dados adicionais" -->
</fieldset>

<!-- Fechamento do segundo formulário -->
</form>

<!-- Fechamento do corpo da página -->
</body>

<!-- Fechamento da tag raiz da página HTML -->
</html>
```