

(link)

É a tag utilizada para **conectar arquivos externos** ao documento HTML. Ela é uma tag auto-fechável (não possui tag de fechamento) e fica localizada obrigatoriamente dentro da seção (head) .

Exemplo do script:

HTML

```
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
```

Atributos utilizados:

rel="stylesheet" : Define a relação do arquivo conectado. Informa ao navegador que o arquivo vinculado é uma folha de estilo CSS (stylesheet).

href="css/estilo.css" : Define o caminho/endereço onde o arquivo CSS externo está salvo na estrutura de pastas do projeto.

Qual o objetivo principal: Permitir o uso de **CSS Externo**. Em vez de escrever regras de estilo em cada página individualmente usando a tag (style) , você centraliza todo o visual do site em um único arquivo .css . Ao fazer alterações nesse arquivo, todas as páginas conectadas via (link) são atualizadas de forma automática.

Observações sobre o Projeto das 3 Páginas

Estrutura de Navegação: Todas as três páginas compartilham o mesmo menu de navegação construído com a tag de âncora (a) :

index.html (Página principal / Home)

produtos.html (Página de Produtos)

contato.html (Página de Contato)

Tags de Conteúdo Reutilizadas: As tags (h1) , (h2) , (p) , (ul) , (li) , (table) , (tr) e (td) que aparecem na página de produtos já foram estudadas e explicadas nas etapas anteriores de tabelas e listas.

Comentários CSS no (head) : O comentário dentro do código aponta os três métodos de aplicação do CSS que o curso está introduzindo:

Inline CSS: Direto na tag (atributo style="").

Internal CSS: Dentro da própria página (tag <style>).

External CSS: Em arquivo separado (vinculado pela nova tag <link>).