

10.INFORMES (II)

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
2ºDAM

Informes

- **Introducción.**
- Plantillas (templates)
- Reports (Actions)

Introducción

- Los informes están desarrollados en HTML/QWeb. Por lo tanto, puede utilizar la sintaxis de QWeb para generarlos.
- Los informes son declarados a partir de una acción (*actions*) y una plantilla (*template*).
- La representación y generación de PDFs la realiza *wkhtmltopdf*.

Informes

- Introducción.
- **Plantillas (templates)**
- Reports (Actions)

Plantillas

- Las plantillas se definen con la etiqueta <template> en un fichero xml.
- Existen diferentes tipos de plantillas:
 - Mínimas.
 - Traducibles.
 - Personalizados.

Plantillas

Todas las plantillas de informes siempre proporcionan las siguientes variables:

- **time.** Referencia a la librería time de Python.
- **user (res.user).** Usuario que imprime el informe.
- **res_company.** Objeto del sitio web actual (si lo hubiera).
- **web_base_url.** URL base del servidor web.
- **context_timestamp.** Función que toma *datetime.datetime* y la convierte a la zona horaria del usuario (res.user).

Plantillas. Mínima

```
<template id="report_invoice" >
  <t  t-call="web.html_container" >
    <t  t-foreach="docs"  t-as="o">
      <t  t-call="web.external_layout">
        <div  class="page">
          <h2>Título del informe</h2>
          <p> El nombre de este objeto es <span  t-field = "o.name" /> </p>
        </div>
      </t>
    </t>
  </t>
</template>
```

Plantillas. Mínima

<template id="report_invoice" >...</template>

Nombre específico para el template. Misma utilidad los id de los <record> en las vistas de Odoo.

<t t-call="web.html_container">...</t>

El template report_invoice llama a otro template denominado web.html_container creado por defecto en Odoo. Este template realiza la configuración básica para admitir etiquetas HTML.

<t t-foreach="docs" t-as="o"></t>

Se recorrerán la colección *docs* que recibe la plantilla. Cada objeto dentro de la colección se almacena en el objeto "o".

<t t-call="web.external_layout">...</t>

El template web.external_layout agregará el encabezado y pie de página del informe. Estos datos son recogidos de los datos de la empresa que se encuentra registrada en Odoo. También existen otros tipos como: internal_layout.

Plantillas. Mínima

<div class="page">...</div>

Dentro de este div contendrá todo el cuerpo del informe (PDF).

Plantillas. Traducibles

- Usados siempre y cuando se desee traducir informes.
- Se debe definir dos templates:
 - El template original.
 - El template traducido.
- Posteriormente desde el template original se puede llamar al traducido a través del atributo “t-Lang”.

Plantillas. Traducibles

```
<!-- Template principal →  
<template id="report_saleorder">  
  <t t-call="web.html_container">  
    <t t-foreach="docs" t-as="doc">  
      <t t-call="sale.report_saleorder_document" t-lang="doc.partner_id.lang" />  
    </t>  
  </t>  
</template>
```

Plantillas. Traducibles

```
<!-- Plantilla traducida -->
<template id="report_saleorder_document">
  <t t-set="doc" t-value="doc.with_context(lang=doc.partner_id.lang)" />
  <t t-call="web.external_layout">
    <div class="page">
      <div class="oe_structure"/>
      <div class="row">
        <div class="col-6">
          <strong t-if="doc.partner_shipping_id == doc.partner_invoice_id">Shipping address:</strong>
          <strong t-if="doc.partner_shipping_id != doc.partner_invoice_id">Invoice address:</strong>
          <div t-field="doc.partner_invoice_id" t-options="{&quot;no_marker&quot;;: True}" />
        <...>
      <div class="oe_structure"/>
    </div>
  </t>
</template>
```

Plantillas. Traducibles

```
<!-- Plantilla traducida -->
<template id="report_saleorder_document">
  <t t-call="web.external_layout" t-lang="en_US">
    <div class="page">
      <div class="oe_structure"/>
      <div class="row">
        <div class="col-6">
          <strong t-if="doc.partner_shipping_id == doc.partner_invoice_id">Shipping address:</strong>
          <strong t-if="doc.partner_shipping_id != doc.partner_invoice_id">Invoice address:</strong>
          <div t-field="doc.partner_invoice_id" t-options="{&quot;no_marker&quot;;: True}"/>
          <...>
        <div class="oe_structure"/>
      </div>
    </t>
  </template>
```

Plantillas. Personalizados

- Las anteriores plantillas hacen uso de los modelos almacenados en nuestro módulo.
- El objetivo de las plantillas personalizadas es crear un modelo propio para cada informe.
- Es muy útil para cuando queremos visualizar únicamente en el informe elementos que no se encuentran en nuestro modelo.

Plantillas. Personalizados

```
from odoo import api, models

class ParticularReport(models.AbstractModel):
    _name = 'report.module.report_name'

    def _get_report_values(self, docids, data=None):
        # Conseguimos la acción del informe
        report = self.env['ir.actions.report']._get_report_from_name('module.report_name')
        # Obtenemos los datos que queramos para este informe.
        obj = self.env[report.model].browse(docids)
        # devuelve al informe una representación personalizada
        return {
            'lines': docids.get_lines()
        }
```

Informes

- Introducción.
- Plantillas (templates)
- **Reports (Actions)**

Reports (Actions)

- Las etiquetas reports son almacenadas en un archivo XML y son las que provocarán la incorporación del action a la vista de Odoo.
- Existen diferentes maneras de visualizar un informe. Este tipo de visualización es controlado por el atributo report_type:
 - report_type="qweb-pdf". Genera un informe PDF.
 - report_type="qweb-html". Genera un informe en formato HTML.

Reports (Actions)

- Hay que tener especial cuidado con la incorporación de informes en el __manifest__ de nuestro módulo.
- Primeramente se debe cargar los reports y, a continuación, los templates. Por ello, es buena práctica, dividir los templates y reports en diferentes ficheros XML.