

4.Desarrollo de vistas (I)

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

2ºDAM

Bibliografía

[Odoo 11 Development Essentials - Third Edition](#)

ISBN-13: 978-1788477796

[Odoo 11 Development Cookbook](#)

ISBN-13: 978-1788471817

[Working with Odoo 11 - Third Edition: Configure, manage, and customize your Odoo system](#)

ISBN-13: 978-1788476959

Definición

- Las vistas definen la manera en que los registros de un modelo se muestran.
- Cada tipo de vista representa un modo de visualización: una lista de registros, un gráfico con datos agregados, un formulario de edición,
- Las vistas de un modelo se definen mediante un fichero XML y utilizando distintas etiquetas para definir los distintos componentes: elementos de menu, acciones y la propia vista.

Estructura

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<odoo>
  <data>
    <!-- explicit list view definition -->
    <record model="ir.ui.view" id="library.list">
      <field name="name">Books</field>
      <field name="model">library.book</field>
      <field name="arch" type="xml">
        <tree>
          <field name="title"/>
          <field name="isbn"/>
          <field name="npage"/>
          <field name="type"/>
        </tree>
      </field>
    </record>

    <!-- actions opening views on models -->
    <record model="ir.actions.act_window" id="library.action_window">
      <field name="name">Books</field>
      <field name="res_model">library.book</field>
      <field name="view_mode">tree,form</field>
    </record>

    <!-- Top menu item -->
    <menuitem name="library" id="library.menu_root"/>

    <!-- menu categories -->
    <menuitem name="Books" id="library.menu_books" parent="library.menu_root"/>

    <!-- actions -->
    <menuitem name="Ver libros" id="library.menu_books_ver_libros" parent="library.menu_books"
      action="library.action_window"/>

  </data>
</odoo>
```

Definición fichero XML

Definición explícita de una vista de lista

Definición de una acción

Definición de opciones de menú

1

2

3

Se recomienda que aparezcan en este orden en el fichero XML

Menús y submenús

Definen desde donde se accederá a las vistas creadas

Barra de menú principal y
opciones principales

The screenshot shows a web application interface for a library management system. The top navigation bar (main menu) contains 'library', 'Aplicaciones', and 'Ajustes'. The user is logged in as 'Administrator (library)'. The left sidebar (submenu) shows 'Books' and 'Ver libros'. The main content area displays a 'Books' table with columns: Título, ISBN, Nº de páginas, and Género. A search bar and pagination controls are also visible.

☐	Título	ISBN	Nº de páginas	Género
☐	Python en tres patás	9546365254123	1.500	Ensayo histórico
☐				
☐				
☐				

Barra de submenús

Definición de menús

```
<menuitem name="library" id="library.menu_root"/>
```



The screenshot displays a web application interface for a library management system. The top navigation bar includes 'library', 'Aplicaciones', and 'Ajustes'. The user is logged in as 'Administrator (library)'. The main content area is titled 'Books' and features a search bar and two buttons: 'Crear' and 'Importar'. A table lists the books, with columns for 'Título', 'ISBN', 'Nº de páginas', and 'Género'. The first book listed is 'Python en tres patás' with ISBN 9546365254123, 1.500 pages, and is categorized as 'Ensayo histórico'.

Título	ISBN	Nº de páginas	Género
Python en tres patás	9546365254123	1.500	Ensayo histórico

Definición de submenús

```
<menuitem name="Books" id="library.menu_books" parent="library.menu_root"/>
```

```
<menuitem name="Ver libros" id="library.menu_books_ver_libros" parent="library.menu_books" action="library.action_window"/>
```

Descripción de submenú

Menú "padre"

Acción relacionada

library Aplicaciones Ajustes Administrator (library)

Books

Buscar...

Crear Importar 1-1 / 1

☐ Título	ISBN	Nº de páginas	Género
☐ Python en tres patás	9546365254123	1.500	Ensayo histórico

Books

Ver libros

Definición de action

- Definen el comportamiento del sistema en respuesta a la acción del usuario.

Indica que es
un registro
tipo action

El id debe ser
único

```
<record model="ir.actions.act_window" id="library.action_window">  
  <field name="name">Books</field>  
  <field name="res_model">library.book</field>  
  <field name="view_mode">tree,form</field>  
</record>
```

Título de la vista que se
abra a partir de esta acción

Debe indicar sobre qué
modelo se realiza la acción

Declara las vistas disponibles para la acción.
La primera es la vista abierta por defecto.

Definición de action

- Otras opciones disponibles al declarar acciones son:
 - *target* – si el valor es 'new' la vista se abrirá en una ventana emergente. El valor por defecto es 'current', que abre la vista en el área principal de contenido.
 - *context* – establece información de contexto para las vistas, lo que permite especificar valores por defecto o activar filtros.
 - *domain* – establece una expresión de dominio que actúa de filtro activo sobre los registros que pueden visualizarse.
 - *limit* – define el número de registros de cada página en la vista de lista (tree).

Vistas de formulario

- Las vistas de formularios se utilizan para crear nuevos registros de un modelo, así como para modificarlos y actualizarlos de forma individual.

Books / library.book,1

Guardar Descartar 1 / 1 < >

Título	Python en tres patás	Imagen	Suba su archivo
ISBN	9546365254123	Nº de páginas	1.500
Género	Ensayo histórico	Editorial	Coffe-books
Autores	Nombre Carlos Rodríguez Añadir un elemento		

Vistas de formulario

```
<record model="ir.ui.view" id="library_book_form">
»   <field name="name">Libros</field>
»   <field name="model">biblioteca.book</field>
»   <field name="arch" type="xml">
»       <form string="Formulario libros">
»           <group string="Libros">
»               <group>
»                   <field name="title" ./>
»                   <field name="isbn" ./>
»               </group>
»               <group>
»                   <field name="npage" ./>
»                   <field name="type" ./>
»               </group>
»           </group>
»       </form>
»   </field>
</record>
```

← Registro de vista

← Nombre

← Nombre del modelo

← Etiqueta de formulario

Definición de la vista de formulario

Vistas de formulario

Biblioteca Libros / biblioteca.book,1

1 / 1 < >

Libros

Título	Python en tres patás	Nº de páginas	120
ISBN	1234567891111	Género	Ensayo histórico

Grupo

Grupo

Vistas de formulario. Estructura.

- La vista de formulario se define entre las etiquetas `<form>`
- Es posible escribir etiquetas HTML, que se pasarán directamente al navegador. Hay que tener cuidado con esto, dado que podría interferir con las propias etiquetas HTML que Odoo genera, lo que podría distorsionar el resultado esperado.
- La etiqueta `<header>` es un contenedor que se mostrará en la cabecera del formulario como una barra gris. Es el lugar adecuado para mostrar botones de acción o una barra de estado si el modelo tiene un campo de estado.
- La etiqueta `<footer>` se debe incluir al final del formulario y también se mostrará como una barra gris. Se utilizará para mostrar datos de seguimiento e históricos.

Vistas de formulario. Estructura.

- Por defecto, cada campo es precedido por una etiqueta, con su nombre.
 - Los campos son ubicados de izqda a dcha, y de arriba hacia abajo, según el orden en el que son declarados.
 - Cada pantalla es dividida en 4 columnas. Cada columna es capaz de contener una etiqueta o un campo de “edición”.
 - Debido a que cada *field* es precedido (por defecto) por su etiqueta, ocupan 2 columnas.

Vistas de formulario. Estructura.

- La etiqueta `<group>` sirve para organizar el contenido principal del formulario. Al colocar un campo dentro de una etiqueta `<group>` se mostrará con su título.
- Todos los campos dentro del mismo grupo aparecen alineados a forma de indicador visual de que los campos están relacionados.
- También se pueden anidar etiquetas de grupo, esto hace que Odoo represente los campos contenidos en columnas adyacentes.
- Usando el atributo `string` se puede obtener un encabezado para el grupo.
- Es una buena práctica asignar un nombre (`name`) a cada grupo lógico de campos.
- El atributo `col="n"` indica que el espacio ocupado por el grupo se divide en n columnas.
- El atributo `colspan="n"` indica cuantas columnas ocupa el grupo (n=1..4)

Vistas de formulario. Campos

- Se definen con la etiqueta `<field name="xxxxxxx">`
- El atributo `widget` permite definir en que forma se muestran determinados campos. Algunos de ellos son:
 - `widget="monetary"`
 - `widget="statusbars"`
 - `widget="handle"` (reordenar líneas)
 - `widget="selection"` (aplicable en campos many2one)
 - `widget="progressbar"` (progreso en porcentaje)
 - `widget="image"` (para campos binary)
 - `widget="radio"`
 - `widget="url"` (genera hipervínculo sobre un campo de texto)

Vistas de formulario. Campos

- Otros atributos interesantes para campos de formulario son:
 - *nolabel="1"* (no muestra la etiqueta)
 - *placeholder="mensaje de ayuda para rellenar un campo"*
 - *help="mensaje en cuadro tooltip"*
 - *password="1"* (no aparece el texto escrito)
 - *readonly="1"* (modo solo lectura)

Vistas de formulario. HTML

- Se puede utilizar HTML para dar formato a los distintos elementos del formulario prescindiendo del esquema que generan las etiquetas *<group>*
- En este caso se deben etiquetar los campos utilizando `<label for="xxxxxx">` y utilizar la etiqueta HTML que se crea conveniente.
- Por ejemplo:
 - `<label for="name" />`
 - `<h1><field name="name" /></h1>`

Vistas de formulario con pestañas (tabs)

Se utilizan cuando hay muchos campos asociados a un modelo.

```
<form string="Books">
  <field name="editorial_id"/>
  <group col="5" colspan="5">
    <group col="4" colspan="4">
      <field name="title"/>
      <field name="isbn"/>
      <field name="npage"/>
      <field name="type" />
    </group>
    <field name="image" nolabel="1" widget="image"/>
    <newline/>
    <notebook colspan="5">
      <page string="Authors" >
        <field name="author_ids" nolabel="1"/>
      </page>
    </notebook>
  </group>
  <newline />
</form>
```

Vistas de formulario. Tree

- Vista por defecto
- Los datos se muestran en formato tabular (de tabla), visualizándose múltiples registros de una sola vez
- Incluye cuadro de búsqueda (vista avanzada)
- Si no se especifica la vista, se visualizará solo el campo *name* si está definido o, en caso contrario, el campo interno *ID*

The screenshot shows a web application interface for 'Biblioteca autores'. At the top left, there is a header 'Biblioteca autores' and two buttons: 'Crear' (blue) and 'Importar' (white). To the right is a search bar with the placeholder text 'Buscar...' and a magnifying glass icon. Below the header, there is a table with a single visible header row containing a checkbox and the text 'Nombre'. Two orange callout boxes are present: one pointing to the search bar with the text 'Cuadro de búsqueda', and another pointing to the 'Nombre' header with the text 'Vista de lista mostrando solo el campo name (etiqueta Nombre)'. The table body consists of several empty rows with light blue and white alternating background colors.

Vistas de formulario. Tree

```
<record model="ir.ui.view" id="library_author_tree">
  <field name="name">Autores</field>
  <field name="model">biblioteca.author</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <tree string="Lista de autores">
      <field name="name" />
      <field name="nationality" />
      <field name="birthday" />
    </tree>
  </field>
</record>
```

Biblioteca autores			Buscar...
Crear Importar			1-2 / 2 < >
☐	Nombre	Nacionalidad	Fecha de nacimiento
☐	Carlos Rodríguez	España	13/05/1975
☐	Julia Rodríguez	España	22/10/1999

Vistas de formulario. Tree

```
<record model="ir.ui.view" id="library_author_form">
  <field name="name">Autores</field>
  <field name="model">biblioteca.author</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <form string="Lista de autores">
      <group>
        <field name="name" />
        <field name="nationality" />
        <field name="birthday" />
        <field name="libros_ids">
          <tree>
            <field name="title" />
            <field name="isbn" />
          </tree>
        </field>
      </group>
    </form>
  </field>
</record>
```

Se define
una sub-vista
de tipo tree

Vistas de formulario. Tree

Nombre	Carlos Rodriguez	
Nacionalidad	España	
Fecha de nacimiento	13/05/1975	
Libros		
	Título	ISBN
	Python en tres patás	1234567891111

Sub-vista tipo tree