

9. INFORMES (I)

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
2º DAM

QWeb

- **Introducción.**
- Condicionales.
- Bucles.
- Atributos

QWeb

- Qweb es el principal motor de plantillas de Odoo.
- Utilizado para generar fragmentos, páginas HTML e informes entre otros.
- Las directivas de Qweb se especifican como atributos XML con el prefijo *t-*.
- *QWeb es utilizado en las vistas de los módulos de Odoo.*

QWeb

```
<t t-if="condición">  
  <span> Hola mundo </span>  
</t>
```

Si la condición es cierta:

```
<span> Hola mundo </span>
```

QWeb

```
<div t-if="condición">  
  <span> Hola mundo </span>  
</div>
```

Si la condición es cierta:

```
<div>  
  <span> Hola mundo </span>  
</div>
```

Qweb: t-set y t-value

- Crear variables desde dentro de la plantilla.
- Guardar un cálculo con el objetivo de usarlo varias veces a lo largo del código fuente.
- Dar un nombre a un dato (variable).
-

```
<t t-set="variable" t-value="False" />
```

```
<t t-set="variable2" t-value="2+1" />
```

```
<t t-esc="variable2" /> # Imprime 3
```

Qweb: t-set y t-value

```
<t t-set="variable3">  
  <li> Hola mundo </li>  
</t>
```

Salida:

Holamundo

Qweb: t-esc

- Permite renderizar una variable procesándola.

```
<span t-esc="'%.2f'%(o.precio)"/></span>  
<span t-esc="'%.2f'%(o.precio*50)"/></span>  
<p><t t-esc="valor"/></p>
```

Suponga que valor=42 y que o.precio=10.213, la salida sería:

```
<span>10.21</span>  
<span>510.5</span>  
<p>42</p>
```


Qweb: t-raw

- Permite renderizar una variable sin procesarla.

Qweb Template:

```
<template id="id1">  
  <h1>Hola</h1>  
  <t t-raw="0" />  
  <h2>Adios</h2>  
</template>
```

Qweb: t-row

Llamada:

```
<t t-call="id1">  
  <div>Que tal</div>  
</t>
```

Salida:

```
<h1>Titulo</h1>  
<div>Que tal</div>  
<h2>Adios</h2>
```

Llamada:

```
<t t-call="id1" />  
<div>Que tal</div>
```

Salida:

```
<h1>Titulo</h1>  
<h2>Adios</h2>  
<div>Que tal</div>
```

Qweb: t-raw

- Permite renderizar una variable sin procesarla.

```
<h1>Titulo</h1>  
<t t-raw="0" />  
<h2>Adios</h2>
```

Qweb: t-field

- Permite mostrar información y formatearla de un campo de Odoo.
- Sólo se puede utilizar cuando se realiza un acceso de campo en un resultado "inteligente", como por ejemplo, el resultado de utilizar el método browse.

```
<span t-field="object.datetimefield" t-field-options='{ "format": "MMMM d y" }' />
```

```
<span t-field="object.deposit"  
t-field-options='{ "widget": "monetary", "display_currency": "object.currency_id" }' />
```

```
<span itemprop="image" t-field="object.image_large" t-options='{ "widget": "image" }' />
```

QWeb

- Introducción.
- **Condicionales.**
- Bucles.
- Atributos.

Qweb: t-if

- Directiva condicional que evalúa una expresión dada como valor de un atributo

```
<div>  
  <p t-if="user.birthday == today()">Happy birthday!</p>  
</div>
```

```
<t t-if="value == 1">  
  <p>Valor 1</p>  
</t>
```

```
<p t-if="value == 1" t-esc="resultado">
```

Qweb: t-if

<t t-if="true **and** true">ok</t>

<t t-if="false **or** true">ok</t>

<t t-if="2 **gt** 1">ok</t>

<t t-if="2 **lt** 1">ok</t>

<t t-if="2 **gte** 1">ok</t>

<t t-if="2 **lte** 1">ok</t>

Qweb: t-if, t-elif, t-else

```
<div>
  <p t-if = "user.birthday == today ()" > ¡ Feliz cumpleaños! </p>
  <p t-elif = "user.login == 'root'" > ¡ Bienvenido maestro! </p>
  <p t-else = "" > ¡Bienvenido! </p>
</div>
```


QWeb

- Introducción.
- Condicionales.
- **Bucles.**
- Atributos.

Qweb: Bucles (t-foreach)

- T-foreach necesita una expresión que consiste en la colección que utilizará para iterar.
- Además, necesita un segundo parámetro (t-as) que proporciona el nombre que se utilizará para el “elemento actual” de la iteración.

```
<t t-foreach="coleccion" t-as="i">
```

```
...
```

```
</t>
```

Qweb: Bucles (t-foreach)

```
<t t-foreach="[1, 2, 3]" t-as="i">
  <p>
    <t t-esc = "i" />
  </p>
</t>
```

```
<p t-foreach="[1, 2, 3]" t-as="i">
  <t t-esc = "i" />
</p>
```

Salida:

```
<p>1</p>
<p>2</p>
<p>3</p>
```

Qweb: Bucles (t-foreach)

```
<t t-set="existing_variable" t-value="False" />
<!-- existing_variable = False -->

<p t-foreach="[1, 2, 3]" t-as="i">
  <t t-set="existing_variable" t-value="True" />
  <t t-set="new_variable" t-value="True" />

  <!-- existing_variable = True -->
  <!-- new_variable = True -->
</p>

<!-- existente_variable = Verdadero -->
<!-- nueva_variable = undefined -->
```

QWeb

- Introducción.
- Condicionales.
- Bucles.
- **Atributos.**

Qweb: Atributos

- Qweb permite crear atributos personalizados para una etiqueta HTML. Además, se le puede proporcionar valores a dichos atributos.

```
<div t-att-a="1" />
```

Salida:

```
<div a="1" />
```

```
<div t-att="{ 'a': 1, 'b': 2 } />
```

Salida:

```
<div a="1" b="2"/>
```

Qweb: Atributos

```
<t t-foreach="[1, 2, 3]" t-as="item">
  <li t-attf-class="row {{(item_index% 2 === 0)? 'even': 'impar'}}">
    <t t-esc="elemento" />
  </li>
</t>
```

Salida:

```
<li class="row even">1</li>
<li class="row impar">2</li>
<li class="row even">3</li>
```

Qweb: Atributos

```
<div t-att="['a','b']" />
```

Salida:

```
<div a="b"></div>
```