

# Introducción a la Programación con **PYTHON**



José Rodríguez

Unidad 9 -Mysql

## UNIDAD 11 – MYSQL

### ÍNDICE

- 
- 1.- Iniciando una conexión
  - 2.- Creando tablas
  - 3.- Insertando registros
  - 4.- Consultas SQL
- 

#### 1.- Iniciando una conexión

En primer lugar debemos asegurarnos que está instalado el paquete PIP. Posteriormente instalamos el paquete de los drivers de MySQL

```
python -m pip install mysql-connector-python
```

Para comprobar que se han instalado correctamente los drivers ejecutamos el script

```
Import mysql.connector
```

Si todo es correcto, podemos empezar a lanzar una conexión

```
Import mysql.connector
```

```
micon = mysql.connector.connect(  
    host="localhost",  
    user="root",  
    password="ciclo"  
)
```

```
print(micon)
```

El resultado debería ser algo así

```
<mysql.connector.connection.MySQLConnection object at 0x0084E6D0>
```

La clase mysql.connector es el lazo de unión entre Python y MySQL. Esta clase dispone de numerosos métodos y propiedades entre las cuales destaca el

método connect ya que es el que establece la conexión. Este método puede aceptar muchos parámetros pero los parámetros básicos son host,user y password. Opcionalmente puede interesarnos el puerto, que por defecto es el 3306. También puede ser interesante indicarle en la conexión el nombre de la base de datos que queremos abrir aunque esto lo podemos hacer más adelante.

Otro método interesante es el método cursor cuyo constructor es

```
micursor = micon.cursor()
```

El curso es un puntero que apunta a la base de datos. Una conexión puede manipular varias bases de datos, pero debemos crear un cursor para cada una de ellas.

Por ahora vamos a usar el método execute de la subclase cursos, el cual ejecuta cualquier comando SQL válido en Mysql. Por ejemplo, vamos a crear una nueva base de datos

```
Import mysql.connector
```

```
micon = mysql.connector.connect(  
    host="localhost",  
    user="root",  
    password="ciclo"  
)  
micursor = micon.cursor()  
micursor.execute("CREATE DATABASE basenueva")
```

Para comprobar que se ha creado la base de datos lanzamos el comando show databases.

```
micursor.execute("show databases")  
  
for x in micursor:  
  
    print(x)
```

Aparecerá una lista con todas las bases de datos del servidor entre las cuales se encuentra la que hemos creado ahora.

```
('actividades',)  
('almacen',)  
('basenueva',)  
('information_schema',)  
....
```

Otros métodos del cursor son `fetchone()` que recupera la siguiente fila de una consulta, `close()` que libera el cursor, etc. También es interesante la propiedad `rowcount` que devuelve el número de filas en una consulta `select`.

## 2.- Creando tablas

Para crear una tabla en mysql debemos ejecutar la sentencia sql apropiada. Por ejemplo, vamos a crear una tabla llamada `alumnos` en la base de datos anterior. Observa que ahora debemos añadir como parámetro el nombre de la base de datos.

```
Import mysql.connector
```

```
micon = mysql.connector.connect(  
host="localhost",  
user="root",  
password="ciclo",  
database="basenueva"  
)
```

```
micursor = micon.cursor()  
micursor.execute("CREATE TABLE alumnos (nombre VARCHAR(100), dni VARCHAR(9))")
```

Si ahora lanzamos

```
micursor.execute("show tables")  
  
for x in micursor:  
    print(x)
```

veremos que ya aparece como única tabla la tabla creada anteriormente.

## 3.- Insertando registros

Para insertar un registro creamos una estructura formada por la sentencia sql y los valores. Esta pareja (sql, valores) es lo que se pasa como argumento al método `execute` visto anteriormente. Los parámetros que acompañan a `VALUES` indican el formato de los valores pasados.

```
Import mysql.connector  
micon = mysql.connector.connect(  
host="localhost",  
user="root",  
password="ciclo",  
database="basenueva"  
)  
micursor = micon.cursor()
```

```
sql = "INSERT INTO alumnos(nombre,dni) VALUES (%s, %s)"
val = ("Juan Sanchez", "48987123H")
micursor.execute(sql, val)
micon.commit()
print(micursor.rowcount, " Registros Insertados")
```

Observa que la sentencia `micon.commit()` es necesaria para que los cambios sean actualizados inmediatamente. Si no escribimos esta instrucción no aparecerá el nuevo registro de forma inmediata.

Si queremos insertar varios registros de una sola vez hemos de hacer los siguientes cambios

```
val = [
    ("Nuria Sanchez", "3083453H"),
    ("Luis Ramos", "30455666Q"),
    ("Alicia Montes", "27876543R"),
    ("Manuel Gómez", "43545666P")
]
micursor.executemany(sql, val)
```

En primer lugar, hemos presentado los valores como un array de tuplas (nombre, dni) y después hemos lanzado el método `executemany(sql,val)`.

#### 4.- Consultas SQL

Para lanzar una consulta invocamos al método `execute(consulta)` el cual devuelve un cursor y recuperamos en una variable todos los registros del resultado con el método `fetchall()`

```
Import mysql.connector

micon = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    password="ciclo",
    database="basenueva"
)
micursor = micon.cursor()
micursor.execute("SELECT * FROM alumnos")
resultado = micursor.fetchall()

for x in resultado:
    print(x)
```

Observa que el resultado aparece como un array de tuplas(nombre,dni)

('Juan Sanchez', '48987123H')

```
('María Sanchez', '48983453H')
('Nuria Sanchez', '3083453H')
('Luis Ramos', '30455666Q')
('Alicia Montes', '27876543R')
('Manuel Gómez', '43545666P')
('Nuria Sanchez', '45645345T')
```

Si sólo estamos interesados en recuperar un registro utilizamos el método `fetchone()`

```
resultado = micursor.fetchone()
print(resultado)
```

En general, usar `fetchone()` está ligado a un bucle en el cual necesitamos saber el número de registros devueltos por la consulta. Para ello usamos la propiedad `rowcount`. Esta propiedad va siempre detrás de una búsqueda completa con el método `fetchall()`

```
micursor = micon.cursor()
resultado = micursor.rowcount
micursor.execute("SELECT * FROM alumnos")
resultado = micursor.fetchall()
print(micursor.rowcount, " Registros")
```

Hemos visto que podemos recorrer el resultado de la consulta con el bucle

```
for x in resultado:
    print(x)
```

Cada línea `x` es una pareja de valores (nombre,dni). Si queremos manejar de forma independiente ambos valores escogemos el elemento correspondiente del array mediante un índice (0 para el primero, etc). En este ejemplo mostramos sólo el nombre del alumno (índice 0)

```
Import mysql.connector

micon = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    password="ciclo",
    database="basenueva"
)
micursor = micon.cursor()
resultado = micursor.rowcount
micursor.execute("SELECT * FROM alumnos")
registro = micursor.fetchone()
while(registro != None):
    print(registro[0])
    registro = micursor.fetchone()
```

El resultado es

Juan Sanchez  
María Sanchez  
Nuria Sanchez  
Luis Ramos  
Alicia Montes  
Manuel Gómez  
Nuria Sanchez

#### 4.- Borrar registros

Para borrar un conjunto de registros se lanza la sentencia `sqlstandaddelete` con la condición correspondiente

```
Import mysql.connector

micon = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    password="ciclo",
    database="basenueva"
)
micursor = micon.cursor()
sql = "DELETE FROM alumnos WHERE dni = '3083453H'"
micursor.execute(sql)
micon.commit()
print(micursor.rowcount, "registros borrados")
```

De forma similar podemos borrar una tabla lanzando la sentencia `sql` apropiada

```
Import mysql.connector

micon = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    password="ciclo",
    database="basenueva"
)
micursor = micon.cursor()
sql = "DROP TABLE alumnos"

micursor.execute(sql)
```

Para evitar errores podemos añadirle la clausula `IF EXISTS`

```
sql = "DROP TABLE IF EXISTS customers"
```