1. Descifra el mensaje WDÑNDVIVLQGPSNIRGD con la clave DOLOR usando el cifrado llamado

indescifrable

2. Dada una entrada del cifrado en flujo usado en TLS 1.2, 1.3 y 1.4, con valores:

Clave = 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

FF:FF:FF:0F: FF:FF:FF:F0: FF:FF:0F:FF: FF:FF:F0:FF

Contador = 01:00:00:00

Nonce aleatorio = 02:00:00:00: 03:00:00:00: 04:00:00:00

¿Cuál es la 1ª palabra de salida de la 1ª iteración de QR aplicada sobre la 1ª columna?

Sabiendo que las palabras constantes son (expa, nd 3, 2-by y te k) =

(61707865, 3320646e, 79622d32, 6b206574)

3. Muestra la traza y explica todos los detalles de la iteración inicial y primera iteración

del bucle de iteraciones del cifrado estándar, en el modo de cifrado en bloque más usado

(en TLS, Bluetooth 4.0, TOR, WiFi, DNle y 5G), usando los siguientes parámetros:

Clave:

04040404 03030303 02020202 00000000

Bloque de Texto Original:

FFEEDDCC BBAA9988 77665544 33221100

IV:

FFEEDDCC BCAD9E8F 71605342 37261504