

Aluno: Antonio Rangel Chaves

Matrícula: 180098021

Nome da Base de Dados => basedados_metacritic_jogos

Quantidades de Tabelas nesta Base de Dados => 3

Quantidades de Tuplas em cada tabela dessa Base de Dados =>

GAME = 12044 tuplas

GENRE = 12 tuplas

PUBLISHER = 1696 tuplas

1) Restaura o backup do arquivo:

```
=> mysql.exe --defaults-file="C:\Users\anton\AppData\Local\Temp\tmplmpohph6.cnf"  
--protocol=tcp --host=localhost --user=root --port=3306 --default-character-set=utf8  
--comments --database=basedados_metacritic_jogos <  
"C:\\Users\\anton\\Desktop\\Banco de Dados 1\\baseDados_metacritic_jogos.sql";
```

2) Inserir na tabela GAME somente 1 tupla com o jogo Rainbow Six com os demais dados podendo ser fictícios nesta tabela, mas respeitando as possíveis regras de negócio existentes:

=> **INSERT INTO GAME**

(`name`, id_genre, id_publisher, year_of_release, developer, platform, na_sales, eu_Sales, jp_sales, other_sales, critic_score, critic_count, user_score, user_count, rating)

VALUES

('Rainbow Six', 9, '4106', '1998', 'Ubisoft', 'PS', 0.48, 0.30, 0.21, 0.12, 85, 13, '8.1', 82, 'T');

3) Comandos que faz um novo backup desta base de dados:

=> **mysqldump basedados_metacritic_jogos >**

C:/Users/anton/Documents/dumps/basedados_metacritic_jogos_backup.sql;