La Consejería de Cultura de la Comunidad Gallega ha decidido guardar información referente al Camino de Santiago en una Base de Datos. La información que desea almacenar es la siguiente:


Teniendo en cuenta que la peregrinación a Santiago se puede realizar por distintos caminos (el camino francés, el aragonés, etc.), se quiere guardar información acerca de éstos. Esta información se refiere a un código (que los identifica), el nombre, el número de kilómetros totales y el tiempo estimado para la realización del camino.

Cada camino se compone de distintas etapas que se identifican por un número y el código del camino al que pertenece, y para cada una de ellas se desea saber el número de kilómetros, el tiempo estimado y las distintas localidades por las que pasa. Además se quiere recoger la localidad de salida y de llegada de la correspondiente etapa. La existencia de la etapa, solo tiene sentido, si existe el camino al que pertenece.

Se recogerán las distintas localidades por las que pasa cada etapa. La información que se almacenará de cada localidad será: un código, el nombre de la misma, Comunidad Autónoma a la que pertenece y el código postal. Se debe tener en cuenta que pueden existir localidades comunes a distintas etapas por ser de diferentes caminos. Es decir, una etapa recorrerá diferentes localidades y por una localidad pueden pasar diferentes etapas.


Se desea guardar información sobre los albergues para peregrinos que existen en algunas de las localidades que pertenecen al camino. Esta información consta de: código, nombre del albergue, capacidad y precio (si lo tuvieran).

- 1. Modelar la base de datos. Para ello haremos:
- a. Diseño Conceptual de Datos utilizando un Diagrama o Modelo Entidad-Relación. Lo hacemos en papel y lo pasamos a la Herramienta CASE ERD Plus.




b. Diseño Lógico de Datos utilizando un Diagrama de Estructura de datos (DED). Lo hacemos en papel y lo pasamos a la Herramienta CASE MySql Workbench. En este apartado también vamos a poner el Diagrama Referencial que genera ERD Plus a partir del Modelo Entidad-Relación. Recuerda que el Diseño Lógico de Datos es hacer el modelo relacional y para ello podemos hacer un DED o un Diagrama Referencial.

Diagrama Referencial



<u>DED</u>



c. Diseño Físico de Datos. Creamos la base de datos y las tablas en SQL.

```
CREATE DATABASE ejercicio13;
                                            CREATE TABLE localidad
CREATE TABLE camino
                                             CodLoc INT NOT NULL,
 CodCam INT NOT NULL,
                                            NomLoc VARCHAR(45) NOT NULL,
 NomCam VARCHAR(45) NOT NULL,
                                            CPLoc INT NOT NULL,
 KilCam INT NOT NULL,
                                            CodCom INT NOT NULL,
TieCam INT NOT NULL,
                                            PRIMARY KEY (CodLoc),
                                            FOREIGN KEY (CodCom) REFERENCES
PRIMARY KEY (CodCam)
                                            comaut(CodCom)
);
                                           );
CREATE TABLE etapa
                                           CREATE TABLE alberque
 CodEta INT NOT NULL,
                                             CodAlb INT NOT NULL,
 KilEta INT NOT NULL,
 TieEta INT NOT NULL,
                                            NomAlb VARCHAR(45) NOT NULL,
                                            CapAlb INT,
 PRIMARY KEY (CodEta)
                                            PreAlb INT.
);
                                            CodLoc INT NOT NULL,
                                            PRIMARY KEY (CodAlb),
CREATE TABLE comaut
                                            FOREIGN KEY (CodLoc) REFERENCES
 CodCom INT NOT NULL,
                                           localidad(CodLoc)
 NomCom VARCHAR(45) NOT NULL,
                                           );
PRIMARY KEY (CodCom)
                                           CREATE TABLE EtaLoc
);
CREATE TABLE CamEta
                                             CodFin INT NOT NULL,
                                            CodEtaLoc INT NOT NULL,
 CodCam INT NOT NULL.
                                            CodEta INT NOT NULL,
 CodEta INT NOT NULL,
                                            CodIni INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (CodCam, CodEta),
                                            PRIMARY KEY (CodEtaLoc),
FOREIGN KEY (CodCam) REFERENCES
                                            FOREIGN KEY (CodEta) REFERENCES
camino(CodCam),
                                           etapa(CodEta),
                                            FOREIGN KEY (CodIni) REFERENCES
 FOREIGN KEY (CodEta) REFERENCES
etapa(CodEta)
                                           localidad(CodLoc)
                                                  );
);
      2. Insertar datos desde phpmyadmin utilizando la sentencia INSERT INTO del LMD de
SQL. Solo para las tablas de camino y etapa.
INSERT INTO camino
VALUES (1, "Campanillas", 678, 550), (2, "Galicia", 100, 100), (3, "Montalbán de Córdoba",
817, 744);
INSERT INTO etapa
VALUES (1, 100, 70), (2, 50, 48), (3, 10, 3);
```