**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL**
**INSTITUTO DE INFORMÁTICA**
**INF05010 – OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA**

# Relatório Parcial (proposta inicial e formulação matemática)

## Meta-heurística Simulated Annealing (SimAnn) para o Problema do Jardim Imperial das Flores Caprichosas (JIFC)

**Alunos:** Antônio Carlos Gonçalves Sarti – (00130172),
Giovanni Rosell Paredes dos Santos – (00343890)

**Professor:** Prof. Dr. Marcus Ritt

Porto Alegre
2026

# 1 Resumo Formal e Modelo Matemático do JIFC

O problema do **Jardim Imperial das Flores Caprichosas (JIFC)** consiste em selecionar um subconjunto de setores a serem cultivados em um jardim representado por um grafo não-direcionado, visando maximizar o esplendor total sob restrições de conectividade e capacidade hídrica.

## 1.1 Definição Formal da Instância

Uma instância do JIFC é representada pela tupla $I = (G, p, e, a, f, H)$, onde:

- $G = (S, E)$ é um grafo não-direcionado simples e conexo, no qual $S = [n] = \{1, 2, \ldots, n\}$ representa o conjunto de setores e $E$ representa o conjunto de portões (arestas);
- $p \in S$ denota o setor onde está localizado o Palácio Imperial;
- $e_i \geq 0$ é o esplendor proporcionado pelo cultivo do setor $i \in S$;
- $a_i \geq 0$ é o consumo normal de água do setor $i \in S$;
- $f_i \geq 0$ é o consumo adicional de água do setor $i \in S$;
- $H$ é a capacidade total do aqueduto imperial.

## 1.2 Restrições do Problema

Uma solução válida é um subconjunto de setores cultivados $C \subseteq S$ que satisfaz:

1. **Presença obrigatória do Palácio:** $p \in C$.
2. **Conectividade:** o subgrafo induzido $G[C]$ deve ser conexo. Como $p \in C$, todos os setores cultivados devem ser alcançáveis a partir do Palácio utilizando somente setores pertencentes a $C$.
3. **Restrição hídrica:** para todo $F \subseteq C$ com $|F| \leq 2$,

$$\sum_{i \in C} a_i + \sum_{i \in F} f_i \leq H.$$

Como o pior caso corresponde à escolha dos dois maiores consumos adicionais entre os setores cultivados, define-se, para $C \subseteq S$,

$$\mathrm{top}_2(C) = \max_{\substack{F \subseteq C \\ |F| \leq 2}} \sum_{i \in F} f_i. \tag{1}$$

Essa definição utiliza subconjuntos de índices, preservando valores iguais de consumo adicional associados a setores distintos. Como $f_i \geq 0$, para $|C| = 1$ considera-se o único valor disponível e, para $|C| \geq 2$, a soma dos dois maiores valores. Assim, a restrição hídrica equivale a

$$W(C) = \sum_{i \in C} a_i + \mathrm{top}_2(C) \leq H. \tag{2}$$

Uma solução é viável quando contém o Palácio, é conexa e satisfaz $W(C) \leq H$.

## 1.3 Função Objetivo

O objetivo é maximizar o esplendor total dos setores cultivados:

$$\max \text{esplendor}(C) = \sum_{i \in C} e_i. \tag{3}$$

## 1.4 Formulação Matemática do Problema

O JIFC pode ser formulado como um problema de Programação Linear Inteira Mista (PLIM), com variáveis binárias para a seleção de setores e variáveis contínuas auxiliares para impor conectividade por fluxo. A formulação representa exatamente as condições de viabilidade definidas anteriormente e serve como referência matemática; a meta-heurística não precisa resolver o modelo linear durante a busca.

### 1.4.1 Conjuntos, parâmetros e variáveis de decisão

Seja $n = |S|$ e seja

$$A = \{(i, j), (j, i) : \{i, j\} \in E\}$$

o conjunto de arcos dirigidos associados às arestas do grafo não direcionado. Os parâmetros $e_i$, $a_i$, $f_i$, $H$ e $p$ são os definidos na instância.

Para cada setor $i \in S$, define-se a variável binária

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{se o setor } i \text{ é cultivado,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{4}$$

O conjunto selecionado é $C = \{i \in S : x_i = 1\}$. Para cada arco $(i, j) \in A$, define-se $y_{ij} \geq 0$ como a quantidade auxiliar de fluxo enviada do setor $i$ ao setor $j$. Esse fluxo não representa consumo físico de água: serve exclusivamente para impor a conectividade dos setores selecionados com o Palácio.

O consumo hídrico $W(C)$ utiliza a definição de $\text{top}_2(C)$ apresentada na Seção 1.2.

### 1.4.2 Modelo de Programação Linear Inteira Mista

$$\max \quad Z = \sum_{i \in S} e_i x_i \tag{PLI-1}$$

$$\text{sujeito a:} \quad x_p = 1 \tag{PLI-2}$$

$$\sum_{i \in S} a_i x_i + \sum_{i \in F} f_i x_i \leq H, \qquad \forall F \subseteq S,\ |F| \leq 2 \tag{PLI-3}$$

$$\sum_{j:(j,i) \in A} y_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in A} y_{ij} = x_i, \qquad \forall i \in S \setminus \{p\} \tag{PLI-4}$$

$$\sum_{j:(p,j) \in A} y_{pj} - \sum_{j:(j,p) \in A} y_{jp} = \sum_{i \in S \setminus \{p\}} x_i \tag{PLI-5}$$

$$y_{ij} \leq (n-1) x_i, \qquad \forall (i,j) \in A \tag{PLI-6}$$

$$y_{ij} \leq (n-1) x_j, \qquad \forall (i,j) \in A \tag{PLI-7}$$

$$x_i \in \{0,1\}, \qquad \forall i \in S \tag{PLI-8}$$

$$y_{ij} \geq 0, \qquad \forall (i,j) \in A. \tag{PLI-9}$$

A função objetivo (PLI-1) maximiza o esplendor dos setores cultivados. A restrição (PLI-2) obriga a inclusão do Palácio. A família (PLI-3) considera todos os subconjuntos de até dois setores que podem apresentar consumo adicional simultâneo. Como $f_i \geq 0$, ela é equivalente à restrição original $W(C) \leq H$, inclusive quando apenas o Palácio é cultivado.

A família completa (PLI-3) contém $1+n+\binom{n}{2}$ restrições. Para $n \geq 2$, as restrições associadas a $|F| = 0$ e $|F| = 1$ são implicadas pelas restrições associadas a $|F| = 2$, em razão da não negatividade de $f_i x_i$. Portanto, para $n \geq 2$, essa família poderia ser reduzida a $\binom{n}{2}$ restrições sem alterar o conjunto viável. Mantém-se, entretanto, a família completa para preservar a correspondência direta com a definição do problema e contemplar também $n = 1$.

As equações (PLI-4) exigem que cada setor selecionado diferente do Palácio receba uma unidade líquida de fluxo. A equação (PLI-5) define o Palácio como origem do fluxo total necessário. Ela é redundante, pois decorre da soma das equações (PLI-4) sobre $S \setminus \{p\}$, mas é mantida para facilitar a interpretação do modelo.

As restrições (PLI-6) e (PLI-7) impedem fluxo por arcos incidentes a setores não selecionados. O coeficiente $n-1$ é um limite superior válido para o fluxo em cada arco, pois há no máximo $n-1$ setores selecionados diferentes do Palácio. Portanto, cada setor selecionado deve ser alcançável a partir do Palácio por um caminho formado exclusivamente por setores cultivados. Reciprocamente, toda seleção conexa que contém o Palácio admite um fluxo viável, enviando uma unidade a cada setor selecionado diferente do Palácio por caminhos de uma árvore geradora enraizada no Palácio. As condições (PLI-8) e (PLI-9) definem os domínios das variáveis. Assim, o modelo é linear inteiro misto e representa exatamente as condições de viabilidade do JIFC.

### 1.4.3 Relação com a Meta-heurística

A formulação apresentada define o conjunto de soluções viáveis e a função objetivo do problema, independentemente do método de otimização empregado.

Na implementação proposta, o Simulated Annealing explora esse conjunto por meio dos

operadores *Add*, *Remove* e *Swap*, considerando exclusivamente movimentos que preservem todas as restrições do modelo.

Para uma solução atual $C$ e uma solução vizinha viável $C'$, define-se a variação do esplendor como:

$$\Delta = \text{esplendor}(C') - \text{esplendor}(C). \tag{5}$$

A probabilidade de aceitação da solução vizinha, para uma temperatura $T > 0$, é dada por:

$$P(C \to C') = \begin{cases} 1, & \text{se } \Delta \geq 0, \\ \exp\left(\dfrac{\Delta}{T}\right), & \text{se } \Delta < 0. \end{cases} \tag{6}$$

Assim, movimentos que melhoram ou mantêm o esplendor são aceitos, enquanto movimentos de piora podem ser aceitos probabilisticamente, permitindo a exploração de diferentes regiões do espaço de soluções.

Ressalta-se que a formulação PLIM fornece uma descrição exata do problema, enquanto o Simulated Annealing utiliza diretamente os conjuntos de setores e verifica conectividade e consumo hídrico, sem necessidade de resolver o modelo de fluxo em cada iteração.

# 2 Formulação do Simulated Annealing (SimAnn)

O Simulated Annealing será utilizado para explorar diferentes soluções do JIFC por meio de movimentos de vizinhança. A cada iteração, uma solução vizinha da solução atual é gerada e avaliada. Soluções que melhoram o valor da função objetivo são aceitas, enquanto soluções piores podem ser aceitas com uma probabilidade que diminui conforme a temperatura do algoritmo é reduzida.

Nesta abordagem, serão utilizadas somente soluções viáveis. Dessa forma, cada solução considerada pelo algoritmo deve respeitar as restrições de presença do Palácio, conectividade e capacidade hídrica.

## 2.1 Representação da Solução e Estruturas Auxiliares

Uma solução é representada pelo conjunto de setores cultivados $C \subseteq S$, com $p \in C$.

Para facilitar a implementação, será utilizado um vetor booleano `in_solution`, no qual:

- `in_solution[i] = true` indica que o setor $i$ pertence a $C$;
- `in_solution[i] = false` indica que o setor $i$ não pertence a $C$.

Também serão mantidos:

- o esplendor corrente $E(C) = \sum_{i \in C} e_i$;
- o consumo normal $A(C) = \sum_{i \in C} a_i$;
- os dois maiores valores de $f_i$ entre os setores pertencentes a $C$.

Com as estruturas atualizadas, a consulta a $W(C)$ custa $O(1)$. Esse custo não inclui a manutenção das estruturas após um movimento.

Após uma inclusão, os dois maiores valores de $f_i$ podem ser atualizados comparando o novo setor com os valores atualmente armazenados. Após uma remoção, entretanto, um dos dois maiores valores pode deixar de pertencer à solução. Nesse caso, os dois maiores valores serão recomputados percorrendo os setores de $C$.

No operador *Swap*, a remoção e a inclusão são avaliadas conjuntamente para obter os dois maiores valores da solução resultante. Essa escolha privilegia a simplicidade e a correção da implementação.

A conectividade será verificada por uma busca em largura (BFS) ou busca em profundidade (DFS) sobre $G[C]$ sempre que necessário. Como a representação utiliza o vetor booleano, a busca considera apenas setores atualmente pertencentes à solução.

# 3 Geração da Solução Inicial

A solução inicial será construída de forma gulosa, iniciando pelo Palácio Imperial:

$$C = \{p\}.$$

Antes da construção, verifica-se se $a_p + f_p \leq H$. Caso essa condição não seja satisfeita, a instância é inviável. De fato, como o Palácio deve pertencer a toda solução viável, $C = \{p\}$ é a menor solução possível; para $|C| = 1$, tem-se $W(\{p\}) = a_p + f_p$, e como $G$ é conexo e os consumos são não negativos, nenhuma solução contendo $p$ pode ter consumo hídrico menor. Logo, $a_p + f_p > H$ é condição necessária e suficiente para a inviabilidade da instância.

A partir dessa solução, são considerados setores adjacentes a $C$ que possam ser adicionados sem violar a capacidade hídrica.

Para cada candidato $u \notin C$, calcula-se o incremento exato do consumo hídrico decorrente de sua inclusão:

$$\Delta W(u \mid C) = W(C \cup \{u\}) - W(C). \tag{7}$$

O ganho de esplendor por unidade de consumo adicional será então calculado por:

$$r(u) = \frac{e_u}{\Delta W(u \mid C) + \epsilon}, \tag{8}$$

onde $\epsilon > 0$ é uma pequena constante utilizada para evitar divisão por zero. Em cada etapa, são considerados apenas candidatos adjacentes a $C$ cuja inclusão preserva $W(C \cup \{u\}) \leq H$. Seleciona-se aquele com maior razão $r(u)$; em caso de empate, escolhe-se uniformemente entre os empatados. O procedimento termina quando não houver candidato viável. Por construção, a solução inicial contém o Palácio, é conexa e respeita a capacidade hídrica.

# 4 Operadores de Vizinhança

Serão utilizados três operadores básicos de vizinhança: *Add*, *Remove* e *Swap*. Em cada iteração, um dos três operadores será selecionado aleatoriamente, com probabilidades de 40%, 30% e 30%, respectivamente. Após a seleção do operador, serão considerados somente os movimentos que resultem em soluções viáveis. Um dos movimentos viáveis do operador selecionado será escolhido uniformemente. Caso o operador selecionado não possua nenhum movimento viável na solução atual, a iteração será encerrada sem alteração da solução. Nesse caso, não será realizado um novo sorteio de operador. Essa política permite tentativas sem movimento mesmo quando outro operador possui candidatos viáveis; trata-se de uma escolha metodológica que será mantida na calibração e na execução principal. Essa regra preserva as probabilidades nominais de seleção de 40% para *Add*, 30% para *Remove* e 30% para *Swap*. Se nenhum operador possuir movimento viável, a solução atual também será mantida. Em ambos os casos, a iteração será contabilizada normalmente no tamanho do patamar de temperatura $L$.

A geração de um vizinho é encapsulada pela função `GerarVizinho(C)`, utilizada tanto na execução principal quanto na calibração de temperatura. Essa função realiza o sorteio do operador com as probabilidades acima e, caso o operador sorteado possua ao menos um movimento viável, seleciona um deles uniformemente ao acaso. Caso contrário, retorna uma indicação de tentativa sem movimento, sem realizar novo sorteio. Essa indicação não significa que todos os operadores estejam sem movimentos viáveis. A função auxiliar `ExisteVizinhoViavel(C)` verifica separadamente se há pelo menos um movimento viável considerando os três operadores; somente a ausência global de movimentos permite encerrar antecipadamente a busca.

Tabela 1: Operadores de vizinhança.

| **Operador** | **Probabilidade** | **Descrição Operacional** |
|---|---|---|
| Add (Inclusão) | 40% | Considera os setores $u \notin C$ que possuem pelo menos um vizinho em $C$. Um candidato é válido quando $C' = C \cup \{u\}$ permanece conexo e satisfaz $W(C') \leq H$. Um dos candidatos válidos é sorteado uniformemente. |
| Remove (Exclusão) | 30% | Considera os setores $u \in C \setminus \{p\}$. Um candidato é válido quando $C' = C \setminus \{u\}$ permanece conexo e satisfaz $W(C') \leq H$. Um dos candidatos válidos é sorteado uniformemente. |
| Swap (Troca) | 30% | Considera pares $(u, v)$, com $u \in C \setminus \{p\}$ e $v \notin C$. Um par é válido quando $C' = (C \setminus \{u\}) \cup \{v\}$ permanece conexo e satisfaz $W(C') \leq H$. Um dos pares válidos é sorteado uniformemente. |

O operador *Add* permite aumentar o número de setores cultivados. O operador *Remove* permite liberar capacidade hídrica para possibilitar outras combinações. O operador *Swap* combina as duas operações e permite substituir setores de menor interesse por outros setores.

Embora a solução atual seja sempre viável, a geração dos candidatos dos operadores será realizada verificando explicitamente as restrições, garantindo que somente vizinhos válidos sejam considerados.

# 5 Avaliação das Soluções e Custo Computacional

O esplendor $E(C)$ e o consumo normal $A(C)$ são mantidos incrementalmente: suas atualizações por inclusão, remoção ou troca custam $O(1)$. A consulta ao consumo total $W(C)$ custa $O(1)$ quando os dois maiores valores de $f_i$ estão atualizados. Uma inclusão permite atualizar esses valores em $O(1)$; uma remoção, ou uma troca que elimine um dos maiores valores, pode exigir uma recomputação em $O(|C|)$.

A conectividade de uma solução candidata é verificada por BFS ou DFS no subgrafo induzido, com limite superior $O(|S| + |E|)$. Portanto, o custo de verificar um candidato é $O(|S| + |E|)$ no pior caso, incluindo a manutenção do consumo hídrico.

A geração de um vizinho, contudo, enumera os movimentos viáveis do operador sorteado antes de selecionar um deles uniformemente. Se $m = |C|$, há no máximo $|S| - m$ inclusões, $m - 1$ remoções e $(m - 1)(|S| - m)$ trocas candidatas. Assim, limites superiores para a enumeração completa são, respectivamente,

$$O((|S| - m)(|S| + |E|)), \qquad O(m(|S| + |E|)), \qquad O(m(|S| - m)(|S| + |E|)).$$

Esses limites são conservadores e dependem da implementação. Uma iteração sem vizinho viável também pode incorrer no custo de enumerar os candidatos do operador sorteado. O patamar $L = 50|S|$ conta tentativas de geração, e não apenas movimentos efetivamente realizados.

# 6 Esquema de Resfriamento e Parâmetros

O Simulated Annealing utilizará um esquema de resfriamento geométrico.

## 6.1 Calibração da Temperatura Inicial

A calibração utiliza uma caminhada exploratória independente da execução principal, iniciada na solução gulosa $C_0$. Em cada tentativa, sorteia-se um operador com as mesmas probabilidades da Seção 4 e, quando houver vizinhos viáveis, seleciona-se um deles uniformemente (isto é, invoca-se a mesma função `GerarVizinho` utilizada na execução principal). Registra-se, em uma lista que preserva repetições, $\Delta = \text{esplendor}(C') - \text{esplendor}(C)$ e atualiza-se a solução exploratória para $C'$, permitindo observar também movimentos de remoção e de piora. A caminhada não altera $C_{\text{atual}}$ nem $C_{\text{best}}$ da execução principal.

Serão realizadas inicialmente $N_{\text{cal}} = 100$ tentativas. Caso não seja observado nenhum $\Delta < 0$, a amostragem prosseguirá até um limite total de $N_{\max} = 10N_{\text{cal}} = 1000$ tentativas. Tentativas sem vizinho viável contam para esse limite, mas não geram valores de $\Delta$. Variações iguais são registradas separadamente, para que cada movimento observado contribua para a média.

Define-se a escala positiva $d$ pela seguinte regra, aplicada às ocorrências de movimentos

efetivamente observadas (inclusive repetidas):

$$d = \begin{cases} \text{media}\{|\Delta| : \Delta < 0\}, & \text{se houver movimentos de piora,} \\ \text{media}\{|\Delta| : \Delta \neq 0\}, & \text{se não houver pioras, mas houver variações não nulas,} \\ 1, & \text{se todas as variações observadas forem nulas ou inexistentes.} \end{cases} \tag{9}$$

A última alternativa é uma convenção de segurança, expressa nas unidades do esplendor, que evita temperaturas indefinidas. Quando não há movimentos viáveis na solução inicial, a execução pode ser encerrada imediatamente, retornando essa solução, pois não existe movimento permitido para iniciar a busca. Nos demais casos, o resfriamento prossegue mesmo quando a escala foi estimada apenas por variações positivas ou pela convenção $d = 1$.

Adotando a probabilidade-alvo inicial $p_0 = 0.8$, obtém-se:

$$T_0 = -\frac{d}{\ln(p_0)}. \tag{10}$$

Assim, sempre que existirem pioras amostradas, a escala coincide com a média de suas magnitudes; as demais alternativas são regras explícitas para os casos excepcionais.

### 6.2 Resfriamento

Será utilizado resfriamento geométrico:

$$T_{k+1} = \alpha T_k,$$

com configuração inicial

$$\alpha = 0.95.$$

### 6.3 Tamanho do Patamar

Para cada nível de temperatura serão realizadas

$$L = 50|S|$$

iterações. Uma iteração na qual o operador selecionado não possui movimento viável será contabilizada normalmente no patamar de temperatura, sem alteração da solução atual. Não há novo sorteio de operador nessa tentativa.

### 6.4 Critério de Aceitação

Seja

$$\Delta = \text{esplendor}(C_{\text{viz}}) - \text{esplendor}(C_{\text{atual}}).$$

Se $\Delta \geq 0$, o vizinho será aceito. Caso contrário ($\Delta < 0$), será aceito com probabilidade

$$P = \exp\left(\frac{\Delta}{T}\right).$$

A decisão será realizada comparando $P$ com um número aleatório uniformemente distribuído em $[0, 1)$. Em particular, $\Delta = 0$ implica aceitação com probabilidade 1.

### 6.5 Temperatura Mínima e Critério de Parada

O limite mínimo de temperatura será definido a partir da mesma escala positiva $d$ utilizada na calibração de $T_0$. Será adotada uma probabilidade final alvo

$$p_{\min} = 10^{-3}$$

para uma piora de magnitude $d$. Assim,

$$T_{\min} = -\frac{d}{\ln(p_{\min})}. \tag{11}$$

Dessa forma, o critério de temperatura mínima não depende de uma escala absoluta arbitrária e permanece relacionado à magnitude das variações da função objetivo.

Além da temperatura mínima, será utilizado um limite máximo de níveis de temperatura, definido inicialmente por

$$K_{\max} = 100.$$

Como cada nível realiza $L = 50|S|$ tentativas de geração de vizinhos, o número máximo dessas tentativas será

$$I_{\max} = K_{\max} \cdot L = 5000|S|.$$

A execução será encerrada quando ocorrer uma das seguintes condições:

1. $T \leq T_{\min}$; ou
2. for atingido o nível máximo de temperatura $K_{\max}$.

Assim, o critério de parada utilizado no algoritmo e a definição dos parâmetros permanecem consistentes.

## 7 Resultados de Referência

Os valores de referência informados para as instâncias do JIFC, identificados como melhores valores conhecidos (*Best Known Values* – BKV), serão utilizados para avaliar a qualidade das soluções obtidas pelo Simulated Annealing. A origem e a validade desses valores deverão ser confirmadas junto ao material oficial das instâncias antes da avaliação experimental; não se afirma aqui que sejam ótimos comprovados.

Tabela 2: Melhores valores conhecidos (BKV) para as instâncias do JIFC.

| **Instância** | **BKV (Esplendor)** | **Instância** | **BKV (Esplendor)** |
|---|---|---|---|
| jifc01 | 88063 | jifc07 | 118878 |
| jifc02 | 136257 | jifc08 | 141621 |
| jifc03 | 186418 | jifc09 | 45345 |
| jifc04 | 209722 | jifc10 | 59368 |
| jifc05 | 62273 | jifc11 | 76498 |
| jifc06 | 103748 | jifc12 | 88180 |

# 8 Algoritmo Principal

**Algoritmo 1:** Simulated Annealing para o JIFC

**Entrada:** Instância $I$; $\alpha = 0.95$; $L = 50|S|$; $N_{\text{cal}} = 100$; $N_{\max} = 10N_{\text{cal}}$; $p_0 = 0.8$; $p_{\min} = 10^{-3}$; $K_{\max} = 100$

**Saída:** Melhor solução encontrada $C_{\text{best}}$

`// Verificação de inviabilidade: suficiente, pois` $G$ `é conexo e os consumos são não negativos.`

**if** $a_p + f_p > H$ **then**
  **retorna** *instância inviável*

$C_{\text{atual}} \leftarrow \text{GerarSolucaoInicial}(I)$

$C_{\text{best}} \leftarrow C_{\text{atual}}$

**if** *ExisteVizinhoViavel*$(C_{atual})$ = ***falso*** **then**
  **retorna** $C_{best}$

$d \leftarrow \text{CalibrarEscala}(C_{\text{atual}}, N_{\text{cal}}, N_{\max})$

$T_0 \leftarrow -d/\ln(p_0)$

$T_{\min} \leftarrow -d/\ln(p_{\min})$

$T \leftarrow T_0$

$k \leftarrow 0$

**while** $T > T_{\min}$ ***e*** $k < K_{\max}$ **do**
  **for** *iter* $\leftarrow 1$ **to** $L$ **do**
    $C_{\text{viz}} \leftarrow \text{GerarVizinho}(C_{\text{atual}})$
    **if** $C_{viz}$ *existe* **then**
      $\Delta \leftarrow \text{esplendor}(C_{\text{viz}}) - \text{esplendor}(C_{\text{atual}})$
      **if** $\Delta \geq 0$ ***ou*** *(*$\Delta < 0$ ***e*** *random*$(0,1) < \exp(\Delta/T)$*)* **then**
        $C_{\text{atual}} \leftarrow C_{\text{viz}}$
        `// Apenas melhora estrita substitui a melhor solução.`
        **if** *esplendor*$(C_{atual})$ > *esplendor*$(C_{best})$ **then**
          $C_{\text{best}} \leftarrow C_{\text{atual}}$
  $T \leftarrow \alpha T$
  $k \leftarrow k + 1$

**retorna** $C_{best}$

**Algoritmo 2:** Calibração limitada da escala de temperatura

**Entrada:** Solução viável $C_0$; $N_{\text{cal}}$; $N_{\max}$

**Saída:** Escala positiva $d$

$C_{\text{exp}} \leftarrow C_0$; $D \leftarrow$ lista vazia; $t \leftarrow 0$; *tem_piora* $\leftarrow$ false

**while** $t < N_{\max}$ ***e*** *(*$t < N_{\text{cal}}$ ***ou não*** *tem_piora)* **do**

- $t \leftarrow t + 1$
- $C' \leftarrow \text{GerarVizinho}(C_{\text{exp}})$
- **if** $C'$ *existe* **then**
  - $\Delta \leftarrow \text{esplendor}(C') - \text{esplendor}(C_{\text{exp}})$
  - $\text{AdicionarAoFinal}(D, \Delta)$
  - **if** $\Delta < 0$ **then**
    - *tem_piora* $\leftarrow$ true
  - $C_{\text{exp}} \leftarrow C'$

**if** *tem_piora* **then**

- $d \leftarrow \text{media}\{|\Delta| : \Delta \in D,\ \Delta < 0\}$

**else**

- **if** *existe* $\Delta \neq 0$ *em* $D$ **then**
  - $d \leftarrow \text{media}\{|\Delta| : \Delta \in D,\ \Delta \neq 0\}$
- **else**
  - $d \leftarrow 1$

**retorna** $d$