Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea in Informatica

Progetto di Machine Learning

Anno Accademico 2024–2025

Signify

Voices Through Hands

Sistema di Sign Language Recognition Real-Time
basato su Computer Vision e Deep Learning

Docenti

Prof. Giuseppe Polese

Prof.ssa Loredana Caruccio

Studente

Antonio Walter De Fusco

Matricola: 0512119006

Febbraio 2025

Indice

1 Introduzione **1**

1.1 Il Problema della Comunicazione tra Sordi e Udenti . . . 1

1.2 Situazione Attuale nel Sign Language Recognition . . . 1

1.2.1 Approcci Tradizionali . . . 2

1.2.2 Approcci Vision-Based con Deep Learning . . . 2

1.2.3 Strumenti e Framework Chiave . . . 3

1.3 Perché Signify . . . 3

1.3.1 La Visione del Progetto . . . 3

1.3.2 Accessibilità e Scelte Tecnologiche . . . 4

1.3.3 Un Progetto Open-Source . . . 4

2 Il Dataset: ASL Citizen **5**

2.1 Creazione del Dataset . . . 5

2.2 Composizione . . . 5

2.3 Attendibilità . . . 5

3 Preprocessing: dai Video ai Punti Chiave **7**

3.1 L'Idea di Base . . . 7

3.2 MediaPipe Holistic . . . 7

3.3 Il Processo di Estrazione . . . 8

3.4 Parallelizzazione . . . 8

3.5 Risultati dell'Estrazione . . . 9

4 Analisi e Bilanciamento del Dataset **10**

4.1 Composizione Attuale del Dataset . . . 10

4.1.1 Distribuzione dei Campioni per Classe . . . 10

4.1.2 Distribuzione della Lunghezza delle Sequenze . . . 11

4.1.3 Landmark Mancanti: Prima Osservazione . . . 12

4.2 Analisi di Coerenza per Classe e per Signer . . . 13

4.2.1 Fase 1: Pattern Dominante per Classe . . . 13

4.2.2 Fase 2: L'Intuizione della Mano Dominante . . . 14

4.2.3 Classificazione degli Errori . . . 14

4.3 Pulizia del Dataset . . . 15

4.4 Bilanciamento del Dataset . . . 16

1 Introduzione

1.1 Il Problema della Comunicazione tra Sordi e Udenti

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) [1], oltre il 5% della popolazione mondiale — circa 430 milioni di persone — convive con una perdita uditiva disabilitante, di cui 34 milioni sono bambini. Le proiezioni indicano che entro il 2050 quasi 2,5 miliardi di individui presenteranno un qualche grado di perdita uditiva, e oltre 700 milioni necessiteranno di riabilitazione [1]. Il costo economico globale della perdita uditiva non trattata è stimato in circa 1 trilione di dollari all'anno, considerando spese sanitarie, supporto educativo, perdite di produttività e impatti sociali [2].

La **Lingua dei Segni** rappresenta il mezzo di comunicazione primario per la comunità sorda. Esistono oltre 300 lingue dei segni nel mondo, ciascuna con una propria grammatica, sintassi e struttura linguistica autonoma, distinta dalle corrispondenti lingue parlate [3]. La Lingua dei Segni Americana (ASL), utilizzata da circa mezzo milione di persone negli Stati Uniti e in Canada, è una delle più studiate e documentate.

Nonostante la sua ricchezza espressiva, la lingua dei segni crea una significativa **barriera comunicativa** tra la comunità sorda e la maggioranza della popolazione udente:

- **Ambito sanitario:** i pazienti sordi affrontano frequentemente incomprensioni, ritardi diagnostici e difficoltà nell'accesso alle cure, a causa della carenza di interpreti professionisti e di personale sanitario competente nella lingua dei segni [4].

- **Ambito lavorativo:** il 62% delle persone sorde e il 66% delle persone con problemi d'udito riportano limitazioni nelle opportunità professionali dovute a barriere comunicative [5].

- **Ambito educativo:** nei paesi in via di sviluppo, i bambini con perdita uditiva raramente ricevono un'istruzione adeguata, compromettendo le loro prospettive future [1].

- **Vita quotidiana:** interazioni apparentemente semplici — una telefonata, una conversazione informale, un'emergenza — diventano ostacoli significativi in assenza di strumenti di mediazione.

In questo contesto, la tecnologia può svolgere un ruolo fondamentale nell'abbattere queste barriere, rendendo la comunicazione più accessibile e inclusiva.

1.2 Situazione Attuale nel Sign Language Recognition

Il *Sign Language Recognition* (SLR) è un campo di ricerca interdisciplinare che combina Computer Vision, Natural Language Processing e Deep Learning per tradurre automaticamente i gesti della lingua dei segni in testo o parlato.

1.2.1 Approcci Tradizionali

I primi sistemi di riconoscimento della lingua dei segni si basavano su **dispositivi indossabili**: guanti sensorizzati dotati di accelerometri, giroscopi e sensori di flessione, capaci di catturare con precisione la posizione e il movimento delle dita [6]. Sebbene questi sistemi raggiungano accuratezze elevate (fino al 99,9% per set limitati di 15 segni dinamici) [6], presentano limiti significativi:

- **Invasività:** l'utente deve indossare hardware dedicato, riducendo la naturalezza della comunicazione.
- **Costo:** i dispositivi professionali hanno costi proibitivi per un'adozione su larga scala.
- **Scalabilità:** la calibrazione è specifica per ogni utente e ogni dispositivo.

1.2.2 Approcci Vision-Based con Deep Learning

L'evoluzione delle reti neurali profonde e la crescente potenza computazionale hanno permesso lo sviluppo di sistemi **vision-based**, che utilizzano semplici webcam o fotocamere per catturare i gesti, eliminando la necessità di hardware dedicato [7].

Le architetture principali impiegate nel campo sono:

- **Convolutional Neural Networks (CNN):** utilizzate per l'estrazione di feature spaziali da singoli frame, efficaci nel riconoscimento di gesti statici come il *fingerspelling* (alfabeto manuale) [8]. Varianti come MobileNetV2 [9] consentono l'inferenza su dispositivi a risorse limitate.
- **Recurrent Neural Networks (RNN/LSTM):** le reti *Long Short-Term Memory* [10] eccellono nell'elaborazione di sequenze temporali, catturando la dinamica del movimento che caratterizza i segni. Le architetture ibride **CNN-LSTM** combinano l'estrazione spaziale con l'analisi temporale, raggiungendo accuratezze superiori al 99% su dataset di segni isolati [6].
- **Transformer e Attention Mechanisms:** modelli più recenti basati su meccanismi di attenzione [11] stanno emergendo come alternativa promettente, in particolare per il riconoscimento continuo (*Continuous Sign Language Recognition*, CSLR), superando le combinazioni CNN-RNN nel riconoscimento di sequenze gestuali complesse [7].
- **Object Detection (YOLO):** algoritmi come YOLOv8 [12] vengono impiegati per la classificazione in tempo reale di lettere e gesti, offrendo un buon compromesso tra velocità e accuratezza. Sistemi basati su questa architettura hanno raggiunto il 98% di accuratezza nel riconoscimento dell'alfabeto ASL [13].

1.2.3 Strumenti e Framework Chiave

L'ecosistema tecnologico attuale offre diversi strumenti fondamentali per lo sviluppo di sistemi SLR:

- **MediaPipe Holistic (Google):** framework open-source per il tracciamento simultaneo di pose del corpo, mani e volto in tempo reale [14]. Estrae fino a 543 landmark 3D per frame, fornendo una rappresentazione compatta e ricca del gesto. È diventato lo standard de facto per l'estrazione di feature nella ricerca SLR.
- **OpenCV:** libreria di Computer Vision [15] utilizzata per l'acquisizione e il preprocessing del segnale video, la manipolazione dei frame e l'integrazione con modelli di inferenza.
- **TensorFlow/Keras:** framework di Deep Learning [16] per la costruzione, l'addestramento e il deployment di modelli neurali. L'API sequenziale di Keras facilita la prototipazione rapida di architetture LSTM e CNN.
- **TensorFlow.js:** versione JavaScript di TensorFlow che consente l'esecuzione di modelli di Machine Learning direttamente nel browser [17], abilitando applicazioni web senza necessità di server dedicati.

1.3 Perché Signify

Date le barriere comunicative descritte e il panorama tecnologico attuale, nasce l'esigenza di uno strumento che sia al contempo tecnicamente efficace e concretamente accessibile. **Signify — Voices Through Hands** è la risposta a questa esigenza.

1.3.1 La Visione del Progetto

Signify nasce con un obiettivo chiaro: **dare voce ai gesti**. Il sistema traduce il segnale video catturato da una semplice webcam in testo (e potenzialmente in parlato) attraverso una pipeline che combina Computer Vision e Deep Learning:

$$\textit{Video Webcam} \longrightarrow \textbf{MediaPipe} \text{ (Estrazione Landmark)} \longrightarrow \textbf{LSTM} \text{ (Classificazione Temporale)} \longrightarrow \textit{Output Testuale}$$

Il progetto si concentra sulla Lingua dei Segni Americana (ASL) come punto di partenza, utilizzando il dataset *ASL Citizen* [18], con l'ambizione di estendere il supporto ad altre lingue dei segni in futuro.

Dal punto di vista del Machine Learning, il problema viene modellato come un task di **Classificazione Multiclasse su Serie Temporali**:

- **Input:** una sequenza di frame video $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_T\}$ contenenti un gesto.

- **Output:** una classe $y \in Y$ corrispondente alla parola (*gloss*) eseguita.
- **Feature:** vettori di 258 dimensioni per frame (132 landmark della posa, 63 per ciascuna mano), estratti tramite MediaPipe Holistic [14].

1.3.2 Accessibilità e Scelte Tecnologiche

A differenza delle soluzioni commerciali chiuse — come DeepASL [19], SignLink o SignSpeak — che presentano licenze costose e API proprietarie, Signify adotta un approccio radicalmente diverso.

Il sistema è progettato con una filosofia *"low-barrier"*: richiede unicamente una webcam standard e un computer con risorse computazionali modeste. Non sono necessari sensori di profondità, guanti sensorizzati o GPU dedicate per l'inferenza. Questa scelta progettuale si traduce in:

- **Hardware minimo:** una webcam integrata è sufficiente per l'acquisizione video.
- **Deployment flessibile:** l'architettura è progettata per il funzionamento sia locale che via browser.
- **Stack tecnologico aperto:** MediaPipe [14], TensorFlow [16], OpenCV [15] e Python sono tutti strumenti gratuiti e ben documentati.

1.3.3 Un Progetto Open-Source

Signify è rilasciato come progetto **completamente open-source**, con il codice sorgente disponibile pubblicamente su GitHub. Questa scelta non è casuale, ma risponde a un principio fondamentale: *uno strumento nato per abbattere barriere non deve crearne di nuove*. L'approccio open-source garantisce che:

- Chiunque possa utilizzare, modificare e distribuire il software gratuitamente.
- Le istituzioni educative possano integrarlo nei percorsi formativi senza costi di licenza.
- Le organizzazioni della comunità sorda possano adattarlo alle proprie esigenze specifiche.
- La comunità di sviluppatori possa contribuire al miglioramento continuo del sistema.

Nei capitoli successivi verranno descritti in dettaglio il dataset utilizzato, la pipeline di estrazione e preprocessamento dei dati, e l'architettura del modello di classificazione.

2 Il Dataset: ASL Citizen

Per l'addestramento del modello di Signify è stato selezionato il dataset **ASL Citizen** [18], il più grande dataset pubblico per il riconoscimento di segni isolati (*Isolated Sign Language Recognition*, ISLR) nella Lingua dei Segni Americana.

2.1 Creazione del Dataset

ASL Citizen è stato sviluppato da un team di ricercatori della **Microsoft Research** e di diverse università americane, con il coinvolgimento attivo di membri sordi nel gruppo di lavoro [18].

La raccolta dei dati è avvenuta tramite una **piattaforma di crowdsourcing** appositamente progettata: i firmatari, tutti sordi o con problemi d'udito, hanno registrato i propri video autonomamente nei loro ambienti domestici. Per ogni segno, i partecipanti visualizzavano prima un video dimostrativo eseguito da un modello ASL altamente competente, e successivamente registravano la propria versione del segno.

Il vocabolario dei segni è stato standardizzato utilizzando **ASL-LEX** [20], un database linguistico che fornisce identificatori univoci e analisi fonologica per ogni segno, eliminando ambiguità nelle annotazioni.

2.2 Composizione

Il dataset contiene:

- **83.399 video** di segni isolati.
- **2.731 segni distinti** (*gloss*).
- **52 firmatari** sordi o con problemi d'udito, provenienti da 16 stati americani, con un'esperienza nell'uso dell'ASL compresa tra 2 e 65 anni [18].

Essendo stato raccolto in ambienti reali e non in laboratorio, il dataset presenta una naturale varietà di condizioni di illuminazione, sfondi, risoluzioni e angolazioni della webcam — caratteristiche essenziali per addestrare un modello robusto in contesti d'uso reali.

Il dataset include split predefiniti per training, validation e test che sono **signer-independent**: i firmatari nel set di test non compaiono mai nel training [18]. Questo garantisce che il modello venga valutato sulla capacità di riconoscere segni eseguiti da persone mai viste durante l'addestramento. Gli split sono inoltre stratificati per genere.

2.3 Attendibilità

L'attendibilità del dataset è supportata da diversi fattori:

1. **Pubblicazione peer-reviewed:** il dataset è stato presentato alla conferenza **NeurIPS** (*Advances in Neural Information Processing Systems*) [18], una delle sedi scientifiche più prestigiose nel campo del Machine Learning.

2. **Raccolta etica:** tutti i dati sono stati raccolti con **consenso informato** e il protocollo ha ricevuto l'approvazione di un **Institutional Review Board** (IRB) [18].

3. **Standardizzazione linguistica:** l'uso di ASL-LEX [20] come riferimento garantisce coerenza e precisione nelle annotazioni, a differenza di altri dataset che soffrono di etichette inconsistenti.

4. **Risultati di baseline verificabili:** gli autori riportano un'accuratezza del 63% e un recall@10 del 91% sul task di *dictionary retrieval*, fornendo un riferimento concreto per il confronto [18].

3 Preprocessing: dai Video ai Punti Chiave

Il dataset ASL Citizen è composto da video in formato MP4. Per poter addestrare un modello di Machine Learning, è necessario trasformare questi video in una rappresentazione numerica strutturata. In questa sezione viene descritto il processo di **estrazione dei landmark** (punti chiave), che converte ogni video in una sequenza di vettori numerici pronti per l'addestramento.

3.1 L'Idea di Base

Anziché lavorare direttamente sui pixel dei video — un approccio computazionalmente costoso e sensibile a variazioni di sfondo, illuminazione e risoluzione — si è scelto di rappresentare ogni frame come un insieme di **punti chiave** (*landmark*) del corpo umano. Ogni punto chiave ha coordinate (x, y, z) normalizzate, che descrivono la posizione di un'articolazione o un punto anatomico rilevante.

Questo approccio presenta due vantaggi fondamentali:

- **Riduzione della dimensionalità:** un frame video di 640×480 pixel contiene oltre 900.000 valori (RGB), mentre la rappresentazione a landmark produce soltanto 258 valori per frame.
- **Invarianza ambientale:** i landmark catturano esclusivamente la geometria del corpo, risultando indipendenti da sfondo, illuminazione, colore della pelle e vestiti.

3.2 MediaPipe Holistic

Per l'estrazione dei landmark è stata utilizzata la libreria **MediaPipe** [14], sviluppata da Google. In particolare, il modulo **Holistic** rileva simultaneamente tre componenti del corpo:

- **Pose (corpo):** 33 landmark, ognuno con 4 valori $(x, y, z, \textit{visibility})$ = **132 valori**
- **Mano sinistra:** 21 landmark, ognuno con 3 valori (x, y, z) = **63 valori**
- **Mano destra:** 21 landmark, ognuno con 3 valori (x, y, z) = **63 valori**

In totale, per ogni frame si ottiene un vettore di $132 + 63 + 63 =$ **258 valori**. Se un componente non viene rilevato in un frame (ad esempio, una mano non visibile), il vettore corrispondente viene riempito con zeri.

3.3 Il Processo di Estrazione

Lo script di estrazione (`extract_landmarks.py`) elabora i video secondo i seguenti passi:

1. **Caricamento del CSV:** viene letto il file `train.csv` dal dataset ASL Citizen, che contiene per ogni riga il nome del file video e il *gloss* (etichetta) corrispondente.

2. **Estrazione dal ZIP:** i video sono archiviati in un file ZIP di grandi dimensioni. Per ogni video, il worker estrae temporaneamente il file MP4.

3. **Lettura frame per frame:** utilizzando OpenCV (`cv2.VideoCapture`), ogni frame del video viene letto e convertito da BGR a RGB (il formato richiesto da MediaPipe).

4. **Rilevamento dei landmark:** ogni frame viene processato da MediaPipe Holistic, che restituisce le coordinate dei 75 punti chiave (33 pose + 21 mano sinistra + 21 mano destra).

5. **Costruzione della sequenza:** i 258 valori estratti da ogni frame vengono concatenati in un array. Al termine del video, l'intera sequenza viene salvata come file `.npy` (formato binario NumPy).

6. **Organizzazione dell'output:** i file vengono salvati in cartelle nominate con il *gloss* corrispondente. Ad esempio, il video del segno "APPLE" viene salvato in `Dataset_Keypoints_Train/APPLE/`.

La funzione principale di estrazione è la seguente:

```python
def extract_keypoints(results):
    pose = np.array([[res.x, res.y, res.z, res.visibility]
        for res in results.pose_landmarks.landmark]).flatten() \
        if results.pose_landmarks else np.zeros(132)
    lh = np.array([[res.x, res.y, res.z]
        for res in results.left_hand_landmarks.landmark]).flatten() \
        if results.left_hand_landmarks else np.zeros(63)
    rh = np.array([[res.x, res.y, res.z]
        for res in results.right_hand_landmarks.landmark]).flatten() \
        if results.right_hand_landmarks else np.zeros(63)
    return np.concatenate([pose, lh, rh])
```

Listing 1: Funzione di estrazione dei landmark da un singolo frame

3.4 Parallelizzazione

Data la mole di video da elaborare, lo script utilizza il modulo `multiprocessing` di Python per distribuire il lavoro su più core della CPU. Ogni *worker* elabora un video in modo indipendente, inizializzando la propria istanza di MediaPipe Holistic. Lo script

supporta anche il **resume**: se un file `.npy` esiste già, il video corrispondente viene saltato, permettendo di riprendere l'elaborazione dopo un'interruzione.

3.5 Risultati dell'Estrazione

L'esecuzione completa ha prodotto i seguenti risultati:

Metrica	**Valore**
Video elaborati con successo	40.154
Errori di elaborazione	17
Video senza frame validi	31
Segni distinti (cartelle)	2.730
Dimensione vettore per frame	258 valori
Tempo totale di elaborazione	∼7 ore 24 minuti

La struttura finale dei dati è organizzata come segue:

```
Dataset_Keypoints_Train/
    APPLE/
        15890366051589533-APPLE.npy    (71 frame x 258 valori)
        654679171689897-APPLE.npy      (111 frame x 258 valori)
        ...
    HELLO/
        ...
    THANK_YOU/
        ...
    (2.730 cartelle totali)
```

Listing 2: Struttura delle cartelle di output

Ogni file `.npy` contiene un array NumPy di forma $(n_frame, 258)$, dove il numero di frame varia da video a video in base alla durata del segno. Questa variabilità nella lunghezza delle sequenze sarà gestita nella fase successiva di addestramento del modello.

4 Analisi e Bilanciamento del Dataset

Prima di procedere con l'addestramento di un modello di Machine Learning, è fondamentale analizzare la composizione del dataset estratto per identificare potenziali fonti di *bias*, sbilanciamenti e anomalie. Un dataset non curato può portare a fenomeni di *overfitting* (il modello memorizza i dati anziché generalizzare) o *underfitting* (il modello non riesce ad apprendere pattern significativi). In questa sezione viene presentata l'analisi completa dei dati estratti nel capitolo precedente e le operazioni di pulizia effettuate per garantire la qualità del dataset.

4.1 Composizione Attuale del Dataset

Il dataset estratto è composto da **40.105 file .npy** distribuiti su **2.730 classi** (segni distinti), per un totale di **3.458.743 frame** analizzati. Attraverso uno script di analisi (`analyze_dataset.py`) sono state ricavate le seguenti osservazioni.

4.1.1 Distribuzione dei Campioni per Classe

La distribuzione del numero di campioni per classe è riportata in Figura 1. Il dataset risulta relativamente bilanciato: la media è di **14.7 campioni per classe** con una deviazione standard di soli 1.4, e la mediana si attesta a 15. La maggior parte delle classi possiede tra 13 e 16 campioni.

Tuttavia, sono state individuate delle eccezioni rilevanti:

- **2 classi completamente vuote** (`HURDLE` e `THIS`), presumibilmente a causa di errori durante l'estrazione.
- **19 classi con 10 o meno campioni**, significativamente sotto la media.
- **5 classi con oltre 20 campioni**, sopra la media.



Figura 1: Distribuzione del numero di campioni per classe. La linea rossa indica la media (14.7), quella arancione la mediana (15).

Le classi con il minor e il maggior numero di campioni sono visualizzate in Figura 2. Le classi sotto-rappresentate possono introdurre *bias* nel modello, poiché il classificatore avrebbe meno esempi da cui apprendere i pattern di quei segni.



Figura 2: Le 30 classi con meno campioni (rosso, a sinistra) e le 30 classi con più campioni (verde, a destra).

4.1.2 Distribuzione della Lunghezza delle Sequenze

Ogni video produce una sequenza di lunghezza variabile, dipendente dalla durata del segno. Come mostrato in Figura 3, la distribuzione presenta una coda lunga verso destra:

- Media: **86.2 frame**, mediana: **75 frame**

- Range: da 11 a 680 frame
- Il 95% dei video ha $\leq$ 168 frame

Questa variabilità non rappresenta un problema critico: la rete neurale che verrà utilizzata nella fase di addestramento normalizzerà le sequenze a una lunghezza fissa di **30 frame**, applicando interpolazione temporale per ridurre le sequenze lunghe e transizioni intermedie per estendere quelle brevi.



Figura 3: Distribuzione della lunghezza delle sequenze. La media (86.2 frame) e il 95° percentile (168 frame) sono evidenziati.

4.1.3 Landmark Mancanti: Prima Osservazione

L'analisi dei landmark mancanti (Figura 4) ha prodotto un risultato inizialmente allarmante:

- **Pose (corpo):** solo lo 0.1% dei frame presenta landmark a zero — un valore trascurabile.
- **Mano sinistra:** il 71.4% dei frame non presenta landmark rilevati.
- **Mano destra:** il 63.0% dei frame non presenta landmark rilevati.



Figura 4: Percentuale di frame con componente landmark completamente a zero. Le mani risultano non rilevate nella maggioranza dei frame.

A prima vista, queste percentuali suggerirebbero un problema grave nel rilevamento. Tuttavia, riflettendo sulla natura della lingua dei segni americana, è stata formulata un'ipotesi diversa: **molti segni ASL sono eseguiti con una sola mano**. La mano non impegnata nel segno rimane naturalmente a riposo, e MediaPipe correttamente non rileva landmark per essa. La differenza tra mano sinistra (71.4%) e mano destra (63.0%) è coerente con questa ipotesi: la mano destra, essendo quella dominante per la maggior parte dei firmatari, viene attivata più frequentemente.

Questa osservazione ha portato allo sviluppo di un'analisi di coerenza più raffinata, descritta nella sezione successiva.

4.2 Analisi di Coerenza per Classe e per Signer

Per distinguere i **dati mancanti reali** (errori di MediaPipe) dai **dati mancanti attesi** (segni a una mano), è stata sviluppata un'analisi in due fasi: prima a livello di classe, poi a livello di signer.

4.2.1 Fase 1: Pattern Dominante per Classe

Per ogni classe (segno), ogni istanza è stata classificata in base al pattern di utilizzo delle mani:

- **ENTRAMBE:** entrambe le mani presentano landmark in almeno il 20% dei frame.
- **SOLO_DX:** solo la mano destra è attiva.
- **SOLO_SX:** solo la mano sinistra è attiva.

- **NESSUNA:** nessuna mano rilevata in modo significativo.

Per ciascuna classe, il *pattern dominante* è quello condiviso dalla maggioranza delle istanze. Le istanze il cui pattern differisce da quello dominante della propria classe sono state marcate come anomale.

4.2.2 Fase 2: L'Intuizione della Mano Dominante

L'analisi iniziale ha identificato 5.815 istanze anomale su 40.105 (14.5%). Tuttavia, è stato notato che molte di queste anomalie riguardavano classi a una sola mano in cui alcune istanze usavano la mano *opposta*. Ad esempio, in una classe con pattern dominante SOLO_DX, alcune istanze mostravano SOLO_SX.

A questo punto è emersa un'intuizione fondamentale: **non tutti i firmatari sono destrorsi**. Un firmatario mancino esegue naturalmente un segno "a una mano" con la mano sinistra, mentre un destrorso usa la destra. Entrambe le esecuzioni sono corrette — il segno ha lo stesso significato indipendentemente dalla mano utilizzata.

Per verificare questa ipotesi, i dati sono stati incrociati con il file `train.csv` del dataset ASL Citizen, che contiene l'identificativo del partecipante (`Participant ID`) per ogni video. Per ciascuno dei 35 firmatari nel training set, è stato analizzato il rapporto tra segni eseguiti con la mano destra e segni eseguiti con la sinistra, inferendo così la **mano dominante** di ciascun partecipante.

Signer	**Video DX**	**Video SX**	**Dominante**
P16	1	709	Mancino
P40	166	718	Mancino
P43	10	240	Mancino
P4	27	106	Mancino
P8	5	32	Mancino
P44	0	13	Mancino
P41	0	2	Mancino
Altri 28 signer			Destrorso

Questa analisi ha rivelato che **7 dei 35 firmatari sono mancini** (20%), un dato perfettamente coerente con le statistiche della popolazione generale (circa il 10-15% della popolazione è mancina, con percentuali più alte tra i maschi giovani).

4.2.3 Classificazione degli Errori

Grazie all'inferenza della mano dominante, è stato possibile classificare le anomalie con precisione:

1. **Errori certi di rilevamento** (3.250 istanze): istanze in cui il pattern è incompatibile con la natura del segno, indipendentemente dal signer:

- 2.782 istanze in classi a *due mani* dove MediaPipe ha rilevato *una sola o nessuna mano* — in questi casi la seconda mano era necessaria per il segno ma non è stata rilevata.
- 468 istanze in classi a *una mano* dove *nessuna mano* è stata rilevata — un fallimento completo del rilevamento.

2. **Errori di mano errata** (172 istanze): istanze in cui la mano rilevata è *incoerente con la lateralità del signer*. Ad esempio, un firmatario destrorso (che usa la mano destra in centinaia di altri video) che risulta usare la mano sinistra in un singolo segno a una mano — un chiaro errore di rilevamento.

3. **Istanze valide di signer mancini** (1.823 istanze): inizialmente marcate come anomale, ma riconosciute come corrette dopo aver verificato la coerenza con la mano dominante del signer. Un firmatario mancino che esegue un segno con la mano sinistra produce un dato perfettamente valido.

4. **Classe da eliminare** (1): la classe `SIDE`, il cui pattern dominante è "NESSUNA mano", indicando che MediaPipe non è riuscito a rilevare le mani nella maggioranza dei video di quel segno.

4.3 Pulizia del Dataset

A seguito dell'analisi, si è proceduto alla rimozione degli elementi identificati come errati:

- **3 classi eliminate completamente**: `HURDLE` e `THIS` (vuote fin dall'estrazione) e `SIDE` (pattern dominante "NESSUNA").
- **3.422 istanze eliminate**: 3.250 errori certi + 172 errori di mano errata.
- **1.823 istanze salvate**: riconosciute come valide grazie all'analisi per signer.

Il dataset risultante dopo la pulizia contiene:

Metrica	**Valore**
Classi (segni distinti)	2.727
Campioni totali	36.668
Media campioni per classe	13.4
Mediana campioni per classe	14
Deviazione standard	1.9
Minimo campioni	4
Massimo campioni	23

La distribuzione dei campioni per classe dopo la pulizia è mostrata in Figura 5. Si nota un leggero spostamento verso sinistra della distribuzione, dovuto alla rimozione delle istanze errate, ma la forma complessiva resta bilanciata.



Figura 5: Distribuzione dei campioni per classe dopo la pulizia degli errori di rilevamento.

Questa operazione di pulizia ha permesso di **eliminare il 8.5% delle istanze** che avrebbero introdotto rumore nell'addestramento, preservando al contempo le 1.823 istanze di firmatari mancini che un'analisi meno attenta avrebbe erroneamente scartato.

4.4 Bilanciamento del Dataset

Dopo la pulizia degli errori di rilevamento, il dataset presenta ancora uno sbilanciamento nella distribuzione dei campioni per classe: alcune classi contano solo 4 campioni, altre fino a 23. Per garantire che il modello apprenda in modo uniforme tutti i segni, è stato applicato un bilanciamento basato su due soglie:

- **Soglia minima ($<$ 12 campioni):** le classi con meno di 12 campioni sono state eliminate completamente. Con così pochi esempi, la rete neurale non disporrebbe di sufficiente variabilità per generalizzare il pattern del segno.
- **Target massimo ($>$ 15 campioni):** le classi con più di 15 campioni sono state ridotte a esattamente 15, eliminando casualmente i campioni in eccesso. Questo evita che classi sovra-rappresentate ricevano un peso sproporzionato durante l'addestramento.

Le soglie sono state scelte analizzando la distribuzione post-pulizia: il nucleo del dataset si concentra nel range 12–15 campioni, che corrisponde alla fascia intorno alla mediana

(14). In questo modo, la maggioranza delle classi (2.063 su 2.344) non subisce alcuna modifica.

Le operazioni di bilanciamento hanno prodotto i seguenti risultati:

- **383 classi eliminate** (3.832 campioni totali): classi con meno di 12 campioni.
- **281 classi ridotte** a 15 campioni (401 campioni rimossi): classi originariamente con 16–23 campioni.
- **2.063 classi invariate**: già nel range 12–15.

Il dataset bilanciato risultante è descritto nella tabella seguente:

Metrica	**Valore**
Classi (segni distinti)	2.344
Campioni totali	32.435
Media campioni per classe	13.8
Mediana campioni per classe	14
Deviazione standard	1.04
Minimo campioni	12
Massimo campioni	15

La deviazione standard è scesa da 1.9 a **1.04**, confermando un dataset significativamente più omogeneo. La distribuzione finale, mostrata in Figura 6, evidenzia come tutte le classi rientrino ora in un range ristretto di soli 4 valori (12–15 campioni).



Figura 6: Distribuzione bilanciata dei campioni per classe. Tutte le classi contengono tra 12 e 15 campioni.

Riferimenti bibliografici

[1] World Health Organization. Deafness and hearing loss – fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss, 2024. Ultimo accesso: Febbraio 2025.

[2] World Health Organization. World hearing day 2024: Changing mindsets – let's make ear and hearing care a reality for all. https://www.who.int/campaigns/world-hearing-day/2024, 2024. Ultimo accesso: Febbraio 2025.

[3] World Federation of the Deaf. Our work – sign language. https://wfdeaf.org/our-work/, 2024. Ultimo accesso: Febbraio 2025.

[4] European Disability Forum. Communication barriers faced by deaf and hard of hearing persons in healthcare. https://www.edf-feph.org/publications/, 2023. Ultimo accesso: Febbraio 2025.

[5] Hamilton Relay. 2023 communication access survey: Impact on career and daily life. https://www.prnewswire.com/news-releases/2023-communication-access-survey.html, 2023. Sondaggio sulle barriere comunicative per persone sorde e con problemi d'udito.

[6] Ashish Kumar et al. Recent advances in sign language recognition using deep learning: A comprehensive survey. *Computers, Materials & Continua*, 2024. Survey su approcci CNN-LSTM, Transformer e wearable per SLR. https://www.techscience.com/cmc/online/detail/21612.

[7] Razieh Rastgoo, Kourosh Kiani, and Sergio Escalera. Sign language recognition: A deep survey. *Expert Systems with Applications*, 164:113794, 2024. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113794.

[8] Yann LeCun, Yoshua Bengio, and Geoffrey Hinton. Deep learning. *Nature*, 521(7553):436–444, 2015. https://doi.org/10.1038/nature14539.

[9] Mark Sandler, Andrew Howard, Menglong Zhu, Andrey Zhmoginov, and Liang-Chieh Chen. Mobilenetv2: Inverted residuals and linear bottlenecks. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 4510–4520, 2018. https://doi.org/10.1109/CVPR.2018.00474.

[10] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8):1735–1780, 1997. https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735.

[11] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 30, 2017. https://arxiv.org/abs/1706.03762.

[12] Ultralytics. YOLOv8: State-of-the-art real-time object detection. https://github.com/ultralytics/ultralytics, 2023. Repository GitHub ufficiale.

[13] Meshal Alrashidi et al. Real-time ASL alphabet recognition using MediaPipe and YOLOv8. *IEEE Access*, 2024. Accuratezza del 98% nel riconoscimento dell'alfabeto ASL. https://www.sciencedaily.com/releases/2024/12/241219125404.htm.

[14] Camillo Lugaresi, Jiuqiang Tang, Hadon Nash, Chris McClanahan, Esha Uboweja, Michael Hays, Fan Zhang, Chuo-Ling Chang, Ming Guang Yong, Juhyun Lee, et al. MediaPipe: A framework for building perception pipelines. arXiv preprint arXiv:1906.08172, 2019. https://arxiv.org/abs/1906.08172 – Sito ufficiale: https://mediapipe.dev/.

[15] Gary Bradski. The OpenCV library. https://opencv.org/, 2000. Libreria open-source di Computer Vision.

[16] Martín Abadi et al. TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems. https://www.tensorflow.org/, 2015. Software open-source per Machine Learning.

[17] TensorFlow Team. TensorFlow.js: Machine learning for the web and beyond. https://www.tensorflow.org/js, 2018. Libreria JavaScript per ML nel browser.

[18] Aashaka Desai, Lauren Berger, Fyodor O. Minakov, Vanessa Milan, Chinmay Singh, Amelia Pumphrey, Richard E. Ladner, Hal Daumé III, Alex X. Lu, Naomi K. Caselli, and Danielle Bragg. ASL Citizen: A community-sourced dataset for advancing isolated sign language recognition. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2024. https://arxiv.org/abs/2304.05934.

[19] Biyi Fang, Jillian Co, and Mi Zhang. DeepASL: Enabling ubiquitous and non-intrusive word and sentence-level sign language translation. In *ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys)*, pages 1–13, 2017. https://doi.org/10.1145/3131672.3131693.

[20] Naomi K. Caselli, Zed Sevcikova Sehyr, Ariel M. Cohen-Goldberg, and Karen Emmorey. ASL-LEX: A lexical database of American Sign Language. *Behavior Research Methods*, 49(2):784–801, 2017. https://doi.org/10.3758/s13428-016-0742-0 – Database: https://asl-lex.org/.