

```

create database Armarinho;

use Armarinho;

create table if not exists Clientes(

    id int auto_increment primary key,
    name varchar(30) not null,
    street varchar(40),
    city varchar(15),
    state char(2),
    credit_limit decimal(10,2)

);

insert into Clientes (id, nome, rua, cidade, estado,
limite) values

    (1, 'Pedro Augusto da Rocha', 'Rua Pedro Carlos
Hoffman', 'Porto Alegre', 'RS', 700.00),
    (2, 'Antonio Carlos Mamel', 'Av. Pinheiros', 'Belo
Horizonte', 'MG', 3500.50),
    (3, 'Luiza Augusta Mhor', 'Rua Salto Grande', 'Niteroi',
'RJ', 4000.00),
    (4, 'Jane Ester', 'Av 7 de Setembro', 'Erechim', 'RS',
800.00),
    (5, 'Marcos Antônio dos Santos', 'Av Farrapos', 'Porto
Alegre', 'RS', 4250.25);

select *from Clientes;

insert into Clientes (id, nome, rua, cidade, estado,
limite) values

    (6, 'Antonio Lucas', 'Avenida Cabo Branco', 'João
Pessoa', 'PB', 1000.00),
    (7, 'Suelen Cristina' 'Rua Professora Eudesia', 'João
Pessoa', 'PB', 300.00),
    (8, 'Natan', 'Avenida Epitacio Pessoa', 'João Pessoa',
'PB', 1500.00);

select *from Clientes;
show tables;
select street, city, state from Clientes where state in
('MG', 'SP', 'RJ');

```