2.1 Proyecto Calcu...
Ejercicios Prácticos
Ejercicios Práctico...
Actividad 2.1 - Dec...
Actividad 2.2 - Est...
Proyecto
Proyecto 2.1 Calcu...
Proyecto 2.2 Cálc...
Exámenes
Examen Teórico T...
Etiqueta (copia)
Etiqueta (copia)
Etiqueta (copia)
Tema 3. Programaci...
Contenidos Teóric...
Tema 3. Program...
Recursos
Tutorial PHP - Info...
Php.net - Manual ...

Examen Teórico Tema 2. Inserción de Código en Páginas Web

Estado	Comenzado	Completado	Duración	Puntos
Finalizado	martes, 13 de octubre de 2026, 12:51	martes, 13 de octubre de 2026, 13:06	14 minutos 49 segundos	20,00/40,00

Calificación
5,00 de 10,00 (**50**%)

Pregunta 1

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué característica fundamental tienen las peticiones de servicio mediante protocolo HTTP?

● a. Mantiene la petición del servicio una vez finalizada. ⊗
○ b. No tiene estado.
○ c. No cumple con los estándares actuales de seguridad.
○ d. Es un servicio muy rápido basado en procesos.

Pregunta 2

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

En PHP 7, resultado de la expresión **$var = 'prueba' * 4 + 3**. (En PHP 8 esta expresión lanza un TypeError.)

○ a. 7
○ b. "prueba4"
● c. 0 ⊗
○ d. 3, con un aviso

Pregunta 3

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes sentencias define una variable de tipo boolean?

○ a. $var = "true";
○ b. $var = 1;
○ c. $var = 0;
● d. $var = true; ✓

Pregunta 4

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué función cambia el tipo de la propia variable que recibe como argumento?

○ a. floatval()
○ b. strval()
○ c. intval()
● d. settype() ✓

Pregunta 5

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué valor toma la variable $nombre tras ejecutar $nombre = $_POST['nombre'] ?? 'Anónimo' si el campo nombre no se ha enviado?

● a. Anónimo ✓
○ b. Se produce un error y la variable no se crea
○ c. null
○ d. Una cadena vacía

Pregunta 6

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Determine el valor de **$var** si **(bool) $var** devuelve **false**

○ a. "10"
○ b. true
○ c. "01"
● d. 0 ✓

Pregunta 7

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

La expresión **empty($var)** devuelve **false**

● a. $var = false ⊗
○ b. $var = null
○ c. $var = "0"
○ d. $var = true

Pregunta 8

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál es el servidor web adecuado para aplicaciones ASP?

● a. IIS ✓
○ b. Sun Java System Web Server
○ c. Apache Server
○ d. Nginx

Pregunta 9

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué hace OPcache en un entorno PHP?

○ a. Almacena en caché las respuestas HTML completas enviadas al cliente
● b. Almacena en caché los opcodes para evitar repetir la compilación en cada petición ✓
○ c. Sustituye al motor Zend en la ejecución de los scripts
○ d. Gestiona las cookies y las sesiones del usuario

Pregunta 10

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál es la diferencia principal entre echo y print en PHP?

○ a. echo solo admite cadenas y print solo números
● b. echo puede mostrar múltiples argumentos separados por comas y print solo uno ✓
○ c. print puede mostrar múltiples argumentos y echo solo uno
○ d. Ambas instrucciones requieren siempre paréntesis

Pregunta 11

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué quiere decir que PHP sea un lenguaje loosely typed?

● a. No requiere de la declaración del tipo, pero sí de la declaración de la variable ⊗
○ b. No requiere de una declaración explícita de sus variables, pero sí de su tipo
○ c. No requiere de la declaración explícita de una variable ni de su tipo de dato
○ d. Obliga a la declaración explícita de una variable y su tipo de dato

Pregunta 12

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Dónde se pueden situar los scripts PHP?

○ a. Pie del documento HTML
○ b. Cabecera del documento HTML
○ c. En cualquier parte del documento HTML
● d. Cuerpo del documento HTML ⊗

Pregunta 13

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué modelo de ejecución caracteriza a Nginx?

○ a. Basado en procesos duplicados mediante fork
○ b. Ejecución dentro del núcleo del sistema operativo
○ c. Un hilo nuevo por cada petición recibida
● d. Asíncrono y dirigido por eventos ✓

Pregunta 14

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

La expresión **isset($var)** devuelve **false**

○ a. $var = false
○ b. $var = 0
○ c. $var = null
● d. $var = true ⊗

Pregunta 15

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué palabra clave se utiliza en PHP para acceder a una variable global dentro de una función?

● a. global ✓
○ b. scope
○ c. static
○ d. public

Pregunta 16

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Resultado de la siguiente expresión: echo (3 * 4 + 6 / 5);

○ a. 12.6
○ b. 3.6
○ c. 12.2
● d. 13.2 ✓

Pregunta 17

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

Deseo multiplicar $num por sí mismo

○ a. $num =* 2
○ b. $num *= $num
● c. $num =* $num ⊗
○ d. $num *= 2

Pregunta 18

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Resultado de la expresión **$var = 15 + "15 años"**

○ a. 15
● b. 30, con un aviso por cadena numérica solo al inicio ✓
○ c. "15 años15"
○ d. 0

Pregunta 19

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

La expresión **isset($var)** devuelve **true**

○ a. $var = ""
○ b. $var (sin haberle asignado ningún valor)
● c. $var = null ⊗
○ d. unset($var)

Pregunta 20

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál es la salida de la sentencia echo 'Hola $nombre';?

○ a. Hola Ana
● b. Hola y el valor de la variable $nombre ⊗
○ c. Se produce un error de sintaxis
○ d. Hola $nombre

Pregunta 21

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué es Apache Tomcat según los apuntes del tema?

○ a. Un servidor de bases de datos relacionales
○ b. Un servidor web exclusivo para ASP.NET que solo funciona en Windows
○ c. Un servidor de aplicaciones que ejecuta Servlets y JSP, normalmente detrás de un servidor web como proxy
● d. Un módulo del núcleo de PHP que realiza el análisis léxico ⊗

Pregunta 22

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Para qué se utiliza la función htmlspecialchars() al mostrar datos del usuario?

● a. Para convertir caracteres como <, > y comillas en entidades HTML y evitar ataques XSS ✓
○ b. Para cifrar los datos antes de enviarlos al servidor
○ c. Para convertir el texto a mayúsculas antes de mostrarlo
○ d. Para ejecutar el código HTML recibido en el formulario

Pregunta 23

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Variable correcta en PHP

○ a. $_111A
○ b. $a123
● c. Las tres opciones dadas son correctas ✓
○ d. $_123

Pregunta 24

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué tipo de dato en PHP puede almacenar más de un valor al mismo tiempo?

● a. Array ✓
○ b. Boolean
○ c. String
○ d. Integer

Pregunta 25

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Componente encargado del análisis y ejecución de los scripts PHP

○ a. Capa API
● b. Motor Zend ✓
○ c. Núcleo PHP
○ d. Capa SAPI

Pregunta 26

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué son los tokens en el proceso de ejecución de un script PHP?

○ a. Las piezas en que el analizador léxico transforma el código fuente, que pasan después al analizador sintáctico
○ b. El código intermedio (opcodes) que ejecuta el motor Zend
● c. Las tres opciones dadas son correctas ⊗
○ d. El componente que ejecuta las instrucciones PHP

Pregunta 27

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Delimitadores de un script en ASP

● a. <% ... %> ✓
○ b. ... %>
○ c. <? ... ?>
○ d. <%
○ e. <?php ... ?>

Pregunta 28

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Con qué tipo de servidores está asociado el concepto de fork y pre-fork?

○ a. Servidores implementados en el núcleo del sistema
● b. Servidores dirigidos por eventos ⊗
○ c. Servidores basados en procesos
○ d. Servidores basados en hilos

Pregunta 29

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cómo funciona el modelo de ejecución de Lighttpd?

○ a. Crea un hilo nuevo por cada petición y lo destruye al terminar
○ b. Ejecuta el servidor en el núcleo del sistema operativo
● c. Usa un único proceso con varios hilos, pero no puede crear hilos nuevos según la demanda ✓
○ d. Duplica el proceso principal por cada petición mediante fork

Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Determine el valor de **$var** si **(int) $var** devuelve **0**

○ a. null
○ b. false
○ c. "dwes"
● d. Las tres opciones dadas son correctas ✓

Pregunta 31

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

Ámbito de las variables

● a. Las tres opciones dadas son correctas ⊗
○ b. Las variables declaradas fuera de una función se pueden usar siempre dentro de ella sin declararlas
○ c. Las variables declaradas en una función sólo se pueden usar en dicha función
○ d. Las variables declaradas como global no se pueden usar dentro de una función

Pregunta 32

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

Propiedad de los servidores dirigidos por eventos

○ a. Utilización de sockets
○ b. No permiten el uso de aplicaciones CGI
● c. Las tres opciones dadas son correctas ⊗
○ d. La concurrencia del procesamiento es real

Pregunta 33

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Característica de Apache Server

○ a. Compatible con múltiples plataformas
○ b. Implementa los últimos estándares y protocolos de la red
● c. Las tres opciones dadas son correctas ✓
○ d. Compatible con múltiples sistemas operativos

Pregunta 34

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes servidores está optimizado para aplicaciones Java?

● a. Sun Java System Web Server (actualmente Oracle iPlanet) ✓
○ b. Lighttpd
○ c. Apache
○ d. IIS

Pregunta 35

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Dada la expresión **$var = 200 + $num;** donde $num no ha sido declarada previamente

○ a. Se muestra un ERROR y se detiene la ejecución del programa
● b. $var toma el valor 200 y se muestra un aviso (Notice en PHP 7, Warning en PHP 8) ✓
○ c. No se muestra ningún aviso porque PHP no avisa de variables no declaradas
○ d. $var toma el valor 0

Pregunta 36

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Quiero mostrar el valor de la variable $var dentro de una cadena o string

○ a. echo 'Mi nombre es $var';
○ b. echo "Mi nombre es var";
● c. echo "Mi nombre es $var"; ✓
○ d. print 'Mi nombre es $var';

Pregunta 37

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

Método abreviado para mostrar el valor de la variable $mensaje

○ a. <?php echo $mensaje; ?>
○ b. $mensaje; ?>
● c. <? $mensaje?> ⊗
○ d. $mensaje; %>
○ e. <?
○ f. <%

Pregunta 38

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué puerto utiliza por defecto un servidor web para las peticiones HTTPS?

○ a. 21
○ b. 80
● c. 443 ✓
○ d. 8080

Pregunta 39

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La expresión **empty($var)** devuelve **true**

○ a. $var = ""
○ b. $var = array()
○ c. $var = false
● d. Las tres opciones dadas son correctas ✓

Pregunta 40

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Quiero definir la constante G con valor 9.8

○ a. defin ("G", 9.8);
○ b. define ("g", 9.8);
○ c. define ("G", 9,8);
● d. define ("G", 9.8); ✓

Finalizar revisión

Actividad previa
Proyecto 2.2 Cálculo Lanzamiento de Proyectiles

Ir a...

Siguiente actividad
Tema 3. Programación en Lenguaje de Marcas con Código Embebido

Navegación por el cuestionario

1 ⊗	2 ⊗	3 ✓	4 ✓	5 ✓	6 ✓	7 ⊗
8 ✓	9 ✓	10 ✓	11 ⊗	12 ⊗	13 ✓	14 ⊗
15 ✓	16 ✓	17 ⊗	18 ✓	19 ⊗	20 ⊗	21 ⊗
22 ✓	23 ✓	24 ✓	25 ✓	26 ⊗	27 ✓	28 ⊗
29 ✓	30 ✓	31 ⊗	32 ⊗	33 ✓	34 ✓	35 ✓
36 ✓	37 ⊗	38 ✓	39 ✓	40 ✓		

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión