Examen Teórico Tema 3 - Programación Basada en Lenguaje de Marcas con Código Embebido

Estado	Comenzado	Completado	Duración
Finalizado	miércoles, 4 de noviembre de 2026, 10:38	miércoles, 4 de noviembre de 2026, 10:57	19 minutos 18 segundos

Puntos	Calificación
22,67/40,00	**5,67** de 10,00 (**56,67**%)

Pregunta 1

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué hace `array_map(fn($n) => $n * 2, [1, 2, 3])`?

- ● a. Devuelve un array nuevo con cada elemento multiplicado por 2: [2, 4, 6] ✓
- ○ b. Modifica el array original y no devuelve nada
- ○ c. Devuelve solo los elementos pares
- ○ d. Devuelve la suma de los elementos: 6

La respuesta correcta es: Devuelve un array nuevo con cada elemento multiplicado por 2: [2, 4, 6]

Pregunta 2

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Por qué es buena práctica escribir `require_once __DIR__ . '/funciones.php';`?

- ○ a. Porque construye la ruta a partir del directorio del propio script, sin depender del directorio de trabajo
- ● b. Porque convierte el archivo en una librería de PHP 8 ⊗
- ○ c. Porque permite incluir ficheros de cualquier sitio web
- ○ d. Porque evita que el archivo se ejecute

La respuesta correcta es: Porque construye la ruta a partir del directorio del propio script, sin depender del directorio de trabajo

Pregunta 3

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál es la buena práctica básica respecto a los datos recibidos por `$_GET` o `$_POST`?

- ○ a. Solo validarlos si el usuario es desconocido
- ○ b. Fiarse de ellos si se reciben por POST
- ○ c. Fiarse de ellos si el formulario tiene validación en JavaScript
- ● d. Considerarlos siempre no fiables: comprobar que existen, validarlos y escaparlos al mostrarlos ✓

La respuesta correcta es: Considerarlos siempre no fiables: comprobar que existen, validarlos y escaparlos al mostrarlos

Pregunta 4

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué muestra el siguiente código?

```
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
if ($i == 3) { continue; }
echo $i;
}
```

- ○ a. 45
- ○ b. 12
- ● c. 1245 ✓
- ○ d. 12345

La respuesta correcta es: 1245

Pregunta 5

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué devuelve la expresión `5 <=> 3` en PHP 7 y 8?

- ○ a. `0`
- ○ b. `true`
- ○ c. `1`
- ● d. `-1` ⊗

La respuesta correcta es: `1`

Pregunta 6

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué devuelve la función `array_keys()`?

- ○ a. Una cadena con las claves separadas por comas
- ● b. Un array con las claves del array original ✓
- ○ c. Un array con claves y valores intercambiados
- ○ d. Un array con los valores del array original

La respuesta correcta es: Un array con las claves del array original

Pregunta 7

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Por qué se desaconseja usar `$_REQUEST`?

- ○ a. Porque está eliminada en PHP 8
- ● b. Porque mezcla `$_GET`, `$_POST` y `$_COOKIE` y no se sabe de dónde procede cada dato ✓
- ○ c. Porque solo funciona con el método POST
- ○ d. Porque no permite leer datos de formularios

La respuesta correcta es: Porque mezcla `$_GET`, `$_POST` y `$_COOKIE` y no se sabe de dónde procede cada dato

Pregunta 8

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué hace `<p>Párrafo <?= $i ?></p>` dentro de una plantilla HTML?

- ○ a. Asigna el valor de `$i` a una variable
- ○ b. Comenta el código PHP que le sigue
- ○ c. Compara `$i` con cero
- ● d. Imprime el valor de `$i` (equivale a `<?php echo $i; ?>`) ✓

La respuesta correcta es: Imprime el valor de `$i` (equivale a `<?php echo $i; ?>`)

Pregunta 9

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

En PHP, ¿se puede llamar a una función definida en el nivel superior del fichero antes de la línea donde se define?

- ○ a. Sí, las funciones definidas en el nivel superior están disponibles en todo el fichero
- ● b. No, siempre hay que definirlas antes de usarlas ⊗
- ○ c. Sí, pero solo si se usa `include_once`
- ○ d. Sí, pero solo si se declaran con `strict_types`

La respuesta correcta es: Sí, las funciones definidas en el nivel superior están disponibles en todo el fichero

Pregunta 10

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Dadas las variables `$valor = 1;` y `$nombre = "1";`, ¿cuál de las siguientes comparaciones devuelve **true**?

- ○ a. `($valor != $nombre)`
- ○ b. `($valor === $nombre)`
- ● c. `($valor !== $nombre)` ✓
- ○ d. `($valor <> $nombre)`

La respuesta correcta es: `($valor !== $nombre)`

Pregunta 11

Sin contestar Se puntúa como 0 sobre 1,00

Marcar pregunta

Dada `function foo($mes = 8, $anio = 2019) { return "mes $mes de $anio"; }`, ¿qué devuelve `foo(10)`?

- ○ a. mes 8 de 10
- ○ b. Error: faltan argumentos
- ○ c. mes 10 de
- ○ d. mes 10 de 2019

La respuesta correcta es: mes 10 de 2019

Pregunta 12

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

En ASP, el bucle `For i = 1 To 10 Step 2 ... Next` se diferencia del `for` de PHP en que...

- ● a. Necesita declarar la condición entre paréntesis ⊗
- ○ b. Siempre ejecuta el cuerpo una sola vez
- ○ c. Solo permite recorrer arrays
- ○ d. No define una condición: usa un valor inicial, un límite y un incremento opcional (`Step`)

La respuesta correcta es: No define una condición: usa un valor inicial, un límite y un incremento opcional (`Step`)

Pregunta 13

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Se define `$datos = [];`. ¿Cuál es la afirmación correcta?

- ○ a. `empty($datos)` devuelve `false`
- ● b. `isset($datos)` devuelve `true` y `empty($datos)` devuelve `true` ✓
- ○ c. `isset($datos)` devuelve `false`
- ○ d. `is_null($datos)` devuelve `true`

La respuesta correcta es: `isset($datos)` devuelve `true` y `empty($datos)` devuelve `true`

Pregunta 14

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Se puede implementar en PHP la estructura `Do Until ... Loop` propia de Visual Basic/ASP?

- ○ a. Sí, solo a partir de PHP 7
- ○ b. Sí, pero únicamente en la sintaxis alternativa
- ○ c. Sí, es equivalente a `foreach`
- ● d. No, PHP no tiene esa estructura; se resuelve con `do ... while` negando la condición ✓

La respuesta correcta es: No, PHP no tiene esa estructura; se resuelve con `do ... while` negando la condición

Pregunta 15

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Un campo de un formulario no llega a `$_POST`. ¿Cuál es la causa más probable?

- ○ a. El formulario no tiene etiqueta `<label>`
- ● b. Al campo le falta el atributo `name` ✓
- ○ c. El campo no tiene valor por defecto
- ○ d. Al campo le falta el atributo `id`

La respuesta correcta es: Al campo le falta el atributo `name`

Pregunta 16

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Se supone que el array `$libros` está declarado. ¿Es correcta la siguiente línea como inicio de un `foreach` con sintaxis alternativa?

```
<?php foreach ($libros as $libro); ?>
```

- ○ a. No, `foreach` no admite sintaxis alternativa
- ○ b. Sí, es correcta
- ○ c. No, falta un `echo` al principio
- ● d. No, tras los paréntesis debe ir `:` en lugar de `;` y cerrarse con `endforeach;` ✓

La respuesta correcta es: No, tras los paréntesis debe ir `:` en lugar de `;` y cerrarse con `endforeach;`

Pregunta 17

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué devuelve `filter_input(INPUT_POST, 'edad', FILTER_VALIDATE_INT)` si el campo `edad` contiene "abc"?

- ○ a. `true`
- ● b. `false` ✓
- ○ c. La cadena "abc"
- ○ d. `0`

La respuesta correcta es: `false`

Pregunta 18

Sin contestar Se puntúa como 0 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué permite la llamada `sumar(b: 4, a: 3)` introducida en PHP 8?

- ○ a. Pasar los argumentos indicando su nombre, sin respetar el orden de la definición
- ○ b. Pasar los argumentos por referencia
- ○ c. Declarar el tipo de cada argumento
- ○ d. Definir una función dentro de otra

La respuesta correcta es: Pasar los argumentos indicando su nombre, sin respetar el orden de la definición

Pregunta 19

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál sería el resultado del siguiente código?

```
$nombre = "María";
$apellidos = "García Pérez";
echo 'Mi nombre es $nombre $apellidos';
```

- ○ a. María García Pérez
- ● b. Mi nombre es María García Pérez ⊗
- ○ c. Error de código
- ○ d. Mi nombre es $nombre $apellidos

La respuesta correcta es: Mi nombre es $nombre $apellidos

Pregunta 20

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué tipo de comparación realiza `switch` entre la expresión y cada `case`?

- ● a. Comparación laxa (`==`) ✓
- ○ b. Comparación con `<=>`
- ○ c. Ninguna: solo compara la longitud de las cadenas
- ○ d. Comparación estricta (`===`)

La respuesta correcta es: Comparación laxa (`==`)

Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En un `switch` de PHP, ¿qué ocurre si se olvida el `break` al final de un `case` que ha coincidido?

- ○ a. Se ejecuta el `default` solamente
- ○ b. Se sale del `switch` igualmente
- ○ c. PHP lanza un error de sintaxis
- ● d. La ejecución continúa por las instrucciones de los casos siguientes ✓

La respuesta correcta es: La ejecución continúa por las instrucciones de los casos siguientes

Pregunta 22

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Por qué no basta con validar los datos de un formulario con JavaScript en el navegador?

- ● a. Porque el usuario puede saltarse el formulario y enviar peticiones manipuladas, así que hay que validar también en el servidor ✓
- ○ b. Porque PHP solo acepta datos sin validar
- ○ c. Porque JavaScript no puede leer los campos del formulario
- ○ d. Porque JavaScript valida más despacio que PHP

La respuesta correcta es: Porque el usuario puede saltarse el formulario y enviar peticiones manipuladas, así que hay que validar también en el servidor

Pregunta 23

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál es la sintaxis correcta de un bucle `for` en PHP?

- ○ a. `for ($i = 0: $i < 10: $i++)`
- ● b. `for ($i = 0; $i < 10; $i++)` ✓
- ○ c. `for ($i = 0, $i < 10, $i++)`
- ○ d. `for $i in 0..10`

La respuesta correcta es: `for ($i = 0; $i < 10; $i++)`

Pregunta 24

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Para qué sirve `array_key_exists('a', $arr)`?

- ● a. Para comprobar si existe la clave `'a'` en el array y devolver un booleano ✓
- ○ b. Para eliminar la clave `'a'` del array
- ○ c. Para devolver el valor asociado a la clave `'a'`
- ○ d. Para añadir la clave `'a'` al array

La respuesta correcta es: Para comprobar si existe la clave `'a'` en el array y devolver un booleano

Pregunta 25

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Para generar un token o una contraseña temporal, ¿qué función es apropiada por ser criptográficamente segura?

- ● a. `random_int()` ✓
- ○ b. `rand()`
- ○ c. `shuffle()`
- ○ d. `mt_rand()`

La respuesta correcta es: `random_int()`

Pregunta 26

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué valor debe tener el atributo `enctype` del formulario para poder enviar archivos?

- ○ a. `multipart/form-data`
- ○ b. `application/json`
- ● c. `text/plain` ⊗
- ○ d. `file/upload`

La respuesta correcta es: `multipart/form-data`

Pregunta 27

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Para qué se usa `htmlspecialchars()` al mostrar datos del usuario?

- ○ a. Para cifrar los datos antes de guardarlos
- ● b. Para convertir caracteres especiales en entidades HTML y evitar ataques XSS ✓
- ○ c. Para validar que el dato es un número entero
- ○ d. Para evitar la inyección SQL

La respuesta correcta es: Para convertir caracteres especiales en entidades HTML y evitar ataques XSS

Pregunta 28

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Se recibe la petición `http://localhost/altaArticulos.php?codigo=0001&descripcion=RelojPulsera`. ¿Con qué atributo se ha enviado el formulario?

- ○ a. `method="put"`
- ○ b. `method="url"`
- ● c. `method="get"` ✓
- ○ d. `method="post"`

La respuesta correcta es: `method="get"`

Pregunta 29

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué efecto tiene la sentencia `continue;` dentro de un bucle?

- ○ a. Solo se puede usar con `for`
- ● b. Salta el resto de la iteración actual y pasa a la siguiente ✓
- ○ c. Solo se puede usar con `switch`
- ○ d. Termina el bucle por completo

La respuesta correcta es: Salta el resto de la iteración actual y pasa a la siguiente

Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la expresión `match` de PHP 8?

- ○ a. No devuelve ningún valor y solo sirve para mostrar texto
- ● b. Compara con `===`, devuelve un valor y no necesita `break` ✓
- ○ c. Compara con `==` y necesita `break` en cada caso
- ○ d. Si ningún caso coincide devuelve `null` sin error

La respuesta correcta es: Compara con `===`, devuelve un valor y no necesita `break`

Pregunta 31

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

El bucle `while (condicion) { instrucciones; }` termina cuando...

- ● a. Se ejecutan tantas vueltas como caracteres tenga la condición ⊗
- ○ b. La condición pasa a ser falsa
- ○ c. La condición pasa a ser verdadera
- ○ d. Se ejecuta el cuerpo una vez

La respuesta correcta es: La condición pasa a ser falsa

Pregunta 32

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Con qué instrucción se cierra un bucle `for` escrito con la sintaxis alternativa?

- ● a. `endfor;` ✓
- ○ b. `}`
- ○ c. `end for;`
- ○ d. `next;`

La respuesta correcta es: `endfor;`

Pregunta 33

Sin contestar Se puntúa como 0 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Para qué sirve la función `in_array()`?

- ○ a. Informa si un valor está en el array, devolviendo un booleano
- ○ b. Informa si un valor está en el array, devolviendo su índice
- ○ c. Inserta un nuevo elemento al final del array
- ○ d. Comprueba si una variable es de tipo array

La respuesta correcta es: Informa si un valor está en el array, devolviendo un booleano

Pregunta 34

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Si una función de PHP no ejecuta ninguna sentencia `return`, ¿qué devuelve?

- ○ a. `0`
- ○ b. `false`
- ○ c. Una cadena vacía
- ● d. `NULL` ✓

La respuesta correcta es: `NULL`

Pregunta 35

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Para qué se utiliza la técnica `switch (true)`?

- ● a. Para que cada `case` sea una condición (por ejemplo, rangos) que se evalúa a `true` o `false` ✓
- ○ b. No se puede utilizar en PHP
- ○ c. Para que se ejecuten todos los casos
- ○ d. Para evitar tener que escribir `default`

La respuesta correcta es: Para que cada `case` sea una condición (por ejemplo, rangos) que se evalúa a `true` o `false`

Pregunta 36

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

Con `match ($x) { 1 => 'a', 2 => 'b' }` y `$x = 3` (sin `default`), ¿qué ocurre?

- ○ a. Devuelve una cadena vacía
- ○ b. Devuelve `'b'`, el último caso
- ○ c. Se lanza una excepción `UnhandledMatchError`
- ● d. Devuelve `null` ⊗

La respuesta correcta es: Se lanza una excepción `UnhandledMatchError`

Pregunta 37

Sin contestar Se puntúa como 0 sobre 1,00

Marcar pregunta

Se define `$dato = 1;` y `$estado = true;`. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ○ a. `($estado == $dato)` devuelve `false`
- ○ b. `($estado === $dato)` devuelve `false`
- ○ c. `($estado !== $dato)` devuelve `false`
- ○ d. `($estado != $dato)` devuelve `true`

La respuesta correcta es: `($estado === $dato)` devuelve `false`

Pregunta 38

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Dónde deben colocarse los argumentos con valor predeterminado en la definición de una función?

- ○ a. Entre llaves, después de la lista de argumentos
- ○ b. En cualquier posición
- ○ c. Al principio de la lista
- ● d. A la derecha de los que no tienen valor predeterminado (al final de la lista) ✓

La respuesta correcta es: A la derecha de los que no tienen valor predeterminado (al final de la lista)

Pregunta 39

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

En PHP, ¿de qué tipos pueden ser las claves de un array?

- ○ a. Solo cadenas
- ● b. De cualquier tipo, incluidos otros arrays ⊗
- ○ c. Solo enteros
- ○ d. Solo enteros o cadenas

La respuesta correcta es: Solo enteros o cadenas

Pregunta 40

Incorrecta Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Marcar pregunta

Respecto a la estructura `Select Case` de ASP frente al `switch` de PHP, ¿qué afirmación es correcta?

- ○ a. No necesita `break` y el caso por defecto se escribe `Case Else`
- ○ b. Cada caso termina obligatoriamente con dos puntos
- ● c. El caso por defecto se escribe `default:` ⊗
- ○ d. Necesita `break` al final de cada caso, como PHP

La respuesta correcta es: No necesita `break` y el caso por defecto se escribe `Case Else`

Finalizar revisión

Actividad previa
Proyecto 3.2 Proyecto CRUD Tabla Artículos

Ir a...

Siguiente actividad
Examen Práctico Tema 3 - Programación Basada en Lenguaje de Marcas con Código Embebido - CRUD Películas

Navegación por el cuestionario

1 ✓	2 ⊗	3 ✓	4 ✓	5 ⊗	6 ✓	7 ✓
8 ✓	9 ⊗	10 ✓	11 ⊗	12 ⊗	13 ✓	14 ✓
15 ✓	16 ✓	17 ✓	18 ⊗	19 ⊗	20 ✓	21 ✓
22 ✓	23 ✓	24 ✓	25 ✓	26 ⊗	27 ✓	28 ✓
29 ✓	30 ✓	31 ⊗	32 ✓	33 ⊗	34 ✓	35 ✓
36 ⊗	37 ⊗	38 ✓	39 ⊗	40 ⊗		

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión