



#### CORTADORA DE FIERRO DE CONSTRUCCION

C36, C42, C52 / C44 EV0, C54 EV0



		1	<b>)</b> -			Ą				<b>^</b>	2		PRICE
MOD.			₹		65 kg/mm <sup>2</sup>			85 kg/mm <sup>2</sup>					
	rpm	HP	kW	1 Ø	2 Ø	3 Ø	1Ø	2 Ø	3 Ø	ст	kg	kg	US\$
C36	90	4	3	30	20	16	26	18	14	105x61 h.82	450	3	\$ 6,050.00
C42	90	4	3	34	26	20	30	20	16	118x71 h.87	660	4	\$ 7,100.00
C52	40	5,5	4	44	30	24	36	26	22	130x71 h.92	730	3	\$ 8,450.00



op				No.						<u></u>	9	٥٠٠	PRICE
MOD.	rpm	HP	kW	1 Ø	5 kg/m 2 Ø	_	85 1 Ø	kg/mn 2 Ø	n² 3Ø	ст	kg	kg	US\$
C44 EVO	40	4	3	34	28	22	32	22	18	98x56 h.77	400	2	\$ 7,300.00
C54 EVO	37	5,5	4	46	32	24	40	30	22	117x65 h.87	630	3	\$ 9,450.00

Cada cizalla de la línea EVO está equipada con un especial detector "roscado".



# DOBLADORA DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN

P36, P42, P52



MOD.		<b>-</b>						<b>A</b>	8		PRICE		
MOD.			<u> </u>		65 kg/mm <sup>2</sup>			85 kg/mm <sup>2</sup>					
	rpm	HP	kW	1Ø	2 Ø	3 Ø	1Ø	2 Ø	3 Ø	cm	kg	kg	US\$
P36	9	4	3	32	24	18	30	22	16	86x90 h.85	362	8	\$ 7,550.00
P42	6	4	3	36	28	24	34	26	22	105x95 h.89	600	13	\$ 9,150.00
P52	6	5,5	4	42	34	26	38	32	24	105x95 h.89	630	13	\$ 10,450.00

## CONFORMADORA DE ANILLOS Y ESPIRALES DE FIERRO

## CALANDRA



		<b>-</b>	Œ	5	<b>A</b>	9	PRICE
MOD.		<u> </u>	65 kg/mm <sup>2</sup>				
	kw 1 vel.	kw 2 vel.	Min	Max	cm	kg	US\$
CAL34	1.8	2.5	6	32	95x80 h.96	350	\$10,650.00

La CALANDRA CAL 34 es una máquina para ejecutar círculos con rayo de pliegue ilimitado y espirales con diámetro ajustable de un minimo de 15 cm a un máximo de más de 200 cm.

Puede doblar barras del Ø 6mm hasta al Ø 32mm. Equipada con motor de 2 velocidades.

### CIZALLA MANUAL PARA CORTE DE FIERRO

### **CALANDRA**



MODELO	DESCRIPCIÓN	US\$
M780	CIZALLA MANUAL P/CORTE DE FIERRO HASTA 22MM	\$ 386.40
M790	CIZALLA MANUAL P/CORTE DE FIERRO HASTA 28MM	\$ 595.70
M791	CIZALLA MANUAL P/CORTE DE FIERRO HASTA 32MM	\$ 885.50
M820	CUCHILLA PARA CIZALLA MANUAL P/CORTE DE FIERRO HASTA 28MM	\$ 64.40



accion@ifitsaperu.com

Centra

**Central:** (511) 203-3888 **Nextel:** 816 \* 8662