

TECLE ELÉCTRICO A CABLE - SERIE RY

Modelo:	RYU-030A-25HDD-(4/2)
Capacidad:	3 T
Altura de izaje:	7.6 m
Cable (mm)	9 mm
Ramales (Partes/ramal):	4/1
Velocidad de elevación (m/min):	8/1.3
Velocidad de elevación sin carga (m/min):	12
Potencia del motor del tecla:	5.0 KW
Velocidad de traslación m/min:	20/3.3
Potencia del motor de traslación:	0.40 KW (0.54 HP)
Voltaje de alimentación:	230/460V - Trifásico - 60 Hz
Rango de ancho de viga estandar:	De 125 mm a 350 mm
Rango max de ancho de viga (OPCIONAL):	351 mm a 500mm
Peso aproximado del equipo + cable:	435 Kg
Incluye botonera de 4 puntos + boton de emergencia + cable para botonera	
Precio de lista (NO INCLUYE IGV):	USD 13,900.00



TECLE ELÉCTRICO A CABLE - SERIE RY

Modelo:	RYU-030A-33HDD-(4/2)
Capacidad:	3 T
Altura de izaje:	10.2 m
Cable (mm)	9 mm
Ramales (Partes/ramal):	4/1
Velocidad de elevación m/min:	8/1.3
Velocidad de elevación sin carga (m/min):	12
Potencia del motor del tecla:	5.0 KW
Velocidad de traslación m/min:	20/3.3
Potencia del motor de traslación:	0.40 KW (0.54 HP)
Voltaje de alimentación:	230/460V - Trifásico - 60 Hz
Rango de ancho de viga estandar:	De 125 mm a 350 mm
Rango max de ancho de viga (OPCIONAL):	351 mm a 500mm
Peso aproximado del equipo + cadena:	435 Kg
Incluye botonera de 4 puntos + boton de emergencia + cable para botonera	
Precio de lista (NO INCLUYE IGV):	USD 14,900.00



TECLE ELÉCTRICO A CABLE - SERIE RY

Modelo:	RYU-050B-25HDD-(4/2)
Capacidad:	5 T
Altura de izaje:	7.6 m
Cable (mm)	9 mm
Ramales (Partes/ramal):	4/1
Velocidad de elevación m/min:	8/1.3
Velocidad de elevación sin carga (m/min):	12
Potencia del motor del tecla:	8.0 KW
Velocidad de traslación m/min:	20/3.3
Potencia del motor de traslación:	0.40 KW (0.54 HP)
Voltaje de alimentación:	230/460V - Trifásico - 60 Hz
Rango de ancho de viga estandar:	De 125 mm a 350 mm
Rango max de ancho de viga (OPCIONAL):	351 mm a 500mm
Peso aproximado del equipo + cadena:	450 Kg
Incluye botonera de 4 puntos + boton de emergencia + cable para botonera	
Precio de lista (NO INCLUYE IGV):	USD 16,700.00



TECLE ELÉCTRICO A CABLE - SERIE RY

Modelo:	RYU-050B-25HDD-(4/2)
Capacidad:	5 T
Altura de izaje:	10.2 m
Cable (mm)	9 mm
Ramales (Partes/ramal):	4/1
Velocidad de elevación m/min:	8/1.3
Velocidad de elevación sin carga (m/min):	12
Potencia del motor del tecla:	8.0 KW
Velocidad de traslación m/min:	20/3.3
Potencia del motor de traslación:	0.40 KW (0.54 HP)
Voltaje de alimentación:	230/460V - Trifásico - 60 Hz
Rango de ancho de viga estandar:	De 125 mm a 350 mm
Rango max de ancho de viga (OPCIONAL):	351 mm a 500mm
Peso aproximado del equipo + cadena:	495 Kg
Incluye botonera de 4 puntos + boton de emergencia + cable para botonera	
Precio de lista (NO INCLUYE IGV):	USD 17,700.00

