









Configure

-  Общие настройки
-  Управление исходным кодом
-  Триггеры сборки
-  Среда сборки
-  Шаги сборки
-  Послесборочные операции

Общие настройки

Enabled



Описание

[Plain text] [Предпросмотр](#)

- ☐ GitHub project
- ☐ Throttle builds
- ☐ Удалять устаревшие сборки
- ☐ Это - параметризованная сборка
- ☐ Разрешить параллельный запуск задачи

Расширенные ^

- ☐ Пауза перед сборкой
- ☐ Количество попыток
- ☐ Блокировать сборку, когда первичный проект собирается
- ☐ Блокировать сборку, пока вызванная задача не завершена
- ☐ Использовать другую директорию

Отображаемое имя

- ☐ Сохранять журнал сборки зависимостей

Управление исходным кодом

- ☐ Her
- ☐ CVS
- ☐ CVS Projectset

☒ Git

Repositories ☐

Repository URL ☐

Credentials ☐

Add ▾

Расширенные ▾

Add Repository

Branches to build ☐

Branch Specifier (blank for 'any') ☐

Add Branch

Просмотрщик репозитория ☐

Additional Behaviours

Добавить ▾

☐ Subversion ☐

Триггеры сборки

- ☐ Trigger builds remotely (e.g., from scripts) ☐
- ☐ GitHub hook trigger for GITScm polling ☐
- ☐ Запускать периодически ☐
- ☐ Запустить по окончании сборки других проектов ☐
- ☐ Опрашивать SCM об изменениях ☐

Среда сборки

- ☐ Delete workspace before build starts
- ☐ Use secret text(s) or file(s) ☐

- ☐ Add timestamps to the Console Output
- ☐ SSH Agent
- ☐ Terminate a build if it's stuck

Шаги сборки

Invoke Gradle script

☐ Invoke Gradle

☒ Use Gradle Wrapper

☐ Make gradlew executable

Wrapper location

Tasks

clean testGroups

▼

Расширенные

^

✎ Edited

Switches

▼

System properties

-Ptarget=remote -Pplatform=win10

☐ Pass all job parameters as System properties

Project properties

Dashboard addressbook-tests-windows Настройка

Root Build script

addressbook-web-tests

Build File

Specify Gradle build file to run. Also, [some environment variables are available to the build script](#)

build.gradle

☐ Force GRADLE_USER_HOME to use workspace

Добавить шаг сборки ▾

Послесборочные операции

Publish JUnit test result report ✕

XML файлы с отчетами о тестировании

Fileset 'includes' setting that specifies the generated raw XML report files, such as 'myproject/target/test-reports/*.xml'. Basedir of the fileset is [the workspace root](#).

addressbook-web-tests/build/test-results/testGroups/*.xml

☐

☐ Retain long standard output/error

Health report amplification factor ☐

1,0

1% failing tests scores as 99% health. 5% failing tests scores as 95%

Allow empty results ☐

☐ Do not fail the build on empty test results

Skip publishing checks ☐

☐ If unchecked, then issues will be published to SCM provider platforms

Checks name ☐

Skip marking build as unstable on test failure ☐

☐ If checked, the test failures will still be reported but won't mark the build as unstable

Skip report files older than build start

☐ If checked, the test report files older than build start will not be included in the parsing

Добавить шаг после сборки ▾

Сохранить

Применить