



# Configure

- Общие настройки
- Управление исходным кодом
- Триггеры сборки
- Среда сборки
- Шаги сборки
- Послесборочные операции

## Общие настройки Enabled

Описание

[Plain text] [Предпросмотр](#)

- ☐ GitHub project
- ☐ Throttle builds
- ☐ Удалять устаревшие сборки
- ☐ Это - параметризованная сборка
- ☐ Разрешить параллельный запуск задачи

Расширенные

## Управление исходным кодом

- ☐ Her
- ☐ CVS
- ☐ CVS Projectset

☒ Git

Repositories

Repository URL

https://github.com/Antossshka/Java\_PFT\_new

Средства

СохранитьПрименить

Add ▾

Расширенные ▾

Add Repository

Branches to build ☐

Branch Specifier (blank for 'any')

Add Branch

Просмотрщик репозитория ☐

Additional Behaviours

Добавить ▾

☐ Subversion ☐

Триггеры сборки

- ☐ Trigger builds remotely (e.g., from scripts) ☐
- ☐ GitHub hook trigger for GITScm polling ☐
- ☐ Запускать периодически ☐
- ☐ Запустить по окончании сборки других проектов ☐
- ☐ Опрашивать SCM об изменениях ☐

Среда сборки

- ☐ Delete workspace before build starts
- ☐ Use secret text(s) or file(s) ☐
- ☐ Add timestamps to the Console Output
- ☐ SSH Agent
- ☐ Terminate a build if it's stuck

Шаги сборки

Invoke Gradle script ☐

☐ Invoke Gradle ☐

☒ Use Gradle Wrapper ☐

☐ Make gradlew executable


Wrapper location

Tasks ☐

clean testContacts

▼

Расширенные ▼

 Edited

Добавить шаг сборки ▼

Послесборочные операции

Publish JUnit test result report ☐

×

XML файлы с отчетами о тестировании

Fileset 'includes' setting that specifies the generated raw XML report files, such as 'myproject/target/test-reports/\*.xml'. Basedir of the fileset is [the workspace root](#).

addressbook-web-tests/build/test-results/testContacts/\*.xml

☐

☐ Retain long standard output/error

Health report amplification factor ☐

1,0

1% failing tests scores as 99% health. 5% failing tests scores as 95%

Allow empty results ☐

☐ Do not fail the build on empty test results

Skip publishing checks ☐

☐ If unchecked, then issues will be published to SCM provider platforms

Checks name ☐

Skip marking build as unstable on test failure ☐

☐ If checked, the test failures will still be reported but won't mark the build as unstable

Skip report files older than build start

☐ If checked, the test report files older than build start will not be included in the parsing

Добавить шаг после сборки ▼

