# **Projecte PHP 05**

A partir de l'estat anterior del projecte:

## A) Variables de sessió

#### 1 :: Mantenir els estils triats mentre es navega pel web

Utilitza variables de sessió per mantenir els estils de la pàgina index.php quan es canvia d'apartat així com quan s'accedeix a les pàgines processaRegistre.php i processaContacte.php.

Per utilitzar-les, cal iniciar sempre una sessió en totes les pàgines que vagen a utilitzar variables de sessió. S'ha de fer al principi de la pàgina, amb la següent instrucció, que ha de ser la primera que hi haja al fitxer php:

```
<?php
session_start();</pre>
```

Després, per crear les variables de de sessió, només cal declarar la variable de sessió, utilitzant l'array de sistema PHP **\$\_SESSION[**], indicant-hi un nom que servirà com a índex i assignant-li el valor que es desitge (siga una variable com **\$nompersona** o un literal, com **"Rubén"**):

```
$_SESSION["persona"]=$nompersona;
$_SESSION["persona"]="Rubén";
```

A partir d'ara, encara que es recarregue la pàgina o es canvie de pàgina dins de la mateixa web, es pot recuperar el valor que tinguera aquesta variable anteriorment a partir de l'array de sistema:

```
$persona = $_SESSION["persona"];
```

Fes que es puga tornar també al css per defecte. Pots utilitzar un altre botó de ràdio que es puga triar o bé un que estiga ocult (hidden) i seleccionat per defecte i s'envie el seu valor quan no se n'ha seleccionat cap altre.

En enviar el valor, s'ha de mantiner també l'apartat en el que ens trobem actualment.

## B) Login

#### 1:: Bloc Login

Afegeix un bloc (per exemple **<div>**) en la pàgina **index.php** amb un nou formulari en el que l'usuari puga introduir el seu correu electrònic i contrasenya per accedir com a usuari registrat. El codi estarà en el fitxer **login.partial.php**. Els dos **camps** ha de ser **obligatoris**.



En el fitxer de processat del login **processaLogin.php** (en la carpeta **include**) s'ha de comprovar si les credencials són correctes, és a dir, si l'usuari i contrasenya que s'han introduït coincideixen amb els **valors d'alguna de les línies del fitxer passwd.txt**.

Pots fer-ho obrint el fitxer i recorrent-lo línia a línia o bé utilitzant la funció **file()**, i processant l'array que s'obté com a resultat. Quan es trobe alguna coincidència en correu i contrasenya, ja no cal continuar comprovant la resta d'usuaris

Tin en compte que el correu de l'usuari **no ha de diferenciar entre majúscules i minúscules**, en canvi, la contrasenya sí que ho ha de fer.

Si el correu electrònic d'alguna fila coincideix però la contrasenya no, s'haurà de tornar a la pàgina d'inici **index.php** indicant amb un **missatge d'error** que l'autenticació ha fallat, en concret **la contrasenya no és correcta**:



Per fer la redirecció, has d'utilitzar la instrucció header (), per exemple:

```
header("Location: index.php");
die();
```

En cas que necessitem indicar cert estat a través de l'URL, afegirem un paràmetre, que després podrem recuperar amb **GET**, per exemple

```
header("Location: index.php?errorLogin=usuari");
die();
```

Si cap correu electrònic de les files coincideix amb el que s'ha passat pel formulari, s'haurà de tornar a la pàgina d'inici **index.php** indicant amb un **missatge d'error** que l'autenticació ha fallat, en concret l'**usuari no existeix**:



En cas que tant el correu com la contrasenya coincidisquen amb el d'alguna fila del fitxer, s'ha de **redirigir** a la pàgina principal **index.php** i el bloc de **login no ha de ser visible** ara.

Per fer-ho utilitza variables de sessió que guarden el nom i el correu electrònic. Comprova que existeixen (almenys una de les dues) per verificar si s'ha realitzat el login correctament o no. Si ha sigut correcte el procés d'autenticació no s'ha de mostrar el bloc de login.

Si hi ha hagut algun error, s'ha de continuar mostrant el bloc de login i a més el missatge d'error corresponent. Hauràs de comprovar a més si s'han rebut **paràmetres GET amb l'URL** quan s'ha redirigit des del fitxer **processaLogin.php** per saber si l'error ha sigut per usuari no existent o contrasenya errònia.

Crea una funció **missatgeErrorLogin** en el fitxer **funcions.php**, a la que li passes el valor del paràmetre GET de l'error i mostre el missatge corresponent en funció d'aquest. Aquest valor haurà de coincidir amb algun dels que es passa en **processaLogin.php**. Si el paràmetre d'error no té cap valor, aleshores la funció no mostra res. El missatge es mostrarà al costat del formulari de Login amb uns estils diferenciats.

### 2 :: Missatge de benvinguda

Quan s'estiga autenticat correctament, es mostrarà, al costat de la data, un missatge de benvinguda amb el nom de l'usuari que s'ha autenticat correctament, amb la **primera lletra en majúscules** i la resta en minúscules. Cal aplicar-li uns **estils diferents** als del contingut de la data. Utilitza **variables de sessió** per fer-ho.



### 3:: Logout

Quan s'estiga autenticat correctament, cal afegir un enllaç, després de la data, per eixir de la sessió, un logout. Aquest enllaç obrirà un fitxer **processaLogout.php** que eliminarà totes les variables de sessió i tornarà a la pàgina inicial, on es visualitzarà de nou el bloc de Login.




## 4 :: Usuari administrador

Afegeix manualment una entrada al fitxer **passwd.txt** amb el nom d'usuari **admin**, el correu electrònic **admin@dam.com** i contrasenya **administrador**.

admin:admin@dam.com:administrador:

Si s'introdueixen aquestes dades en el formulari de login, s'ha de carregar un contingut diferent al de l'usuari normal de moment, simplement un avís (que ha d'estar en el fitxer admin.partial.php), sense mostrar la barra o menú de navegació, en el que s'indique que s'ha entrat com a administrador.



#### C) GIT

En acabar de realitzar les tasques d'aquest enunciat, crea un commit del que has fet i puja-ho al teu repositori de Github. Pots afegir-li també una etiqueta.

Les instruccions a executar són les següents:

```
$ git add --all
$ git commit -m "Enunciat Projecte PHP 05 El teu nom"
$ git push origin master
$ git log --oneline
$ git tag v5.0
$ git push --tags origin master
$ git status
$ git log --oneline
```

Obtenim al final, si tot és correcte:

```
professor@professor:/var/www/html/wwwraul2425$ git log --oneline
b3e0alb (HEAD -> master, tag: v5.0, origin/master) Enunciat Projecte PHP 05 Raül Valls
010482a (tag: v4.0) Enunciat Projecte PHP 04 Raül Valls
fb03358 (tag: v3.0) Enunciat Projecte PHP 03 Raül Valls
5b20c70 (tag: v2.1) Prova canvi git
b54787f (tag: v2.0) Enunciat Projecte PHP 02 Raül Valls
a592ef0 (tag: v1.2) Problema amb Sense Valor Registre
91e58ba (tag: v1.1) Afegit favicon
b20c303 (tag: v1.0) Commit Inicial Projecte PHP Raül Valls
```