

metal ports

-i, --port-id string The UUID of a port. -- ??

```
APMBLY64MGWK GK:metal-cli-lab anusoni$ metal org get
```

```
+-----+-----+
+-----+-----+
|          ID          |          NAME          |
|          CREATED     |          |              |
+-----+-----+
+-----+-----+
| ecd6e156-e2fb-4e5b-b90e-090a055437ee | Equinix Metal Success & Marketing
[Official] | 2019-11-15T17:42:22Z |
+-----+-----+
+-----+-----+
```

```
APMBLY64MGWK GK:metal-cli-lab anusoni$ metal port get -i ecd6e156-e2fb-4e5b-b90e-090a055437ee
```

```
Error: Could not get Port: GET https://api.equinix.com/metal/v1/ports/ecd6e156-e2fb-4e5b-b90e-090a055437ee: 404 Not found
```

```
APMBLY64MGWK GK:metal-cli-lab anusoni$ metal port get -i c9689124-9b3f-49ca-a5e8-b0b159ef5e69
```

```
Error: Could not get Port: GET https://api.equinix.com/metal/v1/ports/c9689124-9b3f-49ca-a5e8-b0b159ef5e69: 404 Not found
```

```
APMBLY64MGWK GK:metal-cli-lab anusoni$
```

```
# Assigns VLANs 1234 and 5678 to the port:
```

```
metal port vlans -i 3bd5bf07-6094-48ad-bd03-d94e8712fdc8 -a 1234 -a 5678
```

```
# Unassigns VLAN 1234 from the port:
```

```
metal port vlans -i 3bd5bf07-6094-48ad-bd03-d94e8712fdc8 -u 1234
```

```
# Assigns VLAN 1234 to the port and makes it the Native VLAN:
```

```
metal port vlans -i 3bd5bf07-6094-48ad-bd03-d94e8712fdc8 --native=1234
```