```csharp
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Web;
5  using System.Web.UI;
6  using System.Web.UI.WebControls;
7  using System.Data;
8  using System.Data.SqlClient;
9  namespace Connect
10 {
11     public partial class register : System.Web.UI.Page
12     {
13         SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-VB0K0DP\       ⮡
               \SQLEXPRESS;Initial Catalog=dbconnect;Integrated Security=True" );
14         protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
15         {
16
17         }
18
19         protected void submit_Click(object sender, EventArgs e)
20         {
21             if(submit!=null)
22             {
23                 if(email.Text!=null && password.Text!=null && dob.Text!=null &&  ⮡
                     name.Text!=null)
24                 {
25                     con.Open();
26                     SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into [register]       ⮡
                         values ('"+name.Text+"','"+email.Text+"','"+password.Text  ⮡
                         +"','"+dob.Text+"'); ",con);
27                     cmd.ExecuteNonQuery();
28                     Response.Redirect("index.aspx");
29                     con.Close();
30                 }
31                 else
32                 {
33
34                 }
35             }
36         }
37     }
38 }
```