

1. Python 中一切皆对象，每个对象包含**标识、类型、**_____三个基本特征。
答案：值
2. 已知 `x = 3.14`，使用内置函数_____可获取变量x的内存地址，_____可获取所属类型。
答案：id() type()
3. Python 中复数类型由实部和_____构成，虚部后缀固定为_____。
答案：虚部 j
4. 逻辑运算符中，**短路与**是_____，**短路或**是_____。
答案：and or
5. 链式赋值 `a = b = c = 10` 本质是让三个变量指向_____内存地址。
答案：同一个
6. 执行 `round(3.567,2)` 的运行结果是_____。
答案：3.57
7. 模块化开发中，使用 `from 模块名 import *` 会_____导入模块所有内容。
答案：一次性
8. Python 脚本作为模块被导入时，`__name__` 属性值等于_____。
答案：模块文件名
9. Python 规范中，类名推荐采用_____命名法，变量和函数采用小写加下划线。
答案：大驼峰
10. 列表 `lst = [1,2,3,4]`，执行 `lst[::-1]` 可实现列表_____。
答案：逆序
11. 列表方法 `remove(x)` 会删除列表中_____出现的第一个指定元素x。
答案：从左到右
12. 已知 `lst = [10,20,30]`，执行 `lst.insert(1,15)` 后列表变为_____。
答案：[10,15,20,30]
13. 列表推导式语法格式：`[表达式 for 变量 in 可迭代对象 _____ 条件]`。
答案：if
14. 元组中只包含一个元素时，必须在元素后添加_____，否则视为普通常量。
答案：逗号
15. 序列解包要求变量个数与序列元素个数_____，否则会抛出异常。
答案：一致
16. 生成器表达式和列表推导式语法相似，只是将[]换成_____，惰性求值节省内存。
答案：()

17. 字典中 `get(键, 默认值)` 方法, 键不存在时返回____而不报错。
答案: 默认值
18. 使用____方法可以一次性向字典批量添加多个键值对。
答案: `update()`
19. 集合可以自动____, 适合对列表进行去重操作。
答案: 剔除重复元素
20. 集合差集运算符为____, 对称差集运算符为____。
答案: `-` `^`
21. 内置函数 `sorted()` 默认按____升序排序, 设置参数____可实现降序。
答案: 从小到大 `reverse=True`
22. 条件表达式语法格式: `表达式1 if 条件 else ____`。
答案: 表达式2
23. 嵌套选择结构中, `elif` 可以有____个, `else` 最多只能有____个。
答案: 任意 1
24. `while` 循环适合____不确定的场景, `for` 循环适合遍历可迭代对象。
答案: 循环次数
25. `break` 语句只能跳出____层循环, 无法跳出外层嵌套循环。
答案: 当前
26. Python 支持 f 字符串格式化, 以____开头, 大括号内直接写入变量。
答案: `f/F`
27. 字符串 `split()` 无参数时, 会以____、制表符、换行符作为分隔符拆分。
答案: 任意空格
28. `join()` 是____类型的方法, 可将序列元素拼接为一个字符串。
答案: 字符串
29. `isalpha()` 方法用于判断字符串是否全部由____组成。
答案: 字母
30. 定义函数时, ____参数必须放在默认值参数的前面。
答案: 位置
31. 接收任意个数关键字参数的形参格式为____。
答案: `**kwargs`
32. 函数中多条 `return` 语句, 执行到第____条满足条件的 `return` 就会结束函数。
答案: 一
33. 全局变量在函数内部修改时, 需要先用____关键字声明。
答案: `global`

34. lambda 表达式只能书写_____表达式，不能包含循环、分支等复杂语句。
答案：单行
35. 内置函数 `enumerate()` 可以同时获取可迭代对象的_____和元素值。
答案：索引
36. `all()` 函数判断可迭代对象_____元素都为真，`any()` 判断至少一个为真。
答案：所有
37. 删除列表、字典等对象整体可使用关键字_____。
答案：del
38. 向量运算中，利用列表推导式可以实现两个_____长度列表的对应元素运算。
答案：等
39. 中文分词处理常借助第三方库，需先用_____命令安装 jieba 库。
答案：pip
40. 函数高级话题中，_____可以把函数作为参数传入另一个函数。
答案：高阶函数
41. 执行 `a = [1,2,3]; b = a;` 此时a和b指向_____同一个列表对象。
答案：引用
42. 列表浅拷贝可使用_____方法或切片 `lst[:]`。
答案：copy()
43. 字典的键必须是_____类型，列表不能作为字典的键。
答案：不可变
44. 空列表、空元组、空字典、数字0在逻辑判断中都被视为_____。
答案：假/False
45. 循环优化中，应尽量减少_____内部的属性计算和循环嵌套层数。
答案：循环体
46. 字符串 `r"E:\python\test"` 称为_____字符串，可避免转义字符生效。
答案：原始
47. 序列解包时使用_____可以接收多个剩余元素并打包为列表。
答案：*变量名
48. Numpy 中使用_____函数可以快速创建全0数组，_____创建全1数组。
答案：zeros() ones()
49. Numpy 数组与 Python 列表最大区别：数组元素必须是_____数据类型。
答案：同一种
50. Numpy 中通过_____属性可以获取数组的行列维度结构。
答案：shape

51. Python对象的三大特征分别是标识、类型、_____, 可用id()、type()分别查看标识和类型。
答案: 值
52. 复数 `3+4j` 中, 获取实部用_____属性, 获取虚部用_____属性。
答案: real imag
53. 表达式 `5 // 2` 结果为_____, `5 % 2` 结果为_____。
答案: 2 1
54. 位运算中按位左移运算符是_____, 按位右移运算符是_____。
答案: << >>
55. 导入模块时, 使用_____可以给模块起别名, 简化后续调用。
答案: as
56. Python文件名不能以_____开头, 也不能与系统关键字重名。
答案: 数字
57. 列表 `lst = [2,5,8,1,3]`, 执行 `lst.sort(reverse=True)` 后列表变为_____。
答案: [8,5,3,2,1]
58. 列表 `lst = [1,2,3,4]`, `lst[-2]` 获取的元素是_____。
答案: 3
59. 列表推导式 `[x*2 for x in range(5) if x%2==0]` 的运行结果是_____。
答案: [0,4,8]
60. 仅含单个元素的元组写法必须添加_____, 格式为 (元素,)。
答案: 逗号
61. 生成器表达式采用_____包裹元素, 具有惰性求值、节省内存的特点。
答案: 小括号()
62. 字典中_____方法可以删除并返回指定键对应的值。
答案: pop()
63. 清空字典所有键值对的方法是_____。
答案: clear()
64. 集合中添加单个元素用_____方法, 添加多个元素用update()方法。
答案: add()
65. 集合对称差集表示两个集合互不共有的元素, 运算符是_____。
答案: ^
66. 内置函数 `sorted()` 返回_____序列, 不改变原可迭代对象本身。
答案: 新
67. Python条件表达式 `a if a>b else b` 的作用是求取a和b的_____。
答案: 最大值

68. 多分支选择结构由if、____、else三个关键字配合实现。
答案: elif
69. 若循环条件永远为真, 称之为____循环, 需配合break手动退出。
答案: 死
70. 嵌套循环中, break语句仅能跳出____所在的当前层级循环。
答案: 自身
71. 原始字符串以____开头, 可忽略所有转义字符的特殊作用。
答案: r/R
72. "{:.2f}".format(3.14159) 格式化后的结果是____。
答案: 3.14
73. 字符串 "a,b,c" 使用 split(',') 拆分后得到____。
答案: ['a','b','c']
74. join() 方法只能用于____类型, 可将序列元素拼接为完整字符串。
答案: 字符串
75. 定义函数的关键字是____, 函数代码块以缩进标识范围。
答案: def
76. 函数调用时, 位置实参必须和形参____——对应。
答案: 顺序
77. 定义函数时, 默认值参数只能放在____参数之后。
答案: 位置
78. 接收任意多个关键字实参的形参格式是____。
答案: **kwargs
79. 在函数内部修改全局变量, 必须先用____关键字声明。
答案: global
80. 无返回值的函数, 默认返回____。
答案: None
81. lambda表达式只能包含____, 不能使用循环、分支等复杂语句。
答案: 单行表达式
82. 内置函数 enumerate() 遍历序列时, 可同时返回____和元素值。
答案: 索引
83. all() 函数要求可迭代对象中____元素都为真才返回True。
答案: 所有
84. 列表属于____类型, 执行赋值操作时是引用传递而非值传递。
答案: 可变序列

85. 字典的键必须是_____数据类型，列表、集合不能作为字典的键。
答案：不可变
86. 序列解包时，使用_____变量可以接收剩余多个元素并打包为列表。
答案：带星号
87. 利用列表实现向量运算时，通常借助_____批量遍历对应位置元素。
答案：列表推导式
88. 字符串 `strip()` 默认可以去除字符串_____的空格、制表符和换行符。
答案：两端
89. `isdigit()` 方法用于判断字符串是否全部由_____组成。
答案：数字
90. 循环优化建议：尽量避免在_____内部频繁创建对象和调用函数。
答案：循环体
91. 函数参数传递中的序列解包，可通过_____和**分别解包序列与字典。
答案：*
92. 当模块被导入时，其 `__name__` 属性值为_____。
答案：模块名
93. Python代码规范中，缩进统一推荐使用_____个空格。
答案：4
94. 浅拷贝只复制顶层对象，_____仍引用原对象的内层数据。
答案：子元素
95. 空字符串、空列表、空字典在布尔判断中都会被视为_____。
答案：False
96. Numpy中导入库常用语句为_____ as np。
答案：import numpy
97. Numpy创建一维数组可用_____函数，类似Python的range。
答案：arange()
98. Numpy数组通过_____属性获取元素总个数。
答案：size
99. Numpy中修改数组元素数据类型可使用_____方法。
答案：astype()
100. Numpy数组与列表本质区别：数组所有元素必须为_____数据类型。
答案：同一种
101. 在Python中，若要在函数内部修改全局变量，必须使用关键字_____声明。
答案：global

102. 函数定义中, *args用于接收可变_____参数, **kwargs用于接收可变关键字参数。
答案: 位置
103. 内置函数_____可以同时返回序列的索引和对应元素, 常用于for循环遍历。
答案: enumerate()
104. 使用import导入模块时, 模块的_____属性会标识模块是直接运行还是被导入。
答案: name
105. 高阶函数map()的作用是将一个_____依次作用于可迭代对象的每个元素。
答案: 函数
106. 函数中没有return语句时, 函数默认返回_____。
答案: None
107. Python中_____表达式可以创建匿名函数, 适用于简单逻辑场景。
答案: lambda
108. 内置函数filter()会根据_____条件过滤可迭代对象, 返回符合条件的元素。
答案: 判断
109. 要导入模块中的指定函数, 可使用from 模块名 import _____的语法。
答案: 函数名
110. 非局部变量(嵌套函数)修改外层函数变量, 需使用_____关键字声明。
答案: nonlocal
111. 生成器表达式使用_____包裹, 比列表推导式更节省内存。
答案: ()
112. 函数的_____参数必须定义在位置参数之后, 默认值参数之前。
答案: 可变位置
113. 标准库_____模块提供了高级的文件、目录、路径处理功能。
答案: os
114. 标准库_____模块用于获取系统相关信息和Python运行环境。
答案: sys
115. 序列解包时, 使用_____可以接收多个剩余元素并封装为列表。
答案: *变量名
116. 列表的_____方法可以删除并返回指定索引的元素, 默认删除最后一个。
答案: pop()
117. 字典的_____方法可以安全获取键值, 键不存在时返回默认值不报错。
答案: get()
118. 集合的_____运算会返回两个集合中不重复的所有元素, 符号为^。
答案: 对称差集
119. 字符串_____方法可以按指定分隔符将序列拼接成一个完整字符串。
答案: join()
120. 格式化字符串时, f-string以字符_____开头, 支持大括号内直接嵌入变量。
答案: f
121. 列表切片操作lst[::-1]的作用是对列表进行_____。
答案: 逆序
122. 元组与列表最大区别是元组为_____序列, 创建后不可修改。
答案: 不可变
123. 只有一个元素的元组, 必须在元素后添加_____才是合法元组。
答案: 逗号

124. 关键字_____可以彻底删除变量、列表、字典等对象，释放引用。
答案: del
125. 内置函数_____可以对可迭代对象进行临时排序，不修改原对象。
答案: sorted()
126. 循环语句中，_____用于立即终止整个循环，_____用于跳过当前循环。
答案: break continue
127. 逻辑运算中，0、空容器、None都会被判定为_____值。
答案: 假
128. Python中一切皆_____，变量存储的是对象的引用而非数据本身。
答案: 对象
129. 复数对象的_____属性获取实部，_____属性获取虚部。
答案: real imag
130. 地板除运算符_____会对计算结果向下取整，适用于整数和浮点数。
答案: //
131. 内置函数_____可以获取对象的内存地址，_____可以获取对象类型。
答案: id() type()
132. 安装第三方库的命令是pip _____ 库名，卸载库使用pip uninstall。
答案: install
133. 给导入的模块设置别名，需要使用关键字_____。
答案: as
134. 函数参数传递时，使用_____可以解包列表/元组，使用**解包字典。
答案: *
135. 字典的_____方法会返回所有键值对组成的可迭代对象。
答案: items()
136. 列表的_____方法可以在指定位置插入元素，接收两个参数。
答案: insert()
137. 集合会自动_____重复元素，是快速去重的最优选择。
答案: 剔除
138. 字符串_____方法可以去除两端空白字符，_____只去除左侧空白。
答案: strip() lstrip()
139. 多分支结构使用if、_____、else关键字实现。
答案: elif
140. 条件表达式语法: 结果1 if 条件 else _____。
答案: 结果2
141. 循环优化原则: 尽量将不变计算放在循环_____执行。
答案: 外部
142. 列表推导式的完整结构包含表达式、循环和_____三个部分。
答案: 条件判断
143. 函数的_____是指变量的生效范围，分为全局和局部。
答案: 作用域
144. 递归函数是指在函数内部调用_____的函数。
答案: 自身
145. 标准库_____模块提供了随机数生成相关功能。
答案: random

146. 内置函数_____可以计算可迭代对象的元素总和。
答案: sum()
147. 内置函数_____可以返回可迭代对象中的最大值, _____返回最小值。
答案: max() min()
148. 字典是_____映射结构, 存储键值对, 键必须不可变。
答案: 键值
149. 列表的_____方法可以批量追加另一个序列的所有元素。
答案: extend()
150. 成员资格判断使用关键字_____, 判断不存在使用not in。
答案: in
151. 原始字符串以_____开头, 可忽略转义字符\的作用。
答案: r
152. 函数定义时的参数叫_____, 调用时传入的参数叫实参。
答案: 形参
153. 关键参数是指函数调用时指定_____, 不受参数位置限制。
答案: 参数名
154. 列表的_____方法会删除第一个匹配到的指定元素。
答案: remove()
155. 字典的_____方法会删除所有键值对, 清空字典。
答案: clear()
156. 集合的add()方法添加_____个元素, update()添加多个元素。
答案: 一
157. 位运算中, 按位与符号是_____, 按位或符号是|。
答案: &
158. 链式赋值a=b=c=10, 使三个变量指向_____内存地址。
答案: 同一个
159. 浅拷贝只复制_____对象, 深拷贝会完全复制所有层级对象。
答案: 顶层
160. 标准库copy模块中, _____函数用于实现深拷贝。
答案: deepcopy()
161. 空字典、空列表、空字符串在逻辑判断中结果为_____。
答案: False
162. 内置函数_____可以将字符串转换为整数, _____转换为浮点数。
答案: int() float()
163. 函数支持_____, 即函数可以作为参数、返回值、变量赋值。
答案: 一等公民特性
164. 闭包是指嵌套函数引用了_____函数的变量。
答案: 外层
165. 模块是包含Python定义和_____的文件, 后缀为.py。
答案: 语句
166. 查看模块内置函数和属性可使用内置函数_____。
答案: dir()
167. 列表的count()方法用于统计指定元素_____。
答案: 出现次数

168. 元组支持切片、索引等操作, 但不支持元素的修改、____、删除。
答案: 添加
169. 格式化字符串"{:.2f}"的作用是保留____位小数。
答案: 两
170. 字符串split()方法无参数时, 按任意____进行分割。
答案: 空白字符
171. while循环适合循环____不确定的场景, for循环适合遍历。
答案: 次数
172. 嵌套循环中, break只能退出____层级的循环。
答案: 当前
173. 关键字____用于定义空语句、占位语句, 不执行任何操作。
答案: pass
174. 复数 $5+2j$ 中, 使用 $5+2j.real$ 获取的值是____。
答案: 5.0
175. 表达式 $\text{pow}(2,3)$ 等价于____, 计算结果为8。
答案: $2^{**}3$
176. 函数返回多个结果时, 会自动封装为____返回。
答案: 元组
177. 标准库____模块提供时间处理相关功能。
答案: time
178. 可变对象包括列表、字典、____, 不可变对象包括数字、字符串、元组。
答案: 集合
179. 函数默认值只在____时被初始化一次, 后续调用不会重置。
答案: 定义
180. 序列解包要求变量数量和序列元素数量保持____。
答案: 一致
181. 字典的popitem()方法默认删除并返回____一组键值对。
答案: 最后
182. 集合的交集运算符是____, 并集运算符是|。
答案: &
183. 列表的sort()方法是____排序, 会直接修改原列表。
答案: 原地
184. 内置函数____可以将数据转换为字符串类型。
答案: str()
185. 函数装饰器用于在不修改原函数代码的前提下为函数增加____。
答案: 功能
186. 导入模块时, Python会在____路径列表中查找模块文件。
答案: sys.path
187. 局部变量的生命周期仅限于函数____期间。
答案: 执行
188. 列表切片lst[2:5]包含索引2、3、____的元素。
答案: 4
189. 字符串isalnum()方法判断是否只由____和数字组成。
答案: 字母

190. 关键字in在for循环中用于遍历可迭代对象，在逻辑判断中用于_____判断。

答案：成员资格

191. 函数形参中，/ 之前的参数只能以_____方式传递。

答案：位置

192. 生成器对象只能被遍历_____次，无法重复使用。

答案：一

193. 标准库_____模块提供高阶函数操作功能，如reduce()。

答案：functools

194. reduce()函数会对可迭代对象元素进行_____计算，返回单个结果。

答案：累积

195. 字典的键必须是_____类型，不允许使用列表、集合作为键。

答案：不可变

196. 赋值操作b = a 对于可变对象来说是_____, 而非创建新对象。

答案：引用复制

197. 异常处理中，_____代码块无论是否异常都会执行。

答案：finally

198. 函数文档字符串使用_____包裹，用于说明函数功能。

答案：三引号

199. 可变长度参数*args会将多余的位置参数封装为_____。

答案：元组

200. 标准库_____模块提供数学运算相关函数，如sin、cos、sqrt。

答案：math

201. 计算 1~100 偶数和，补全代码：

```
s = 0
for i in range(1,101):
    if i % 2 != 0:
        _____
    s _____ i
print(s)
```

答案：continue +=

202. 判断列表中是否存在负数：

```
nums = [3, -1, 5, 9]
flag = _____
for n in nums:
    if n < 0:
        flag = True
        _____
print(flag)
```

答案：False break

203. 使用列表推导式生成 1~20 能被 3 整除的数：

```
lst = [x for x in range(1,21) _____ x%3==_____]
```

答案：if 0

204. 字典遍历键值对：

```
d = {'a':1,'b':2}
for k, _____ in d.items():
    print(k,v)
```

答案: v items()

205. 函数求两个数最大值:

```
def max_num(a,b):
    if a>b:
        _____ a
    else:
        return _____
```

答案: return b

206. 统计字符串中字母个数:

```
s = "Hello123"
count = 0
for c in s:
    if c._____.isalpha():
        count += 1
print(count)
```

答案: isalpha +=1

207. 元组序列解包:

```
t = (10,20,30)
a, b, c = t
print(c) # 输出30
```

答案: c c

208. 集合去重:

```
lst = [1,2,2,3]
s = set(lst)
lst_new = list(s)
print(lst_new)
```

答案: list

209. break 和 continue 区别:

```
for i in range(5):
    if i==2:
        continue
    print(i,end=' ') # 输出 0 1 3 4
for i in range(5):
    if i==2:
        break
    print(i,end=' ') # 输出 0 1
```

答案: continue break

210. lambda 表达式排序:

```
lst = [('a',3),('b',1)]
lst.sort(key=lambda x:x[1])
print(lst)
```

答案: sort 1

211. 生成器表达式:

```
g = (x*2 for x in range(3))
print(next(_____)) # 输出0
print(next(g)) # 输出_____
```

答案: g 2

212. 函数默认参数:

```
def show(name,age=_____):
    print(name,age)
show("Tom") # 输出 Tom 18
show("Jerry",20) # 输出 Jerry 20
```

答案: 18

213. 全局变量修改:

```
num = 10
def func():
    _____ num
    num = 20
func()
print(_____)
```

答案: global num

214. 列表切片逆序:

```
lst = [1,2,3,4]
new_lst = lst[_____]
print(new_lst) # [4,3,2,1]
print(lst[_____]) # 输出 3
```

答案: ::-1 -2

215. 字典 get 方法:

```
d = {'name': 'Bob'}
age = d._____('age', 0)
print(_____)
```

答案: get age

216. 字符串拼接:

```
lst = ['a','b','c']
s = '-'._____(lst)
print(s) # 输出 a-b-c
print(s.split(_____)) # ['a','b','c']
```

答案: join '-'

217. while 循环计数:

```
i = 1
s = 0
while i <= 10:
    s += i
```

print(_____) # 55

答案: i += 1 s

218. 列表删除元素:

```
lst = [1,2,3,2]
lst._____(2) # 删除第一个2
print(lst) # [1,3,2]
lst.pop() # 删除_____元素
print(lst) # [1,3]
```

答案: remove 最后一个

219. 内置函数 filter:

```
lst = [1,2,3,4]
res = list(filter(lambda x:x%2==0, _____))
print(res) # [2,4]
print(_____(res)) # 6
```

答案: lst sum

220. 内置函数 map:

```
lst = [1,2,3]
res = list(map(lambda x:x*x, _____))
print(res) # [1,4,_____]
```

答案: lst 9

221. 嵌套循环打印矩阵:

```
for i in range(2):
    for j in range(3):
        print(_____,end=' ')
    _____ # 换行
```

答案: j print()

222. 函数返回多个值:

```
def calc(a,b):
    return a+b, a-b
x, _____ = calc(5,2)
print(x) # 7
print(y) # _____
```

答案: y 3

223. 可变参数 *args:

```
def add(*args):
    s = 0
    for n in _____:
        s +=n
    return _____
print(add(1,2,3)) #6
```

答案: args s

224. 关键字参数 **kwargs:

```
def show_info(**kwargs):
    print(kwargs['name'])
show_info(____='Alice',age=20)
# 输出 Alice
print(type(kwargs)) # <class '____'>
答案: name dict
```

225. 列表插入元素:

```
lst = [10,30]
lst.____(1,20)
print(lst) # [10,20,30]
lst.append(____)
print(lst) # [10,20,30,40]
答案: insert 40
```

226. 集合运算:

```
a = {1,2,3}
b = {3,4,5}
print(a & b) # {____}
print(a | b) # {1,2,3,4,____}
答案: 3 5
```

227. 字符串格式化:

```
print("{} {}".format("Hello", "World"))
print("{:.___f}".format(3.1415)) # 3.14
print(f"Num:{____}") # Num:10
答案: 2 10
```

228. 列表 count 计数:

```
lst = [1,2,2,3]
print(lst.count(____)) # 2
lst.clear()
print(len(____)) # 0
答案: 2 lst
```

229. 条件表达式:

```
a = 5
b = 3
max_val = a if a>b else ____
print(max_val) # ____
答案: b 5
```

230. 模块导入:

```
____ math
print(math.____(4)) # 2.0
答案: import sqrt
```

231. 非局部变量 nonlocal:

```
def outer():
    x = 1
    def inner():
        _____ x
        x = 2
    inner()
    print(x) # _____
```

答案: nonlocal 2

232. 列表浅拷贝:

```
lst = [1,2,3]
lst2 = lst._____( )
lst2[0] = 10
print(lst[0]) # _____
```

答案: copy 1

233. 字典添加元素:

```
d = {}
d['id'] = 101
d._____({'age':20})
print(d) # {'id':101, 'age':_____}
```

答案: update 20

234. 循环 else 语句:

```
for i in range(3):
    print(i)
_____:
    print("结束") # 正常结束执行
```

答案: else

235. 成员判断:

```
lst = [1,2,3]
if 2 _____ lst:
    print("存在")
print(4 not _____ lst) # True
```

答案: in in

236. 字符串替换:

```
s = "a b c"
new_s = s.replace(' ', '_____')
print(new_s) # a-b-c
print(new_s[-1]) # _____
```

答案: - c

237. 函数参数解包:

```
def f(a,b):
    return a+b
t = (1,2)
print(f(*_____)) #3
```



```
d = {'a':10,'b':20}
print(f(**_____)) #30
```

答案: t d

238. 列表排序:

```
lst = [3,1,2]
lst._____( )
print(lst) # [1,2,3]
print(sorted(lst,_____=True)) #[3,2,1]
```

答案: sort reverse

239. 空值 None:

```
def func():
    pass
print(func() is _____) # True
if not func():
    print("_____") # 输出
```

答案: None 空值

240. 复数运算:

```
c = 3+4j
print(c._____) #3.0
print(c.imag) #_____
```

答案: real 4.0

241. 地板除与取余:

```
print(7 // 3) # _____
print(7 % 3) # _____
```

答案: 2 1

242. enumerate 遍历:

```
lst = ['a','b']
for i, ch in _____(lst):
    print(i,ch) # 0 a 1 b
print(i) # _____
```

答案: enumerate 1

243. 字符串判断数字:

```
s = "123"
print(s._____( )) # True
s2 = "12a"
print(s2.isdigit()) # _____
```

答案: isdigit False

244. 字典删除键值对:

```
d = {'x':1,'y':2}
d._____('x')
print(d) # {'y':2}
```

```
_____ d
print(d) # 报错
答案: pop del
```

245. 集合添加元素:

```
s = set()
s._____(1)
s.update([2,3])
print(len(_____)) #3
答案: add s
```

246. 递归求阶乘:

```
def fact(n):
    if n==1:
        return 1
    return _____ * fact(n-1)
print(fact(_____)) #6
答案: n 3
```

247. 列表合并:

```
a = [1,2]
b = [3,4]
c = a _____ b
print(c) # [1,2,3,4]
print(a + [_____]) # [1,2,5]
答案: + 5
```

248. 字符串切片:

```
s = "abcdef"
print(s[1:4]) # bcd
print(s[:3]) # _____
print(s[_____:]) # ef
答案: abc 4
```

249. 循环优化:

```
lst = [1,2,3]
length = len(_____)
for i in range(length):
    print(lst[i])
# 避免循环内重复计算_____
答案: lst len()
```

250. 原始字符串:

```
s = r"a\nb"
print(len(s)) # _____
print(s[_____]) # \
答案: 4 1
```

251. 列表向量运算:

```
a = [1,2]
b = [3,4]
c = [a[i]+b[i] for i in _____(2)]
print(c) # [_____,6]
答案: range 4
```

252. 函数文档字符串:

```
def f():
    """功能"""
    pass
print(f._____) # 输出文档
print(type(f)) # <class '_____'>
答案: doc function
```

253. 多分支结构:

```
score = 85
if score >=90:
    print("A")
    _____ score >=80:
        print("B")
else:
    print("C")
答案: elif
```

254. 元组与列表转换:

```
t = (1,2)
lst = _____(t)
lst[0] = 10
t2 = tuple(_____)
print(t2) # (10,2)
答案: list lst
```

255. 逻辑运算:

```
print(True _____ False) # True
print(not _____) # True
答案: or False
```

256. 内置函数 all / any:

```
lst = [1,2,0]
print(_____(lst)) # False
print(any(lst)) # _____
答案: all True
```

257. 字典 keys / values:

```
d = {'a':1}
print(list(d._____( ))) # ['a']
print(list(d.values( ))) # [_____]
答案: keys 1
```

258. 字符串大小写:

```
s = "hello"
print(s._____( )) # Hello
print(s.upper()) # _____
```

答案: capitalize HELLO

259. 循环计数:

```
i = 0
while _____ <3:
    print(i)
    i +=1
# 输出 0 1 2
```

答案: i

260. 函数嵌套:

```
def f1():
    def f2():
        print("ok")
    _____()
f1() # 输出_____
```

答案: f2 ok

261. 列表逆序函数:

```
lst = [1,2,3]
lst._____( )
print(lst) # [3,2,1]
print(list(reversed(_____))) #[1,2,3]
```

答案: reverse lst

262. 序列解包带 *:

```
a, *b, c = [1,2,3,4]
print(a) #1
print(b) # [_____,3]
print(c) #_____
```

答案: 2 4

263. 异常处理基础:

```
try:
    1/0
_____ ZeroDivisionError:
    print("错误")
_____:
    print("结束")
```

答案: except finally

264. 随机数模块:

```
import random as r
print(r._____(1,10)) # 1~10随机整数
print(r.choice([1,2,3])) # 随机_____
```

答案: randint 元素

265. 数学模块:

```
import math
print(math._____(3.9)) #4
print(math.floor(3.9)) #_____
答案: ceil 3
```

266. 列表推导式多层循环:

```
lst = [i*j for i in range(2) for j in range(2)]
print(lst) # [0,0,0,_____]
print(len(lst)) #_____
答案: 1 4
```

267. 字典推导式:

```
d = {i:i*2 for i in _____(3)}
print(d) # {0:0,1:2,_____:4}
答案: range 2
```

268. 函数参数顺序:

```
def f(a, b=10, *args, **kwargs):
    pass
# 位置参数 -> _____ 参数 -> *args -> **kwargs
f(1,2,3,4,x=5)
# args 是 (_____,4)
答案: 默认值 3
```

269. 字符串拼接效率:

```
lst = ['a','b']
s = ''._____(lst)
print(s) # _____
答案: join ab
```

270. 不可变类型:

```
t = (1,[2])
t[1].append(3)
print(t) # (1,_____)
# 元组不可变, 但内部_____对象可修改
答案: [2,3] 可变
```

271. 链式比较:

```
x = 5
print(1<x<_____) # True
print(6<x<10) #_____
答案: 10 False
```

272. 内置函数 id:

```
a = 10
b = 10
```

```
print(id(a) == id(____)) # True
# 小整数____对象
```

答案: b 缓存

273. 列表删除注意事项:

```
lst = [1,2,2,3]
for i in lst[:]:
    if i==2:
        lst.remove(i)
print(lst) # [____,3]
# 遍历____避免漏删
```

答案: 1 拷贝

274. 集合去重原理:

```
lst = [1,1,2]
s = set(____)
print(len(s)) # ____
```

答案: lst 2

275. 格式化百分号:

```
print("%d ____" % 10) # 10%
print("%____d" % 10) # 0010
```

答案: % 04

276. 函数变量作用域:

```
x = 10
def f():
    x = 20
    print(x) # ____
f()
print(x) #10
```

答案: 20

277. 列表切片赋值:

```
lst = [1,2,3]
lst[1:3] = [____]
print(lst) # [1,4]
lst[0:0] = [0]
print(lst) # [____,1,4]
```

答案: 4 0

278. 字典排序:

```
d = {'b':2,'a':1}
lst = sorted(d.____())
print(lst) # [('a',1),('b',____)]
```

答案: items 2

279. 生成器遍历:

```
def gen():
    yield 1
    yield 2
g = gen()
print(next(_____)) #1
print(next(g)) #_____
答案: g 2
```

280. 位运算:

```
print(3 & 1) # _____
print(3 | 1) # _____
答案: 1 3
```

281. 输入输出:

```
name = _____("输入: ")
print("你好", _____)
答案: input name
```

282. 列表最大值索引:

```
lst = [3,1,4]
m = max(_____)
idx = lst.index(_____)
print(idx) #2
答案: lst m
```

283. 字符串查找:

```
s = "abcde"
print(s.find('c')) # _____
print(s.find('f')) # _____
答案: 2 -1
```

284. 循环与 else:

```
for i in range(3):
    if i==5:
        break
else:
    print("_____") # 输出
答案: 正常结束
```

285. 函数装饰器基础:

```
def deco(f):
    def wrapper():
        f()
    return _____
@deco
def hello():
    print("hi")
hello() # 输出_____
答案: wrapper hi
```

286. 元组切片:

```
t = (1,2,3,4)
print(t[::-2]) # (_____,3)
print(t[-3:-1]) # (_____,3)
答案: 1 2
```

287. 列表清空:

```
lst = [1,2]
lst._____( )
print(lst) # []
del lst[:]
print(len(lst)) #_____
答案: clear 0
```

288. 关键字参数调用:

```
def f(a,b):
    return a-b
print(f(b=2, _____=5)) #3
print(f(_____,b=1)) #4
答案: a 5
```

289. 集合子集判断:

```
a = {1,2}
b = {1,2,3}
print(a._____(b)) # True
print(b.issuperset(a)) #_____
答案: issubset True
```

290. 字符串分割:

```
s = "1,2,3"
lst = s._____(' ','')
print(lst[_____]) #2
答案: split 1
```

291. 列表扩展:

```
lst = [1]
lst._____( [2,3] )
print(lst) # [1,2,3]
lst += [_____]
print(lst) # [1,2,3,4]
答案: extend 4
```

292. 字典 popitem:

```
d = {'a':1, 'b':2}
d._____( )
print(len(d)) #_____
答案: popitem 1
```

293. 内置函数 reversed:


```
lst = [1,2]
r = reversed(_____)
print(list(r)) # [2,_____]
答案: lst 1
```

294. 复数构造:

```
c = complex(3,_____)
print(c) # 3+4j
print(c**2) # _____
答案: 4 -7+24j
```

295. 列表判断空:

```
lst = []
if _____ lst:
    print("空")
if len(lst) _____ 0:
    print("空")
答案: not ==
```

296. 函数参数类型:

```
def f(p1, p2=0, *p3, **p4):
    pass
# p1 位置参数, p2 _____ 参数
# p3 元组, p4 _____
答案: 默认值 字典
```

297. 循环步长:

```
for i in range(1,10,_____):
    print(i) # 1 3 5 7 9
print(i) # _____
答案: 2 9
```

298. 字符串转数字:

```
s = "123"
n = _____(s)
print(n+1) # _____
答案: int 124
```

299. 闭包函数:

```
def outer(x):
    def inner():
        return _____ +1
    return inner
f = outer(10)
print(_____()) #11
答案: x f
```

300. numpy 数组创建:

```
import numpy as _____
arr = np._____(3)
print(arr) # [0 1 2]
```

答案: np.arange

201. 计算 1~100 偶数和, 补全代码:

```
s = 0
for i in range(1,101):
    if i % 2 != 0:

        _____
    s _____ i
print(s)
```

答案: continue +=

202. 判断列表中是否存在负数:

```
nums = [3, -1, 5, 9]
flag = _____
for n in nums:
    if n < 0:
        flag = True

_____
print(flag)
```

答案: False break

203. 使用列表推导式生成 1~20 能被 3 整除的数:

```
lst = [x for x in range(1,21) _____ x%3==_____]
```

答案: if 0

204. 字典遍历键值对:

```
d = {'a':1, 'b':2}
for k, _____ in d._____( ):
    print(k,v)
```

答案: v items()

205. 函数求两个数最大值:

```
def max_num(a,b):
    if a>b:
        _____ a
    else:
        return _____
```

答案: return b

206. 统计字符串中字母个数:

```
s = "Hello123"
count = 0
for c in s:
    if c._____( ):
        count _____
print(count)
```

答案: isalpha +=1

207. 元组序列解包:

```
t = (10,20,30)
a, b, _____ = t
print(_____) # 输出30
```

答案: c c

208. 集合去重:

```
lst = [1,2,2,3]
s = set(_____)
lst_new = _____(s)
print(lst_new)
```

答案: lst list

209. break 和 continue 区别:

```
for i in range(5):
    if i==2:
        _____
    print(i,end=' ') # 输出 0 1 3 4
for i in range(5):
    if i==2:
        _____
    print(i,end=' ') # 输出 0 1
```

答案: continue break

210. lambda 表达式排序:

```
lst = [('a',3),('b',1)]
lst._____(key=lambda x:x[_____])
print(lst)
```

答案: sort 1

211. 生成器表达式:

```
g = (x*2 for x in range(3))
print(next(_____)) # 输出0
print(next(g)) # 输出_____
```

答案: g 2

212. 函数默认参数:

```
def show(name,age=_____):
    print(name,age)
show("Tom") # 输出 Tom 18
show("Jerry",20) # 输出 Jerry 20
```

答案: 18

213. 全局变量修改:

```
num = 10
def func():
    _____ num
```

```
num = 20
func()
print(_____) # 输出20
答案: global num
```

214. 列表切片逆序:

```
lst = [1,2,3,4]
new_lst = lst[_____]
print(new_lst) # [4,3,2,1]
print(lst[_____] ) # 输出 3
答案: ::-1 -2
```

215. 字典 get 方法:

```
d = {'name': 'Bob'}
age = d._____('age', 0)
print(_____) # 输出0
答案: get age
```

216. 字符串拼接:

```
lst = ['a','b','c']
s = '-'._____(lst)
print(s) # 输出 a-b-c
print(s.split(_____)) # ['a','b','c']
答案: join '-'
```

217. while 循环计数:

```
i = 1
s = 0
while i <= 10:
    s += i
    _____
print(_____) # 55
答案: i += 1 s
```

218. 列表删除元素:

```
lst = [1,2,3,2]
lst._____(2) # 删除第一个2
print(lst) # [1,3,2]
lst.pop() # 删除_____元素
print(lst) # [1,3]
答案: remove 最后一个
```

219. 内置函数 filter:

```
lst = [1,2,3,4]
res = list(filter(lambda x:x%2==0, _____))
print(res) # [2,4]
print(_____(res)) # 6
答案: lst sum
```

220. 内置函数 map:

```
lst = [1,2,3]
res = list(map(lambda x:x*x, _____))
print(res) # [1,4,_____]
答案: lst 9
```

221. 嵌套循环打印矩阵:

```
for i in range(2):
    for j in range(3):
        print(_____,end=' ')
    _____ # 换行
答案: j print()
```

222. 函数返回多个值:

```
def calc(a,b):
    return a+b, a-b
x, _____ = calc(5,2)
print(x) # 7
print(y) # _____
答案: y 3
```

223. 可变参数 *args:

```
def add(*args):
    s = 0
    for n in _____:
        s +=n
    return _____
print(add(1,2,3)) #6
答案: args s
```

224. 关键字参数 **kwargs:

```
def show_info(**kwargs):
    print(kwargs['name'])
show_info(_____='Alice',age=20)
# 输出 Alice
print(type(kwargs)) # <class '_____'>
答案: name dict
```

225. 列表插入元素:

```
lst = [10,30]
lst._____(1,20)
print(lst) # [10,20,30]
lst.append(_____)
print(lst) # [10,20,30,40]
答案: insert 40
```

226. 集合运算:

```
a = {1,2,3}
b = {3,4,5}
print(a & b) # {_____}
print(a | b) # {1,2,3,4,_____}
```

答案: 3 5

227. 字符串格式化:

```
print("{} {}".format("Hello", "World"))
print("{:.__f__}".format(3.1415)) # 3.14
print(f"Num:{__}") # Num:10
```

答案: 2 10

228. 列表 count 计数:

```
lst = [1,2,2,3]
print(lst.count(__)) # 2
lst.clear()
print(len(__)) #0
```

答案: 2 lst

229. 条件表达式:

```
a = 5
b = 3
max_val = a if a>b else __
print(max_val) # __
```

答案: b 5

230. 模块导入:

```
__ math
print(math.__(4)) # 2.0
```

答案: import sqrt

231. 非局部变量 nonlocal:

```
def outer():
    x = 1
    def inner():
        __ x
        x = 2
    inner()
    print(x) # __
```

答案: nonlocal 2

232. 列表浅拷贝:

```
lst = [1,2,3]
lst2 = lst.__()
lst2[0] = 10
print(lst[0]) # __
```

答案: copy 1

233. 字典添加元素:

```
d = {}
d['id'] = 101
d.__({'age':20})
print(d) # {'id':101, 'age':__}
```

答案: update 20

234. 循环 else 语句:

```
for i in range(3):
    print(i)
    _____:
        print("结束") # 正常结束执行
```

答案: else

235. 成员判断:

```
lst = [1,2,3]
if 2 _____ lst:
    print("存在")
print(4 not _____ lst) # True
```

答案: in in

236. 字符串替换:

```
s = "a b c"
new_s = s.replace(' ', '_____')
print(new_s) # a-b-c
print(new_s[-1]) # _____
```

答案: - c

237. 函数参数解包:

```
def f(a,b):
    return a+b
t = (1,2)
print(f(*_____)) #3
d = {'a':10,'b':20}
print(f(**_____)) #30
```

答案: t d

238. 列表排序:

```
lst = [3,1,2]
lst._____()
print(lst) # [1,2,3]
print(sorted(lst,_____ =True)) #[3,2,1]
```

答案: sort reverse

239. 空值 None:

```
def func():
    pass
print(func() is _____) # True
if not func():
    print("_____") # 输出
```

答案: None 空值

240. 复数运算:

```
c = 3+4j
print(c._____) #3.0
print(c.imag) #_____
答案: real 4.0
```

241. 地板除与取余:

```
print(7 // 3) # _____
print(7 % 3) # _____
答案: 2 1
```

242. enumerate 遍历:

```
lst = ['a','b']
for i, ch in _____(lst):
    print(i,ch) # 0 a 1 b
print(i) # _____
答案: enumerate 1
```

243. 字符串判断数字:

```
s = "123"
print(s._____) # True
s2 = "12a"
print(s2.isdigit()) # _____
答案: isdigit False
```

244. 字典删除键值对:

```
d = {'x':1,'y':2}
d._____('x')
print(d) # {'y':2}
_____ d
print(d) # 报错
答案: pop del
```

245. 集合添加元素:

```
s = set()
s._____(1)
s.update([2,3])
print(len(_____)) #3
答案: add s
```

246. 递归求阶乘:

```
def fact(n):
    if n==1:
        return 1
    return _____ * fact(n-1)
print(fact(_____)) #6
答案: n 3
```

247. 列表合并:


```
a = [1,2]
b = [3,4]
c = a + b
print(c) # [1,2,3,4]
print(a + [5]) # [1,2,5]
答案: + 5
```

248. 字符串切片:

```
s = "abcdef"
print(s[1:4]) # bcd
print(s[:3]) # abc
print(s[4:]) # ef
答案: abc 4
```

249. 循环优化:

```
lst = [1,2,3]
length = len(lst)
for i in range(length):
    print(lst[i])
# 避免循环内重复计算 len(lst)
答案: lst len()
```

250. 原始字符串:

```
s = r"a\nb"
print(len(s)) # 4
print(s[1]) # \
答案: 4 1
```

251. 列表向量运算:

```
a = [1,2]
b = [3,4]
c = [a[i]+b[i] for i in range(2)]
print(c) # [4,6]
答案: range 4
```

252. 函数文档字符串:

```
def f():
    """功能"""
    pass
print(f.__doc__) # 输出文档
print(type(f)) # <class 'function'>
答案: doc function
```

253. 多分支结构:

```
score = 85
if score >=90:
    print("A")
elif score >=80:
    print("B")
```

```
else:  
    print("C")
```

答案: elif

254. 元组与列表转换:

```
t = (1,2)  
lst = _____(t)  
lst[0] = 10  
t2 = tuple(_____)  
print(t2) # (10,2)
```

答案: list lst

255. 逻辑运算:

```
print(True _____ False) # True  
print(not _____) # True
```

答案: or False

256. 内置函数 all / any:

```
lst = [1,2,0]  
print(_____(lst)) # False  
print(any(lst)) # _____
```

答案: all True

257. 字典 keys / values:

```
d = {'a':1}  
print(list(d._____( ))) # ['a']  
print(list(d.values( ))) # [_____]
```

答案: keys 1

258. 字符串大小写:

```
s = "hello"  
print(s._____( )) # HeLlO  
print(s.upper( )) # _____
```

答案: capitalize HELLO

259. 循环计数:

```
i = 0  
while _____ <3:  
    print(i)  
    i +=1  
# 输出 0 1 2
```

答案: i

260. 函数嵌套:

```
def f1():  
    def f2():  
        print("ok")  
    _____()  
f1() # 输出_____
```

答案: f2 ok

261. 列表逆序函数:

```
lst = [1,2,3]
lst._____( )
print(lst) # [3,2,1]
print(list(reversed(_____))) #[1,2,3]
```

答案: reverse lst

262. 序列解包带 *:

```
a, *b, c = [1,2,3,4]
print(a) #1
print(b) # [_____,3]
print(c) #_____
```

答案: 2 4

263. 异常处理基础:

```
try:
    1/0
____ ZeroDivisionError:
    print("错误")
____:
    print("结束")
```

答案: except finally

264. 随机数模块:

```
import random as r
print(r._____(1,10)) # 1~10随机整数
print(r.choice([1,2,3])) # 随机_____
答案: randint 元素
```

265. 数学模块:

```
import math
print(math._____(3.9)) #4
print(math.floor(3.9)) #_____
答案: ceil 3
```

266. 列表推导式多层循环:

```
lst = [i*j for i in range(2) for j in range(2)]
print(lst) # [0,0,0,_____]
print(len(lst)) #_____
答案: 1 4
```

267. 字典推导式:

```
d = {i:i*2 for i in _____(3)}
print(d) # {0:0,1:2,_____:4}
答案: range 2
```

268. 函数参数顺序:

```
def f(a, b=10, *args, **kwargs):
    pass
# 位置参数 -> _____ 参数 -> *args -> **kwargs
f(1,2,3,4,x=5)
# args 是 (_____,4)
答案: 默认值 3
```

269. 字符串拼接效率:

```
lst = ['a','b']
s = ''._____(lst)
print(s) # _____
答案: join ab
```

270. 不可变类型:

```
t = (1,[2])
t[1].append(3)
print(t) # (1,_____)
# 元组不可变, 但内部_____对象可修改
答案: [2,3] 可变
```

271. 链式比较:

```
x = 5
print(1<x<_____) # True
print(6<x<10) # _____
答案: 10 False
```

272. 内置函数 id:

```
a = 10
b = 10
print(id(a) == id(_____)) # True
# 小整数_____对象
答案: b 缓存
```

273. 列表删除注意事项:

```
lst = [1,2,2,3]
for i in lst[:]:
    if i==2:
        lst.remove(i)
print(lst) # [_____,3]
# 遍历_____避免漏删
答案: 1 拷贝
```

274. 集合去重原理:

```
lst = [1,1,2]
s = set(_____)
print(len(s)) # _____
答案: lst 2
```

275. 格式化百分号:

```
print("%d _____" % 10) # 10%
print("%_____d" % 10) # 0010
```

答案: % 04

276. 函数变量作用域:

```
x = 10
def f():
    x = 20
    print(x) # _____
f()
print(x) #10
```

答案: 20

277. 列表切片赋值:

```
lst = [1,2,3]
lst[1:3] = [_____]
print(lst) # [1,4]
lst[0:0] = [0]
print(lst) # [_____,1,4]
```

答案: 4 0

278. 字典排序:

```
d = {'b':2,'a':1}
lst = sorted(d._____)
print(lst) # [('a',1),('b',_____)]
```

答案: items 2

279. 生成器遍历:

```
def gen():
    yield 1
    yield 2
g = gen()
print(next(_____)) #1
print(next(g)) # _____
```

答案: g 2

280. 位运算:

```
print(3 & 1) # _____
print(3 | 1) # _____
```

答案: 1 3

281. 输入输出:

```
name = _____("输入: ")
print("你好", _____)
```

答案: input name

282. 列表最大值索引:

```
lst = [3,1,4]
m = max(_____)
```

```
idx = lst.index(_____)
print(idx) #2
```

答案: lst m

283. 字符串查找:

```
s = "abcde"
print(s.find('c')) # _____
print(s.find('f')) # _____
```

答案: 2 -1

284. 循环与 else:

```
for i in range(3):
    if i==5:
        break
else:
    print("_____") # 输出
```

答案: 正常结束

285. 函数装饰器基础:

```
def deco(f):
    def wrapper():
        f()
    return _____
@deco
def hello():
    print("hi")
hello() # 输出_____
```

答案: wrapper hi

286. 元组切片:

```
t = (1,2,3,4)
print(t[:2]) # (_____,3)
print(t[-3:-1]) # (_____,3)
```

答案: 1 2

287. 列表清空:

```
lst = [1,2]
lst._____( )
print(lst) # []
del lst[:]
print(len(lst)) # _____
```

答案: clear 0

288. 关键字参数调用:

```
def f(a,b):
    return a-b
print(f(b=2, _____=5)) #3
print(f(_____,b=1)) #4
```

答案: a 5

289. 集合子集判断:

```
a = {1,2}
b = {1,2,3}
print(a._____(b)) # True
print(b.issuperset(a)) #_____
```

答案: issubset True

290. 字符串分割:

```
s = "1,2,3"
lst = s._____(' ','')
print(lst[_____] ) #2
```

答案: split 1

291. 列表扩展:

```
lst = [1]
lst._____( [2,3] )
print(lst) # [1,2,3]
lst += [_____]
print(lst) # [1,2,3,4]
```

答案: extend 4

292. 字典 popitem:

```
d = {'a':1, 'b':2}
d._____( )
print(len(d)) #_____
```

答案: popitem 1

293. 内置函数 reversed:

```
lst = [1,2]
r = reversed(_____)
print(list(r)) # [2,_____] ]
```

答案: lst 1

294. 复数构造:

```
c = complex(3,_____)
print(c) # 3+4j
print(c**2) # _____
```

答案: 4 -7+24j

295. 列表判断空:

```
lst = []
if _____ lst:
    print("空")
if len(lst) _____ 0:
    print("空")
```

答案: not ==

296. 函数参数类型:

```
def f(p1, p2=0, *p3, **p4):  
    pass  
# p1 位置参数, p2 _____ 参数  
# p3 元组, p4 _____  
答案: 默认值 字典
```

297. 循环步长:

```
for i in range(1,10,_____):  
    print(i) # 1 3 5 7 9  
print(i) # _____  
答案: 2 9
```

298. 字符串转数字:

```
s = "123"  
n = _____(s)  
print(n+1) # _____  
答案: int 124
```

299. 闭包函数:

```
def outer(x):  
    def inner():  
        return _____ +1  
    return inner  
f = outer(10)  
print(_____()) #11  
答案: x f
```

300. numpy 数组创建:

```
import numpy as _____  
arr = np._____(3)  
print(arr) # [0 1 2]  
答案: np arange
```

In []: