

Python 程序设计 选择题

1. 下列关于Python安装的说法，错误的是（）
- A. 官方下载地址为python.org
 - B. Windows安装时建议勾选Add Python to PATH
 - C. 安装后无法在命令行使用python命令
 - D. Python支持多版本共存

答案：C

2. 下列命令中，用于安装Python第三方库的是（）
- A. python install
 - B. pip install
 - C. conda setup
 - D. pip uninstall

答案：B

3. 关于Python变量命名规则，正确的是（）
- A. 变量名可以以数字开头
 - B. 变量名可以使用中文
 - C. 变量名区分大小写
 - D. 变量名可以使用关键字（如if、for）

答案：C

4. Python中，下列不属于数字类型的是（）
- A. int
 - B. float
 - C. complex
 - D. str

答案：D

5. 表达式 `3 + 4 * 2` 的运算结果是（）
- A. 14
 - B. 11
 - C. 7
 - D. 10

答案：B

6. 下列用于获取用户键盘输入的函数是（）
- A. print()
 - B. input()
 - C. len()
 - D. type()

答案：B

7. 执行 `print(10/2)` 和 `print(10//2)`，结果分别是（）
- A. 5, 5
 - B. 5.0, 5
 - C. 5, 5.0
 - D. 5.0, 5.0

答案：B

8. 导入Python模块的关键字是 ()

- A. include
- B. import
- C. define
- D. function

答案: B

9. Python程序中, `__name__` 属性的值为 `__main__` 表示 ()

- A. 程序被导入为模块
- B. 程序作为主程序运行
- C. 程序发生错误
- D. 程序定义了主函数

答案: B

10. 下列符合Python代码编写规范的是 ()

- A. 一行写多条语句, 用分号分隔
- B. 缩进使用4个空格
- C. 变量名使用无意义的字母
- D. 不写注释

答案: B

11. 下列数据结构中, 属于Python可变序列的是 ()

- A. 元组
- B. 字符串
- C. 列表
- D. 整数

答案: C

12. 下列创建列表的方式, 错误的是 ()

- A. `lst = []`
- B. `lst = [1,2,3]`
- C. `lst = list(1,2,3)`
- D. `lst = list(range(5))`

答案: C

13. 向列表尾部添加一个元素的方法是 ()

- A. `append()`
- B. `insert()`
- C. `extend()`
- D. `pop()`

答案: A

14. 删除列表中指定索引元素的方法是 ()

- A. `remove()`
- B. `del`
- C. `pop()`
- D. `clear()`

答案: C

15. 列表切片 `lst[1:4]` 表示的范围是 ()

- A. 索引1、2、3、4
- B. 索引1、2、3
- C. 索引0、1、2、3
- D. 索引1到末尾

答案: B

16. 下列关于元组的说法, 正确的是 ()

- A. 元组元素可以修改
- B. 元组使用[]定义
- C. 元组是不可变序列
- D. 元组不能作为字典的键

答案: C

17. 序列解包 `a, b = (10, 20)` 执行后, `a`的值为 ()

- A. 10
- B. 20
- C. (10,20)
- D. 报错

答案: A

18. Python字典的核心特征是 ()

- A. 有序、可重复
- B. 键值对存储、键唯一
- C. 只能存储数字
- D. 元素可修改, 键可重复

答案: B

19. 读取字典中键对应的值, 错误的方式是 ()

- A. `dic[key]`
- B. `dic.get(key)`
- C. `dic.values()`
- D. `dic.pop(key)`

答案: C

20. 下列属于集合特点的是 ()

- A. 元素有序
- B. 元素可重复
- C. 元素不可变、无重复
- D. 支持切片操作

答案: C

21. 集合中用于求交集的运算符是 ()

- A. |
- B. &
- C. -
- D. ^

答案: B

22. 生成器表达式使用的符号是 ()

- A. []
- B. {}
- C. ()
- D. <>

答案: C

23. 列表推导式 `[x*2 for x in range(3)]` 的结果是 ()

- A. [0,1,2]
- B. [0,2,4]
- C. [2,4,6]
- D. [1,2,3]

答案: B

24. 函数 `sorted([3,1,2], reverse=True)` 的结果是 ()

- A. [1,2,3]
- B. [3,2,1]
- C. [2,1,3]
- D. [1,3,2]

答案: B

25. 下列不能作为字典键的是 ()

- A. 整数
- B. 字符串
- C. 列表
- D. 元组

答案: C

26. Python中表示“等于”的条件运算符是 ()

- A. =
- B. ==
- C. !=
- D. :=

答案: B

27. 下列不属于Python选择结构关键字的是 ()

- A. if
- B. else
- C. elif
- D. loop

答案: D

28. 执行以下代码，输出结果是 ()

```
x = 10
if x>5: print("A")
else: print("B")
```

- A. A
- B. B

C. 无输出

D. 报错

答案: A

29. 用于遍历可迭代对象的循环语句是 ()

A. for

B. while

C. do-while

D. repeat

答案: A

30. 循环语句中, 跳出整个循环的关键字是 ()

A. continue

B. break

C. pass

D. exit

答案: B

31. 循环语句中, 跳过本次循环, 进入下一次的關鍵字是 ()

A. break

B. continue

C. return

D. pass

答案: B

32. 下列关于循环优化的说法, 错误的是 ()

A. 循环内尽量减少重复计算

B. 循环内避免频繁IO操作

C. 循环嵌套层数越多效率越高

D. 尽量使用内置函数替代循环

答案: C

33. 执行 `for i in range(3): print(i)`, 输出的数字是 ()

A. 1,2,3

B. 0,1,2

C. 0,1,2,3

D. 1,2

答案: B

34. Python中, 空语句/占位符是 ()

A. pass

B. break

C. continue

D. return

答案: A

35. 以下循环执行次数是 ()

```
i=0
while i<3: i+=1
```

- A. 2次
- B. 3次
- C. 4次
- D. 0次

答案: B

36. Python字符串格式化 "年龄: %d" % 20 的结果是 ()

- A. "年龄: 20"
- B. "年龄: %d20"
- C. 报错
- D. "年龄: d20"

答案: A

37. 字符串方法 "hello".upper() 的结果是 ()

- A. "hello"
- B. "Hello"
- C. "HELLO"
- D. "hELLO"

答案: C

38. 字符串方法 "a,b,c".split(",") 的结果是 ()

- A. ["a,b,c"]
- B. ["a","b","c"]
- C. "abc"
- D. ["a b c"]

答案: B

39. 下列不属于字符串常量的是 ()

- A. 单引号字符串
- B. 双引号字符串
- C. 三引号字符串
- D. 方括号字符串

答案: D

40. 计算字符串长度的函数是 ()

- A. count()
- B. len()
- C. size()
- D. length()

答案: B

41. 定义Python函数的关键字是 ()

- A. func
- B. def
- C. function
- D. define

答案: B

42. 函数中用于返回值的关键字是 ()

- A. yield
- B. goto
- C. return
- D. back

答案: C

43. 下列关于默认参数的说法, 正确的是 ()

- A. 默认参数必须放在普通参数后面
- B. 默认参数不能修改
- C. 一个函数只能有一个默认参数
- D. 默认参数必须是可变对象

答案: A

44. Python中匿名函数的关键字是 ()

- A. def
- B. lambda
- C. async
- D. inline

答案: B

45. 函数内部定义的变量, 作用域是 ()

- A. 全局
- B. 函数内部
- C. 整个文件
- D. 所有模块

答案: B

46. 导入NumPy库的标准写法是 ()

- A. import numpy as np
- B. import numpy as py
- C. include numpy
- D. require numpy

答案: A

47. 创建NumPy一维数组的方法是 ()

- A. np.array([1,2,3])
- B. list([1,2,3])
- C. np.list([1,2,3])
- D. array(1,2,3)

答案: A

48. 获取NumPy数组形状 (维度) 的属性是 ()

- A. shape
- B. size
- C. dtype
- D. length

答案: A

49. NumPy中创建全0数组的函数是（）

- A. np.ones()
- B. np.zeros()
- C. np.empty()
- D. np.full()

答案：B

50. NumPy数组支持的核心运算为（）

- A. 向量运算
- B. 仅支持单个元素运算
- C. 不能进行数学运算
- D. 只能存储字符串

答案：A

51. 在Python中，下列哪个符号用于表示单行注释？（）

- A. //
- B. #
- C. /* */
- D.

答案：B

52. 下列哪个函数可以查看变量的数据类型？（）

- A. id()
- B. type()
- C. len()
- D. print()

答案：B

53. 表达式 `5 ** 2` 的计算结果是？（）

- A. 10
- B. 25
- C. 7
- D. 3

答案：B

54. 以下哪个是Python的合法变量名？（）

- A. 1name
- B. name-1
- C. name_1
- D. global

答案：C

55. 使用pip命令查看已安装库的指令是？（）

- A. pip show
- B. pip list
- C. pip check

D. pip find

答案: B

56. Python中, `10 % 3` 的结果是? ()

A. 3

B. 1

C. 0

D. 2

答案: B

57. 下列哪种方式不能创建空列表? ()

A. []

B. list()

C. [[]]

D. list([])

答案: C

58. 列表 `lst = [1,2,3]`, 执行 `lst.append([4,5])` 后, 列表长度是? ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

答案: B

59. 元组 `t = (1,)`, 该元组的元素个数是? ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 报错

答案: B

60. 字典 `d = {'name': 'Tom'}`, 向其中添加键值对 `age:18` 的正确方式是? ()

A. `d.add('age',18)`

B. `d['age'] = 18`

C. `d.append({'age':18})`

D. `d.insert('age',18)`

答案: B

61. 集合 `s = {1,2,2,3}`, 打印 `s` 的结果是? ()

A. {1,2,2,3}

B. {1,2,3}

C. [1,2,3]

D. (1,2,3)

答案: B

62. 下列哪个语句可以实现多分支选择结构? ()

A. if

B. if-else

C. if-elif-else

D. while

答案: C

63. 循环语句 `for i in range(1,5,2)` , 循环变量*i*的取值依次是? ()

A. 1,2,3,4

B. 1,3

C. 2,4

D. 1,2,3

答案: B

64. 下列关于break和continue的说法正确的是? ()

A. 都会终止整个循环

B. 都会跳过本次循环

C. break终止整个循环, continue跳过本次循环

D. continue终止整个循环, break跳过本次循环

答案: C

65. 定义函数时, 默认值参数必须放在? ()

A. 所有参数最前面

B. 普通参数之后

C. 任意位置

D. 可变参数之后

答案: B

66. 下列关于lambda表达式说法错误的是? ()

A. 是匿名函数

B. 可以包含多条语句

C. 适用于简单逻辑

D. 可作为函数参数

答案: B

67. Python中, 以下哪个是全局变量的特点? ()

A. 只能在函数内部使用

B. 整个程序有效

C. 函数内无法修改

D. 随函数调用创建销毁

答案: B

68. 下列哪个函数可以返回序列的最大值? ()

A. sum()

B. max()

C. min()

D. sorted()

答案: B

69. 列表切片 `lst[:3]` 表示的含义是? ()

A. 取索引3及以后的元素

B. 取索引0到2的元素

C. 取索引3的元素

D. 取整个列表

答案: B

70. 删除列表中第一个匹配元素的方法是? ()

A. pop()

B. remove()

C. del

D. clear()

答案: B

71. 下列哪个序列类型支持双向索引? ()

A. 列表

B. 集合

C. 字典

D. 以上都支持

答案: A

72. 字典的哪个方法可以获取所有键? ()

A. values()

B. items()

C. keys()

D. get()

答案: C

73. 集合运算 $s1 - s2$ 表示的含义是? ()

A. 并集

B. 交集

C. 差集

D. 对称差集

答案: C

74. `a, b, c = [1, 2, 3]` 属于哪种Python特性? ()

A. 序列解包

B. 列表推导式

C. 生成器表达式

D. 字典解包

答案: A

75. 下列哪个循环是Python不支持的? ()

A. for

B. while

C. do-while

D. 无限循环

答案: C

76. 表达式 `True and False` 的结果是? ()

- A. True
- B. False
- C. 1
- D. 0

答案: B

77. 表达式 `not 0` 的结果是? ()

- A. True
- B. False
- C. 1
- D. 0

答案: A

78. 函数定义 `def func(*args)` 中, `*args` 表示? ()

- A. 关键字参数
- B. 默认参数
- C. 可变位置参数
- D. 可变关键字参数

答案: C

79. 函数定义 `def func(**kwargs)` 中, `kwargs` 的数据类型是? ()

- A. 列表
- B. 元组
- C. 字典
- D. 集合

答案: C

80. 下列哪个不是Python的内置函数? ()

- A. `print()`
- B. `input()`
- C. `format()`
- D. `printf()`

答案: D

81. 执行 `print(type(3.14))`, 输出结果是? ()

- A. `<class 'int'>`
- B. `<class 'float'>`
- C. `<class 'str'>`
- D. `<class 'complex'>`

答案: B

82. 下列哪个运算符优先级最高? ()

- A. `+`
- B. `*`
- C. `**`
- D. `//`

答案: C

83. 列表 `lst = [1,2,3,4]` , 执行 `lst[1] = 5` 后, 列表变为? ()

- A. `[1,2,3,4,5]`
- B. `[5,2,3,4]`
- C. `[1,5,3,4]`
- D. `[1,2,5,4]`

答案: C

84. 元组中的元素可以是? ()

- A. 整数
- B. 字符串
- C. 列表
- D. 以上都可以

答案: D

85. 判断元素 `x` 是否在列表 `lst` 中, 使用的关键字是? ()

- A. `in`
- B. `is`
- C. `exists`
- D. `include`

答案: A

86. 下列哪个方法可以清空列表所有元素? ()

- A. `clear()`
- B. `delete()`
- C. `remove()`
- D. `pop()`

答案: A

87. `sorted()` 函数默认的排序方式是? ()

- A. 降序
- B. 升序
- C. 随机
- D. 不排序

答案: B

88. 下列哪个结构可以处理多个条件判断? ()

- A. 顺序结构
- B. 单分支结构
- C. 多分支结构
- D. 循环结构

答案: C

89. 函数中没有 `return` 语句时, 默认返回值是? ()

- A. 0
- B. `None`
- C. `False`
- D. 空字符串

答案: B

90. 下列哪个是Python文件的标准后缀名? ()

- A. .py
- B. .java
- C. .c
- D. .txt

答案: A

91. 导入模块中的指定函数, 使用的关键字是? ()

- A. from...import
- B. import
- C. include
- D. require

答案: A

92. 列表推导式的基本语法结构是? ()

- A. [表达式 for 变量 in 序列]
- B. (表达式 for 变量 in 序列)
- C. {表达式 for 变量 in 序列}
- D. [表达式 if 变量 in 序列]

答案: A

93. 生成器表达式与列表推导式相比, 主要优势是? ()

- A. 运行速度更快
- B. 节省内存空间
- C. 语法更简单
- D. 功能更强大

答案: B

94. 字典中的键必须满足? ()

- A. 可哈希
- B. 可变
- C. 有序
- D. 可重复

答案: A

95. 下列哪个语句会报错? ()

- A. [1,2][0]
- B. (1,2)[0]
- C. {1,2}[0]
- D. {'a':1}['a']

答案: C

96. while循环的执行条件是? ()

- A. 条件为True时执行
- B. 条件为False时执行
- C. 固定次数执行
- D. 无条件执行

答案: A

97. 下列哪个函数可以将字符串转换为整数? ()

- A. str()
- B. int()
- C. float()
- D. list()

答案: B

98. 函数参数传递中, 不可变对象传递的是? ()

- A. 引用
- B. 值
- C. 地址
- D. 指针

答案: B

99. Python代码规范中, 缩进建议使用? ()

- A. 2个空格
- B. 4个空格
- C. 制表符
- D. 任意空格

答案: B

100. 下列关于Python程序 `__name__` 属性说法正确的是? ()

- A. 被导入时值为 `__main__`
- B. 直接运行时值为 `__main__`
- C. 任何情况下值都为 `__main__`
- D. 任何情况下值都为模块名

答案: B

101. 下列关于Python标识符命名规则, 错误的是 ()

- A. 可由字母、数字、下划线组成
- B. 不能以数字开头
- C. 可以使用Python关键字作为变量名
- D. 区分大小写

答案: C

102. 以下哪个属于Python复数类型? ()

- A. 3.14
- B. 5+2j
- C. '123'
- D. [1,2]

答案: B

103. 表达式 `9 // 4` 的运算结果是 ()

- A. 2
- B. 2.25
- C. 1

D. 3

答案: A

104. 下列运算符中优先级最低的是 ()

A. 算术运算符

B. 赋值运算符

C. 关系运算符

D. 逻辑运算符

答案: B

105. 执行 `a = b = 10` , 变量a和b的值分别是 ()

A. 10, 随机值

B. 10, 10

C. 报错

D. 0, 10

答案: B

106. 下列不属于Python内置常量的是 ()

A. True

B. False

C. None

D. Null

答案: D

107. 列表 `lst = [5,2,9,1]` , 使用 `lst.sort()` 后列表变为 ()

A. [5,2,9,1]

B. [1,2,5,9]

C. [9,5,2,1]

D. 报错

答案: B

108. 列表 `extend()` 方法的作用是 ()

A. 添加单个元素

B. 合并另一个序列所有元素

C. 删除末尾元素

D. 插入指定位置元素

答案: B

109. 关于元组和列表, 说法错误的是 ()

A. 都属于序列类型

B. 列表可变, 元组不可变

C. 都支持切片操作

D. 都可以随意增删元素

答案: D

110. 创建空字典的正确方式是 ()

A. {}

B. []

- C. ()
- D. set()

****答案: A**

111. 字典 `d = {'a':1, 'b':2}` , 执行 `d.pop('a')` 返回值是 ()

- A. {'b':2}
- B. 1
- C. a
- D. 报错

答案: B

112. 集合 `s1={1,2,3}` , `s2={3,4,5}` , `s1 | s2` 结果是 () A. {3}

- B. {1,2,3,4,5}
- C. {1,2}
- D. {4,5}

答案: B

113. 下列哪种数据类型不能进行切片操作 ()

- A. 列表
- B. 元组
- C. 集合
- D. 字符串

答案: C

114. `range(5)` 生成的整数序列是 ()

- A. 1,2,3,4,5
- B. 0,1,2,3,4
- C. 0,1,2,3,4,5
- D. 5,4,3,2,1

答案: B

115. Python中多行注释使用的符号是 ()

- A. #
- B. ''' '''
- C. //

D. ; **答案: B**

116. 条件表达式 `x = 5 if 3>2 else 10` , x的值为 ()

- A. 5
- B. 10
- C. 3

D. 2 **答案: A**

117. 以下可以实现无限循环的是 ()

- A. `for i in range(100)`
- B. `while True`
- C. `if True`

D. `while 0`

答案: B

118. 嵌套循环中, `break`语句的作用是 ()

- A. 终止所有循环
- B. 终止当前所在内层循环
- C. 跳过本次循环
- D. 暂停循环

答案: B

119. 定义函数必须使用的关键字是 ()

- A. `import`
- B. `def`
- C. `class`
- D. `return`

答案: B

120. 函数中`return`不带任何表达式时, 返回值为 ()

- A. 0
- B. `False`
- C. `None`
- D. 空字符串

答案: C

121. 下列关于关键字参数说法正确的是 ()

- A. 调用函数时指定形参名传值
- B. 必须按顺序传参
- C. 不能和位置参数混用
- D. 只能用于内置函数

答案: A

122. 全局变量在函数内部修改, 需要使用哪个关键字声明 ()

- A. `local`
- B. `global`
- C. `nonlocal`
- D. `static`

答案: B

123. 下列关于`lambda`匿名函数描述正确的是 ()

- A. 可以有多条语句
- B. 只能实现简单表达式逻辑
- C. 必须有函数名
- D. 不能有参数

答案: B

124. 列表推导式 `[i for i in range(5) if i%2==0]` 结果是 ()

- A. `[0,1,2,3,4]`
- B. `[0,2,4]`

C. [1,3]

D. [2,4]

答案: B

125. 生成器表达式和列表推导式相比优势是 ()

A. 语法更复杂

B. 占用内存更小

C. 运行速度最慢

D. 不能遍历

答案: B

126. 字符串 "python" , 截取最后两个字符的写法是 ()

A. s[-2:]

B. s[2:]

C. s[:-2]

D. s[2:-2]

答案: A

127. 字符串方法 strip() 的作用是 ()

A. 分割字符串

B. 去除首尾空白字符

C. 替换字符

D. 转为大写

答案: B

128. len("hello 中国") 的返回值是 ()

A. 5

B. 7

C. 6

D. 8

答案: B

129. 下列属于Python合法文件名的是 ()

A. 123.py

B. if.py

C. a-b.py

D. class.py

答案: A

130. 直接运行Python文件时, __name__ 的值是 ()

A. 模块名

B. main

C. 空字符串

D. 文件名

答案: B

131. 用pip卸载Python第三方库的命令是 ()

A. pip install

- B. pip uninstall
- C. pip remove
- D. pip delete

答案: B

132. 表达式 `not (5>3 and 2<1)` 结果是 ()

- A. True
- B. False
- C. 1
- D. 0

答案: A

133. 下列哪个是可变数据类型 ()

- A. int
- B. str
- C. list
- D. tuple

答案: C

134. 字典 `items()` 方法返回的是 ()

- A. 所有键
- B. 所有值
- C. 键值对元组序列
- D. 字典长度

答案: C

135. 集合不具备的特性是 ()

- A. 元素无序
- B. 元素唯一
- C. 支持索引取值
- D. 可做交集并集运算

答案: C

136. `for _ in range(4): print("OK")` 会输出几次OK ()

- A. 3次
- B. 4次
- C. 5次
- D. 1次

答案: B

137. Python中pass语句的作用是 ()

- A. 结束循环
- B. 占位空语句, 无实际功能
- C. 返回值
- D. 跳过本次循环

答案: B

138. 函数 `max(10,20,30)` 的返回值是 ()

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. (10,20,30)

答案: C

139. 下列导入模块写法错误的是 ()

- A. `import math`
- B. `import math as m`
- C. `from math import pi`
- D. `import math pi`

答案: D

140. 字符串格式化f-string的写法正确的是 ()

- A. `f"年龄={20}"`
- B. `f'年龄=20'`
- C. `F(年龄=20)`
- D. `f[年龄=20]`

答案: A

141. 元组 `t = (1,2,[3,4])` , 下列操作可以执行的是 ()

- A. `t[0] = 5`
- B. `t[2][0] = 9`
- C. `t.append(5)`
- D. 以上都不行

答案: B

142. 判断一个键是否在字典中, 使用 ()

- A. `in`
- B. `is`
- C. `exist`
- D. `find`

答案: A

143. `sorted()` 和列表 `sort()` 最大区别是 ()

- A. 无区别
- B. `sorted`返回新列表, `sort`原地排序
- C. `sort`返回新列表, `sorted`原地排序
- D. `sorted`只能降序

答案: B

144. 下列不属于循环结构应用场景的是 ()

- A. 重复执行代码
- B. 遍历序列元素
- C. 多条件分支判断
- D. 批量处理数据

答案: C

145. 可变长度参数 `**kwargs` 接收的数据是 ()

- A. 列表
- B. 元组
- C. 字典
- D. 集合

答案: C

146. 表达式 `'a' > 'b'` 的结果是 ()

- A. True
- B. False
- C. 报错
- D. 1

答案: B

147. 清空集合所有元素的方法是 ()

- A. del
- B. clear()
- C. remove()
- D. pop()

答案: B

148. 以下哪项不符合Python代码缩进规范 ()

- A. 同一代码块缩进一致
- B. 用4个空格缩进
- C. 随意缩进空格数
- D. 不混用制表符和空格

答案: C

149. NumPy中生成等差数组的函数是 ()

- A. np.arange()
- B. np.random()
- C. np.zeros()
- D. np.ones()

答案: A

150. 关于Python变量赋值, 说法错误的是 ()

- A. 支持链式赋值
- B. 支持序列解包赋值
- C. 变量必须先定义类型再使用
- D. 变量赋值后可重新赋值

答案: C

151. 下列选项中, 不属于Python基本数据类型的是 ()

- A. 整型
- B. 浮点型
- C. 字符串

D. 数组

答案: D

152. 在Python中, 用来表示逻辑“真”的关键字是 ()

A. true

B. True

C. FALSE

D. yes

答案: B

153. 表达式 `7 % 3` 的运算结果是 ()

A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

答案: B

154. 下列符号中, 不属于Python比较运算符的是 ()

A. ==

B. !=

C. >=

D. =

答案: D

155. 执行 `print(abs(-9))`, 输出结果为 ()

A. -9

B. 9

C. 18

D. 0

答案: B

156. 下列方法中, 能够将列表元素反转的是 ()

A. reverse()

B. sort()

C. append()

D. clear()

答案: A

157. 关于元组, 下列说法正确的是 ()

A. 元组元素可以修改

B. 元组使用方括号定义

C. 元组是不可变序列

D. 元组不能嵌套

答案: C

158. 字典中, 关于“键”的描述错误的是 ()

A. 键必须唯一

B. 键可以是列表

C. 键可以是字符串

D. 键可以是元组

答案: B

159. 集合中, 用于删除指定元素的方法是 ()

A. remove()

B. pop()

C. append()

D. insert()

答案: A

160. 下列语句中, 不属于Python循环结构的是 ()

A. for

B. while

C. do-while

D. 无限循环

答案: C

161. 下列关键字中, 用于结束当前循环并进入下一次循环的是 ()

A. break

B. continue

C. pass

D. exit

答案: B

162. 条件表达式 `2 > 1 and 3 < 2` 的结果是 ()

A. True

B. False

C. 1

D. 0

答案: B

163. 定义函数时, 用于接收可变数量关键字参数的是 ()

A. *args

B. **kwargs**

C. args

D. **kwargs**

****答案: B**

164. 下列关于函数return语句的说法, 正确的是 ()

A. 一个函数只能有一个return

B. return只能返回数值

C. 可以返回多个值

D. 函数必须写return

答案: C

165. Python中, lambda表达式主要用于定义 ()

A. 有名称的函数

B. 匿名函数

C. 类

D. 模块

答案: B

166. 字符串 "Python" 中, 字母 y 的索引值是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

答案: B

167. 下列方法中, 能够将字符串以指定字符分割的是 ()

A. join()

B. split()

C. strip()

D. replace()

答案: B

168. 执行 len([1,2,3,4]), 返回结果是 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 0

答案: B

169. 下列操作中, 无法对列表进行的是 ()

A. 索引访问

B. 切片操作

C. 修改元素

D. 作为字典的键

答案: D

170. 下列选项中, 能正确创建空集合的是 ()

A. {}

B. []

C. set()

D. ()

答案: C

171. 执行 for i in range(2,8,2), 循环变量i的取值不包含 ()

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

答案: D

172. 下列关于if语句的描述，错误的是（）

- A. 可以单分支
- B. 可以双分支
- C. 可以多分支
- D. 条件必须加括号

答案：D

173. 函数内部定义的变量称为（）

- A. 全局变量
- B. 局部变量
- C. 外部变量
- D. 静态变量

答案：B

174. 下列选项中，属于Python模块文件后缀的是（）

- A. .py
- B. .txt
- C. .exe
- D. .doc

答案：A

175. 使用pip命令升级第三方库的指令是（）

- A. pip update
- B. pip upgrade
- C. pip install --upgrade
- D. pip refresh

答案：C

176. 下列表达式中，运算结果为 True 的是（）

- A. $3 > 5$
- B. $2 == 2$
- C. $5 < 3$
- D. $4 != 4$

答案：B

177. 列表推导式 `[x for x in range(1,5)]` 的结果是（）

- A. [1,2,3,4]
- B. [0,1,2,3]
- C. [1,2,3,4,5]
- D. [2,3,4]

答案：A

178. 字典 `d = {"name": "张三", "age": 20}`，获取所有值的方法是（）

- A. keys()
- B. values()
- C. items()
- D. get()

答案：B

179. 集合 `s1={1,2}` 和 `s2={2,3}` 的对称差集是 ()

- A. {2}
- B. {1,3}
- C. {1,2,3}
- D. {}

答案: B

180. 下列语句中, 用于做空占位、不执行任何操作的是 ()

- A. break
- B. continue
- C. pass
- D. return

答案: C

181. 执行 `print(int(3.9))`, 输出结果是 ()

- A. 3
- B. 4
- C. 3.9
- D. 0

答案: A

182. 下列选项中, 不能作为序列解包对象的是 ()

- A. 列表
- B. 元组
- C. 集合
- D. 整数

答案: D

183. 列表 `lst = [1,2,3,4]`, 切片 `lst[::2]` 的结果是 ()

- A. [1,3]
- B. [2,4]
- C. [1,2]
- D. [3,4]

答案: A

184. 下列关于while循环的说法, 正确的是 ()

- A. 必须知道循环次数
- B. 条件为真时执行
- C. 不能嵌套
- D. 不能嵌套if

答案: B

185. 函数调用时, 按参数名称传递的方式称为 ()

- A. 位置参数
- B. 关键字参数
- C. 默认参数
- D. 可变参数

答案: B

186. 下列方法中，能够将字符串转为大写的是（）

- A. upper()
- B. lower()
- C. title()
- D. capitalize()

答案：A

187. Python中，用来表示空对象的关键字是（）

- A. null
- B. None
- C. 0
- D. ""

答案：B

188. 下列数据结构中，元素有序且不重复的是（）

- A. 列表
- B. 元组
- C. 集合
- D. 字典

答案：B

189. 执行 `print(max([5,1,9,3]))`，输出结果是（）

- A. 1
- B. 5
- C. 9
- D. 3

答案：C

190. 下列导入模块的方式，正确的是（）

- A. import 模块名
- B. use 模块名
- C. include 模块名
- D. require 模块名

答案：A

191. 表达式 `(2+3)*4` 的运算结果是（）

- A. 14
- B. 20
- C. 11
- D. 15

答案：B

192. 向列表指定位置插入元素的方法是（）

- A. append()
- B. insert()
- C. extend()
- D. add()

答案：B

193. 下列关于字典的说法，正确的是（）

- A. 元素有序
- B. 键可重复
- C. 键值对存储
- D. 支持切片

答案：C

194. 循环嵌套时，break语句只能跳出（）

- A. 所有循环
- B. 所在层循环
- C. 外层循环
- D. 程序

答案：B

195. 函数默认参数必须定义在（）

- A. 普通参数前
- B. 普通参数后
- C. 任意位置
- D. 可变参数后

答案：B

196. 字符串 "12345" 截取前3个字符的写法是（）

- A. s[0:2]
- B. s[0:3]
- C. s[1:3]
- D. s[3:]

答案：B

197. 下列选项中，属于不可变数据类型的是（）

- A. 列表
- B. 字典
- C. 集合
- D. 字符串

答案：D

198. NumPy中创建全1数组的函数是（）

- A. zeros()
- B. ones()
- C. empty()
- D. full()

答案：B

199. 判断元素是否不在序列中，使用的关键字是（）

- A. in
- B. not in
- C. is
- D. not is

答案：B

200. Python程序中，一行写多条语句需要使用的分隔符是（）

- A. 逗号
- B. 分号
- C. 冒号
- D. 句号

答案：B

Python 程序设计选择题 (201-300) Markdown 格式

201. 下列关于Python安装的描述，错误的是（）

- A. 安装时可自动配置环境变量
- B. 支持Windows、macOS、Linux多平台
- C. 必须安装在C盘目录下
- D. 官方下载渠道为python.org

答案：C

202. 用于查看Python版本的命令是（）

- A. python -v
- B. python --version
- C. pip version
- D. python version

答案：B

203. 下列变量名中，符合Python命名规范的是（）

- A. 123_test
- B. test-123
- C. _test123
- D. test@123

答案：C

204. Python中，None 的含义是（）

- A. 空值
- B. 0
- C. 空字符串
- D. 错误

答案：A

205. 表达式 `10 > 5 > 3` 的运算结果是（）

- A. True
- B. False
- C. 1
- D. 0

答案：A

206. 下列函数中，用于将整数转换为字符串的是（）

- A. int()
- B. float()
- C. str()
- D. list()

答案：C

207. 执行 `print(round(3.56, 1))`，输出结果是（）

- A. 3.5
- B. 3.6
- C. 3
- D. 4

答案：B

208. 下列运算符中，属于身份运算符的是（）

- A. ==
- B. is
- C. !=
- D. >

答案：B

209. Python中，单行注释的符号是（）

- A. //
- B. #
- C. /*
- D. <!--

答案：B

210. 下列语句中，用于实现模块导入的是（）

- A. include
- B. import
- C. require
- D. use

答案：B

211. 列表 `lst = [1,2,3,4]`，执行 `lst.pop(1)` 后，列表元素为（）

- A. [1,3,4]
- B. [2,3,4]
- C. [1,2,3]
- D. [1,2,4]

答案：A

212. 下列方法中，用于统计列表元素出现次数的是（）

- A. count()
- B. index()
- C. len()
- D. sort()

答案：A

213. 元组 `t = (1)` 的数据类型是 ()

- A. 元组
- B. 整数
- C. 列表
- D. 字符串

答案: B

214. 序列解包 `x, y, z = [1, 2, 3]` , 执行后y的值为 ()

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 报错

答案: B

215. 下列关于字典的描述, 正确的是 ()

- A. 元素有序可重复
- B. 键必须唯一且不可变
- C. 支持切片操作
- D. 只能存储数字类型

答案: B

216. 字典 `d = {"a":1, "b":2}` , 执行 `del d["a"]` 后, 字典为 ()

- A. {"a":1}
- B. {"b":2}
- C. 空字典
- D. 报错

答案: B

217. 集合的核心特性是 ()

- A. 有序可重复
- B. 无序不重复
- C. 有序不重复
- D. 无序可重复

答案: B

218. 集合 `s = {1,2,3}` , 执行 `s.add(4)` 后, 集合为 ()

- A. {1,2,3}
- B. {1,2,3,4}
- C. {4}
- D. 报错

答案: B

219. 下列数据类型中, 支持索引和切片的是 ()

- A. 集合
- B. 字典
- C. 列表
- D. 以上都不支持

答案: C

220. 函数 `sorted([4,2,6])` 的返回值是 ()

- A. [2,4,6]
- B. [4,2,6]
- C. [6,4,2]
- D. None

答案: A

221. Python中, 多分支选择结构的关键字是 ()

- A. if-else
- B. if-elif-else
- C. switch-case
- D. if

答案: B

222. 下列关于 `break` 语句的描述, 正确的是 ()

- A. 跳过本次循环
- B. 终止整个循环
- C. 空语句占位
- D. 结束函数

答案: B

223. 执行 `for i in range(1, 4)`, 循环执行的次数是 ()

- A. 1次
- B. 2次
- C. 3次
- D. 4次

答案: C

224. `while`循环的执行条件是 ()

- A. 条件为True时执行
- B. 条件为False时执行
- C. 固定次数执行
- D. 无条件执行

答案: A

225. 下列语句中, 用于跳过本次循环的是 ()

- A. `break`
- B. `continue`
- C. `pass`
- D. `return`

答案: B

226. 条件表达式 `5 and 0` 的结果是 ()

- A. 5
- B. 0
- C. True
- D. False

答案: B

227. 下列代码的输出结果是 ()

```
x = 0
if x:
    print("A")
else:
    print("B")
```

- A. A
- B. B
- C. 无输出
- D. 报错

答案: B

228. Python不支持的循环结构是 ()

- A. for
- B. while
- C. do-while
- D. 无限循环

答案: C

229. 循环嵌套时, `continue` 语句作用于 ()

- A. 外层循环
- B. 内层循环
- C. 所有循环
- D. 无作用

答案: B

230. 下列属于循环优化方法的是 ()

- A. 增加循环嵌套层数
- B. 循环内减少重复计算
- C. 循环内频繁读写文件
- D. 尽量不用内置函数

答案: B

231. 定义Python函数的关键字是 ()

- A. function
- B. def
- C. func
- D. define

答案: B

232. 函数中, 用于返回值的语句是 ()

- A. break
- B. continue
- C. return
- D. pass

答案: C

233. 下列关于默认参数的描述，错误的是（）

- A. 必须放在普通参数后
- B. 可以有多个默认参数
- C. 调用时可省略不传
- D. 必须放在参数最前面

答案：D

234. 可变位置参数 `*args` 的数据类型是（）

- A. 列表
- B. 元组
- C. 字典
- D. 集合

答案：B

235. 函数内部修改全局变量需要使用的关键字是（）

- A. `global`
- B. `local`
- C. `nonlocal`
- D. `static`

答案：A

236. `lambda`表达式的特点是（）

- A. 有函数名
- B. 支持多条语句
- C. 匿名简单函数
- D. 不能传参

答案：C

237. 函数没有 `return` 语句时，默认返回（）

- A. 0
- B. `None`
- C. `False`
- D. 空字符串

答案：B

238. 下列属于关键字参数传参方式的是（）

- A. `func(1,2)`
- B. `func(a=1, b=2)`
- C. `func([1,2])`
- D. `func((1,2))`

答案：B

239. 变量作用域中，局部变量的有效范围是（）

- A. 整个程序
- B. 函数内部
- C. 模块内部
- D. 所有函数

答案：B

240. 下列函数中，不属于Python内置函数的是（）

- A. print()
- B. input()
- C. printf()
- D. len()

答案：C

241. 字符串 "Hello"，获取索引2的字符是（）

- A. H
- B. e
- C. l
- D. o

答案：C

242. 字符串方法 "hello".replace("l", "x") 的结果是（）

- A. hexlo
- B. hexxo
- C. hello
- D. helo

答案：B

243. 下列方法中，用于去除字符串右侧空白的是（）

- A. strip()
- B. lstrip()
- C. rstrip()
- D. split()

答案：C

244. 字符串格式化 f"数字：{10}" 的结果是（）

- A. 数字：10
- B. 数字：{10}
- C. 数字：10{}
- D. 报错

答案：A

245. 计算字符串长度的函数是（）

- A. len()
- B. count()
- C. size()
- D. length()

答案：A

246. 字符串 "Python"，切片 s[1:4] 的结果是（）

- A. Pyt
- B. yth
- C. tho
- D. Pyth

答案：B

247. 下列方法中，用于将字符串首字母大写的是（）

- A. upper()
- B. lower()
- C. capitalize()
- D. title()

答案：C

248. 字符串 "123" 转换为整数的函数是（）

- A. str()
- B. int()
- C. float()
- D. bool()

答案：B

249. 下列属于字符串常量的是（）

- A. [123]
- B. "123"
- C. {123}
- D. (123)

答案：B

250. 字符串 "a b c".split() 的结果是（）

- A. ["a b c"]
- B. ["a","b","c"]
- C. "abc"
- D. ["abc"]

答案：B

251. 下列关于NumPy的描述，正确的是（）

- A. 用于科学计算
- B. 只能处理字符串
- C. 是Python内置模块
- D. 无需安装直接使用

答案：A

252. 导入NumPy的标准写法是（）

- A. import numpy as n
- B. import numpy as np
- C. import numpy as py
- D. from numpy import *

答案：B

253. 创建NumPy全零数组的函数是（）

- A. np.ones()
- B. np.zeros()
- C. np.empty()
- D. np.full()

答案：B

254. 获取NumPy数组维度的属性是 ()

- A. shape
- B. size
- C. dtype
- D. ndim

答案: D

255. NumPy数组的核心优势是 ()

- A. 向量运算
- B. 存储更多数据
- C. 语法更简单
- D. 支持更多数据类型

答案: A

256. 下列方法中, 用于查看NumPy版本的是 ()

- A. np.version
- B. np.version
- C. np.version()
- D. np.name

答案: A

257. NumPy中生成随机数组的函数是 ()

- A. np.random
- B. np.rand
- C. np.random.rand()
- D. np.range()

答案: C

258. NumPy数组元素的数据类型属性是 ()

- A. shape
- B. dtype
- C. size
- D. type

答案: B

259. 下列操作中, NumPy不支持的是 ()

- A. 加减乘除运算
- B. 矩阵运算
- C. 切片索引
- D. 动态增删元素

答案: D

260. 将列表转换为NumPy数组的函数是 ()

- A. np.list()
- B. np.array()
- C. list(np)
- D. array(np)

答案: B

261. Python程序的标准文件后缀是（）

- A. .txt
- B. .py
- C. .java
- D. .c

答案：B

262. 直接运行Python脚本时，`__name__` 的值为（）

- A. 模块名
- B. **main**
- C. 文件名
- D. 空值

答案：B

263. 下列符合Python代码规范的是（）

- A. 缩进使用2个空格
- B. 缩进使用4个空格
- C. 随意缩进
- D. 不使用缩进

答案：B

264. 一行书写多条Python语句的分隔符是（）

- A. 逗号
- B. 分号
- C. 冒号
- D. 句号

答案：B

265. 下列Python文件名，合法的是（）

- A. test 1.py
- B. test_1.py
- C. test@1.py
- D. test#1.py

答案：B

266. 下列关于Python对象模型描述，错误的是（）

- A. 一切皆对象
- B. 每个对象有标识、类型、值
- C. 数字是不可变对象
- D. 列表是不可变对象

答案：D

267. 获取对象内存地址的函数是（）

- A. type()
- B. id()
- C. len()
- D. print()

答案：B

268. Python变量的本质是 ()

- A. 内存空间
- B. 对象的引用
- C. 固定数据
- D. 数据类型

答案: B

269. 下列属于Python数字类型的是 ()

- A. list
- B. tuple
- C. complex
- D. str

答案: C

270. 表达式 `3 ** 2` 的含义是 ()

- A. 3乘2
- B. 3加2
- C. 3的2次方
- D. 3整除2

答案: C

271. 列表推导式 `[x for x in range(5) if x%2!=0]` 的结果是 ()

- A. [0,2,4]
- B. [1,3]
- C. [1,2,3]
- D. [0,1,3]

答案: B

272. 生成器表达式的语法是 ()

- A. [表达式 for 变量 in 序列]
- B. (表达式 for 变量 in 序列)
- C. {表达式 for 变量 in 序列}
- D. <表达式 for 变量 in 序列>

答案: B

273. 下列方法中, 用于清空列表的是 ()

- A. clear()
- B. remove()
- C. pop()
- D. del

答案: A

274. 列表 `lst = [1,2,3]`, 执行 `lst.extend([4,5])` 后, 列表长度为 ()

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 8

答案: B

275. 元组和列表的核心区别是 ()
- A. 存储数据类型不同
 - B. 元组不可变, 列表可变
 - C. 元组有序, 列表无序
 - D. 列表支持索引, 元组不支持

答案: B

276. 字典 `d = {}`, 该字典是 ()
- A. 空字典
 - B. 报错
 - C. 空列表
 - D. 空元组

答案: A

277. 字典中获取键值对的方法是 ()
- A. `keys()`
 - B. `values()`
 - C. `items()`
 - D. `get()`

答案: C

278. 集合 `s1={1,2}`, `s2={2,3}`, 交集运算结果是 ()
- A. {1,2,3}
 - B. {2}
 - C. {1,3}
 - D. {}

答案: B

279. 集合 `s = {1,2,3}`, 删除任意元素的方法是 ()
- A. `pop()`
 - B. `remove()`
 - C. `clear()`
 - D. `delete()`

答案: A

280. 下列数据类型, 不能作为字典键的是 ()
- A. 整数
 - B. 字符串
 - C. 列表
 - D. 元组

答案: C

281. 执行 `print(isinstance(3, int))`, 结果是 ()
- A. True
 - B. False
 - C. 1
 - D. 0

答案: A

282. 表达式 `not True` 的结果是 ()

- A. True
- B. False
- C. 1
- D. 0

答案: B

283. 下列函数中, 用于获取序列最小值的是 ()

- A. `max()`
- B. `min()`
- C. `sum()`
- D. `len()`

答案: B

284. 输入函数 `input()` 返回的数据类型是 ()

- A. 整数
- B. 字符串
- C. 浮点数
- D. 列表

答案: B

285. 输出函数 `print()` 默认结束符是 ()

- A. 空格
- B. 换行
- C. 制表符
- D. 分号

答案: B

286. 导入模块中指定函数的写法是 ()

- A. `import 模块.函数`
- B. `from 模块 import 函数`
- C. `import 函数 from 模块`
- D. `模块.函数()`

答案: B

287. 下列关于pip的描述, 正确的是 ()

- A. 用于管理Python扩展库
- B. 用于编写Python代码
- C. 用于运行Python程序
- D. 用于调试Python代码

答案: A

288. pip安装第三方库的命令是 ()

- A. `pip download`
- B. `pip install`
- C. `pip setup`
- D. `pip add`

答案: B

289. 查看已安装pip库的命令是 ()

- A. pip list
- B. pip show
- C. pip check
- D. pip find

答案: A

290. 下列属于Python关键字的是 ()

- A. print
- B. input
- C. if
- D. len

答案: C

291. 条件表达式 `x = 1 if 0 else 2` , x的值为 ()

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 报错

答案: C

292. 下列循环语句, 会执行无限次的是 ()

- A. while 1:
- B. while 0:
- C. for i in range(1):
- D. while False:

答案: A

293. 函数 `def f(a, b=2)` , 调用错误的是 ()

- A. f(1)
- B. f(1,3)
- C. f()
- D. f(a=1)

答案: C

294. 下列关于可变对象的描述, 正确的是 ()

- A. 元组是可变对象
- B. 字符串是可变对象
- C. 列表是可变对象
- D. 整数是可变对象

答案: C

295. 列表 `lst = [1,2,3,4]` , 反向切片 `lst[::-1]` 的结果是 ()

- A. [1,2,3,4]
- B. [4,3,2,1]
- C. [2,1,4,3]
- D. [1,3,2,4]

答案: B

296. 字符串 "Test"，转换为小写的方法是 ()

- A. upper()
- B. lower()
- C. swapcase()
- D. casefold()

答案: B

297. 下列运算符，优先级最高的是 ()

- A. 乘法
- B. 加法
- C. 幂运算
- D. 减法

答案: C

298. Python中，逻辑运算符的优先级顺序是 ()

- A. not > and > or
- B. and > not > or
- C. or > and > not
- D. not > or > and

答案: A

299. 下列代码的输出结果是 ()

```
t = (1, 2, [3])  
t[2][0] = 4  
print(t)
```

- A. (1,2,[3])
- B. (1,2,[4])
- C. 报错
- D. (1,2,4)

答案: B

300. 下列选项中，属于Python基本输入输出函数的是 ()

- A. print()和input()
- B. len()和type()
- C. max()和min()
- D. list()和tuple()

答案: A

In []: