САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа

Выполнил:

Трофимов Андрей

Группа К33402

Проверил : Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Задача

- 1. Установка прт (10.2.4), node.js (18.19.1 / 20.11.1)
- 2. Инициализация прт-пакета
- 3. Установка express
- 4. Удаление express/попытка его обновить
- 5. Написание кастомной команды для прт, чтобы можно удалить express командой "npm run rme"

Ход работы

1. Установка прт, node.js

Установим nvm

```
root@ed8507c91134:~# curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.3/install.sh | bash
```

Установим LTS версию 20.11.1

Проверим, что node и npm были успешно установлены

```
root@ed8507c91134:~# node -v
v20.11.1
root@ed8507c91134:~# ■
```

```
root@ed8507c91134:~# npm -v
10.2.4
root@ed8507c91134:~# ■
```

2. Инициализация прт-пакета.

Инициализируем пакет при помощи вызова команды npm init

```
root@ed8507c91134:~/hw1# npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.
See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.
Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.
Press ^C at any time to quit.
package name: (hw1)
version: (1.0.0)
description: homework 1 for itmo
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author:
license: (ISC)
About to write to /root/hw1/package.json:
  "name": "hw1",
  "version": "1.0.0",
  "description": "homework 1 for itmo",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  "author": "",
  "license": "ISC"
Is this OK? (yes) yes
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 10.2.4 -> 10.4.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.4.0
npm notice Run npm install -g npm@10.4.0 to update!
npm notice
root@ed8507c91134:~/hw1#
```

3. Установка express

Установим express при помощи команды npm i express

```
root@ed8507c91134:~/hw1# npm i express

added 64 packages, and audited 65 packages in 6s

12 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
root@ed8507c91134:~/hw1#
```

4. Удаление express/попытка его обновить

Удалим express при помощи команды npm uninstall express

```
root@ed8507c91134:~/hw1# npm uninstall express
removed 64 packages, and audited 1 package in 2s
found 0 vulnerabilities
root@ed8507c91134:~/hw1# ■
```

Установим и обновим express

```
root@ed8507c91134:~/hw1# npm i express

added 64 packages, and audited 65 packages in 4s

12 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
  root@ed8507c91134:~/hw1# npm update express

up to date, audited 65 packages in 2s

12 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
  root@ed8507c91134:~/hw1#
```

5. Написание кастомной команды для npm, чтобы можно удалить express командой "npm run rme"

Добавим команду rme в package.json и вызовем ее при помощи прт run rme

```
root@ed8507c91134:~/hw1# cat package.json
  "name": "hw1",
  "version": "1.0.0",
  "description": "homework 1 for itmo",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
    "rme": "npm uninstall express"
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
    "express": "^4.18.2"
root@ed8507c91134:~/hw1# npm run rme
> hw1@1.0.0 rme
> npm uninstall express
removed 64 packages, and audited 1 package in 2s
found 0 vulnerabilities
root@ed8507c91134:~/hw1#
```

Вывод

В данной домашней работе удалось установить nodejs и прт, установить пакет express и добавить команду для удаления пакета