

02	0,5 0,5 0,25x2 0,25x2 0,5 0,5	(ب) نوع التوتريين: - التوتّر الكهربائي بين طرفي المنوّبة هو توتّر مُتناوب. - التوتّر الكهربائي بين طرفي البطارية هو توتّر مُستمر. • المقارنة بين التوتريين من حيث القيمة والجهة: <table border="1"> <tr> <th>التوتّر المُتناوب</th> <th>التوتّر المُستمر</th> </tr> <tr> <td>- مُتغيّر القيمة</td> <td>- ثابت القيمة</td> </tr> <tr> <td>- يُغيّر من جهته</td> <td>- له جهة اصطلاحية.</td> </tr> </table> (4) سبب اعتبار هذه الدراجة صديقة للبيئة لأنها لا تُخلف غازات مُلوّثة للبيئة. <u>ملاحظة:</u> - تُقبل الإجابات الصحيحة الأخرى.	التوتّر المُتناوب	التوتّر المُستمر	- مُتغيّر القيمة	- ثابت القيمة	- يُغيّر من جهته	- له جهة اصطلاحية.
التوتّر المُتناوب	التوتّر المُستمر							
- مُتغيّر القيمة	- ثابت القيمة							
- يُغيّر من جهته	- له جهة اصطلاحية.							
		<u>الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)</u> (1) المراحل التي خضعت فيها الشاحنة لقوة، وتحديد جهتها بالنسبة لجهة الحركة: - المرحلة الأولى [0min ; 10min]: جهة القوة في هذه المرحلة في نفس جهة الحركة (لأنّ السرعة مُتزايدة). - المرحلة الثالثة [30min ; 35min]: جهة القوة في هذه المرحلة مُعاكسة لجهة الحركة (لأنّ السرعة مُتناقصة). (2) أ) تحديد الأسباب التي أدّت إلى انزلاق الشاحنة: - أسطح التلامس الملساء (الطريق زليج أو العجلات ملساء). - الإفراط في السرعة. - الفرملة الفجائية. التبرير: ضعف الاحتكاك المُقاوم بين عجلات الشاحنة والطريق. (ب) تمثيل القوى: (3) النَّصائح: - عدم الإفراط في السرعة. - استبدال العجلات الملساء بأخرى غير ملساء. - احترام إشارات المرور. - أخذ الحيطة و الحذر عند تغيّر الأحوال الجوية (سقوط الأمطار، الجليد، الضباب،...). <u>ملاحظة:</u> - تُقبل الإجابات الصحيحة الأخرى.						