# 有机化学基础·一·「研究有机化合物的一般方法」

# 有机化合物的分离、提纯

## 蒸馏

1. 蒸馏原理: 利用有机物与杂质的沸点差异,将有机化合物以蒸汽的形式蒸出,然后冷凝得到产品

2. 适用对象: 互相溶解、沸点不同的液态有机混合物

3. 适用条件:

1. 用于分离互溶的液体混合物

2. 有机物的热稳定性较强


3. 有机物与杂质的沸点相差较大(一般约大于  $30^{\circ}$ C)

#### 无水乙醇的制取:

会先加入 CaO(吸水剂) $CaO \stackrel{H_2O}{\longrightarrow} Ca(OH)_2(s)$ ,直接蒸馏出乙醇

#### 4. 实验装置与注意事项

- 1. 使用 直形冷凝管 (不得使用球形冷凝管) (回流直形、球形都可以)
- 2. 使用 锥形瓶 (不用烧杯,口径较大,导致液体汽化)
- 3. 蒸馏烧瓶里盛液体的用量不超 2/3,不少于 1/3
- 4. 加入沸石或碎瓷片, 防止暴沸, 若忘记加沸石, 应停止加热, 待冷却之后再补加
- 5. 温度计水银球应与蒸馏烧瓶的支管口平齐
- 6. 冷凝水应 下口进入, 上口流出, 与蒸汽流向相反, 以充分冷凝
- 7. 蒸馏烧瓶需要垫石棉网加热
- 8. 实验开始时,先通冷凝水,后加热;实验结束时,先停止加热,后停止通冷凝水



#### 萃取

#### 1. 原理:

- 1. 液 液萃取:利用待分离组分在两种不互溶的溶剂中的 **溶解性不同**,使待分离组分从 **溶解度较小** 的溶剂中转移到 **溶解度较大** 的溶剂 中
- 2. 固 液萃取: 用溶剂从固体物质中溶解出待分离组分

## 2. 萃取剂:

- 1. 选择原则:
  - 1. 与原溶剂 互不相溶
  - 2. 与溶质、原溶剂均不反应
  - 3. 溶质在萃取剂中的溶解度远大于原溶剂
- 2. 常用萃取剂:乙醚( $C_2H_5OC_2H_5$ )、乙酸乙酯、二氯甲烷等

#### 3. 检漏:


- 1. 关闭下方活塞,加入适量蒸馏水,静置,如没有水流下,说明活塞处不漏水
- 2. 塞上上方玻璃塞,倒置,如没有水流出,将分夜漏斗正立,把玻璃塞旋转  $180\degree$ ,再倒置,如仍没有水流出,说明玻璃塞处不漏水

4. 主要仪器: 分液漏斗

#### 5. 实验装置与注意事项

操作步骤: 检漏 — 加试剂振荡 — 静置分层 — 分液

- 1. 分液漏斗使用之前必须检漏
- 2. 使用时需将漏斗上口的玻璃塞打开,或使玻璃塞上的凹槽对准分液漏斗上的小孔
- 3. 漏斗下端管口紧靠烧怀内壁,分液时 下层液体从下口流出,上层液体从上口倒出



#### 6. 举例:

- 1. 用苯萃取溴水中的溴: 溴水橙(红)色,苯无色,萃取后,苯密度小于水,溴的苯溶液处于上层橙(红)色,下层为水无色
- 2. 用苯萃取碘水中的碘: 碘水为棕黄色, 萃取后, 碘的苯溶液在上层紫红色, 水在下层无色
- 3. 用四氯化碳萃取溴水中的溴:萃取后,四氯化碳的密度大于水,溴的四氯化碳溶液处于下层橙(红)色,水在上层无色
- 4. 用四氯化碳萃取碘水中的碘: 萃取后, 碘的四氯化碳溶液在下层紫红色, 水在上层无色

## 重结晶

- 1. 原理: 利用被提纯物质与杂质在同一溶剂中的溶解度不同而将杂质除去
- 2. 适用对象: 固体有机化合物
- 3. 溶剂选择:要求杂质在此溶剂中溶解度很小或溶解度很大,易于除去;被提纯的有机化合物在此溶剂中的溶解度受温度的影响较大,能够 进行冷却结晶

#### 4. 操作步骤

使用重结晶法分离固体化合物时,根据杂质的溶解度不同,应选择不同的操作步骤

- 1. 杂质的溶解度很小:加热溶解 趁热过滤(滤去部分杂质,目标产物在溶液中)— 冷却结晶
- 2. 杂质的溶解度很大: 加热溶解 蒸发浓缩 冷却结晶(杂质在溶液中,目标产物结晶析出)

# 5. 注意

- 1. 如果重结晶所得的晶体纯度不能达到要求,可以再次进行重结晶以提高产物的纯度
- 2. 若第一步「加热溶解」得到的是饱和溶液,过滤时会因溶液的温度降低而析出一部分溶质,造成损失,所以通常再加入少量蒸馏水,减少趁热过滤过程中的损失

### 以重结晶法提纯苯甲酸为例

1. 实验目的: 提纯含有少量氯化钠和泥沙杂质的苯甲酸

2. 资料: 纯净的苯甲酸为无色结晶,其结构可表示为 《\_》— COOH

熔点  $122\,^{\circ}$ C, 沸点  $249\,^{\circ}$ C。苯甲酸 微溶于水,易溶于乙醇等有机溶剂。苯甲酸在水中的溶解度如下:

| 温度 / °C  | 25   | 50   | 75  |
|----------|------|------|-----|
| 溶解度 $/g$ | 0.34 | 0.85 | 2.2 |

3. 实验操作:

粗苯甲酸  $\xrightarrow{\text{mh.} \text{溶解}}$  溶液 + 泥沙  $\xrightarrow{\text{趁热过滤}}$  溶液  $\xrightarrow{\text{冷却结晶}}$  苯甲酸晶体

趁热过滤:避免甲酸因降温析出.影响产率

# 除杂实验

| 有机物(杂质)                                      | 除杂方式                          |
|--|-------------------------------|
| $\mathrm{CH_{3}COOC_{2}H_{5}}$ (乙醇、乙酸)       | 加入饱和碳酸氢钠溶液 $^1$               |
| 苯 (苯酚)                                       | 加入氢氧化钠溶液,分液 $^2$              |
| $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_5\mathrm{OH}$ (甲醇、水) | 先加氧化钙(不必过滤),然后蒸馏 <sup>3</sup> |
| $\mathrm{CH_4}$ ( $\mathrm{C_2H_4}$ )        | 通入高锰酸钾溶液,然后通过碱石灰 <sup>4</sup> |
| 苯( $\mathrm{Br}_2$ )                         | 先加氢氧化钠溶液,然后分液 <sup>5</sup>    |
| 乙炔(硫化氢、磷化氢)                                  | 通过硫酸铜溶液 <sup>6</sup>          |
| 乙烯 (二氧化硫)                                    | 通过碱石灰或加入氢氧化钠溶液 <sup>7</sup>   |

- 1:乙醇溶于水;乙酸与碳酸氢钠反应,并降低乙酸乙酯的溶解度,分液后在上层
- $^2: \mathrm{C_6H_5-OH} + \mathrm{NaOH} = \mathrm{C_6H_5-ONa} + \mathrm{H_2O}$ ; 苯酚钠不溶于苯
- $^3: CaO$  作吸水剂;蒸馏以除去甲醇
- 4:由于甲烷可溶于四氯化碳因此不能用溴的四氯化碳溶液来除去乙烯,但是可以使用溴水
- $^{5}: \mathrm{Br}_2 + \mathrm{NaOH} = \mathrm{NaBr} + \mathrm{NaBrO}_3 + \mathrm{H}_2\mathrm{O}$ , $\mathrm{NaBr}$ 、  $\mathrm{NaBrO}_3$  可溶于水
- $^6: \mathrm{H_2S} + \mathrm{CuSO_4} = \mathrm{CuS} \downarrow \ + \mathrm{H_2SO_4} \quad \mathrm{PH_3} + \mathrm{CuSO_4} \rightarrow \mathrm{Cu_3P} + \mathrm{H_3PO_4}$
- $^7:2\,\mathrm{NaOH}+\mathrm{SO}_2=\mathrm{Na}_2\mathrm{SO}_3+\mathrm{H}_2\mathrm{O};\mathrm{CaO}+\mathrm{SO}_2\mathrm{=}\mathrm{CaSO}_3$

### 气体杂质不得使用气体除杂

## 实验设计


| 实验目标             | 实验设计   |
|------------------|--|
| 检测溴乙烷中的溴         | 加入 $NaOH$ 溶液共热, <b>然后加入足量硝酸酸化(该句考察时常被删去)</b><br>再加入 $AgNO_3$ 溶液,产生淡黄色沉淀 $C_2H_5Br+NaOH \xrightarrow{H_2O} C_2H_5OH+NaBr$         |
| 粗苯甲酸的提纯          | 重结晶(具体步骤:加热溶解,趁热过滤,冷却结晶)   |
| 检验淀粉是否水解完全       | 加入碘液,观察颜色,溶液出现蓝色   |
| 检验溴乙烷发生消去反应生成的乙烯 | 先通过水除杂,然后通过酸性溶液 ${ m KMnO_4}$ ,紫色逐渐褪去(或通过 ${ m Br_2}$ 的 ${ m CCl_4}$ 溶液,橙色逐渐褪去)  |
| 鉴别甲烷、乙烯和乙炔       | 分别点燃,观察黑烟的浓度和火焰的亮度   |
| 乙烯的实验室制取         | 利用乙醇的消去反应 $	ext{CH}_3	ext{CH}_2	ext{OH} \stackrel{	ext{浓硫酸},\ 170	ext{$arphi$}}{=\!=\!=\!=\!=\!=} 	ext{CH}_2 + 	ext{H}_2	ext{O}$ |
| 工业制备乙烯           | 石油裂解   |


# 有机化合物的组成、结构、反应的研究

## 核磁共振氢谱

- 1. 应用:测定有机化合物分子中有几种不同类型的氢原子及它们的相对数目
- 2. 原理:氢原子核具有磁性,如用电磁波照射含氢元素的化合物,其中的氢核会吸收特定频率电磁波的能量而产生核磁共振现象。用核磁共振仪可以记录到有关信号,处在不同化学环境中的氢原子因产生共振时吸收电磁波的频率不同,相应的信号在谱图中出现的位置也不同,具有不同的化学位移(用  $\delta$  表示),而且吸收峰的面积与氢原子数成正比
- 3. 关系: 吸收峰数目 = 氢原子种类数, 吸收峰面积比 = 不同种类的氢原子个数比

## 乙醇和二甲醚的核磁共振氢谱





未知物A的核磁共振氢谱

未知物B的核磁共振氢谱


 $A: CH_3CH_2OH$ (乙醇)分子中有 3 种处于不同化学环境的氢原子,对应的核磁共振氢谱图中只有 3 个峰,强度比为 3:1:2  $B: CH_3-O-CH_3$ (二甲醚)分子中的 6 个氢原子的化学环境相同,对应的核磁共振氢谱图中只有一个峰

## 红外光谱法

1. 作用:初步判断某有机物分子中所含有的 化学键 或 官能团

2. 原理:不同的化学键或官能团的吸收频率不同,在红外光谱图上将处于不同的位置

例如:分子式为 C, H, O 的红外光谱上发现有 O—H、C—H 和 C — O 的吸收峰,可推知该分子的结构简式为  $C_2H_5OH$ 




## 质谱法

- 1. **原理**:用高能电子流等轰击样品,使有机分子失去电子,形成带正电荷的分子离子和碎片离子等,带正电荷的分子离子和碎片离子质量不同、电荷不同,因此它们在电场和磁场中的运动行为不同。它们在磁场的作用下到达检测器的时间不同,通过计算机分析得到质荷比,以 质荷比为横坐标,以各类离子的相对丰度为纵坐标记录结果,得到质谱图
- 2. 质荷比: 质荷比是指分子离子或碎片离子的相对质量与其电荷效的比值。在有机化合物的质谱图中,**质荷比的最大值等于该有机化合物的** 相对分子质量

#### 3. 注意

- 1. 质荷比的最大值对应的相对丰度不一定最大
- 2. 互为同分异构体的两种分子的质谱图中,虽然二者质荷比最大值相同但是质谱图并非完全相同


如图所示为未知物 A 的质谱图,质荷比最大值为 46,表示未知物 A 的相对分子质量为 46



# X射线衍射

- 1. 原理:X 射线是一种波长很短 (约  $10^{-10}m$  )的电磁波,它和晶体中的原子相互作用可以产生衍射图。经过计算可以从中获得分子结构的有关数据,包括键长、键角等分子结构信息
- 2. 应用:将 X 射线衍射技术用于有机化合物(特别是复杂的生物大分子)晶体结构的测定,可以获得更为直接而详尽的结构信息

# 总结



## 谱图法在确定有机物分子结构中的应用:

- 1. 核磁共振氢谱图: 峰的个数即氢原子的种类数,而峰面积之比为各类氢原子个数之比
- 2. 红外光谱图: 推知有机物分子中含有哪些化学键、官能团, 从而确定有机物的结构
- 3. X 射线衍射技术: 用于有机化合物(特别是复杂的生物大分子)晶体结构的测定