

TIKKURILA

HARMONY CLEAN AIR

СОВЕРШЕННО МАТОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА С ФУНКЦИЕЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ТИП

Глубокоматовая интерьерная краска с уникальной технологией очищения воздуха, которая снижает уровень вредного формальдегида в воздухе помещений. Эффективность краски доказана аккредитованной независимой лабораторией с использованием методов испытаний по ISO 16000:23. Краска обладает превосходной укрывистостью, что позволяет получить красивое, легко моющееся покрытие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания стен в сухих помещениях.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для окрашиваний бетонных, оштукатуренных, кирпичных, зашпаклеванных поверхностей, а также строительных плит.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

HARMONY CLEAN AIR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Может быть колерована в цвета Tikkurila.
Блеск	Глубокоматовая, класс 6/RT
Расход	Теоретический расход: 8-12 м2/л. Практический расход зависит от способа нанесения, условий окружающей среды, формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, или распылением. Для безвоздушного распылителя используйте сопло 0,017”-0,021”. Перед использованием разбавить водой до 5 % по объему.
Время высыхания	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Плотность (кг/л)	Ок. 1,4 кг/л в зависимости от оттенка, ISO 2811
Сухой остаток по объему (%)	40

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

HARMONY CLEAN AIR

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 ºС, относительная влажность воздуха – не выше 80%.

Предварительная подготовка
Неокрашенные поверхности:
Новую поверхность очистить, удалив грязь и пыль. При необходимости зашпатлеватьповерхность подходящей шпатлевкой «Престо» (Presto), после высыхания отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать поверхность, например, грунтовкой «Варма» (Varma).

Ранее окрашенные поверхности:
Вымыть поверхности моющим средством «Сеинапесу» (Seinapesu). Окрашенную поверхность отшлифовать до неглянцевого состояния. Пыль от шлифовки удалить. Зашпатлевать трещины и неровности шпатлевкой «Престо» (Pesto), после высыхания отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости перед нанесением финишного покрытия поверхность загрунтовать, например, грунтовкой «Варма» (Varma).

Окраска
Перед использованием хорошо перемешайте краску Harmony Clean Air и при необходимости разбавьте водой. Нанесите один или два слоя валиком, кистью или распылением.

Очистка инструментов
Рабочиеинструменты промойте водой. Слегка затвердевшую краску рекомендуется удалять при помощи моющего средства для инструментов «Тиккурила Пенсселипесу» (Tikkurila Pensselipesu).

Эксплуатация поверхности
По истечении, как минимум, 1 месяца:
Допускается очистка поверхности сухой щеткой, шваброй или тканью. Грязные поверхности можно очищать нейтральным (pH 6-8) моющим средством с использованием влажных инструментов.
Не допускается оставлять поверхность влажной после очистки. Следуйте инструкциям изготовителя моющего средства.

При нормальных условиях покрытие достигает окончательной прочности и твердости через один месяц после нанесения, поэтому в данный период с поверхностью следует обращаться с осторожностью. В случае необходимости, для очистки поверхности в данный период можно использовать сухую или влажную ткань или швабру.

Ремонтная окраска
Поверхность, окрашенная краской «Хармони Клин Эйр» (Harmony Clean Air), можно повторно покрывать этой же краской. При использовании других материалов поверхность утрачивает свои свойства.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ТОО Тиккурила • 050062 • г.Алматы, ул. Кабдолова, 16 • Тел: +7 (727) 333 58 88 • info.kz@tikkurila.com